

# Prijslijst

# Deurtechniek

België | Prijzen geldig vanaf 1 september 2023





Contactgegevens

**dormakaba Belgium N.V.**

Monnikenwerve 17-19

8000 Brugge

België

Tel. +32 50 45 15 70

Fax +32 50 31 95 05

[www.dormakaba.be](http://www.dormakaba.be)

Productbereik Deursluittechniek

Bestellingen

[orders.be@dormakaba.com](mailto:orders.be@dormakaba.com)

Binnendienst  
Deurtechniek

Tel.  
+32 50 45 15 80

# Inhoudsopgave

6-7	Overzicht deurdrangers
8-36	Glijarmdeurdrangers met hartvormige nokkenas
37-40	Inbouwdeurdranger ITS 96
41-45	Schaararmdeurdrangers
46-56	Vloerveren
57-60	Kozijndorpelveren
61-101	Paniekbeslag
102-119	Panieksloten SVP/SVZ
120-131	Panieksloten SVA/SVI
132-141	Panieksloten M-SVP
142-155	Elektrische sluitplaten & toebehoren
156-158	Deurvergrendelingen TV & toebehoren
159	Automatische kantschuif HZ
160-165	Kleefmagneten EM
166	Adresgegevens

## Brutoprijslijst deurtechniek, vanaf 1 september 2023

Onder voorbehoud van wijzigingen.

De prijslijst werd met de grootste zorg opgesteld, maar **dormakaba Belgium N.V.** kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten/wijzigingen in deze lijst.

De opgegeven brutoprijzen zijn exclusief eventuele supplementen voor een opgegeven RAL Classic-kleurcode en dergelijke. Neem contact met ons op voor berekening van de RAL Classic-brutoprijs voor de producten en hoeveelheden die u wenst.

**Dit document is strikt vertrouwelijk en mag in geen geval worden gekopieerd en/of worden doorgegeven aan derden.**

**\*\*\* Deze prijzen zijn van toepassing vanaf 1 september 2023 \*\*\***

## Kleurtoeslag deursluittechniek

### 1. Standaard kleuren

Wanneer een kleur niet als RAL Classic uitvoering wordt aangeduid, geldt die kleur als standaardkleur en wordt geen toeslag berekend.

### 2. Speciale kleur

Bij producten waarvan de kleur als RAL Classic uitvoering worden aangeduid, dient bij bestelling de gewenste RAL Classic kleurencode te worden vermeld en worden de volgende toeslagen (bruto-supplementen) op de speciale kleurprijs berekend. Matte uitvoering of structuurlak is niet beschikbaar.

	1-9 stuks brutoprijs per garnituur	10-20 stuks brutoprijs per garnituur	21-50 stuks brutoprijs per garnituur	51-100 stuks brutoprijs per garnituur
<b>Deurdranger voor:</b> 1-vleugelige deuren	55,00	30,00	16,00	8,00
2-vleugelige deuren	110,00	60,00	32,00	16,00
Rookmeldcentrale	55,00	30,00	16,00	8,00
<b>Overige producten</b> (bijv. MK 396, armen, sluitvolgorderegelaars)	37,00	22,00	11,00	5,00
<b>Losse componenten en toebehoren</b> (bijv. montageplaten, afdekkapjes, eindkapjes, wisselstukken, enz.)	29,00	16,00	9,00	5,00

# Overzicht deurdrangers - Toepassingen en functies.

	ITS 96 Geïntegreerd systeem		TS 98 XEA	TS 97 contur	TS 97 FL XEA	TS 93 contur	TS 99 FL, FLR, FLR-K	TS 92 XEA	TS 92 contur	TS 91 contur
	ITS 96	ITS 96FL								
<b>Toepassingen</b>	<b>Deurdrangers met glijarm</b>									
XEA design			•					•		
Contur design				•	•	•	•		•	•
<b>Algemene deuren - deurbreedte</b>										
≤ 950 mm										•
≤ 1.100 mm	•			•				•	•	
≤ 1.250 mm						•	•			
≤ 1.400 mm	•	•	•		•					
≤ 1.600 mm						•				
<b>Pendeldeuren</b>										
<b>Buitendeuren, naar buiten draaiend</b>			•			•				
<b>F Brand- en rookwerende deuren</b>										
Vrijlooppunt		•			•		•			
Vrijloop vanaf ≥ 0°		•			•		•			
1-vleugelig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1-vleugelig met elektromagnetische vastzetting	•		•			•		•	•	•
2-vleugelig	•	•	•		•	•	•	•	•	•
2-vleugelig met elektromagnetische vastzetting	•	•	•		•	•	•	•	•	•

Sluitkracht volgens EN 1154	2-4 3-6	3-6	1-6	2-4	3-6	2-5 5-7	2-5	1-4	1-4	3
Sluitkracht traploos instelbaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sluitsnelheid traploos instelbaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eindslag traploos instelbaar	•	•	•	•	•	•	•			
2e sluitgebied van 15° tot 0°			•					•	•	•
3e sluitgebied van 7° tot 0°			•							
Identieke uitvoering voor DIN-L en DIN-R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mechanische vastzetinrichting (niet voor brand- rookwerende deuren)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sluitvertraging			•			•				
Openingsdemping			•			•				
Montageplaat met universeel schroefgatenpatroon			•		•	•	•	•	•	
Mechanische openingsbegrenzing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

EN 1154	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EN 1155	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>CE</b> -keurmerk voor bouwproducten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DIN SPEC 1104, CEN/TR 15894	•	•	•	•	•	•		•	•	•
ANSI 156.4	•	-				•				


\* vrijloop enkel op de loopdeur  
 • standaard    ◦ optioneel

TS 83	TS 73 V	TS 73 EMF	TS 72	BTS 80 systeem	BTS 75 V	BTS 84
<b>Deurdrangers met schaararm</b>				<b>Vloerveren</b>		
	•	•	•	•		•
		•				
•		•		•		
•						
				•		•
•				•		
		•		•		
•		•	•		•	•
		•		•		•
•				•		•
		•		•		•

3-6 7	2-4	4, 5, 6	2-4	3,4,5,6	1-4	2,3,4
•	•		•		•	
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•			
•	•		•		•	
•	•	•	•	•	•	•
•	•		•	•	•	•
•	•			•		
•	•			•	•	•
•	•	•	•			

•	•	•	•	•	•	•
		•				
•	•	•	•	•	•	•
				•		

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Glijarmdeurdranger TS 98 XEA excl. glijarm G-N XEA | EN 1-6**


Glijarmdeurdranger voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren met 4 montage mogelijkheden: op het deurblad, op de kozijnorpel, zowel aan scharnierzijde als tegenscharnierzijde, met behoud van alle hydraulische functies. Voor deurbreedtes tot 1.400 mm. Geschikt voor een deurgewicht tot 300 kg. Sluitwerking vanaf 180° openingshoek aan scharnierzijde. Regelbare sluitsnelheid van 180° tot 15°. Regelbare SoftFlow-zone van 15° tot 0°. Regelbare eindslag van 7° tot 0°. Regelbare openingsdemping en sluitvertragingzone. Inclusief montageplaat en metalen sierplaat in XEA design. Afmetingen: 327 x 59 x 60 mm.

TS 98 XEA <b>Zilver</b>	44110111	4048442638647	DC 1	€ 278,87
TS 98 XEA <b>Wit RAL 9016</b>	44110111	4048442638654	DC 1	€ 322,66
TS 98 XEA <b>Wit RAL 9010</b>	44110110	4048442638661	DC 1	€ 322,66
TS 98 XEA <b>Zwart RAL 9005</b>	44110119	4048442638678	DC 1	€ 278,87
TS 98 XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	44110109		DC 1	€ 405,39
TS 98 XEA <b>RVS design</b>	44110104	4048442638685	DC 1	€ 493,33
TS 98 XEA <b>Goud</b>	44110105	4048442638692	DC 1	€ 532,88

**Glijarmdeurdranger TS 92 XEA excl. glijarm G-N XEA | EN 1-4 | B-versie**


Glijarmdeurdranger geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnendeuren tot een breedte van 1.100 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren. Sluitsnelheid, sluitkracht en eindslag instelbaar. Voor normale montage aan scharnierzijde en kopmontage aan de niet-scharnierzijde. Afmetingen: 305 x 50 x 66 mm.


TS 92 XEA B EN 1-4 <b>Zilver</b>	42200101	4048442635479	DC 1	€ 145,81
TS 92 XEA B EN 1-4 <b>Wit RAL 9016</b>	42200111	4048442635523	DC 1	€ 145,81
TS 92 XEA B EN 1-4 <b>Wit RAL 9010</b>	42200110	4048442635516	DC 1	€ 145,81
TS 92 XEA B EN 1-4 <b>Zwart RAL 9005</b>	42200119	4048442635530	DC 1	€ 145,81
TS 92 XEA B EN 1-4 <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	42200109		DC 1	€ 293,19
TS 92 XEA B EN 1-4 <b>RVS design</b>	42200104	4048442635493	DC 1	€ 293,19
TS 92 XEA B EN 1-4 <b>Goud</b>	42200105	4048442635509	DC 1	€ 293,19

**Glijarmdeurdranger TS 92 XEA excl. glijarm G-N XEA | EN 1-4 | G-versie**







Glijarmdeurdranger geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.100 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren. Sluitsnelheid, sluitkracht en eindslag instelbaar. Voor normale montage aan niet-scharnierzijde en kopmontage aan de scharnierzijde. Afmetingen: 305 x 50 x 66 mm.







TS 92 XEA G EN 1-4 <b>Zilver</b>	42210101	4048442635554	DC 1	€ 145,81
TS 92 XEA G EN 1-4 <b>Wit RAL 9016</b>	42210111	4048442635608	DC 1	€ 145,81
TS 92 XEA G EN 1-4 <b>Wit RAL 9010</b>	42210110	4048442635592	DC 1	€ 145,81
TS 92 XEA G EN 1-4 <b>Zwart RAL 9005</b>	42210119	4048442635615	DC 1	€ 145,81
TS 92 XEA G EN 1-4 <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	42210109		DC 1	€ 293,19
TS 92 XEA G EN 1-4 <b>RVS design</b>	42210104	4048442635578	DC 1	€ 293,19
TS 92 XEA G EN 1-4 <b>Goud</b>	42210105	4048442635585	DC 1	€ 293,19












	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Glijarm G-N XEA design</b>					
 <p>Glijarm G-N XEA met hoofdarm, glijrail, glijstuk, afdekkap, bevestigingsschroeven en eindkappen. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren. Montage op kozijn of op deurblad aan scharnierzijde of niet-scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 98 XEA en TS 92 XEA deurdrangers.</p> <p>Standaard, in hoogte verstelbaar</p>	G-N XEA <b>Zilver</b>	57010001	4048442638869	DC 1	€ 36,88
	G-N XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57010011	4048442638876	DC 1	€ 44,15
	G-N XEA <b>Wit RAL 9010</b>	57010010	4048442638883	DC 1	€ 44,15
	G-N XEA <b>Zwart RAL 9005</b>	57010019	4048442638890	DC 1	€ 36,88
	G-N XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57010009		DC 1	€ 68,18
	G-N XEA <b>RVS design</b>	57010004	4048442638906	DC 1	€ 99,71
	G-N XEA <b>Goud</b>	57010005	4048442638913	DC 1	€ 135,25
	Dagmontage, in hoogte verstelbaar				
G-N XEA dagmontage <b>Zilver</b>	57040001	4048442641531	DC 1	€ 51,80	
G-N XEA dagmontage <b>Wit RAL 9016</b>	57040011	4048442641548	DC 1	€ 58,95	
G-N XEA dagmontage <b>Wit RAL 9010</b>	57040010	4048442641555	DC 1	€ 58,95	
G-N XEA dagmontage <b>Zwart RAL 9005</b>	57040019	4048442641562	DC 1	€ 58,95	
G-N XEA dagmontage <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57040009		DC 1	€ 86,85	
G-N XEA dagmontage <b>RVS design</b>	57040004	4048442641586	DC 1	€ 118,39	
G-N XEA dagmontage <b>Goud</b>	57040005	4048442641593	DC 1	€ 153,81	
Verkorte versie, kortere arm = 320 mm					
G-N XEA 320 arm <b>Zilver</b>	57050001	4048442641739	DC 1	€ 40,64	
G-N XEA 320 arm <b>Wit RAL 9016</b>	57050011	4048442641746	DC 1	€ 47,79	
G-N XEA 320 arm <b>Wit RAL 9010</b>	57050010	4048442641753	DC 1	€ 47,79	
G-N XEA 320 arm <b>Zwart RAL 9005</b>	57050019	4048442641760	DC 1	€ 47,79	
G-N XEA 320 arm <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57050009		DC 1	€ 71,93	
G-N XEA 320 arm <b>RVS design</b>	57050004	4048442641784	DC 1	€ 103,47	
G-N XEA 320 arm <b>Goud</b>	57050005	4048442641791	DC 1	€ 139,02	




<b>G-EMF XEA 140°</b>					
 <p>Glijarm G-EMF, in XEA design, met elektromechanische vastzetinrichting. Glijarm incl. hoofdarm, glijrail, glijstuk, afdekkap, bevestigingsschroeven en eindkappen. Voor exact vastzetten van de deur zonder terugvering in een openingshoek van 80° tot 140°. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren. Montage op kozijn aan scharnierzijde of niet-scharnierzijde. Combineerbaar met TS 98 XEA en TS 92 XEA deurdrangers. Ingangsspanning 24 VDC +/- 15%.</p>	G-EMF XEA 140° <b>Zilver</b>	57080001	4048442639491	DC 1	€ 322,91
	G-EMF XEA 140° <b>Wit RAL 9016</b>	57080011	4048442639521	DC 1	€ 344,49
	G-EMF XEA 140° <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	57080009		DC 1	€ 359,53
	G-EMF XEA 140° <b>RVS design</b>	57080004	4048442639507	DC 1	€ 442,26
	G-EMF XEA 140° <b>Goud</b>	57080005	4048442639514	DC 1	€ 442,26

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>G-EMR XEA (met EMF) 140°</b>				
	Glijarm G-EMR in XEA design, met elektromechanische vastzetinrichting. Voor exact vastzetten van de deur zonder terugvering in een openingshoek van 80° tot 140°. Met geïntegreerde rookmeldcentrale en voedingseenheid. Glijarm incl. hoofdarm, glijrail, glijstuk, voedingseenheid, afdekkap, bevestigingsschroeven en eindkappen. Aansluiting voor externe handmatige uitschakeling (potentiaalvrij). Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren. Ingangsspanning 230 V AC, Uitgangsspanning 24 V DC. Goedgekeurd door DIBt, Berlijn. Voor deurbreedtes > 950 mm.			
	G-EMR XEA 140° <b>Zilver</b>	57070001	4048442639408	DC 1 € 1.100,32
	G-EMR XEA 140° <b>Wit RAL 9016</b>	57070011	4048442639439	DC 1 € 1.113,30
	G-EMR XEA 140° <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57070009		DC 1 € 1.251,59
	G-EMR XEA 140° <b>RVS design</b>	57070004	4048442639415	DC 1 € 1.277,54
	G-EMR XEA 140° <b>Goud</b>	57070005	4048442639422	DC 1 € 1.426,26
<b>G-EMR XEA (zonder EMF) 140°</b>				
	Glijarm G-EMR zonder elektromechanische vastzetting in XEA design, met geïntegreerde netvoeding en rookmelder. Voor aansluiting van externe magneet. Aansluiting voor externe handmatige uitschakeling (potentiaalvrij). Ingangsspanning: 230 V AC, Uitgangsspanning: 24 V DC. Goedgekeurd door DIBt, Berlijn. Voor deurbreedtes > 950 mm.			
	G-EMR XEA (zonder EMF) 140° <b>Zilver</b>	57070501	4048442639484	DC 1 € 814,17
	G-EMR XEA (zonder EMF) 140° <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57070509		DC 1 € 940,45
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR XEA: versie V</b>				
	Glijarm sluitvolgorderegelaar GSR/V in XEA design, voor deurbreedte 1.350-2.500 mm.			
				
	GSR/V XEA <b>Zilver</b>	57102001	4048442639569	DC 1 € 260,56
	GSR/V XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57102011	4048442639590	DC 1 € 293,43
	GSR/V XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57102009		DC 1 € 336,97
	GSR/V XEA <b>RVS design</b>	57102004	4048442639576	DC 1 € 530,21
	GSR/V XEA <b>Goud</b>	57102005	4048442639583	DC 1 € 443,24
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR XEA: versie VK</b>				
	Glijarm sluitvolgorderegelaar GSR/VK (verkorte uitvoering) in XEA design, voor deurbreedte 1.220-1.350 mm, arm = 320 mm.			
				
	GSR VK XEA <b>Zilver</b>	57101001	4048442639538	DC 1 € 267,96
	GSR VK XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57101011	4048442639552	DC 1 € 267,96
	GSR VK XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57101009		DC 1 € 415,34
	GSR VK XEA <b>RVS design</b>	57101004	4048442639545	DC 1 € 457,19
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR XEA: versie VL</b>				
	Glijarm sluitvolgorderegelaar GSR/VL (verlengde uitvoering) in XEA design, voor deurbreedte 2.500-3.200 mm.			
				
	GSR/VL XEA <b>Zilver</b>	57103001	4048442639606	DC 1 € 331,88
	GSR/VL XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57103011	4048442639620	DC 1 € 317,57
	GSR/VL XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57103009		DC 1 € 397,38
	GSR/VL XEA <b>RVS design</b>	57103004	4048442639613	DC 1 € 555,20





	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1/V XEA</b>					
	Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1/V met 1 elektromechanische vastzetting in standvleugel, in XEA design. Voor deurbreedte 1.350-2.500 mm.				
	GSR-EMF 1/V XEA <b>Zilver</b>	57112001	4048442639668	DC 1	€ 634,65
	GSR-EMF 1/V XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57112011	4048442639682	DC 1	€ 642,41
	GSR-EMF 1/V XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57112009		DC 1	€ 700,64
	GSR-EMF 1/V XEA <b>RVS design</b>	57112004	4048442639675	DC 1	€ 819,75
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1/VK XEA</b>					
	Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1/VK (verkorte uitvoering) met 1 elektromechanische vastzetting in standvleugel, in XEA design. Voor deurbreedte 1.220-1.350 mm, arm = 320 mm.				
	GSR-EMF 1/VK XEA <b>Zilver</b>	57111001	4048442639637	DC 1	€ 606,14
	GSR-EMF 1/VK XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57111011	4048442639651	DC 1	€ 642,41
	GSR-EMF 1/VK XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57111009		DC 1	€ 674,80
	GSR-EMF 1/VK XEA <b>RVS design</b>	57111004	4048442639644	DC 1	€ 819,75
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1/VL XEA</b>					
	Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1/VL (verlengde uitvoering) met 1 elektromechanische vastzetting in standvleugel, in XEA design. Voor deurbreedte 2.500-3.200 mm.				
	GSR-EMF 1/VL XEA <b>Zilver</b>	57113001	4048442639699	DC 1	€ 679,04
	GSR-EMF 1/VL XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57113011	4048442639712	DC 1	€ 679,04
	GSR-EMF 1/VL XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57113009		DC 1	€ 784,45
	GSR-EMF 1/VL XEA <b>RVS design</b>	57113004	4048442639705	DC 1	€ 889,87
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 2/V XEA</b>					
	Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 2/V met 2 elektromechanische vastzettingen, in XEA design. Voor deurbreedte 1.350-2.500 mm.				
	GSR-EMF 2/V XEA <b>Zilver</b>	57132001	4048442639842	DC 1	€ 903,45
	GSR-EMF 2/V XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57132011	4048442639873	DC 1	€ 896,54
	GSR-EMF 2/V XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57132009		DC 1	€ 941,79
	GSR-EMF 2/V XEA <b>RVS design</b>	57132004	4048442639859	DC 1	€ 1.165,47
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 2/VK XEA</b>					
	Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 2/VK (verkorte uitvoering) met 2 elektromechanische vastzettingen, in XEA design. Voor deurbreedte 1.220-1.350 mm, arm = 320 mm				
	GSR-EMF 2/VK XEA <b>Zilver</b>	57131001	4048442639811	DC 1	€ 896,54
	GSR-EMF 2/VK XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57131011	4048442639835	DC 1	€ 896,54
	GSR-EMF 2/VK XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57131009		DC 1	€ 1.014,68
	GSR-EMF 2/VK XEA <b>RVS design</b>	57131004	4048442639828	DC 1	€ 1.165,47
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 2/VL XEA</b>					
	Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 2/VL (verlengde uitvoering) met 2 elektromechanische vastzettingen, in XEA design. Voor deurbreedte 2.500-3.200 mm.				
	GSR-EMF 2/VL XEA <b>Zilver</b>	57133001	4048442639880	DC 1	€ 959,61
	GSR-EMF 2/VL XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57133011	4048442639903	DC 1	€ 920,31
	GSR-EMF 2/VL XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57133009		DC 1	€ 1053,51
	GSR-EMF 2/VL XEA <b>RVS design</b>	57133004	4048442639897	DC 1	€ 1.213,50

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1G/V XEA</b>				
Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1G/V met 1 elektromechanische vastzetting in loopvleugel, in XEA design, voor deurbreedte 1.350-2.500 mm.				
	GSR-EMF 1G/V XEA <b>Zilver</b>	57122001	4048442639750	DC 1 € 638,17
	GSR-EMF 1G/V XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57122011	4048442639774	DC 1 € 608,57
	GSR-EMF 1G/V XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57122009		DC 1 € 710,22
	GSR-EMF 1G/V XEA <b>RVS design</b>	57122004	4048442639767	DC 1 € 791,37
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1G/VK XEA</b>				
Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1G/VK (verkorte uitvoering) met 1 elektromechanische vastzetting in loopvleugel, in XEA design, voor deurbreedte 1.220-1.350 mm, arm = 320 mm.				
	GSR-EMF 1G/VK XEA <b>Zilver</b>	57121001	4048442639729	DC 1 € 608,57
	GSR-EMF 1G/VK XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57121011	4048442639743	DC 1 € 608,57
	GSR-EMF 1G/VK XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57121009		DC 1 € 639,50
	GSR-EMF 1G/VK XEA <b>RVS design</b>	57121004	4048442639736	DC 1 € 791,37
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1G/VL XEA</b>				
Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1G/VL (verlengde uitvoering) met 1 elektromechanische vastzetting in loopvleugel, in XEA design, voor deurbreedte 2.500-3.200 mm.				
	GSR-EMF 1G/VL XEA <b>Zilver</b>	57123001	4048442639781	DC 1 € 645,20
	GSR-EMF 1G/VL XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57123011	4048442639804	DC 1 € 645,20
	GSR-EMF 1G/VL XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57123009		DC 1 € 677,71
	GSR-EMF 1G/VL XEA <b>RVS design</b>	57123004	4048442639798	DC 1 € 946,03
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 1/V XEA</b>				
Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 1/V met rookmeldcentrale en 1 elektromechanische vastzetting in standvleugel, in XEA design. Voor deurbreedte 1.700-2.500 mm.				
	GSR-EMR 1/V XEA <b>Zilver</b>	57215001	4048442640053	DC 1 € 1.307,39
	GSR-EMR 1/V XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57215011	4048442640077	DC 1 € 1.346,07
	GSR-EMR 1/V XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57215009		DC 1 € 1.471,51
	GSR-EMR 1/V XEA <b>RVS design</b>	57215004	4048442640060	DC 1 € 1.730,60
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 1/VL XEA</b>				
Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1/VL (verlengde uitvoering) met rookmeldcentrale en 1 elektromechanische vastzetting in standvleugel, in XEA design. Voor deurbreedte 2.500-3.200 mm.				
	GSR-EMR 1/VL XEA <b>Zilver</b>	57216001	4048442640084	DC 1 € 1.381,50
	GSR-EMR 1/VL XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57216011	4048442640107	DC 1 € 1.381,50
	GSR-EMR 1/VL XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57216009		DC 1 € 1.516,39
	GSR-EMR 1/VL XEA <b>RVS design</b>	57216004	4048442640091	DC 1 € 1.760,08







	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 2/V XEA</b>				
Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 2/V 2 sluitvolgorderegelaars met rookmeldcentrale en 2 elektromechanische vastzettingen, in XEA design. Voor deurbreedte 1.700-2.500 mm.				
	GSR-EMR 2/V XEA <b>Zilver</b>	57235001	4048442640176	DC 1 € 1.596,93
	GSR-EMR 2/V XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57235011	4048442640206	DC 1 € 1.596,93
	GSR-EMR 2/V XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57235009		DC 1 € 1.759,35
	GSR-EMR 2/V XEA <b>RVS design</b>	57235004	4048442640183	DC 1 € 2.044,77
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 2/VL XEA</b>				
Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 2/VL (verlengde uitvoering) met rookmeldcentrale en 2 elektromechanische vastzettingen, in XEA Design. Voor deurbreedte 2.500-3.200 mm.				
	GSR-EMR 2/VL XEA <b>Zilver</b>	57236001	4048442640244	DC 1 € 1.632,47
	GSR-EMR 2/VL XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57236011	4048442640268	DC 1 € 1.632,47
	GSR-EMR 2/VL XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57236009		DC 1 € 1.796,96
	GSR-EMR 2/VL XEA <b>RVS design</b>	57236004	4048442640251	DC 1 € 2.090,87
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 1G XEA</b>				
Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 1G met elektromechanische vastzetinrichting, geïntegreerde rookmeldcentrale en schuifstang-klemsysteem. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige deuren. Montage op kozijn aan scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 98 XEA en TS 92 XEA deurdrangers. Vastzetinrichting in de loopvleugel. Ingangsspanning 230 V AC +/- 10%, uitgangsspanning 24 V DC en totaal aansluitvermogen 9,8 W. Uitvoering voor deurbreedtes: V= 1.700-2.500 mm. VL = 2.500 - 3.200 mm.				
	Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 1G/V in XEA design, voor deurbreedte 1700-2500 mm.			
	GSR-EMR 1G/V XEA <b>Zilver</b>	57225001	4048442640114	DC 1 € 1.310,29
	GSR-EMR 1G/V XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57225011	4048442640138	DC 1 € 1.310,29
	GSR-EMR 1G/V XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57225009		DC 1 € 1.439,84
	GSR-EMR 1G/V XEA <b>RVS design</b>	57225004	4048442640121	DC 1 € 1.589,05
	Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 1G/VL (verlengde uitvoering) in XEA design, voor deurbreedte 2500-3200 mm.			
	GSR-EMR 1G/VL XEA <b>Zilver</b>	57226001	4048442640145	DC 1 € 1.345,83
	GSR-EMR 1G/VL XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57226011	4048442640169	DC 1 € 1.345,83
	GSR-EMR 1G/VL XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57226009		DC 1 € 1.416,07
	GSR-EMR 1G/VL XEA <b>RVS design</b>	57226004	4048442640152	DC 1 € 1.744,31
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR (zonder EMF) XEA</b>				
Glijarm-sluitvolgorderegelaar in XEA design, met geïntegreerde rookmelder zonder EMF, voor aansluiting op externe magneet. Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 1G/V in XEA design, voor deurbreedte 1.700-2.500 mm.				
	GSR-EMR V XEA <b>(w/o EMF) Zilver</b>	57205001	4048442640046	DC 1 € 958,88
	GSR-EMR V XEA <b>(w/o EMF) Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57205009	4048442640268	DC 1 € 1.134,04

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR BG XEA voor niet-scharnierzijde</b>					
	Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR BG met schuifstang-klemsysteem. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige deuren. Montage op kozijn aan niet-scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 98 XEA en TS 92 XEA deurdrangers. Uitvoering voor deurbreedte V= 1.500-2.500 mm.				
	GSR/V/BG XEA <b>Zilver</b>	57144001	4048442639910	DC 1	€ 387,32
	GSR/V/BG XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57144011	4048442639934	DC 1	€ 383,32
	GSR/V/BG XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57144009		DC 1	€ 400,90
	GSR/V/BG XEA <b>RVS design</b>	57144004	4048442639927	DC 1	€ 584,79
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 2 BG XEA met 2 elektromechanische vastzettingen voor niet-scharnierzijde</b>					
	Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 2 BG met 2 elektromechanische vastzetinrichtingen en schuifstang-klemsysteem. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige deuren. Montage op kozijn aan niet-scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 98 XEA en TS 92 XEA deurdrangers. Vastzetinrichting in de stand- en de loopvleugel. Ingangsspanning 24 V DC +/- 15%. Uitvoering voor deurbreedtes V= 1.500-2.500 mm.				
	GSR-EMF 2/V/BG XEA <b>Zilver</b>	57174001	4048442640015	DC 1	€ 1.146,78
	GSR-EMF 2/V/BG XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57174011	4048442640039	DC 1	€ 1.323,40
	GSR-EMF 2/V/BG XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57174009		DC 1	€ 1.076,55
	GSR-EMF 2/V/BG XEA <b>RVS design</b>	57174004	4048442640022	DC 1	€ 1.025,00
<b>GSR-EMR 2 BG XEA met rookmeldcentrale en 2 elektromechanische vastzettingen voor niet-scharnierzijde</b>					
	Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 2 BG met 2 elektromechanische vastzetinrichtingen, geïntegreerde rookmeldcentrale en schuifstang-klemsysteem. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige deuren. Montage op kozijn aan niet-scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 98 XEA en TS 92 EA deurdrangers. Vastzetinrichting in de stand- en de loopvleugel. Ingangsspanning 230 V AC +/- 10%, uitgangsspanning 24 V DC en totaal aansluitvermogen 9,8 W. Uitvoering voor deurbreedtes: V= 1.800-2.500 mm.				
	GSR-EMR 2/V/BG XEA <b>Zilver</b>	57277001	4048442640305	DC 1	€ 1.699,43
	GSR-EMR 2/V/BG XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57277011	4048442640329	DC 1	€ 1.672,87
	GSR-EMR 2/V/BG XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57277009		DC 1	€ 1.783,62
	GSR-EMR 2/V/BG XEA <b>RVS design</b>	57277004	4048442640312	DC 1	€ 2.174,81

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Rookmeldcentrale RMZ XEA</b>					
	Rookmeldcentrale met geïntegreerde netvoeding en optische rookmelder in XEA design voor kopmontage. Stuur de dormakaba vastzetinrichting aan. Optioneel uitbreidbaar met meer rookmelders. Potentiaalvrij wisselcontact en aansluitklemmen voor externe handmatige uitschakeling. Ingangsspanning 230 V AC, uitgangsspanning 24 V DC. Goedgekeurd door DIBt, Berlijn.				
	RMZ XEA <b>Zilver</b>	57800001	4048442640718	DC 1	€ 739,21
	RMZ XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57800011	4048442640749	DC 1	€ 755,36
	RMZ XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57800009		DC 1	€ 850,44
	RMZ XEA <b>RVS design</b>	57800004	4048442640725	DC 1	€ 972,48
	RMZ XEA <b>Goud</b>	57800005	4048442640732	DC 1	€ 972,48
<b>Rookmeldcentrale RMZ in Contur Design</b>					
	Rookmeldcentrale met geïntegreerde netvoeding en optische rookmelder in Contur design voor kopmontage. Voor het aansturen van dormakaba vastzetinrichtingen. Optioneel uitbreidbaar met meer rookmelders. Potentiaalvrij wisselcontact en aansluitklemmen voor externe handmatige uitschakeling. Voedingsspanning 230 V AC, uitgangsspanning 24 V DC. Goedgekeurd door DIBt, Berlijn.				
	RMZ Contur <b>Zilver</b>	64800001	4021226301326	DC 1	€ 726,47
	RMZ Contur <b>Wit RAL 9016</b>	64800011	4021226302002	DC 1	€ 726,47
	RMZ Contur <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64800009	4021226302019	DC 1	€ 762,14
	RMZ Contur <b>RVS design</b>	64800004	4021226301333	DC 1	€ 866,45
	RMZ Contur <b>Goud</b>	64800005	4021226301340	DC 1	€ 866,45
<b>RM-N Rookmelder</b>					
	Rookmelder voor plafondmontage als tweede of derde melder op alle dormakaba rookmeldcentrale RMZ en RM te gebruiken. (Pakket van 2). Bedrijfsspanning 24 V DC. Goedgekeurd door DIBt Berlijn.				
	RM-N Rookmelder (2 stuks)	64830900	4021226856208	DC 1	€ 481,81
<b>Wandschakelaar, inbouw HT-UP</b>					
	Wandschakelaar, inbouw HT-UP				
		35901531	4021226005620	DC 1	€ 53,37
<b>Wandschakelaar, opbouw HT-AP</b>					
	Wandschakelaar, opbouw HT-AP				
		35901532	4021226005637	DC 1	€ 55,68

		Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>G-N XEA Montageplaat 30</b>					
	Voor montage van de XEA glijarm op kozijnen, waar rechtstreekse montage niet mogelijk is.				
	G-N XEA Montageplaat 30mm <b>Zilver</b>	57400001	4048442640879	DC 1	€ 37,12
	G-N XEA Montageplaat 30mm <b>Wit RAL 9016</b>	57400011	4048442640961	DC 1	€ 37,12
	G-N XEA Montageplaat 30mm <b>Wit RAL 9010</b>	57400010	4048442640954	DC 1	€ 37,12
	G-N XEA Montageplaat 30mm <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57400009		DC 1	€ 57,86
	G-N XEA Montageplaat 30mm <b>RVS design</b>	57400004	4048442640947	DC 1	€ 64,41
<b>G-N XEA Montageplaat 40</b>					
	Voor montage van de XEA glijarm op kozijnen, waar rechtstreekse montage niet mogelijk is.				
	G-N XEA Montageplaat 40mm <b>Zilver</b>	57410001	4048442640886	DC 1	€ 37,12
	G-N XEA Montageplaat 40mm <b>Wit RAL 9016</b>	57410011	4048442640985	DC 1	€ 37,12
	G-N XEA Montageplaat 40mm <b>Wit RAL 9010</b>	57410010	4048442640978	DC 1	€ 37,12
	G-N XEA Montageplaat 40mm <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57410009		DC 1	€ 97,04
	G-N XEA Montageplaat 40mm <b>RVS design</b>	57410004	4048442641852	DC 1	€ 102,98
<b>Montageplaat voor G-EMF XEA 140°</b>					
	Voor montage van de XEA glijarm op kozijnen, waar rechtstreekse montage niet mogelijk is.				
	G-EMF XEA Montageplaat 140° <b>Zilver</b>	64420001	4021226315316	DC 1	€ 33,12
	G-EMF XEA Montageplaat 140° <b>Wit RAL 9016</b>	64420011	4021226315330	DC 1	€ 33,12
	G-EMF XEA Montageplaat 140° <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64420009		DC 1	€ 93,40
	G-EMF XEA Montageplaat 140° <b>RVS Design</b>	64420004	4021226302989	DC 1	€ 112,69
	G-EMF XEA Montageplaat 140° <b>Goud</b>	64420005	4021226302996	DC 1	€ 112,69
<b>Montageplaat voor G-EMR XEA 140°</b>					
	Voor montage van de glijarm op kozijnen, waar rechtstreekse montage niet mogelijk is. Het vastzetpunt is instelbaar tussen ca. 80° en 140°.				
	G-EMR XEA Montageplaat 140° <b>Zilver</b>	57460001	4048442640596	DC 1	€ 42,94
	G-EMR XEA Montageplaat 140° <b>Wit RAL 9016</b>	57460011	4048442640626	DC 1	€ 42,94
	G-EMR XEA Montageplaat 140° <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57460009		DC 1	€ 97,77
	G-EMR XEA Montageplaat 140° <b>RVS Design</b>	57460004	4048442640602	DC 1	€ 117,78
	G-EMR XEA Montageplaat 140° <b>Goud</b>	57460005	4048442640619	DC 1	€ 117,78



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Montageplatenset voor GSR XEA vlak</b>				
	Montageplatenset voor GSR XEA vlak <b>Zilver</b>	57480001	4048442640657	DC 1 € 99,71
	Montageplatenset voor GSR XEA vlak <b>Wit RAL 9016</b>	57480011	4048442640664	DC 1 € 99,71
	Montageplatenset voor GSR XEA vlak <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57480009		DC 1 € 139,98
<b>Montageplatenset voor GSR/BG XEA</b>				
	Montageplatenset voor GSR/BG XEA vlak <b>Zilver</b>	57490001	4048442640671	DC 1 € 111,96
	Montageplatenset voor GSR/BG XEA vlak <b>Wit RAL 9016</b>	57490011	4048442640688	DC 1 € 111,96
	Montageplatenset voor GSR/BG XEA vlak <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57490009		DC 1 € 160,24
<b>Hoekconsole-set voor GSR BG XEA</b>				
	Hoekconsole-set voor GSR BG XEA <b>Zilver</b>	57470001	4048442640633	DC 1 € 144,84
	Hoekconsole-set voor GSR BG XEA <b>Wit RAL 9016</b>	57470011	4048442640640	DC 1 € 144,84
	Hoekconsole-set voor GSR BG XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57470009		DC 1 € 152,72
<b>Hoekconsole voor G-N XEA</b>				
	G-N XEA hoekconsole <b>Zilver</b>	57430001	4048442640862	DC 1 € 49,13
	G-N XEA hoekconsole <b>Wit RAL 9016</b>	57430011	4048442641111	DC 1 € 49,13
	G-N XEA hoekconsole <b>Wit RAL 9010</b>	57430010	4048442641104	DC 1 € 49,13
	G-N XEA hoekconsole <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57430009		DC 1 € 70,60
	G-N XEA hoekconsole <b>RVS Design</b>	57430004	4048442640992	DC 1 € 133,07
<b>Hoekconsole voor G-EMF XEA 140°</b>				
	G-EMF XEA hoekconsole 140° <b>Zilver</b>	57440001	4048442640510	DC 1 € 63,68
	G-EMF XEA hoekconsole 140° <b>Wit RAL 9016</b>	57440011	4048442640541	DC 1 € 63,68
	G-EMF XEA hoekconsole 140° <b>Wit RAL 9010</b>	57440010	4048442640534	DC 1 € 63,68
	G-EMF XEA hoekconsole 140° <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	57440009		DC 1 € 66,71
	G-EMF XEA hoekconsole 140° <b>RVS Design</b>	57440004	4048442640527	DC 1 € 144,47
<b>Glasdeurschoen TS 92 XEA</b>				
	Glasdeurschoen TS 92 XEA voor bevestiging op glazen deuren. Geen bewerking van het glas vereist (zoals bv. uitsparingen/boorgaten). Glasdikte max. 10 mm. Minimum speling van 5 mm boven deurblad vereist.			
	Glasdeurschoen TS 92 XEA <b>Zilver</b>	42000201	4048442639057	DC 1 € 103,47
	Glasdeurschoen TS 92 XEA <b>Wit RAL 9016</b>	42000211	4048442639088	DC 1 € 103,47
	Glasdeurschoen TS 92 XEA <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	42000209		DC 1 € 143,74
	Glasdeurschoen TS 92 XEA <b>RVS Design</b>	42000204	4048442639064	DC 1 € 135,00
	Glasdeurschoen TS 92 XEA <b>Goud</b>	42000205	4048442639071	DC 1 € 135,00

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Glijarmdeurdranger TS 93 Contur OD/SV B-versie | EN 2-5**


Glijarmdeurdranger TS 93 B Contur design. Sluitkracht EN 2-5, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.250 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de scharnierzijde en kopmontage aan de niet-scharnierzijde. Sluitsnelheid, sluitkracht, eindslag, openingsdemping (BD/OD) en sluitvertragszone (DC/SV) instelbaar. Gecertificeerd volgens EN 1154. Afmetingen: Lengte: 275 mm. Hoogte 60 mm. Diepte: 53 mm.

TS 93 B EN 2-5 SV <b>zonder arm Zilver</b>	43020001	4021226300800	DC 1	€ 261,52
TS 93 B EN 2-5 SV <b>zonder arm Wit RAL 9016</b>	43020011	4021226300817	DC 1	€ 261,52
TS 93 B EN 2-5 SV <b>zonder arm Wit RAL 9010</b>	43020010	4021226301296	DC 1	€ 261,52
TS 93 B EN 2-5 SV <b>zonder arm Zwart RAL 9005</b>	43020019	4021226318119	DC 1	€ 261,52
TS 93 B EN 2-5 SV <b>zonder arm Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	43020009	4021226301401	DC 1	€ 271,60
TS 93 B EN 2-5 SV <b>zonder arm RVS design</b>	43020004	4021226300824	DC 1	€ 374,09

**Glijarmdeurdranger TS 93 Contur OD/SV B-versie | EN 5-7**


Glijarmdeurdranger TS 93 B Contur design. Sluitkracht EN 5-7, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.600 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de scharnierzijde en kopmontage aan de niet-scharnierzijde. Sluitsnelheid, sluitkracht, eindslag, openingsdemping (BD/OD) en sluitvertragszone (DC/SV) instelbaar. Gecertificeerd volgens EN 1154. Afmetingen: Lengte: 285 mm. Hoogte: 71 mm. Dikte: 62 mm.

TS 93 B EN 5-7 SV <b>zonder arm Zilver</b>	43520001	4021226300848	DC 1	€ 329,22
TS 93 B EN 5-7 SV <b>zonder arm Wit RAL 9016</b>	43520011	4021226300855	DC 1	€ 329,22
TS 93 B EN 5-7 SV <b>zonder arm Wit RAL 9010</b>	43520010	4021226301470	DC 1	€ 329,22
TS 93 B EN 5-7 SV <b>zonder arm Zwart RAL 9005</b>	43520019	4048442653985	DC 1	€ 329,22
TS 93 B EN 5-7 SV <b>zonder arm Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	43520009	4021226301487	DC 1	€ 339,41
TS 93 B EN 5-7 SV <b>zonder arm RVS design</b>	43520004	4021226300862	DC 1	€ 447,72

**Glijarmdeurdranger TS 93 Contur OD/SV G-versie | EN 2-5**


Glijarmdeurdranger TS 93 G Contur Design. Sluitkracht EN 2-5, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.250mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de niet-scharnierzijde en kopmontage aan de scharnierzijde. Sluitsnelheid, sluitkracht, eindslag, openingsdemping (BD/OD) en sluitvertragszone (DC/SV) instelbaar. Gecertificeerd volgens EN 1154. Afmetingen: Lengte: 275 mm. Hoogte: 60 mm. Dikte: 53 mm.

TS 93 G EN 2-5 SV <b>zonder arm Zilver</b>	43030001	4021226301418	DC 1	€ 261,52
TS 93 G EN 2-5 SV <b>zonder arm Wit RAL 9016</b>	43030011	4021226301432	DC 1	€ 261,52
TS 93 G EN 2-5 SV <b>zonder arm Wit RAL 9010</b>	43030010	4021226301425	DC 1	€ 261,52
TS 93 G EN 2-5 SV <b>zonder arm Zwart RAL 9005</b>	43020019	4021226318126	DC 1	€ 261,52
TS 93 G EN 2-5 SV <b>zonder arm Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	43030009	4021226301449	DC 1	€ 271,60
TS 93 G EN 2-5 SV <b>zonder arm RVS design</b>	43030004	4021226301456	DC 1	€ 374,09


	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Glijarmdeurdranger TS 93 Contur OD/SV G-versie | EN 5-7**





Glijarmdeurdranger TS 93 G Contur Design. Sluitkracht EN 5-7, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.600mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de niet-scharnierzijde en kopmontage aan de scharnierzijde. Sluitsnelheid, sluitkracht, eindslag, openingsdemping (BD/OD) en sluitvertragingzone (DC/SV) instelbaar. Gecertificeerd volgens EN 1154. Afmetingen: Lengte: 285 mm. Hoogte 71 mm. Dikte: 62 mm.


TS 93 G EN 5-7 SV <b>zonder arm Zilver</b>	43530001	4021226301494	DC 1	€ 329,22
TS 93 G EN 5-7 SV <b>zonder arm Wit RAL 9016</b>	43530011	4021226301517	DC 1	€ 329,22
TS 93 G EN 5-7 SV <b>zonder arm Wit RAL 9010</b>	43530010	4021226301500	DC 1	€ 329,22
TS 93 G EN 5-7 SV <b>zonder arm Zwart RAL 9005</b>	43530019	4048442653961	DC 1	€ 329,22
TS 93 G EN 5-7 SV <b>zonder arm Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	43530009	4021226301524	DC 1	€ 339,41
TS 93 G EN 5-7 SV <b>zonder arm RVS design</b>	43530004	4021226301531	DC 1	€ 447,72

7

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Glijarmdeurdranger TS 92 Contur   EN 1-4   B-versie</b>				
	Sluitkracht EN 1-4, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.100 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren. Sluitsnelheid, sluitkracht en eindslag instelbaar. Afmetingen: Lengte: 281 mm. Hoogte: 65 mm. Dikte: 47 mm. B-versie: voor normale montage aan de scharnierzijde en kopmontage aan de niet-scharnierzijde.			
TS 92 B EN 1-4 zonder arm Zilver	42020101	4021226300886	DC 1	€ 145,81
TS 92 B EN 1-4 zonder arm Wit RAL 9016	42020111	4021226300893	DC 1	€ 145,81
TS 92 B EN 1-4 zonder arm Wit RAL 9010	42020110	4021226301647	DC 1	€ 145,81
TS 92 B EN 1-4 zonder arm Zwart RAL 9005	42020119	4021226318690	DC 1	€ 145,81
TS 92 B EN 1-4 zonder arm Opg. RAL kleurcode (glanslak)	42020109	4021226301654	DC 1	€ 190,57
TS 92 B EN 1-4 zonder arm RVS Design	42020104	4021226300909	DC 1	€ 293,19

<b>Glijarmdeurdranger TS 92 Contur   EN 1-4   G-versie</b>				
	Sluitkracht EN 1-4, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.100 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren. Sluitsnelheid, sluitkracht en eindslag instelbaar. Afmetingen: Lengte: 281 mm. Hoogte: 65 mm. Dikte: 47 mm. G-versie: voor normale montage aan de niet-scharnierzijde en kopmontage aan de scharnierzijde.			
TS 92 G EN 1-4 zonder arm Zilver	42030101	4021226301661	DC 1	€ 145,81
TS 92 G EN 1-4 zonder arm Wit RAL 9016	42030111	4021226301685	DC 1	€ 145,81
TS 92 G EN 1-4 zonder arm Wit RAL 9010	42030110	4021226301678	DC 1	€ 145,81
TS 92 G EN 1-4 zonder arm Zwart RAL 9005	42030119	4021226318805	DC 1	€ 145,81
TS 92 G EN 1-4 zonder arm Opg. RAL kleurcode (glanslak)	42030109	4021226301692	DC 1	€ 190,57
TS 92 G EN 1-4 zonder arm RVS Design	42030104	4021226301708	DC 1	€ 293,19

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>TS 91 Contur   EN 3   B-versie</b>					
	Exclusief glijarm G-N Contur. Sluitkracht EN 3, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechte binnen- en buitendeuren tot een breedte van 950 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de scharnierzijde en kopmontage aan de niet-scharnierzijde. Sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Afmetingen: Lengte: 267 mm. Hoogte: 65 mm. Dikte: 47 mm.				
	TS 91 B EN 3 <b>zonder arm Zilver</b>	41020101	4021226308226	DC 1	€ 103,35
	TS 91 B EN 3 <b>zonder arm Wit RAL 9016</b>	41020111	4021226308233	DC 1	€ 103,35
	TS 91 B EN 3 <b>zonder arm Zwart RAL 9005</b>	41020119	4021226318249	DC 1	€ 103,35
	TS 91 B EN 3 <b>zonder arm RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	41020109	4021226308240	DC 1	€ 133,55
<b>TS 91 Contur   EN 3   G-versie</b>					
	Exclusief glijarm G-N Contur. Sluitkracht EN 3, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechte binnen- en buitendeuren tot een breedte van 950 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de niet-scharnierzijde en kopmontage aan de scharnierzijde. Sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Afmetingen: Lengte: 267 mm. Hoogte: 65 mm. Dikte: 47 mm.				
	TS 91 G EN 3 <b>zonder arm Zilver</b>	41030101	4021226308257	DC 1	€ 103,35
	TS 91 G EN 3 <b>zonder arm Wit RAL 9016</b>	41030111	4021226308264	DC 1	€ 103,35
	TS 91 G EN 3 <b>zonder arm Zwart RAL 9005</b>	41030119	4021226318256	DC 1	€ 103,35
	TS 91 G EN 3 <b>zonder arm RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	41030109		DC 1	€ 133,55
<b>TS 91 Contur   EN 4   B-versie</b>					
	Exclusief glijarm G-N Contur. Sluitkracht EN 4, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechte binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.100 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de scharnierzijde en kopmontage aan de niet-scharnierzijde. Sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Afmetingen: Lengte: 267 mm. Hoogte: 65 mm. Dikte: 47 mm.				
	TS 91 B EN 4 <b>zonder arm Zilver</b>	41050101	4021226308295	DC 1	€ 133,55
	TS 91 B EN 4 <b>zonder arm Wit RAL 9016</b>	41050111	4048442629249	DC 1	€ 136,47
	TS 91 B EN 4 <b>zonder arm Zwart RAL 9005</b>	41050119	4048442629256	DC 1	€ 136,47

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Glijarm G-N Contur</b>				
	Glijarm G-N met hoofdarm, glijrail, glijstuk, afdekkap, bevestigingsschroeven en eindkappen. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren. Montage op kozijn of op deurblad aan scharnierzijde of niet-scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 93-92-91 deurdrangers in Contur design.			
Glijarm G-N Contur <b>Zilver</b>	64010001	4021226300954	DC 1	€ 33,85
Glijarm G-N Contur <b>Wit RAL 9016</b>	64010011	4021226300961	DC 1	€ 43,18
Glijarm G-N Contur <b>Wit RAL 9010</b>	64010010	4021226301890	DC 1	€ 43,18
Glijarm G-N Contur <b>Zwart RAL 9005</b>	64010019	40 21226318218	DC 1	€ 33,85
Glijarm G-N Contur <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64010009	4021226301906	DC 1	€ 44,76
Glijarm G-N Contur <b>RVS design</b>	64010004	4021226300978	DC 1	€ 88,79

<b>Glijarm G-EMF Contur 80-140°</b>				
	Glijarm G-EMF met elektromechanische vastzetinrichting. Glijarm incl. hoofdarm, glijrail, glijstuk, afdekkap, bevestigingsschroeven en eindkappen. Voor exact vastzetten van de deur zonder terugvering in een openingshoek van 80° tot 140°. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren. Montage op kozijn aan scharnierzijde of niet-scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 93/92/91 Contur deurdrangers. Ingangsspanning 24 V DC +/- 15%.			
G-EMF Contur 80-140° <b>Zilver</b>	64080001	4021226876138	DC 1	€ 314,77
G-EMF Contur 80-140° <b>Wit RAL 9016</b>	64080011	4021226876190	DC 1	€ 319,14
G-EMF Contur 80-140° <b>Zwart RAL 9005</b>	64080019	4048442654104	DC 1	€ 314,77
G-EMF Contur 80-140° <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64080009	4021226876176	DC 1	€ 329,22
G-EMF Contur 80-140° <b>RVS design</b>	64080004	4021226876152	DC 1	€ 389,98

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Glijarm G-EMR Contur 80°-140°**



Glijarm G-EMR met elektromechanische vastzetinrichting en geïntegreerde rookmeldcentrale. Glijarm incl. hoofdarm, glijrail, glijstuk, voedingseenheid, afdekkap, bevestigingschroeven en eindkappen. Voor exact vastzetten van de deur zonder terugvering in een openingshoek van 80° tot 140°. Voor deurbreedtes >950 mm. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren. Montage op kozijn aan scharnierzijde of niet-scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 93/92/91 Contur deurdrangers. Ingangsspanning 230 V AC +/- 10%, uitgangsspanning 24 V DC.

G-EMR Contur 80-140° <b>Zilver</b>	64070001	4021226876374	DC 1	€ 1.072,91
G-EMR Contur 80-140° <b>Wit RAL 9016</b>	64070011	4021226876411	DC 1	€ 1.072,91
G-EMR Contur 80-140° <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64070009	4021226876404	DC 1	€ 1.207,31
G-EMR Contur 80-140° <b>RVS design</b>	64070004	4021226876381	DC 1	€ 1.207,31

**Glijarm G-EMR Contur 80-120°**

Glijarm G-EMR met elektromechanische vastzetinrichting en geïntegreerde rookmeldcentrale. Glijarm incl. hoofdarm, glijrail, glijstuk, voedingseenheid, afdekkap, bevestigingschroeven en eindkappen. Voor exact vastzetten van de deur zonder terugvering in een openingshoek van 80° tot 120°. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren. Montage op kozijn aan scharnierzijde of niet-scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 93/92/91 deurdrangers. Ingangsspanning 230 V AC +/- 10%, uitgangsspanning 24 V DC.

G-EMR Contur 80-120° <b>Zilver</b>	64030001	4021226301944	DC 1	€ 1.072,91
G-EMR Contur 80-120° <b>Wit RAL 9016</b>	64030011	4021226301968	DC 1	€ 1.072,91
G-EMR Contur 80-120° <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64030009	4021226301975	DC 1	€ 1.072,91
G-EMR Contur 80-120° <b>RVS design</b>	64030004	4021226301982	DC 1	€ 1.207,31

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR Contur</b>					
	Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR met schuifstang-klemsysteem. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige deuren. Montage op kozijn aan scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 93/92/91 Contur deurdrangers.				
	Uitvoering voor deurbreedtes V= 1.350-2.500 mm.				
	GSR/V Contur <b>Zilver</b>	64102001	4021226315163	DC 1	€ 252,67
	GSR/V Contur <b>Wit RAL 9016</b>	64102011	4021226315170	DC 1	€ 252,67
	GSR/V Contur <b>Zwart RAL 9005</b>	64102019	4048442653954	DC 1	€ 252,67
GSR/V Contur <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64102009	4021226302149	DC 1	€ 290,15	
GSR/V Contur <b>RVS Design</b>	64102004	4021226315187	DC 1	€ 408,67	
Uitvoering voor deurbreedtes VK= 1.220-1.350 mm (kortere arm = 320 mm).					
GSR/VK Contur <b>Zilver</b>	64101001	4021226302101	DC 1	€ 252,67	
GSR/VK Contur <b>Wit RAL 9016</b>	64101011	4021226302118	DC 1	€ 252,67	
GSR/VK Contur <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64101009	4021226302125	DC 1	€ 290,27	
GSR/VK Contur <b>RVS Design</b>	64101004	4021226302132	DC 1	€ 408,67	
Uitvoering voor deurbreedtes VL= 2.500-3.200 mm.					
GSR/VL Contur <b>Zilver</b>	64103001	4021226302156	DC 1	€ 288,82	
GSR/VL Contur <b>Wit RAL 9016</b>	64103011	4021226302163	DC 1	€ 356,50	
GSR/VL Contur <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64103009	4021226302170	DC 1	€ 332,25	
GSR/VL Contur <b>RVS Design</b>	64103004	4021226302187	DC 1	€ 496,97	
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1</b>					
	Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1 met 1 elektromechanische vastzetinrichting in de passieve deur en schuifstang-klemsysteem. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige deuren. Montage op kozijn aan scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 93/92/91 deurdrangers. Ingangsspanning 24 V DC +/- 15%.				
	Uitvoering voor deurbreedtes V= 1.350-2.500 mm.				
	GSR-EMF 1/V Contur <b>Zilver</b>	64112001	4021226315231	DC 1	€ 602,14
	GSR-EMF 1/V Contur <b>Wit RAL 9016</b>	64112011	4021226302194	DC 1	€ 602,14
	GSR-EMF 1/V Contur <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64112009		DC 1	€ 639,62
GSR-EMF 1/V Contur <b>RVS Design</b>	64112004	4021226302217	DC 1	€ 759,70	
Uitvoering voor deurbreedtes VK = 1.220-1.350 mm (kortere arm = 320 mm).					
GSR-EMF 1/VK Contur <b>Zilver</b>	64111001	4021226315194	DC 1	€ 602,14	
GSR-EMF 1/VK Contur <b>Wit RAL 9016</b>	64111011	4021226315200	DC 1	€ 602,14	
GSR-EMF 1/VK Contur <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64111009		DC 1	€ 639,62	
GSR-EMF 1/VK Contur <b>RVS Design</b>	64111004	4021226315224	DC 1	€ 759,70	
Uitvoering voor deurbreedtes VL = 2.500-3.200 mm.					
GSR-EMF 1/VL Contur <b>Zilver</b>	64113001	4021226302224	DC 1	€ 638,29	
GSR-EMF 1/VL Contur <b>Wit RAL 9016</b>	64113011	4021226302231	DC 1	€ 638,29	
GSR-EMF 1/VL Contur <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64113009		DC 1	€ 681,59	
GSR-EMF 1/VL Contur <b>RVS Design</b>	64113004	4021226302255	DC 1	€ 847,65	



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

### Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 2



Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 2 met 2 elektromechanische vastzetinrichtingen in de passieve en de loopdeur en schuifstang-klemsysteem. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige deuren. Montage op kozijn aan scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 93/92/91 deurdrangers. Ingangsspanning 24 V DC +/- 15%.

Uitvoering voor deurbreedtes V = 1.350-2.500 mm.

GSR-EMF 2/V <b>Zilver</b>	64132001	4021226315286	DC 1	€ 854,94
GSR-EMF 2/V <b>Wit RAL 9016</b>	64132011	4021226302378	DC 1	€ 854,94
GSR-EMF 2/V <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64132009		DC 1	€ 854,94
GSR-EMF 2/V <b>RVS Design</b>	64132004	4021226302392	DC 1	€ 1.010,81

Uitvoering voor deurbreedtes VK = 1.220-1350 mm (kortere arm = 320 mm).

GSR-EMF 2/VK <b>Zilver</b>	64131001	4021226315354	DC 1	€ 854,94
GSR-EMF 2/VK <b>Wit RAL 9016</b>	64131011	4021226302347	DC 1	€ 854,94
GSR-EMF 2/VK <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64131009		DC 1	€ 1.010,81
GSR-EMF 2/VK <b>RVS Design</b>	64131004	4021226302361	DC 1	€ 1.010,81

Uitvoering voor deurbreedtes VL = 2.500-3.200 mm.

GSR-EMF 2/VL <b>Zilver</b>	64133001	4021226315293	DC 1	€ 890,96
GSR-EMF 2/VL <b>Wit RAL 9016</b>	64133011	4021226302408	DC 1	€ 890,96
GSR-EMF 2/VL <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64133009		DC 1	€ 931,47
GSR-EMF 2/VL <b>RVS Design</b>	64133004	4021226302422	DC 1	€ 1.098,98

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

### Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1G



Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 1G met 1 elektromechanische vastzetinrichting in de loopdeur en schuifstang-klemsysteem. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige deuren. Montage op kozijn aan scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 93/92/91 deurdrangers. Ingangsspanning 24 V DC +/- 15%.

Uitvoering voor deurbreedtes V = 1.350-2.500 mm.


GSR-EMF 1G/V <b>Zilver</b>	64122001	4021226302309	DC 1	€ 569,02
GSR-EMF 1G/V <b>Wit RAL 9016</b>	64122011	4021226302316	DC 1	€ 569,02
GSR-EMF 1G/V <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64122009		DC 1	€ 606,51
GSR-EMF 1G/V <b>RVS Design</b>	64122004	4021226302330	DC 1	€ 724,90

Uitvoering voor deurbreedtes VK = 1.220-1.350 mm (kortere arm = 320 mm).

GSR-EMF 1G/VK <b>Zilver</b>	64121001	4021226302262	DC 1	€ 569,02
GSR-EMF 1G/VK <b>Wit RAL 9016</b>	64121011	4021226302279	DC 1	€ 569,02
GSR-EMF 1G/VK <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64121009		DC 1	€ 606,51
GSR-EMF 1G/VK <b>RVS Design</b>	64121004	4021226302293	DC 1	€ 724,90

Uitvoering voor deurbreedtes VL = 2.500-3.200 mm.

GSR-EMF 1G/VL <b>Zilver</b>	64123001	4021226315248	DC 1	€ 606,51
GSR-EMF 1G/VL <b>Wit RAL 9016</b>	64123011	4021226315255	DC 1	€ 606,51
GSR-EMF 1G/VL <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64123009		DC 1	€ 606,51
GSR-EMF 1G/VL <b>RVS Design</b>	64123004	4021226315279	DC 1	€ 813,08

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 1</b>				
	<p>Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 1 met 1 elektromechanische vastzetinrichting in de passieve deur, geïntegreerde rookmeldcentrale en schuifstang-klemsysteem. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige deuren. Montage op kozijn aan scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS93/92/91 deurdrangers. Ingangsspanning 230 V AC +/- 10%, uitgangsspanning 24 V DC en totaal aansluitvermogen 9,8 W.</p>			
Uitvoering voor deurbreedtes V = 1.700-2.500 mm.				
GSR-EMR 1/V Zilver	64215001	4021226302507	DC 1	€ 1.292,34
GSR-EMR 1/V Wit RAL 9016	64215011	4021226302514	DC 1	€ 1.292,34
GSR-EMR 1/V Opg. RAL kleurcode (glanslak)	64215009		DC 1	€ 1.341,47
GSR-EMR 1/V RVS Design	64215004	4021226302538	DC 1	€ 1.553,75
Uitvoering voor deurbreedtes VL = 2.500-3.200 mm.				
GSR-EMR 1/VL Zilver	64216001	4021226302545	DC 1	€ 1.346,20
GSR-EMR 1/VL Wit RAL 9016	64216011	4021226302552	DC 1	€ 1.346,20
GSR-EMR 1/VL RAL Classic kleurcode (glanslak)	64216009		DC 1	€ 1.383,32
GSR-EMR 1/VL RVS Design	64216004	4021226302576	DC 1	€ 1.672,98

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 2 met rookmeldcentrale en 2 elektromechanische vastzettingen</b>				
	<p>Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 2 met 2 elektromechanische vastzetinrichtingen in de passieve en de loopdeur, geïntegreerde rookmeldcentrale en schuifstang-klemsysteem. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige deuren. Montage op kozijn aan scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 93/92/91 deurdrangers. Ingangsspanning 230 V AC +/- 10%, uitgangsspanning 24 V DC en totaal aansluitvermogen 9,8 W.</p>			
Uitvoering voor deurbreedtes V = 1.700-2.500 mm.				
GSR-EMR 2/V Zilver	64235001	4021226302668	DC 1	€ 1.543,56
GSR-EMR 2/V Wit RAL 9016	64235011	4021226302675	DC 1	€ 1.543,56
GSR-EMR 2/V RAL Classic kleurcode (glanslak)	64235009		DC 1	€ 1.594,26
GSR-EMR 2/V RVS Design	64235004	4021226302699	DC 1	€ 1.805,08
Uitvoering voor deurbreedtes VL = 2.500-3.200 mm.				
GSR-EMR 2/VL Zilver	64236001	4021226302705	DC 1	€ 1.579,71
GSR-EMR 2/VL Wit RAL 9016	64236011	4021226302712	DC 1	€ 1.579,71
GSR-EMR 2/VL RAL Classic kleurcode (glanslak)	64236009		DC 1	€ 1.636,11
GSR-EMR 2/VL RVS Design	64236004	4021226302736	DC 1	€ 1.893,15

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 1 G met rookmeldcentrale en 1 elektromechanische vastzetting in de loopdeur**

Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 1G met 1 elektromechanische vastzetinrichting in de loopdeur, geïntegreerde rookmeldcentrale en schuifstang-klemsysteem. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige deuren. Montage op kozijn aan scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 93/92/91 deurdrangers. Ingangsspanning 230 V AC +/- 10%, uitgangsspanning 24 V DC en totaal aansluitvermogen 9,8 W.

Uitvoering voor deurbreedtes V = 1.700-2.500 mm.

GSR-EMR 1G/V <b>Zilver</b>	64225001	4021226302583	DC 1	€ 1.256,32
GSR-EMR 1G/V <b>Wit RAL 9016</b>	64225011	4021226302590	DC 1	€ 1.256,32
GSR-EMR 1G/V <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64225009		DC 1	€ 1.308,36
GSR-EMR 1G/V <b>RVS Design</b>	64225004	4021226302613	DC 1	€ 1.522,08

Uitvoering voor deurbreedtes VL = 2.500-3.200 mm.

GSR-EMR 1G/VL <b>Zilver</b>	64226001	4021226302620	DC 1	€ 1.292,32
GSR-EMR 1G/VL <b>Wit RAL 9016</b>	64226011	4021226302637	DC 1	€ 1.292,34
GSR-EMR 1G/VL <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64226009		DC 1	€ 1.350,08
GSR-EMR 1G/VL <b>RVS Design</b>	64226004	4021226302651	DC 1	€ 1.610,16

**Sluitvolgorderegelaar GSR/BG voor niet-scharnierzijde**






Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR/BG met schuifstang-klemsysteem. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige deuren. Montage op kozijn aan niet-scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 93/92/91 deurdrangers. Uitvoering voor deurbreedte V = 1.500-2.500 mm.


GSR/BG set V <b>Zilver</b>	64144001	4021226302460	DC 1	€ 353,84
GSR/BG set V <b>Wit RAL 9016</b>	64144011	4021226302439	DC 1	€ 353,84
GSR/BG set V <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64144009		DC 1	€ 389,98
GSR/BG set V <b>RVS Design</b>	64144004	4021226302453	DC 1	€ 528,51

**Sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 2/BG met 2 elektromechanische vastzettingen voor niet-scharnierzijde**


Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR-EMF 2/BG met 2 elektromechanische vastzetinrichtingen in de passieve en de loopdeur en schuifstang-klemsysteem. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige deuren. Montage op kozijn aan niet-scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 93/92/91 deurdrangers. Ingangsspanning 24 V DC +/- 15%. Uitvoering voor deurbreedtes: V = 1.500-2.500 mm.

GSR-EMF 2/V/BG <b>Zilver</b>	64174001	4021226315309	DC 1	€ 957,31
GSR-EMF 2/V/BG <b>Wit RAL 9016</b>	64174011	4021226302477	DC 1	€ 957,31
GSR-EMF 2/V/BG <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64174009		DC 1	€ 994,91
GSR-EMF 2/V/BG <b>RVS Design</b>	64174004	4021226302491	DC 1	€ 1.132,10











	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 2/BG met rookmeldcentrale en 2 elektromechanische vastzettingen voor niet-scharnierzijde</b>				
	<p>Glijarm-sluitvolgorderegelaar GSR-EMR 2/BG met 2 elektromechanische vastzetinrichtingen in de passieve en de loopdeur, geïntegreerde rookmeldcentrale en schuifstang-klemsysteem. Geschikt voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige deuren. Montage op kozijn aan niet-scharnierzijde. Combineerbaar met alle TS 93/92/91 deurdrangers. Ingangsspanning 230 V AC +/- 10%, uitgangsspanning 24 V DC en totaal aansluitvermogen 9,8 W. Uitvoering voor deurbreedte V= 1.800-2.500 mm.</p>			
	GSR-EMR 2/V/BG <b>Zilver</b>	64277001	4021226302743	DC 1 € 1.646,18
	GSR-EMR 2/V/BG <b>Wit RAL 9016</b>	64277011	4021226302750	DC 1 € 1.646,18
	GSR-EMR 2/V/BG <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64277009		DC 1 € 1.695,19
	GSR-EMR 2/V/BG <b>RVS Design</b>	64277004	4021226302774	DC 1 € 1.926,26
<b>Montageplaat voor G-N Contur</b>				
	<p>Voor montage van de glijarm G-N op kozijnen, waar rechtstreekse montage niet mogelijk is.</p>			
	Montageplaat 30 mm t.b.v. G-N Contur <b>Zilver</b>	64400001	4021226302903	DC 1 € 29,59
	Montageplaat 30 mm t.b.v. G-N Contur <b>Wit RAL 9016</b>	64400011	4021226302927	DC 1 € 29,59
	Montageplaat 30 mm t.b.v. G-N Contur <b>Wit RAL 9010</b>	64400010	4021226302910	DC 1 € 29,59
	Montageplaat 30 mm t.b.v. G-N Contur <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64400009		DC 1 € 31,78
	Montageplaat 40 mm t.b.v. G-N Contur <b>Zilver</b>	64410001	4021226302941	DC 1 € 31,78
	Montageplaat 40 mm t.b.v. G-N Contur <b>Wit RAL 9016</b>	64410011	4021226302965	DC 1 € 31,78
	Montageplaat 40 mm t.b.v. G-N Contur <b>Wit RAL 9010</b>	64410010	4021226302958	DC 1 € 31,78
	Montageplaat 40 mm t.b.v. G-N Contur <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64410009	4021226302972	DC 1 € 63,81
<b>Montageplaat voor G-EMF Contur</b>				
	<p>Voor montage van de glijarm G-EMF op kozijnen, waar rechtstreekse montage niet mogelijk is. Geschikt voor oude en nieuwe glijarmen (120° en 140°)</p>			
	Montageplaat t.b.v. G-EMF Contur <b>Zilver</b>	64420001	4021226315316	DC 1 € 33,12
	Montageplaat t.b.v. G-EMF Contur <b>Wit RAL 9016</b>	64420011	4021226315330	DC 1 € 33,12
	Montageplaat t.b.v. G-EMF Contur <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64420009		DC 1 € 93,40
	Montageplaat t.b.v. G-EMF Contur <b>RVS Design</b>	64420004	4021226302989	DC 1 € 112,69
<b>Montageplaat voor TS 91 Contur</b>				
				
	Montageplaat t.b.v. TS 91 <b>Zilver</b>	41000201	4021226301869	DC 1 € 12,25
	Montageplaat t.b.v. TS 91 <b>Wit RAL 9016</b>	41000211	4021226301876	DC 1 € 12,25

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Montageplaat voor G-EMR Contur</b>					
Voor montage van de glijarm G-EMR op kozijnen, waar rechtstreekse montage niet mogelijk is. Geschikt voor oude (120°) en nieuwe glijarmen (140°).					
	Montageplaat t.b.v G-EMR Contur 140° <b>Zilver</b>	64460001	4021226876206	DC 1	€ 29,35
	Montageplaat t.b.v G-EMR Contur 140° <b>Wit RAL 9016</b>	64460011	4021226876251	DC 1	€ 33,12
	Montageplaat t.b.v G-EMR Contur 140° <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64460009		DC 1	€ 79,33
	Montageplaat t.b.v G-EMR Contur 140° <b>RVS Design</b>	64460004	4021226876213	DC 1	€ 82,73
	Montageplaat t.b.v G-EMR Contur 120° <b>Zilver</b>	64450001	4021226303108	DC 1	€ 33,12
	Montageplaat t.b.v G-EMR Contur 120° <b>Wit RAL 9016</b>	64450011	4021226303122	DC 1	€ 33,12
	Montageplaat t.b.v G-EMR Contur 120° <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64450009		DC 1	€ 79,33
	Montageplaat t.b.v G-EMR Contur 120° <b>RVS Design</b>	64450004	4021226303146	DC 1	€ 94,49

<b>Hoekconsole voor G-N Contur</b>					
	Hoekconsole t.b.v. G-N <b>Zilver</b>	64430001	4021226303009	DC 1	€ 41,12
	Hoekconsole t.b.v. G-N <b>Wit RAL 9016</b>	64430011	4021226303023	DC 1	€ 41,12
	Hoekconsole t.b.v. G-N <b>Wit RAL 9010</b>	64430010	4021226303016	DC 1	€ 41,12
	Hoekconsole t.b.v. G-N <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64430009		DC 1	€ 44,76
	Hoekconsole t.b.v. G-N <b>RVS Design</b>	64430004	4021226303047	DC 1	€ 120,57

<b>Hoekconsole voor G-EMF (120° en 140°) Contur</b>					
	Hoekconsole t.b.v. G-EMF <b>Zilver</b>	64440001	4021226303054	DC 1	€ 52,76
	Hoekconsole t.b.v. G-EMF <b>Wit RAL 9016</b>	64440011	4021226303078	DC 1	€ 52,76
	Hoekconsole t.b.v. G-EMF <b>Wit RAL 9010</b>	64440010	4021226303061	DC 1	€ 52,76
	Hoekconsole t.b.v. G-EMF <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64440009		DC 1	€ 56,41
	Hoekconsole t.b.v. G-EMF <b>RVS Design</b>	64440004	4021226303092	DC 1	€ 120,57

<b>Hoekconsole-set voor GSR/BG contur</b>					
	Hoekconsole set t.b.v. GSR/BG <b>Zilver</b>	64470001	4021226303160	DC 1	€ 113,41
	Hoekconsole set t.b.v. GSR/BG <b>Wit RAL 9016</b>	64470011	4021226303177	DC 1	€ 113,41
	Hoekconsole set t.b.v. GSR/BG <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64470009		DC 1	€ 120,57

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Montageplaten-set voor GSR vlak Contur</b>					
	Montageplaten set GSR vlak <b>Zilver</b>	64480001	4021226303191	DC 1	€ 72,18
	Montageplaten set GSR vlak <b>Wit RAL 9016</b>	64480011	4021226303207	DC 1	€ 72,18
	Montageplaten set GSR vlak <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64480009		DC 1	€ 75,81
<b>Montageplaten-set voor GSR/BG Contur</b>					
	Montageplaten set GSR/BG <b>Zilver</b>	64490001	4021226303221	DC 1	€ 83,69
	Montageplaten set GSR/BG <b>Wit RAL 9016</b>	64490011	4021226303238	DC 1	€ 83,69
	Montageplaten set GSR/BG <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	64490009		DC 1	€ 107,59
<b>Glasdeurschoen TS 92 Contur</b>					
	Glasdeurschoen TS 92 voor bevestiging op glazen deuren. Geen bewerking van het glas vereist (zoals bv. uitsparingen/boorgaten). Glasdikte max. 10 mm. Minimum speling van 5 mm boven deurblad vereist. Afmetingen: Breedte 281 mm. Hoogte 70 mm.				
	Glasdeurschoen t.b.v. TS 92 Contur <b>Zilver</b>	42000101	4021226301739	DC 1	€ 75,81
	Glasdeurschoen t.b.v. TS 92 Contur <b>Wit RAL 9016</b>	42000111	4021226301746	DC 1	€ 75,81
	Glasdeurschoen t.b.v. TS 92 Contur <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	42000109		DC 1	€ 81,64
	Glasdeurschoen t.b.v. TS 92 Contur <b>RVS Design</b>	42000105	4021226301777	DC 1	€ 118,39
<b>Vastzeteenheid voor G-N</b>					
	In- en uitschakelbare vastzeteenheid voor glijarmdeurdrangers. De positie in de glijrail en de uittrekkkracht zijn instelbaar.				
	Vastzeteenheid t.b.v. G-N t.b.v. TS 91 / 92 / 93 / 98 XEA	18570000	4021226229484	DC 1	€ 35,42
<b>Vastzeteenheid voor GSR</b>					
	Montage alleen mogelijk in de glijarm van de passieve deur.				
	Vastzeteenheid t.b.v. GSR-S	18540000	4021226225837	DC 1	€ 69,26
<b>Openingsbegrenzer voor G-N</b>					
	Openingsbegrenzer voor montage in de glijarm.				
	Openingsbegrenzer t.b.v. G-N	35800093	4021226005477	DC 1	€ 29,59
<b>Openingsbegrenzer voor G-GSR vlak en G 96 GSR</b>					
	Openingsbegrenzer voor montage in de glijarm. Hoogte: 30 mm.				
	Openingsbegrenzer t.b.v. G-GSR vlak en G 96 GSR	18020000	4021226212172	DC 1	€ 33,12
<b>Draailager GSR in Contur Design</b>					
	Draailager GSR <b>Zilver</b>				
	Draailager GSR <b>Zilver</b>	64500001	4021226303252	DC 1	€ 69,26
	Draailager GSR <b>Wit RAL 9016</b>	64500011	4021226303269	DC 1	€ 70,36
	Draailager GSR <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	64500009		DC 1	€ 70,84
<b>Universele boormal Contur</b>					
	Geschikt voor TS 93 N, EMF, EMR, GSR, TS 92 N TS 83 en TS 73 V.				
	Boormal t.b.v. TS93/92/91	18390010	4021226216330	DC 1	€ 187,54

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

#### Vrijloop glijarmdeurdranger TS 99 FL



Vrijloop deurdranger TS 99 FL met glijarm. Sluitkracht EN 2-5, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.250 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren. Vrijloopfunctie vanaf > 0°, geleverd met stroomaansluitingsdoos met kabel en onderbrekerschakelaar. Sluitsnelheid, sluitkracht en eindslag instelbaar.

Voor normale montage aan de scharnierzijde. Geleverd met stroomaansluitingsdoos met kabel en onderbrekerschakelaar.

TS 99 FL normale montage <b>Zilver</b>	53320201	4021226838358	DC 1	€ 968,96
TS 99 FL normale montage <b>Wit RAL 9016</b>	53320211	4021226838365	DC 1	€ 968,96
<b>TS 99 FL normale montage Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	53320209	4021226838372	DC 1	€ 994,91
TS 99 FL normale montage <b>RVS design</b>	53320204	4021226838389	DC 1	€ 1.162,43

Voor kopmontage aan de scharnierzijde

TS 99 FL kopmontage <b>Zilver</b>	53330201	4021226838396	DC 1	€ 968,96
TS 99 FL kopmontage <b>Wit RAL 9016</b>	53330211	4021226838501	DC 1	€ 968,96
<b>TS 99 FL kopmontage RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	53330209		DC 1	€ 994,91
TS 99 FL kopmontage <b>RVS design</b>	53330204	4021226838525	DC 1	€ 1.162,43

#### Vrijloop glijarmdeurdranger TS 99 FL K BG niet-scharnierzijde



Vrijloop deurdranger TS 99 FL met glijarm, geschikt voor kopmontage aan niet-scharnierzijde, voor een terugligging 50-96 mm. Sluitkracht EN 2-5, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.250 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren. Vrijloopfunctie vanaf > 0°. Sluitsnelheid, sluitkracht en eindslag instelbaar. Ingangsspanning 24 V DC +/- 15% gestabiliseerd. Afhankelijk van de terugligging maximale openingshoek bedraagt 130°. Voor terugligging tot en met 30 mm kan 53320201 gebruikt worden. In dat geval dienen de stroomaansluitingsdoos met kabel en onderbrekerschakelaar verwijderd te worden.

TS 99 FL K BG niet-scharnierzijde kopmontage <b>Zilver P600</b>	53420501	4048442679965	DC 1	€ 968,96
TS 99 FL K BG niet-scharnierzijde kopmontage <b>Wit P100</b>	53420511		DC 1	€ 968,96
<b>TS 99 FL K BG niet-scharnierzijde kopmontage Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	53420509		DC 1	€ 1.356,27
TS 99 FL K BG niet-scharnierzijde kopmontage <b>RVS Design</b>	53420504		DC 1	€ 1.515,78

#### Vrijloop glijarmdeurdranger TS 99 FLR kopmontage






Vrijloop deurdranger TS 99 FLR met glijarm. Sluitkracht EN 2-5, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.250 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor kopmontage aan de scharnierzijde. Vrijloopfunctie vanaf > 0°, met geïntegreerde voedingseenheid, uitschakelmechanisme en rookmelder. Sluitsnelheid, sluitkracht en eindslag instelbaar. Ingangsspanning 230 V AC +10%/-15%, uitgangsspanning 24 V DC, beveiligingsgraad IP 20. Afmetingen deurdranger: Lengte: 785 mm. Hoogte: 71 mm. Dikte: 52 mm. Afmetingen glijarm: Lengte: 441 mm. Hoogte: 23 mm. Dikte: 31 mm.

TS 99 FLR <b>Zilver</b>	54290301	4021226838532	DC 1	€ 1.444,10
<b>TS 99 FLR RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	54290309		DC 1	€ 1.514,94
TS 99 FLR <b>RVS design</b>	54290304	4021226838549	DC 1	€ 1.444,10





	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Vrijloop glijarmdeurdranger TS 99 FL normale montage voor GSR</b>					
	<p>Vrijloop deurdranger TS 99 FL met vrijlooparm, zonder glijrail, voor combinatie met een GSR-glijrailsysteem. Sluitkracht EN 2-5, geschikt voor gebruik op de loopdeur van een dubbele deur, in combinatie met de sluitvolgorderegelaar GSR. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.250 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de scharnierzijde. Vrijloopfunctie vanaf &gt; 0°, geleverd met stroomaansluitingsdoos met kabel en onderbrekerschakelaar. Sluitsnelheid, sluitkracht en eindslag instelbaar. Ingangsspanning 24 V DC +/- 15% gestabiliseerd. Afmetingen deurdranger: Lengte: 413 mm. Hoogte: 71 mm. Dikte: 52 mm. Afmetingen glijarm: Lengte: 441 mm. Hoogte: 23 mm. Dikte: 31 mm.</p>				
	TS 99 FL voor GSR normaalmontage <b>Zilver</b>	53380201	4021226838594	DC 1	€ 944,34
	TS 99 FL voor GSR normaalmontage <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	53380209		DC 1	€ 944,34
	TS 99 FL voor GSR normaalmontage <b>RVS Design</b>	53380204	4048442628327	DC 1	€ 944,34
<b>Vrijloop glijarmdeurdranger TS 99 FLR-K normale montage voor lichte deuren</b>					
	<p>Vrijloop deurdranger TS 99 FLR-K met glijarm. Sluitkracht EN 2-5. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 950 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de scharnierzijde. Vrijloopfunctie vanaf &gt; 0°, met geïntegreerde voedingseenheid, uitschakelmechanisme en rookmelder met LED signalering. Sluitsnelheid, sluitkracht en eindslag instelbaar. Ingangsspanning 230 V AC +10%/-15%, uitgangsspanning 24 V DC, beveiligingsgraad IP 20. Afmetingen deurdranger: Lengte: 413 mm. Hoogte: 71 mm. Dikte: 52 mm. Afmetingen glijarm: Lengte: 823 mm. Hoogte: 30 mm. Dikte: 40 mm.</p>				
	TS 99 FLR-K <b>Zilver</b>	54300101	4021226838556	DC 1	€ 1.444,10
	TS 99 FLR-K <b>Wit RAL 9016</b>	54300111	4048442604772	DC 1	€ 1.444,10
	TS 99 FLR-K <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	54300109		DC 1	€ 1.444,10
	TS 99 FLR-K <b>RVS Design</b>	54300104	4021226838587	DC 1	€ 1.790,17
<b>Vrijloop glijarmdeurdranger TS 99 FL PI normaalmontage</b>					
	<p>Vrijloop deurdranger TS 99 FL normaalmontage met glijarm. Dankzij de extra bevestiging via schroeven is deze deurdranger geschikt voor penitentiaire instellingen. Vrijloopfunctie vanaf een openingshoek van 0°.</p>				
	TS 99 FL PI normaalmontage <b>Zilver</b>	53350201	4021226838334	DC 1	€ 979,75
	TS 99 FL PI normaalmontage <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	53350209		DC 1	€ 979,75
<b>Vrijloop glijarmdeurdranger TS 99 FL PI kopmontage</b>					
	<p>Vrijloop deurdranger TS 99 FL kopmontage met glijarm. Dankzij de extra bevestiging via schroeven is deze deurdranger geschikt voor penitentiaire instellingen. Vrijloopfunctie vanaf een openingshoek van 0°.</p>				
	TS 99 FL PI kopmontage <b>Zilver</b>	53360201	4021226838310	DC 1	€ 979,75
	TS 99 FL PI kopmontage <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	53360209		DC 1	€ 979,75



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Glijarmdeurdranger TS 97 Contur   EN 2-4</b>				
	<p>Sluitkracht EN 2-4 met glijarm, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buiten-deuren tot een breedte van 1.100 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage en kopmontage aan de scharnierzijde. Sluitsnelheid, sluitkracht en eindslag instelbaar. Afmetingen deurdranger: Lengte: 340 mm. Hoogte: 49 mm. Dikte: 37 mm. Afmetingen glijarm: Lengte: 340 mm. Hoogte: 15,5 mm. Dikte: 24 mm.</p>			
TS 97 EN 2-4 incl. glijarm <b>Zilver</b>	13010001	4021226291603	DC 1	€ 291,48
TS 97 EN 2-4 incl. glijarm <b>Wit RAL 9016</b>	13010011	4021226291641	DC 1	€ 291,48
TS 97 EN 2-4 incl. glijarm <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	13010009		DC 1	€ 336,01
TS 97 EN 2-4 incl. glijarm <b>RVS Design</b>	13010004	4021226291610	DC 1	€ 464,83
TS 97 EN 2-4 incl. glijarm <b>Messing Design</b>	13010005	4021226291627	DC 1	€ 464,83
<b>Glasdeurschoen TS 97</b>				
	<p>Voor bevestiging van deurdranger TS 97 op glazen deuren. Geen bewerking van het glas vereist (zoals bv. uitsparingen/boorgaten). Glasdikte max. 10 mm. Minimum speling van 5 mm boven deurblad vereist. Afmetingen: Lengte: 340 mm. Hoogte: 49 mm.</p>			
Glasdeurschoen t.b.v. TS 97 <b>Zilver</b>	13000201	4021226804339	DC 1	€ 88,79
Glasdeurschoen t.b.v. TS 97 <b>Wit RAL 9016</b>	13000211	4021226804346	DC 1	€ 88,79
Glasdeurschoen t.b.v. TS 97 <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	13000209		DC 1	€ 130,52
Glasdeurschoen t.b.v. TS 97 <b>RVS Design</b>	13000204	4021226804360	DC 1	€ 130,52
Glasdeurschoen t.b.v. TS 97 <b>Messing Design</b>	13000205	4021226804377	DC 1	€ 130,52
<b>Vastzeteenheid voor TS 97</b>				
	<p>Vastzetinrichting geschikt voor de glijarm van de TS 97. Exact vastzetten van deuren tot een openingshoek van ca. 120°. Niet geschikt voor brand- en rookwerende deuren.</p>			
Vastzeteenheid TS 97	13000100	4021226291238	DC 1	€ 61,38

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Glijarmdeurdranger TS 97 FL XEA voor GSR</b>					
	Vrijloopdeurdranger geschikt voor normaalmontage op de actieve vleugel (scharnierzijde), voor GSR-toepassing. Vrijloopfunctie vanaf deuropeningshoek > 0°.				
	TS 97 FL XEA voor GSR <b>Zilver P600</b>	13030001	4048442654630	DC 1	€ 1.471,87
	TS 97 FL XEA voor GSR <b>Wit P100</b>	13030011	4048442654470	DC 1	€ 1.471,87
	TS 97 FL XEA voor GSR <b>RVS Design P700</b>	13030004	4048442654647	DC 1	€ 1.669,59
	TS 97 FL XEA voor GSR <b>opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	13030009		DC 1	€ 1.779,37
<b>Glijarmdeurdranger TS 97 FL XEA</b>					
	Vrijloopdeurdranger in XEA design, inclusief vrijlooparm voor deuren tot en met 1.400 mm breed. Deurdranger is geschikt voor de volgende montagewijzes: normaalmontage aan de scharnierzijde of niet-scharnierzijde, alsook kopmontage aan de scharnierzijde. Kopmontage aan de niet-scharnierzijde is niet CE-gemarkeerd. Vrijloopfunctie is actief bij een deuropening van > 0°. Geschikt voor deuren tot 180 kg.				
	TS 97 FL XEA <b>Zilver P600</b>	13020001	4048442654517	DC 1	€ 1.515,78
	TS 97 FL XEA <b>Wit P100</b>	13020011	4048442654548	DC 1	€ 1.515,78
	TS 97 FL XEA <b>RVS Design P700</b>	13020004	4048442654524	DC 1	€ 1.713,50
	TS 97 FL XEA <b>opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	13020009		DC 1	€ 1.823,40
<b>Glijarmdeurdranger TS 97 FLR-K XEA</b>					
	Vrijloopdranger TS 97 FL XEA met geïntegreerde voedingseenheid en rookmelder, ingang spanning 230 V AC, bedrijfsspanning 24 V DC. Rookmelder met bedrijfs- en onderhoudsindicator. Geschikt voor normaalmontage aan de scharnierzijde, incl. vrijlooparm. Vrijloopfunctie vanaf deuropeningshoek > 0°.				
	TS 97 FLR-K XEA <b>Zilver P600</b>	13040001	4048442654555	DC 1	€ 1.867,31
	TS 97 FLR-K XEA <b>Wit P100</b>	13040011	4048442654586	DC 1	€ 1.867,31
	TS 97 FLR-K XEA <b>RVS Design P700</b>	13040004	4048442654562	DC 1	€ 2.108,95
	TS 97 FLR-K XEA <b>opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	13040009		DC 1	€ 2.218,72

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Glijarmdeurdranger TS 90 Impulse</b>				
	Met glijarm. Sluitkracht EN 3-4, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.100 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage of kopmontage aan zowel de scharnier- als de niet-scharnierzijde. Sluitsnelheid, sluitkracht en eindslag instelbaar. Afmetingen deurdranger: Lengte: 246 mm. Hoogte: 57 mm. Dikte: 46 mm. Afmetingen glijarm: Lengte: 383 mm. Hoogte: 20 mm. Dikte: 25 mm.			
	TS 90-Impulse EN 3-4 incl. glijarm <b>Zilver</b>	10200401	4021226301364	DC 2 € 104,69
	TS 90-Impulse EN 3-4 incl. glijarm <b>Wit RAL 9016</b>	10200411	4021226301395	DC 2 € 104,69
	TS 90-Impulse EN 3-4 incl. glijarm <b>Zwart RAL 9005</b>	10200419	DC 2	€ 136,47
<b>Glijarmdeurdranger TS 90 Impulse BC</b>				
	TS 90 met openingsdemping, inclusief glijarm. Sluitkracht EN 3-4, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.100 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage of kopmontage aan zowel de scharnier- als de niet-scharnierzijde. Sluitsnelheid, sluitkracht en eindslag instelbaar. Afmetingen deurdranger: Lengte: 246 mm. Hoogte: 57 mm. Dikte: 46 mm. Afmetingen glijarm: Lengte: 383 mm. Hoogte: 20 mm. Dikte: 25 mm.			
	TS 90-Impulse EN 3-4 BC incl. glijarm <b>Zilver</b>	10210401	4021226320006	DC 2 € 136,47
	TS 90-Impulse EN 3-4 BC incl. glijarm <b>Wit RAL 9016</b>	10210411	4021226320020	DC 2 € 136,47
	TS 90-Impulse EN 3-4 BC incl. glijarm <b>Zwart RAL 9005</b>	10210419	4021226837085	DC 2 € 136,47
<b>Glijarmdeurdranger TS 90 Impulse H</b>				
	TS 90 met sluitvertraging, inclusief glijarm. Sluitkracht EN 3-4, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.100 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage of kopmontage aan zowel de scharnier- als de niet-scharnierzijde. Sluitsnelheid, sluitkracht en eindslag instelbaar. Afmetingen deurdranger: Lengte: 246 mm. Hoogte: 57 mm. Dikte: 46 mm. Afmetingen glijarm: Lengte: 383 mm. Hoogte: 20 mm. Dikte: 25 mm.			
	TS 90-Impulse EN 3-4 H incl. glijarm <b>Zilver</b>	10240401	4021226803363	DC 2 € 154,42
	TS 90-Impulse EN 3-4 H incl. glijarm <b>Wit RAL 9016</b>	10240411	4021226803370	DC 2 € 154,42
	TS 90-Impulse EN 3-4 H incl. glijarm <b>Zwart RAL 9005</b>	10240419	4021226803387	DC 2 € 154,42
<b>Mechanische vastzetinrichting voor TS 90 Impulse</b>				
	Vastzetinrichting geschikt voor de TS 90 Impulse glijarm. Exact vastzetten van deuren toteen openingshoek van ca. 145°. Niet geschikt voor brand- en rookwerende deuren.			
	Vastzeteenheid t.b.v. TS 90-Impulse	10002100	4021226290514	DC 2 € 26,56
<b>Openingsbegrenzing voor TS 90 Impulse</b>				
	Openingsbegrenzing geschikt voor de glijarm van TS 90 Impulse. Instelbaar tussen 80° en max. 120°. Getest volgens EN 1154			
	Openingsbegrenzing TS 90-Impulse	10002000	4021226291245	DC 2 € 21,72
<b>Montageplaat voor TS 90 Impulse</b>				
	Geschikt voor deurdranger TS 90 Impulse. Afmetingen: Lengte: 383mm. Hoogte: 20mm. Dikte: 5mm.			
	Montageplaat TS 90 Impulse incl. arm <b>zilver</b>	10002801	4021226264706	DC 2 € 27,41
	Montageplaat TS 90 Impulse incl. arm <b>Wit RAL 9016</b>	10002811	4021226264713	DC 2 € 27,41
<b>Hoekconsole voor TS 90 Impulse</b>				
	Geschikt voor de glijarm G 90 EN 3/4. Afmetingen: Lengte: 383mm. Hoogte: 25mm. Diepte: 32mm.			
	Hoekconsole t.b.v. TS 90-Impulse <b>Zilver</b>	10003001	4021226269404	DC 2 € 38,33
	Hoekconsole t.b.v. TS 90-Impulse <b>Wit RAL 9016</b>	10003011	4021226264713	DC 2 € 38,33





	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Inbouw deurdranger ITS 96   EN 2-4</b>				
	Sluitkracht EN 2-4, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.100 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren. Sluitkracht, sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Afmetingen: Lengte: 277 mm. Hoogte: 42 mm. Dikte: 32mm			
	ITS 96 EN 2-4 / Standaard as zonder glijarm	52400150	4021226254516	DC 1 € 267,10
	ITS 96 EN 2-4 / 4 mm asverlenging zonder glijarm	52410150	4021226254523	DC 1 € 267,10
	ITS 96 EN 2-4 / 8 mm asverlenging zonder glijarm	52420150	4021226254530	DC 1 € 267,10
<b>Inbouw deurdranger ITS 96   EN 3-6</b>				
	Sluitkracht EN 3-6, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.400 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren. Sluitkracht, sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Afmetingen: Lengte: 291 mm. Hoogte: 51 mm. Dikte: 39,5 mm.			
	ITS 96 EN 3-6 / Standaard as zonder glijarm	52250150	4021226229859	DC 1 € 301,92
	ITS 96 EN 3-6 / 4 mm asverlenging zonder glijarm	52260150	4021226229866	DC 1 € 301,92
	ITS 96 EN 3-6 / 8 mm asverlenging zonder glijarm	52270150	4021226229873	DC 1 € 301,92
<b>Vrijloop Inbouwdeurdranger ITS 96 FL   EN 3-6</b>				
	Sluitkracht EN 3-6, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.400 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren. Sluitkracht, sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Afmetingen: Lengte: 476 mm. Hoogte: 51 mm. Dikte: 39,5 mm.			
	ITS 96 FL EN 3-6 t.b.v. standaard as	52630150	4021226875674	DC 1 € 1.444,10
	ITS 96 FL EN 3-6 / 4 mm asverlenging	52640150	4021226875681	DC 1 € 1.444,10
	ITS 96 FL EN 3-6 / 8 mm asverlenging	52650150	4021226875698	DC 1 € 1.444,10
<b>Glijarm G 96 N 20</b>				
	Glijarm met hoofdarms, glijarm, glijstuk, openingsbegrenzing en bevestigingsschroeven. Instelbaar op K 8/12. Afmetingen: Lengte: 440 mm. Hoogte: 12 mm. Dikte: 20 mm.			
	Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN L <b>Zilver</b>	52003701	4021226256510	DC 1 € 67,20
	Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	52003709	4021226299692	DC 1 € 97,28
	Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN L <b>RVS Design</b>	52003704	4021226956960	DC 1 € 104,69
	Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN L <b>Messing design</b>	52003717	4021226956977	DC 1 € 185,35
	Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN R <b>Zilver</b>	52003801	4021226256503	DC 1 € 67,20
	Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	52003809	4021226299708	DC 1 € 97,28
	Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN R <b>RVS Design</b>	52003804	4021226956984	DC 1 € 104,69
	Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN R <b>Messing design</b>	52003817	4021226956991	DC 1 € 185,35

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Glijarm G 96 N</b>				
	Glijarm met hoofdarm, glijarm, glijstuk, openingsbegrenzing en bevestigingsschroeven. Instelbaar op K 8/12. Lengte: 440 mm. Hoogte: 31 mm. Dikte: 20 mm.			
Glijarm G96-N / K8/K12 DIN L <b>Zilver</b>	52001901	4021226216828	DC 1	€ 67,20
Glijarm G96-N / K8/K12 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	52001909	4021226957301	DC 1	€ 121,91
Glijarm G96-N / K8/K12 DIN L <b>RVS Design</b>	52001904	4021226957318	DC 1	€ 108,44
Glijarm G96-N / K8/K12 DIN L <b>Messing Design</b>	52001917	4021226957325	DC 1	€ 189,96
Glijarm G96-N / K8/K12 DIN R <b>Zilver</b>	52002001	4021226216835	DC 1	€ 67,20
Glijarm G96-N / K8/K12 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	52002009	4021226957332	DC 1	€ 121,91
Glijarm G96-N / K8/K12 DIN R <b>RVS Design</b>	52002004	4021226957349	DC 1	€ 108,44
Glijarm G96-N / K8/K12 DIN R <b>Messing Design</b>	52002017	4021226957356	DC 1	€ 189,96
<b>Glijarm G 96 EMF</b>				
	Glijarm met hoofdarm, glijarm, glijstuk, elektromagnetische vastzetinrichting en bevestigingsschroeven. Instelbaar op K 8/12. Ingangsspanning 24 V DC +/- 15% gestabiliseerd. Afmetingen: Lengte: 527 mm. Hoogte: 30 mm. Dikte: 31 mm.			
Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN L <b>Zilver</b>	52001501	4021226216859	DC 1	€ 411,57
Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	52001509	4021226957363	DC 1	€ 424,69
Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN L <b>RVS Design</b>	52001504	4021226957370	DC 1	€ 473,32
Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN L <b>Messing design</b>	52001517	4021226957387	DC 1	€ 564,41
Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN R <b>Zilver</b>	52001601	4021226216866	DC 1	€ 411,57
Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	52001609		DC 1	€ 424,69
Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN R <b>RVS Design</b>	52001604	4021226957400	DC 1	€ 473,32
Glijarm G96-N20 / K8/K12 DIN R <b>Messing design</b>	52001617	4021226957417	DC 1	€ 564,41
<b>Glijarm-sluitvolgorderegelaar G 96 GSR</b>				
GSR met een glijarm voor de loopdeur en de passieve deur met openingsbegrenzing, een afdekkap voor het klemsysteem, een verbindingstang en twee hoofdarmen. Instelbaar op K 8/12.				
<b>Standaard uitvoering voor passieve deur &gt; 700 mm breed</b>				
Glijarm G96 GSR / K8/K12 <b>Zilver</b>	52001801	4021226216842	DC 1	€ 337,83
Glijarm G96 GSR/ K8/K12 <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	52001809		DC 1	€ 368,76
Glijarm G96 GSR/ K8/K12 <b>RVS Design</b>	52001804	4021226957431	DC 1	€ 407,70
Glijarm G96 GSR 0 / K8/K12 <b>Messing design</b>	52001817	4021226957448	DC 1	€ 564,41
<b>Speciale uitvoering voor houten deuren met passieve deur 540 - 700 mm breed</b>				
Glijarm G96 GSR / K8/K12 <b>Zilver</b>	52004001	4021226867433	DC 1	€ 436,20
Glijarm G96 GSR/ K8/K12 <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	52004009		DC 1	€ 684,14
Glijarm G96 GSR/ K8/K12 <b>RVS Design</b>	52004004	4021226957462	DC 1	€ 753,28
Glijarm G96 GSR 0 / K8/K12 <b>Messing design</b>	52004017	4021226957479	DC 1	€ 908,18

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Glijarm G 96 GSR-EMF normaaluitvoering</b>				
	GSR-EMF met een glijarm voor de loopdeur en de passieve deur met elektromechanische vastzetting, een afdekkap voor het klemsysteem, een verbingsstang en twee hoofdarmen.			
	Instelbaar op K 8/12.			
<b>Standaard uitvoering voor passieve deur &gt; 700 mm breed</b>				
G96 GSR-EMF / K8/K12 <b>Zilver</b>	52001701	4021226216873	DC 1	€ 1.139,38
G96 GSR-EMF / K8/K12 <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	52001709	4021226957486	DC 1	€ 1.167,16
G96 GSR-EMF / K8/K12 <b>RVS design</b>	52001704	4021226957493	DC 1	€ 1.227,69
G96 GSR-EMF / K8/K12 <b>Messing design</b>	52001717	4021226957509	DC 1	€ 1.526,09
<b>Speciale uitvoering voor houten deuren met passieve deur 540 - 700 mm breed</b>				
G96 GSR-EMF / K8/K12 <b>Zilver</b>	52004201	4021226255827	DC 1	€ 1.237,52
G96 GSR-EMF / K8/K12 <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	52004209		DC 1	€ 1.691,18
G96 GSR-EMF / K8/K12 <b>RVS design</b>	52004204	4021226957523	DC 1	€ 1.743,83
G96 GSR-EMF / K8/K12 <b>Messing design</b>	52004217	4021226957530	DC 1	€ 1.743,83
<b>Glijarm G 96 GSR-EMF 1</b>				
Met elektromechanische vastzetting in de passieve deur. Standaard uitvoering voor passieve deur > 700 mm breed.				
G96 GSR-EMF 1 <b>Zilver</b>	52008701	4021226896020	DC 1	€ 902,60
G96 GSR-EMF 1 <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	52008709		DC 1	€ 1.252,07
G96 GSR-EMF 1 <b>RVS design</b>	52008704	4021226957554	DC 1	€ 1.228,42
G96 GSR-EMF 1 <b>Messing design</b>	52008717	4021226957561	DC 1	€ 1.228,42
<b>Bevestigingsplaat voor ITS 96</b>				
	Geschikt voor profieldeuren.			
	Bevestigingsplaat ITS 96	52000300	4021226008317	DC 1





	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Vastzeteenheid voor G 96 N 20</b>				
	Uittrekkkracht instelbaar. Instelbaar op K 8/12.			
	Vastzeteenheid G96 N20	52005600	4021226279977	DC 1 € 61,38
<b>Vastzeteenheid voor G 96</b>				
	Uittrekkkracht instelbaar. Instelbaar op K 8/12.			
	Vastzeteenheid G 96	52003600	4021226279892	DC 1 € 41,12
<b>Vastzeteenheid voor G 96 GSR</b>				
	Vastzetting alleen in de passieve deur mogelijk. Instelbaar op K 8/12.			
	Vastzeteenheid t.b.v. G96 SR-S	52003500	4021226229477	DC 1 € 82,97
<b>Openingsbegrenzer voor GSR vlak en G 96 GSR</b>				
	Hoogte: 30 mm.			
	Openingsbegrenzer t.b.v. GSR vlak en G 96 GSR	18020000	4021226212172	DC 1 € 33,12
<b>Bevestigingselementen voor G 96 N 20</b>				
	Geschikt voor profieldeuren.			
	Bevestigingsset t.b.v. G96-N20 profiel deur	52000405	4021226279885	DC 1 € 15,77
<b>Bevestigingselementen BZ I &amp; BZ II voor G 96</b>				
	Voor hoogteverstelling van de G 96 in profieldeuren.			
	Hoogteverstelling G96 BZ 1 15-24 mm	52004705	4021226268803	DC 1 € 41,12
	Hoogteverstelling G96 BZ 2, 23-40 mm	52004805	4021226268810	DC 1 € 41,12
<b>Draailager G 96 N/GSR</b>				
	Geschikt voor standaard assen.			
	Draailager t.b.v. G96 GSR	52003400	4021226229460	DC 1 € 77,39
<b>Bevestigingsframe voor G 96 GSR</b>				
	Geschikt voor combinatie met bovenste deurvergrendeling respectievelijk elektrische sluitplaat.			
	Verbindingselement t.b.v. G96 GSR	52004400	4021226256909	DC 1 € 54,95






	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Schaararmdeurdranger TS 83 BC/OD   EN 3-6</b>					
	Sluitkracht EN 3-6, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.400 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de scharnierzijde en kopmontage aan de niet-scharnierzijde. Sluitsnelheid, sluitkracht, eindslag en openingsdemping (BC/ÖD) instelbaar. Afmetingen: Lengte: 245 mm. Hoogte: 60 mm. Dikte: 46 mm.				
	TS 83 EN 3-6 zonder arm <b>Zilver</b>	38010101	4021226312803	DC 2	€ 125,67
	TS 83 EN 3-6 zonder arm <b>Wit RAL 9016</b>	38010111	4021226312834	DC 2	€ 125,67
	TS 83 EN 3-6 zonder arm <b>Zwart RAL 9005</b>	38010119	4021226318577	DC 2	€ 163,27
	TS 83 EN 3-6 BC/OD zonder arm <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	38010109	4021226312827	DC 2	€ 163,27
<b>Schaararmdeurdranger TS 83 BC/OD   EN 7</b>					
	Sluitkracht EN 7, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.600 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de scharnierzijde en kopmontage aan de niet-scharnierzijde. Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping (BC/ÖD) instelbaar. Afmetingen: Lengte: 293 mm. Hoogte: 60 mm. Dikte: 47,5 mm.				
	TS 83 EN 7 BC zonder arm <b>Zilver</b>	83060101	4021226322093	DC 2	€ 212,16
<b>Schaararmdeurdranger TS 83 BC/OD+DC/SV   EN 3-6</b>					
	Sluitkracht EN 3-6, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.400 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de scharnierzijde en kopmontage aan de niet-scharnierzijde. Sluitsnelheid, sluitkracht, eindslag, openingsdemping (BC/ÖD) en sluitvertragingzone (DC/SV) instelbaar. Afmetingen: Lengte: 245 mm. Hoogte: 60 mm. Dikte: 46 mm.				
	TS 83 EN 3-6 / SV zonder arm <b>Zilver</b>	38020101	4021226312964	DC 2	€ 215,19
	TS 83 EN 3-6 / SV zonder arm <b>Wit RAL 9016</b>	38020111	4021226313008	DC 2	€ 215,19
	TS 83 EN 3-6 / SV zonder arm <b>Zwart RAL 9005</b>	38020119	4021226313015	DC 2	€ 256,80
	TS 83 EN 3-6 / SV zonder arm <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	38020109	4021226312988	DC 2	€ 299,74
<b>Schaararmdeurdranger TS 83 BC/OD AC</b>					
	Met schaararm. Sluitkracht EN 3-6, antie corrosie versie. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.400 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de scharnierzijde en kopmontage aan de niet-scharnierzijde. Sluitsnelheid, sluitkracht, eindslag en openingsdemping (BC/ÖD) instelbaar. Afmetingen: Lengte: 245 mm. Hoogte: 60 mm. Dikte: 46 mm.				
	TS 83 EN 3-6 / AC met normaalarm <b>Zilver</b>	38030301	4021226313121	DC 2	€ 283,00




	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Schaararmdeurdranger TS 73 V BC/OD   EN 2-4</b>				
	Sluitkracht EN 2-4, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.100 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de scharnierzijde en kopmontage aan de niet-scharnierzijde. Sluitsnelheid, sluitkracht, eindslag en openingsdemping (BC/ÖD) instelbaar. Afmetingen: Lengte: 225 mm. Hoogte: 60 mm. Diepte: 40 mm.			
	TS 73 V EN 2-4 zonder arm <b>Zilver</b>	37010101	4021226312193	DC 2 € 102,14
	TS 73 V EN 2-4 zonder arm <b>Wit RAL 9016</b>	37010111	4021226312322	DC 2 € 102,14
	TS 73 V EN 2-4 zonder arm <b>Zwart RAL 9005</b>	37010119	4021226312339	DC 2 € 131,49
	TS 73 V EN 2-4 zonder arm <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	37010109	4021226312315	DC 2 € 187,65
<b>Schaararmdeurdranger TS 73 EMF normale montage, zonder arm</b>				
	Sluitkracht EN 4/5/6, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van: EN 4: 1.100 mm. EN 5: 1.250 mm. EN 6: 1.400 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de scharnierzijde. Sluitsnelheid, eindslag en elektrohydraulische vastzetinrichting (EMF) instelbaar. Ingangsspanning 24 V DC +/- 15% gestabiliseerd. Afmetingen: Lengte: 320 mm. Hoogte: 60 mm. Dikte: 45,5 mm.			
	TS 73 EMF EN 4 normaalmontage zonder arm <b>Zilver</b>	53010101	4021226008478	DC 2 € 837,46
	TS 73 EMF EN 5 normaalmontage zonder arm <b>Zilver</b>	53040101	4021226008539	DC 2 € 837,46
	TS 73 EMF EN 6 normaalmontage zonder arm <b>Zilver</b>	53070101	4021226008614	DC 2 € 837,46
<b>Schaararmdeurdranger TS 73 EMF kopmontage</b>				
	Sluitkracht EN 4/5/6, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van: EN 4: 1.100 mm. EN 5: 1.250 mm. EN 6: 1.400 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor kopmontage aan de niet-scharnierzijde. Sluitsnelheid, eindslag en elektrohydraulische vastzetinrichting (EMF) instelbaar. Ingangsspanning 24 V DC +/- 15% gestabiliseerd. Afmetingen: Lengte: 320 mm. Hoogte: 60 mm. Dikte: 45,5 mm.			
	TS 73 EMF EN 4 kopmontage zonder arm <b>Zilver</b>	53110101	4021226008676	DC 2 € 808,59
	TS 73 EMF EN 5 kopmontage zonder arm <b>Zilver</b>	53140101	4021226008737	DC 2 € 808,59
	TS 73 EMF EN 6 kopmontage zonder arm <b>Zilver</b>	53170101	4021226008812	DC 2 € 808,59
<b>Schaararmdeurdranger TS 72   EN 2-4</b>				
	Sluitkracht EN 2-4, geschikt voor DIN linkse en DIN rechste binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.100 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de scharnierzijde en kopmontage aan de niet-scharnierzijde. Sluitkracht, sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Afm.: Lengte: 232 mm. Hoogte: 68 mm. Dikte: 45 mm.			
	TS 72 EN 2-4 zonder arm <b>Zilver</b>	22232101	4021226263648	DC 2 € 65,99
	TS 72 EN 2-4 zonder arm <b>Wit RAL 9016</b>	22232111	4021226263693	DC 2 € 65,90
	TS 72 EN 2-4 zonder arm <b>Zwart RAL 9005</b>	22232119	4021226263709	DC 2 € 97,16
<b>Schaararmdeurdranger TS 71   EN 3-4</b>				
	Sluitkracht EN 3/4, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een breedte van 1.100 mm. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren, voor normale montage aan de scharnierzijde en kopmontage aan de niet-scharnierzijde. Sluitkracht, sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Afm.: Breedte: 232 mm. Hoogte: 68 mm. Diepte: 45 mm.			
	TS 71 EN 3-4 zonder arm <b>Zilver</b>	22212101	4021226263501	DC 2 € 41,00
	TS 71 EN 3-4 zonder arm <b>Wit RAL 9016</b>	22212111	4021226263556	DC 2 € 41,00

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Belgische schaararm voor TS 83 / TS 73V / TS 72 / TS 71</b>				
Standaard arm voor TS 83 / TS 73 V / TS 72 / TS 71				
	Belgische schaararm <b>Zilver</b>	22002901	4021226269701	DC 2 € 21,59
	Belgische schaararm <b>Wit RAL 9016</b>	22002911	4021226269749	DC 2 € 21,59
	Belgische schaararm <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	22002909	4021226269749	DC 2 € 29,59
<b>Pal-vastzetarm zonder uitschakeling voor TS 71 / TS 72</b>				
Geschikt voor TS 71 en TS 72.				
	Vastzetarm t.b.v. TS 71 / TS 72 <b>Zilver</b>	22002501	4021226264270	DC 2 € 62,84
	Vastzetarm t.b.v. TS 71 / TS 72 <b>Wit RAL 9016</b>	22002511	4021226264324	DC 2 € 62,84
	Vastzetarm t.b.v. TS 71 / TS 72 <b>Zwart RAL 9005</b>	22002519	4021226264331	DC 2 € 62,84
<b>Pal-vastzetarm met uitschakeling voor TS 71 / TS 72 / TS 73 V / TS 83</b>				
Geschikt voor TS 71 / TS 72 / TS 73 V / TS 83.				
	Vastzetarm t.b.v. TS 71/72/73 V/83 <b>Zilver</b>	22003001	4021226272305	DC 2 € 80,90
	Vastzetarm t.b.v. TS 71/72/73 V/83 <b>RAL 9016</b>	22003011	4021226276662	DC 2 € 80,90
	Vastzetarm t.b.v. TS 71/72/73 V/83 <b>Zwart RAL 9005</b>	22003019		DC 2 € 89,53
	Vastzetarm t.b.v. TS 71/72/73 V/83 <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	22003009	4021226276648	DC 2 € 150,05
<b>Vlakke schaararm voor TS 83 / TS 73 V</b>				
	Vlakke arm t.b.v. TS 73 V / TS 83 <b>Zilver</b>	83000101	4021226184592	DC 2 € 26,56
	Vlakke arm t.b.v. TS 73 V / TS 83 <b>Wit RAL 9016</b>	83000111	4021226184554	DC 2 € 26,56
	Vlakke arm t.b.v. TS 73 V / TS 83 <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	83000109	4021226017579	DC 2 € 75,21
<b>Normale schaararm voor TS 73 EMF</b>				
Geschikt voor montage aan de scharnier- en niet-scharnierzijde.				
	Normale arm t.b.v. EMF+EMR/BG <b>Zilver TS 73</b>	75400100	4021226015445	DC 2 € 54,23
<b>Vrijlooparm voor TS 73 EMF</b>				
Geschikt voor montage aan de scharnier- en niet-scharnierzijde.				
	Vrijlooparm normaal t.b.v. EMF+EMR/BG <b>Zilver TS 73</b>	53000501	4021226008355	DC 2 € 90,25
<b>Schaararm met verlengde spanslot voor TS 73 EMF</b>				
Geschikt voor montage aan de niet-scharnierzijde.				
	Arm hoofd+verlengde span t.b.v. EMF+EMR <b>Zilver TS 73</b>	75400101	4021226015452	DC 2 € 62,84
<b>Verlengde schaararm voor TS 73 EMF</b>				
Geschikt voor montage aan de niet-scharnierzijde.				
	Arm verlengd hoofd+span t.b.v. EMF+EMR <b>Zilver TS 73</b>	75400134	4021226015490	DC 2 € 97,40

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Asverlenging / Koppelingsstuk voor schaararmen</b>				
	Geschikt voor TS 71 / TS 72 / TS 73 V / TS 83.			
	Asverlenging voor arm TS 71/ 72/73 V/83	83003705	4021226279007	DC 2 € 32,38
<b>Parallelarm montageplaat voor normale schaararm</b>				
	Geschikt voor normale schaararm.			
	Parallelplaatje t.b.v. TS 83 <b>Zilver (8382)</b>	28006601	4021226872192	DC 2 € 18,08
<b>Montageplaat voor TS 83   EN 3-6</b>				
	Montageplaat voor TS 83   EN 3-6.			
	Montageplaat t.b.v. TS 83 EN 3-6 <b>Zilver</b>	38000101	4021226313138	DC 2 € 16,62
	Montageplaat t.b.v. TS 83 EN 3-6 <b>Wit RAL 9016</b>	38000111	4021226313176	DC 2 € 16,62
	Montageplaat t.b.v. TS 83 <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	38000109	4021226313169	DC 2 € 28,27
	Montageplaat t.b.v. TS 83 EN 3-6 <b>Zwart RAL 9005</b>	38000119	4021226313183	DC 2 € 16,62
<b>Montageplaat voor TS 83   EN 7</b>				
	Met universeel gatenpatroon.			
	Montageplaat t.b.v. TS 83 EN 7 <b>Zilver</b>	83001101	4021226184233	DC 2 € 16,62
<b>Vlakke montageplaat voor TS 73 V / TS 83   EN 3-6</b>				
	Geschikt voor TS 73 V en TS 83.			
	Vlakke Plaat t.b.v. TS 83 EN 3-6 / TS 73 V <b>Zilver</b>	38000201	4021226872192	DC 2 € 33,96
<b>Montageplaat voor TS 73 V</b>				
	Met universeel gatenpatroon.			
	Montageplaat t.b.v. TS 73 V <b>Zilver</b>	37000101	4021226312506	DC 2 € 16,62
	Montageplaat t.b.v. TS 73 V <b>Wit RAL 9016</b>	37000111	4021226312544	DC 2 € 16,62
	Montageplaat t.b.v. TS 73 V <b>Zwart RAL 9005</b>	37000119	4021226312551	DC 2 € 16,62
<b>Montageplaat voor TS 73 EMF</b>				
	Met universeel gatenpatroon.			
	Montageplaat t.b.v. TS 73 EMF <b>Zilver (7380N)</b>	73000110	4021226015391	DC 2 € 29,59
<b>Montageplaat voor TS 71 / TS 72</b>				
				
	Montageplaat TS 71 / TS 72 <b>Zilver</b>	22002101	4021226264065	DC 2 € 9,10
	Montageplaat TS 71 / TS 72 <b>Wit RAL 9016</b>	22002111	4021226264119	DC 2 € 9,10
	Montageplaat TS 71 / TS 72 <b>Zwart RAL 9005</b>	22002109		DC 2 € 75,57

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Hoekconsole voor TS 83</b>					
	Geschikt voor TS 83.				
	Hoekconsole t.b.v. TS 83 EN 3-6 <b>Zilver</b>	38000301	4021226313268	DC 2	€ 38,33
	Hoekconsole t.b.v. TS 83 EN 3-6 <b>Wit RAL 9016</b>	38000311	4021226313305	DC 2	€ 38,33
<b>Hoekconsole voor TS 73 V</b>					
	Geschikt voor TS 73 V.				
	Hoekconsole t.b.v. TS 73 V <b>Zilver</b>	37000301	4021226312650	DC 2	€ 33,96
<b>Scharnierplaat voor smalle kozijnen</b>					
	Speciaal voor smalle kozijnen.				
	Scharnierplaat t.b.v. TS 73V / 83 <b>Zilver (8365)</b>	83001401	4021226184103	DC 2	€ 7,27

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Vloerveer BTS 75 V zonder steekas, met cementkast, klembevestiging (Belgische versie)</b>				
	<p>Regelbare sluitkracht EN 1-4, geschikt voor DIN-linkse, DIN-rechtse en pendelende binnen- en buitendeuren tot een deurgewicht van 100 kg en een breedte van 1.100 mm. Versie met vastzetinrichting op 90° of versie zonder stop. Versie zonder vastzetting geschikt voor brand- en rookwerende deuren. Sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Mechanische opengingsdemping. Afmetingen: Lengte: 275 mm. Hoogte: 50 mm. Breedte: 82 mm.</p>			
BTS 75 V EN 1-4 / zonder stop / zonder steekas / Belgische versie	61801001	4021224011002	DC 2	€ 235,45
BTS 75 V EN 1-4 / 90° stop / zonder steekas / Belgische versie	61801201	4021224011010	DC 2	€ 241,38
BTS 75 V EN 1-4 / 105° stop / zonder steekas / Belgische versie	61801301	4021224011027	DC 2	€ 241,38
<b>Vloerveer BTS 75 V met cementkast, brugbevestiging</b>				
	<p>Regelbare sluitkracht EN 1-4, geschikt voor DIN-linkse, DIN-rechtse en pendelende binnen- en buitendeuren tot een deurgewicht van 100 kg en een breedte van 1.100 mm. Versie met vastzetinrichting op 90° of versie zonder stop. Versie zonder vastzetting geschikt voor brand- en rookwerende deuren. Sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Mechanische opengingsdemping. Afmetingen: Lengte: 275 mm. Hoogte: 50 mm. Breedte: 82 mm.</p>			
BTS 75 V EN 1-4 / zonder stop / met steekas / brugbevestiging	61601000	4048442638500	DC 2	€ 364,87
BTS 75 V EN 1-4 / zonder stop / zonder steekas / brugbevestiging	61601001	4048442638531	DC 2	€ 351,53
BTS 75 V EN 1-4 / 90° stop / met steekas / brugbevestiging	61601200	4048442638517	DC 2	€ 364,87
BTS 75 V EN 1-4 / 90° stop / zonder steekas / brugbevestiging	61601201	4048442638555	DC 2	€ 351,53
BTS 75 V EN 1-4 / 105° stop / met steekas / brugbevestiging	61601300	4048442638524	DC 2	€ 364,87
BTS 75 V EN 1-4 / 105° stop / zonder steekas / brugbevestiging	61601301	4048442638555	DC 2	€ 351,53
<b>Dekplaat voor BTS 75 V klembevestiging (Belgische versie)</b>				
	<p>Geschikt voor BTS 75 V Vloerveren. Afmetingen: Lengte: 286 mm. Breedte: 105 mm. Dikte: 1,5 mm.</p>			
Dekplaat inox voor BTS 75 V Belgische versie	46700060	4021226007754	DC 2	€ 26,56
Dekplaat messing mat voor BTS 75 V Belgische versie	46700160	4021226007822	DC 2	€ 40,39

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Vloerveer BTS 80 met steekas en cementkast</b>					
	Sluitkracht EN 3/4/6, geschikt voor DIN-linkse, DIN-rechtse en pendelende binnen- en buitendeuren tot een deurgewicht van 300 kg en een breedte van: EN 3: 950 mm. EN 4: 1.100 mm. EN 6: 1.400 mm. Sluitsnelheid, sluitvertraging en vastzet-inrichting instelbaar. Mechanische openingsdemping. Afmetingen: Lengte: 341 mm. Hoogte: 60 mm. Breedte: 78 mm.				
	BTS 80 EN 3 (15 nm) met norm. as/cementkast	80120000	4021226016442	DC 2	€ 697,49
	BTS 80 EN 4 (35 nm) met norm. as/cementkast	80110000	4021226016398	DC 2	€ 697,49
	BTS 80 EN 6 (53 nm) met norm. as/cementkast	80130000	4021226016497	DC 2	€ 697,49
<b>Vloerveer BTS 80 F zonder steekas, met cementkast</b>					
	Sluitkracht EN 4/5/6, specifieke versies beschikbaar voor DIN-linkse, DIN-rechtse of pendelende binnen- en buitendeuren tot een deurgewicht van 300 kg en een breedte van: EN 4: 1.100 mm. EN 5: 1.250 mm. EN 6: 1.400 mm. Zonder vastzetinrichting. Geschikt voor rook- en brandwerende deuren. Sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Mechanische openingsdemping. Afmetingen: Lengte: 341 mm. Hoogte: 60 mm. Breedte: 78 mm.				
	BTS 80 F EN 4 zonder as met cementkast Pendel	80220001	4021226216408	DC 2	€ 732,05
	BTS 80 F EN 5 zonder as met cementkast Pendel	80210001	4021226216415	DC 2	€ 732,05
	BTS 80 F EN 6 zonder as met cementkast Pendel	80230001	4021226216422	DC 2	€ 732,05
	BTS 80 F EN 4 zonder as met cementkast DIN LS	80220101	4021226216347	DC 2	€ 732,05
	BTS 80 F EN 5 zonder as met cementkast DIN LS	80210101	4021226216354	DC 2	€ 732,05
	BTS 80 F EN 6 zonder as met cementkast DIN LS	80230101	4021226216361	DC 2	€ 732,05
	BTS 80 F EN 4 zonder as met cementkast DIN RS	80220201	4021226216378	DC 2	€ 732,05
	BTS 80 F EN 5 zonder as met cementkast DIN RS	80210201	4021226216385	DC 2	€ 732,05
	BTS 80 F EN 6 zonder as met cementkast DIN RS	80230201	4021226216392	DC 2	€ 732,05
<b>Vloerveer BTS 80 EMB zonder steekas, met cementkast</b>					
	Sluitkracht EN 4/5/6, specifieke versies beschikbaar voor DIN-linkse, DIN-rechtse of pendelende binnen- en buitendeuren tot een deurgewicht van 300 kg en een breedte van: EN 4: 1.100 mm. EN 5: 1.250 mm. EN 6: 1.400 mm. Geschikt voor rook- en brandwerende deuren. Sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Mechanische openingsdemping en elektrohydraulische vastzetinrichting. Geleverd met kabel. Ingangsspanning 24 V DC +/- 15%. Afmetingen: Lengte: 341 mm. Hoogte: 60 mm. Breedte: 78 mm.				
	BTS 80 EMB EN 4 zonder as met cementkast Pendel	82224001	4021226216491	DC 2	€ 1.449,92
	BTS 80 EMB EN 5 zonder as met cementkast Pendel	82214001	4021226216507	DC 2	€ 1.449,92
	BTS 80 EMB EN 6 zonder as met cementkast Pendel	82234001	4021226216514	DC 2	€ 1.449,92
	BTS 80 EMB EN 4 zonder as met cementkast DIN LS	82224101	4021226216439	DC 2	€ 1.449,92
	BTS 80 EMB EN 5 zonder as met cementkast DIN LS	82214101	4021226216446	DC 2	€ 1.449,92
	BTS 80 EMB EN 6 zonder as met cementkast DIN LS	82234101	4021226216453	DC 2	€ 1.449,92
	BTS 80 EMB EN 4 zonder as met cementkast DIN RS	82224201	4021226216460	DC 2	€ 1.449,92
	BTS 80 EMB EN 5 zonder as met cementkast DIN RS	82214201	4021226216477	DC 2	€ 1.449,92
	BTS 80 EMB EN 6 zonder as met cementkast DIN RS	82234201	4021226216484	DC 2	€ 1.449,92

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Vloerveer BTS 80 FLB zonder steekas, met cementkast**


Sluitkracht EN 4/5/6, specifieke versies beschikbaar voor DIN-linkse of DIN-rechtse binnen- en buitendeuren tot een deurgewicht van 300 kg en een breedte van: EN 4: 1.100 mm. EN 5: 1.250 mm. EN 6: 1.400 mm. Geschikt voor rook- en brandwerende deuren. Sluitsnelheid instelbaar. Vrijlooptfunctie. Geleverd met kabel. Ingangsspanning 24 V DC +/- 15%. Afmetingen: Lengte: 341 mm. Hoogte: 60 mm. Breedte: 78 mm.

BTS 80 FLB EN 4 zonder as met cementkast DIN L	82124101	4021226216521	DC 2	€ 1.449,92
BTS 80 FLB EN 5 zonder as met cementkast DIN L	82114101	4021226216545	DC 2	€ 1.449,92
BTS 80 FLB EN 6 zonder as met cementkast DIN L	82134101	4021226216552	DC 2	€ 1.449,92
BTS 80 FLB EN 4 zonder as met cementkast DIN R	82124201	4021226216569	DC 2	€ 1.449,92
BTS 80 FLB EN 5 zonder as met cementkast DIN R	82114201	4021226216576	DC 2	€ 1.449,92
BTS 80 FLB EN 6 zonder as met cementkast DIN R	82134201	4021226216583	DC 2	€ 1.449,92

**Vloerveer BTS 84 met steekas en cementkast**


Sluitkracht EN 2/3/4, geschikt voor DIN-linkse, DIN-rechtse en pendelende binnen- en buitendeuren tot een deurgewicht van 100 kg en een breedte van: EN 2: 850 mm. EN 3: 950 mm. EN 4: 1.100 mm. Met vastzetinrichting op 90° of zonder stop. Versie zonder vastzetting geschikt voor brand- en rookwerende deuren. Sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Mechanische openingsdemping. Afmetingen: Lengte: 306 mm. Hoogte: 40 mm. Breedte: 108 mm.


BTS 84 EN 2 / zonder stop met normale steekas	81125002	4021226016886	DC 2	€ 202,09
BTS 84 EN 2 / 90° stop met normale steekas	81225002	4021226017098	DC 2	€ 207,91
BTS 84 EN 3 / zonder stop met normale steekas	81110002	4021226016824	DC 2	€ 202,09
BTS 84 EN 3 / 90° stop met normale steekas	81210002	4021226016985	DC 2	€ 207,91
BTS 84 EN 4 / zonder stop met normale steekas	81100002	4021226016756	DC 2	€ 202,09
BTS 84 EN 4 / 90° stop met normale steekas	81200002	4021226016916	DC 2	€ 207,91


**Vloerveer BTS 84 zonder steekas, met cementkast**


Sluitkracht EN 2/3/4, geschikt voor DIN-linkse, DIN-rechtse en pendelende binnen- en buitendeuren tot een deurgewicht van 100 kg en een breedte van: EN 2: 850 mm. EN 3: 950 mm. EN 4: 1.100 mm. Versie met vastzetinrichting op 90° of versie zonder stop. Versie zonder vastzetting geschikt voor brand- en rookwerende deuren. Sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Mechanische openingsdemping. Afmetingen: Lengte: 306 mm. Hoogte: 40 mm. Breedte: 108 mm.







BTS 84 EN 2 / zonder stop met normale steekas	81125001	4021226016879	DC 2	€ 176,01
BTS 84 EN 2 / 90° stop / zonder steekas	81225001	4021226017081	DC 2	€ 183,41
BTS 84 EN 3 / zonder stop met normale steekas	81110001	4021226016817	DC 2	€ 176,01
BTS 84 EN 3 / 90° stop / zonder steekas	81210001	4021226016978	DC 2	€ 183,41
BTS 84 EN 4 / zonder stop met normale steekas	81100001	4021226016749	DC 2	€ 183,41
BTS 84 EN 4 / 90° stop / zonder steekas	81200001	4021226016909	DC 2	€ 183,41










	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Steekassen standaard</b>				
	Geschikt voor BTS Vloerveren. Vlak konisch, verzinkt. Standaard ashoogte 3 mm, verhoogde uitvoeringen beschikbaar tot 50 mm verhoogd.			
	Steekas standaard ashoogte 3 mm	45200401	4021226006597	DC 2 € 28,38
	Steekas 5 mm verhoogd	45200402	4021226006603	DC 2 € 35,42
	Steekas 7,5 mm verhoogd	45200403	4021226006610	DC 2 € 35,42
	Steekas 10 mm verhoogd	45200404	4021226006627	DC 2 € 41,85
	Steekas 12,5 mm verhoogd	45200419	4021226006757	DC 2 € 41,85
	Steekas 15 mm verhoogd	45200405	4021226006634	DC 2 € 51,92
	Steekas 20 mm verhoogd	45200406	4021226006641	DC 2 € 51,92
	Steekas 25 mm verhoogd	45200407	4021226006658	DC 2 € 51,92
	Steekas 28 mm verhoogd	45200414	4021226006726	DC 2 € 51,92
	Steekas 30 mm verhoogd	45200408	4021226006665	DC 2 € 51,92
	Steekas 35 mm verhoogd	45200409	4021226006672	DC 2 € 51,92
	Steekas 40 mm verhoogd	45200410	4021226006689	DC 2 € 51,92
	Steekas 45 mm verhoogd	45200411	4021226006696	DC 2 € 51,92
Steekas 50 mm verhoogd	45200412	4021226006702	DC 2 € 51,92	

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Steekassen 3° verdraaid</b>				
	Geschikt voor BTS Vloerveren. Vlak konisch, 3° verdraaid, verzinkt, geschikt voor DIN-linkse of DIN-rechte uitvoeringen. Standaard ashoogte 3 mm, verhoogde uitvoeringen beschikbaar tot 30 mm verhoogd.			
	<b>DIN-rechte assen</b>			
	Steekas 3° verdraaid standaard ashoogte 3 mm / DIN R	45201418	4021226006931	DC 2 € 28,38
	Steekas 3° verdraaid 5 mm verlengd / DIN R	45201420	4021226006948	DC 2 € 36,88
	Steekas 3° verdraaid 10 mm verlengd / DIN R	45201404	4021226006856	DC 2 € 36,88
	Steekas 3° verdraaid 15 mm verlengd / DIN R	45201405	4021226006863	DC 2 € 51,92
	Steekas 3° verdraaid 20 mm verlengd / DIN R	45201406	4021226006870	DC 2 € 51,92
	Steekas 3° verdraaid 25 mm verlengd / DIN R	45201407	4021226006887	DC 2 € 51,92
	Steekas 3° verdraaid 30 mm verlengd / DIN R	45201408	4021226006894	DC 2 € 51,92
	<b>DIN-linkse assen</b>			
	Steekas 3° verdraaid standaard ashoogte 3 mm / DIN L	45205418	4021226007044	DC 2 € 28,38
	Steekas 3° verdraaid 5 mm verlengd / DIN L	45205420	4021226007051	DC 2 € 36,88
	Steekas 3° verdraaid 10 mm verlengd / DIN L	45205404	4021226006962	DC 2 € 36,88
	Steekas 3° verdraaid 15 mm verlengd / DIN L	45205405	4021226006979	DC 2 € 51,92
	Steekas 3° verdraaid 20 mm verlengd / DIN L	45205406	4021226006986	DC 2 € 51,92
Steekas 3° verdraaid 25 mm verlengd / DIN L	45205407	4021226006993	DC 2 € 51,92	
Steekas 3° verdraaid 30 mm verlengd / DIN L	45205408	4021226007006	DC 2 € 51,92	

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Steekassen voor gebruik op BTS 80 F/EMB/FLB indien gecombineerd met BSR sluitvolgorderegelaar</b>					
	Geschikt voor BTS 80 F/EMB/FLB Vloerveren. Vlak konisch, verzinkt, geschikt voor DIN-linkse, DIN-rechtse of pendeluitvoeringen. Standaard ashoogte 3 mm, verhoogde uitvoeringen beschikbaar.				
	Steekas standaard ashoogte 3 mm voor comb. met BSR sluitvolg.reg.	45200470	4021226212042	DC 2	€ 46,94
	Steekas 5 mm verlengd voor combinatie met BSR sluitvolgordereg.	45200471	4021226212059	DC 2	€ 49,94
	Steekas 25 mm verlengd voor combinatie met BSR sluitvolgordereg.	45200477	4021226212110	DC 2	€ 64,17
<b>Opvulmassa voor BTS vloerveren</b>					
	Opvulmassa 2300, om het mechanisme van vloerveren te beschermen tegen insijpelend vocht en reinigingsmiddelen. Wordt gebruikt om de holtes tussen de vloerveer en cementkast op te vullen. Bestaat uit 2 componenten, namelijk basisvloeistof (groot blik) en een verharder (klein blik). De hoeveelheid van 1 set is voldoende voor 1 vloerveer.				
	Opvulmassa 2300 - 0,5 kg	45090086		DC 2	€ 36,88
<b>Dekplaat voor BTS 80/BTS 80 F/BTS 80 EMB/BTS 80 FLB</b>					
	Geschikt voor BTS 80 Vloerveren. Afmetingen: Lengte: 358 mm. Breedte: 105 mm. Dikte: 1,5 mm.				
	Dekplaat inox voor BTS 80	46700000	4021226007594	DC 2	€ 46,94
	Dekplaat messing mat voor BTS 80	46700100	4021226007785	DC 2	€ 68,66
<b>Dekplaat voor BTS 80/BTS 80 F/BTS 80 EMB/BTS 80 FLB indien gecombineerd met BSR sluitvolgorderegelaar</b>					
	Dekplaten voor BTS 80 Vloerveren indien gecombineerd met BSR sluitvolgorderegelaar. Afmetingen: Lengte: 358 mm. Breedte: 105 mm. Dikte: 1,5 mm.				
	Dekplaat inox DIN links voor BTS 80 F/EMB/FLB in comb. met BSR	46700080	4021226212028	DC 2	€ 51,18
	Dekplaat messing mat DIN links voor BTS 80 F/EMB/FLB in comb. met BSR	46700280	4021226212158	DC 2	€ 84,43
	Dekplaat inox DIN rechts voor BTS 80 F/EMB/FLB in comb. met BSR	46700081	4021226212035	DC 2	€ 51,18
	Dekplaat messing mat DIN rechts voor BTS 80 F/EMB/FLB in comb. met BSR	46700281	4021226212141	DC 2	€ 84,43
<b>Dekplaat voor BTS 84</b>					
	Geschikt voor BTS 84 Vloerveren. Afmetingen: Lengte: 324 mm. Breedte: 130 mm. Dikte: 1,5 mm.				
	Dekplaat inox voor BTS 84	46700022	4021226007624	DC 2	€ 20,98
	Dekplaat messing mat voor BTS 84	46700023	4021226007631	DC 2	€ 30,20

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>BSR sluitvolgorderegelaar voor Vloerveren type BTS 80 F/EMB/FLB</b>				
	Geschikt voor BTS 80 F/EMB/FLB Vloerveren. Voor gebruik op dubbele deuren.			
Sluitvolgorderegelaar BSR	45700900	4021226212011	DC 2	€ 863,66
<b>Onderspeun 7431</b>				
	Speciaal voor smalle kozijnen.			
	45010005	4021226005781	DC 2	€ 23,17
<b>Onderspeun 7441</b>				
	Speciaal voor smalle kozijnen.			
	45010007	4021226005804	DC 2	€ 23,17
<b>Onderspeun 7411/46</b>				
	Onderspeun voor opdekdeuren.			
	45010000	4021226005767	DC 2	€ 36,88
<b>Onderspeun 7411/56</b>				
	Onderspeun voor stompe deuren.			
	45010003	4021226005774	DC 2	€ 36,88
<b>Onderspeun 7456/1</b>				
	Inbouw onderspeun 7456/1			
	45010006	4021226005798	DC 2	€ 86,61

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Set bovenspeunen 7431 K/7441 K aanlas</b>				
	Geschikt voor BTS Vloerveren. Voor aanlassen aan stalen aanslagdeuren. Met excentrische as en kunststof excentrische bus voor afstelling van de deur in afgehangen toestand voor DIN linkse en DIN rechtse deuren. Van staal.			
Set bovenspeunen 7431 K	45300012	4021226007075	DC 2	€ 53,37
<b>Set bovenspeunen 7431 K/7441 K inlas</b>				
	Geschikt voor BTS Vloerveren. Voor inlassen aan stalen aanslagdeuren. Met excentrische as en kunststof excentrische bus voor afstelling van de deur in afgehangen toestand voor DIN linkse en DIN rechtse deuren. Van staal.			
Set bovenspeunen 7441 K	45300014	4021226007082	DC 2	€ 54,95
<b>Set bovenspeunen 7411 K/46, DIN Links</b>				
	Geschikt voor BTS Vloerveren. Voor houten opdekdeuren. Met excentrische as en kunststof excentrische bus voor afstelling van de deur in afgehangen toestand. Van staal.			
Set bovenspeunen 7411 K/46	45305015	4021226007129	DC 2	€ 90,25
<b>Set bovenspeunen 7411 K/46, DIN Rechts</b>				
	Geschikt voor BTS Vloerveren. Voor houten opdekdeuren. Met excentrische as en kunststof excentrische bus voor afstelling van de deur in afgehangen toestand. Van staal.			
Set bovenspeunen 7411 K/46	45301015	4021226007112	DC 2	€ 90,25
<b>Set bovenspeunen 7411 K/56</b>				
	Geschikt voor BTS Vloerveren. Voor stompe houten aanslagdeuren. Met excentrische as en kunststof excentrische bus voor afstelling van de deur in afgehangen toestand voor DIN linkse en DIN rechtse deuren. Van staal.			
Set bovenspeunen 7411 K/56	45300016	4021226007099	DC 2	€ 90,25
<b>Aanlas scharnier 7472 M excentrisch</b>				
	Met excentrische as en kunststof excentrische bus voor afstelling van de deur in afgehangen toestand. Als midden- en bovenscharnier toepasbaar, max. deurgewicht tot 100 kg.			
Aanlas scharnier 7472 M	45900008	4021226007259	DC 2	€ 53,37
<b>Aanschroeflager</b>				
	Met hoekkogellager. Draagvermogen max. deurgewicht tot 300 kg.			
Aanschroeflager 7476 AX	45070012	4021226006238	DC 2	€ 101,17
<b>Met kogellager en verstevigingsplaat. Geschikt voor houten, stalen en aluminium deuren. Draagvermogen tot 200 kg.</b>				
Aanschroeflager 7473 K	45075005	4021226006382	DC 2	€ 49,86
Aanschroeflager 7473 K	45071005	4021226006368	DC 2	€ 49,86

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Aanlas draailager****Met kogellager en verstevigingsplaat. Draagvermogen tot 200 kg.**

Aanlas draailager 7474 K DIN L	45075007	4021226006399	DC 2	€ 53,37
Aanlas draailager 7474 K DIN R	45071007	4021226006375	DC 2	€ 53,37

**Met kogellager en onderspeun 7431. Draagvermogen tot 200 kg.**

Aanlas draailager 7472 K	45070011	4021226006221	DC 2	€ 75,21
--------------------------	----------	---------------	------	---------

**Draailager****Met kogellager. Draagvermogen tot 200 kg.**

Draailager 7471 K	45070001	4021226006191	DC 2	€ 48,28
-------------------	----------	---------------	------	---------

**Met hoekkogellager. Draagvermogen tot 300 kg.**

Draailager 7471 AX	45070002	4021226006207	DC 2	€ 57,62
Draailager 7475 AX	45070003	4021226006214	DC 2	€ 57,62

**Onderspeun voor aluminium aanslagdeuren**

Onderspeun geschikt voor aluminium aanslagdeuren.



Onderspeun 7459, EV1 geanodiseerd	45010409	4021226005873	DC 2	€ 88,19
Draailager 7459 B	45010482	4021226005903	DC 2	€ 88,19

**Afdekkappen aluminium voor boven- of onderspeunen voor stompe deuren****Tweedelig, geschikt voor bovenspeunen voor DIN-linkse en DIN-rechtse stompe houten aanslagdeur.**









Afdekkappen 7483 voor 7411 K/56/7431 K/7441 K geslepen, gebeitst (niet geanod.)	45500301	4021226007136	DC 2	€ 53,37
Afdekkappen 7483 voor 7411 K/56/7431 K/7441 K zilver geanodiseerd	45500401	4021226007143	DC 2	€ 57,62



**Ééndelig, geschikt voor onderspeunen aan stompe houten aanslagdeuren, voor DIN-linkse deuren.**







Afdekkappen 7481 voor 7411/56/7431/7441 geslepen, gebeitst (niet geanod.)	45055300	4021226006115	DC 2	€ 24,62
Afdekkappen 7481 voor 7411/56/7431/7441 zilver geanodiseerd	45055400	4021226006139	DC 2	€ 29,59

**Ééndelig, geschikt voor onderspeunen aan stompe houten aanslagdeuren DIN-rechtse deuren.**

Afdekkappen 7481 voor 7411/56/7431/7441 geslepen, gebeitst (niet geanod.)	45051300	4021226006030	DC 2	€ 24,62
Afdekkappen 7481 voor 7411/56/7431/7441 zilver geanodiseerd	45051400	4021226006054	DC 2	€ 29,59

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Afdekkappen aluminium voor boven- of onderspeunen voor opdekdeuren</b>					
	<b>Tweedelig, geschikt voor bovenspeunen aan houten opdekdeuren.</b>				
	Afdekkap 7484 t.b.v. bovenspeun EV1 DIN-links, zilver geanodiseerd	45505400	4021226007228	DC 2	€ 57,62
	<b>Tweedelig, geschikt voor bovenspeunen aan houten opdekdeuren.</b>				
	Afdekkap 7484 t.b.v. onderspeun EV1 DIN-links, zilver geanodiseerd	45501400	4021226007181	DC 2	€ 57,62
	<b>Ééndelig, geschikt voor onderspeunen aan houten opdekdeuren.</b>				
	Afdekkap 7482 t.b.v. bovenspeun EV1 DIN-rechts, zilver geanodiseerd	45055401	4021226006146	DC 2	€ 29,59
	<b>Ééndelig, geschikt voor onderspeunen aan houten opdekdeuren.</b>				
	Afdekkap 7482 t.b.v. onderspeun EV1 DIN-rechts, zilver geanodiseerd	45051401	4021226006061	DC 2	€ 29,59
<b>Glijarm 7453 N</b>					
	Geschikt voor deuren met dragende scharnieren. Lengte: 300 mm				
	Glijarm 7453 N, 300 mm	45090053	4021226006450	DC 2	€ 33,85
<b>Afdekring 7432</b>					
	Afdekring 7432				
	Afdekring 7432	1167100000	4021226019443	DC 2	€ 8,61
<b>Bovenspeun met naaldlager</b>					
	Bestaande uit een kozijndeel met verstelbare as, ter overbrugging van kamermaten tot 20 mm, en een deurdeel met naaldlager. Geschikt voor stalen, aluminium en houten pendeldeuren.				
	Bovenspeun 8062/8066 compleet met naaldlager - drukgietwerk	46300003	4021226007556	DC 2	€ 54,95
	Bovenspeun 8062/8066 compleet met naaldlager - staal	46300006	4021226007570	DC 2	€ 78,60
<b>Bovenspeun met kunststoflager</b>					
	Bestaande uit een kozijndeel met verstelbare as, ter overbrugging van kamermaten tot 20 mm, en een deurdeel met kunststoflager. Geschikt voor stalen, aluminium en houten pendeldeuren.				
	Bovenspeun 8067 compleet met kunststoflager	46300005	4021226007563	DC 2	€ 54,95

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Bovenspeun dubbelwerkend 7461 kozijndeel normaal</b>				
	Met verstelbare as diameter, ter overbrugging van kamermaten tot 16/20 mm. Met verlengde as zijn diepere profielen overbrugbaar. Geschikt voor stalen, aluminium en houten pendeldeuren. Van Staal. Standaard 16 mm.			
	Bovenspeun dubbelwerkend 7461 kozijndeel normaal	46020050	4021226007525	DC 2 € 48,28
<b>Bovenspeun dubbelwerkend 7461 kozijndeel 10mm verlengd</b>				
	Van staal. 10 mm verlengd diepere profielen			
	Bovenspeun dubbelwerkend 7461 kozijndeel 10 mm verlengd	46020051	4021226007532	DC 2 € 49,86
<b>Bovenspeun dubbelwerkend 8062</b>				
	Drukjetwerk. Standaard 20 mm.			
	Bovenspeun dubbelwerkend 8062 kozijndeel normaal	46020031	4021226007389	DC 2 € 31,78
<b>Bovenspeun dubbelwerkend 8066</b>				
	Van staal. Standaard 16 mm.			
	Bovenspeun dubbelwerkend 8066 kozijndeel normaal	46020036	4021226007433	DC 2 € 48,28
<b>Bovenspeun dubbelwerkend 8066, kozijndeel 10 mm verlengd</b>				
	10 mm verlengde diepere profielen			
	Bovenspeun dubbelwerkend 8066 kozijndeel 10 mm verlengd	46020037	4021226007440	DC 2 € 49,86
<b>Bovenspeun dubbelwerkend 8066, kozijndeel 20 mm verlengd</b>				
	20 mm verlengd diepere profielen			
	Bovenspeun dubbelwerkend 8066 kozijndeel 20 mm verlengd	46020046	4021226007488	DC 2 € 56,41

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Deurendelen met naaldlager</b>					
	Geschikt voor stalen, aluminium en houten pendeldeuren.				
Bovenspeun dubbelwerkend 7461 A deurdeel	46020048	4021226007501	DC 2	€ 41,85	
<b>Bovenspeun dubbelwerkend 8067</b>					
Bovenspeun dubbelwerkend 7463 B deurdeel	46020049	4021226007518	DC 2	€ 41,85	
<b>Bovenspeun dubbelwerkend 8062</b>					
	Bovenspeun dubbelwerkend 8062 deurdeel	46020033	4021226007402	DC 2	€ 23,17
<b>Bovenspeun dubbelwerkend 8066</b>					
	Bovenspeun dubbelwerkend 8066 deurdeel	46020047	4021226007495	DC 2	€ 31,78
<b>Bovenspeun dubbelwerkend 8067</b>					
	Bovenspeun dubbelwerkend 8067 deurdeel	46020011	4021226007372	DC 2	€ 23,17
<b>Onderspeun 7421</b>					
	Onderspeun dubbelwerkend 7421 verzinkt	46010001	4021226007358	DC 2	€ 33,85
<b>Onderspeun 8021</b>					
	Onderspeun dubbelwerkend 8021 verzinkt	45010410	4021226005880	DC 2	€ 24,62
<b>Onderspeun 7422</b>					
	Onderspeun dubbelwerkend 7422 / aluminium deur	46010002	4021226007365	DC 2	€ 54,95
<b>Afdekplaat 8064</b>					
	Afdekplaat 8064 RVS t.b.v. bovenspeun 8062	46020044	4021226007464	DC 2	€ 13,83
<b>Afdekplaat 8062</b>					
Afdekplaatje 8062 RVS	46020045	4021226007471	DC 2	€ 13,83	



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Kozijndorpelveer RTS 85 voor draai- en pendeldeuren, standaard as, draaipunt 70 mm (voor houten deuren)**


Sluitkracht EN 3/4/5, geschikt voor DIN-linkse, DIN-rechtse en pendelende binnen- en buitendeuren tot een deurgewicht van 100 kg en tot een breedte van: EN 3: 950 mm. EN 4: 1.100 mm. EN 5: 1.250 mm. Sluitsnelheid en eindslag instelbaar. Progressieve mechanische openingsdemping. Afmetingen: Lengte: 323 mm. Hoogte: 38 mm. Breedte: 90 mm.

**Standaard as**

EN 3 zonder vastzetting	85311101	4021226018750	DC 2	€ 446,14
EN 3 met 105° vastzetting	85313101	4021226018873	DC 2	€ 446,14
EN 3 met 90° vastzetting	85312101	4021226018811	DC 2	€ 446,14
EN 4 zonder vastzetting	85321101	4021226018934	DC 2	€ 446,14
EN 4 met 105° vastzetting	85323101	4021226019054	DC 2	€ 446,14
EN 4 met 90° vastzetting	85322101	4021226018996	DC 2	€ 446,14
EN 5 zonder vastzetting	85331101	4021226019115	DC 2	€ 446,14
EN 5 met 105° vastzetting	85333101	4021226019245	DC 2	€ 446,14
EN 5 met 90° vastzetting	85332101	4021226019184	DC 2	€ 446,14

**Met 5 mm verlengde as**

EN 3 zonder vastzetting	85311102	4021226018767	DC 2	€ 449,06
EN 4 zonder vastzetting	85321102	4021226018941	DC 2	€ 449,06
EN 4 met 105° vastzetting	85323102	4021226019061	DC 2	€ 449,06
EN 4 met 90° vastzetting	85322102	4021226019009	DC 2	€ 449,06
EN 5 zonder vastzetting	85331102	4021226019122	DC 2	€ 449,06

**Met 10 mm verlengde as**

EN 3 zonder vastzetting	85311103	4021226018774	DC 2	€ 449,06
EN 3 met 90° vastzetting	85312103	4021226018835	DC 2	€ 449,06
EN 4 zonder vastzetting	85321103	4021226018958	DC 2	€ 449,06
EN 4 met 90° vastzetting	85322103	4021226019016	DC 2	€ 449,06
EN 5 zonder vastzetting	85331103	4021226019139	DC 2	€ 449,06
EN 5 met 90° vastzetting	85332103	4021226019207	DC 2	€ 449,06

**Kozijndorpelveer RTS 85 voor glazendeuren, standaard as, draaipunt 65 mm (voor glazen deuren)**




**Standaard as**








EN 3 zonder vastzetting	85311301	4021226018781	DC 2	€ 449,06
EN 3 met 90° vastzetting	85312301	4021226018842	DC 2	€ 449,06
EN 4 zonder vastzetting	85321301	4021226018965	DC 2	€ 449,06
EN 4 met 90° vastzetting	85322301	4021226019023	DC 2	€ 449,06

**Met 5 mm verlengde as**





EN 3 zonder vastzetting	85311302	4021226018798	DC 2	€ 452,09
EN 4 zonder vastzetting	85321302	4021226018972	DC 2	€ 452,09

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Speunarm 8510 met glijarm voor aanslagdeuren</b>				
	70 mm draaipunt. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse draaideuren.			
	Speunarm 8510 met glijarm voor aanslagdeuren	85210001	4021226018507	DC 2 € 96,80
<b>Speunarm 8530/8534 voor pendeldeuren zijmontage</b>				
	Speunarm 8530/8534 met speunhouder, 70 mm draaipunt.			
	Speunarmen 8530 voor pendeldeuren zijmontage	85210005	4021226018521	DC 2 € 78,00
	Speunarmen 8534 voor pendeldeuren kopmontage	85210009	4021226018545	DC 2 € 98,86
<b>Taatslager 8550 voor pendeldeuren</b>				
	Taatslager voor RTS 85, 70mm draaipunt, 27mm hoogte. Geschikt voor pendeldeuren, voor zijmontage.			
	Taatslager 8550	65310300	4021226015278	DC 2 € 34,69
<b>Taatslager 8551 voor pendeldeuren</b>				
	Taatslager voor RTS 85, 70mm draaipunt, 57mm hoogte. Geschikt voor pendeldeuren, voor zijmontage.			
	Taatslager 8551	65410300	4021226015292	DC 2 € 44,76
<b>Taatslager 8552 voor pendeldeuren</b>				
	Taatslager voor RTS 85, 70mm draaipunt, 57mm hoogte. Geschikt voor pendeldeuren, voor kopmontage.			
	Taatslager 8552	65320300	4021226015285	DC 2 € 38,21
<b>Stofdorpellager 1 8554 voor pendeldeuren</b>				
	Geschikt voor pendeldeuren, voor zijmontage.			
	Stofdorpellager 8554	65510400	4021230000000	DC 2 € 36,88
<b>Aanlasbus 8521</b>				
	Aanlasbus voor RTS 85. Hoogte: 40 mm. Geschikt voor stalen deuren.			
	Aanlasbus 8521	85110001	4021230000000	DC 2 € 41,85
<b>SR 390, Sluitvolgorderegelaar voor dubbele deuren</b>				
	SR 390 Verzinkt, voor staal			
	SR 390 Verzinkt, voor staal	47000000	4021226007853	DC 2 € 114,75
	SR 390 Zilver, voor hout	47000001	4021226007860	DC 2 € 125,55
<b>SR 392, Sluitvolgorderegelaar voor dubbele deuren</b>				
	SR 392 Verzinkt, GR. 1			
	SR 392 Verzinkt, GR. 1	47000010	4021226007914	DC 2 € 221,13
	SR 392 Verzinkt GR. 2	47000012	4021226007938	DC 2 € 221,13
<b>MK 396, deurmeenemer voor dubbele deuren</b>				
	MK 396 Verzinkt			
	MK 396 Verzinkt	47102800	4021226007983	DC 2 € 41,12
	MK 396 RAL	47002830	4021226007976	DC 2 € 48,28

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>MK 397, deurmeenemer voor dubbele deuren</b>				
	MK 397 Verzinkt	47002900	4021226215975	DC 2 € 69,26
	MK 397 RAL	47002930	4021226215982	DC 2 € 80,42
<b>Deurvastzetter 350</b>				
	Deurvastzetter 350 Staal (Zilverkleurig gelakt)	57040002	4021226010785	DC 2 € 37,48
<b>Deurvastzetter 360</b>				
	Zilver	57030002	4021226010709	DC 2 € 61,38
	Messing look	57030000	4021226010693	DC 2 € 61,38
	Wit RAL 9016	57030045	4021226010761	DC 2 € 61,38
	EV 1	57030031	4021226010730	DC 2 € 80,90
	DB 4	57030035	4021226010747	DC 2 € 83,69
	RVS	57030040	4021226010754	DC 2 € 86,00
	RAL	57030003	4021226010716	DC 2 € 76,55
<b>EM 500 G</b>				
Voor wandmontage, incl grondplaat 24 V AC/DC.				
	<b>EM 500 G Wit</b>	69011511	4021226190654	DC 2 € 112,57
	<b>EM 500 G RVS Design</b>	69012511	4021226213032	DC 2 € 145,81
<b>EM 500 U</b>				
Voor wandmontage tbv inbouwdoos 24 V AC/DC.				
	<b>EM 500 U Wit</b>	69011521	4021226190661	DC 2 € 112,57
	<b>EM 500 U RVS Design</b>	69012521	4021226212967	DC 2 € 145,81
<b>EM 500 A</b>				
Voor wandmontage, opbouw, met onderbreekschakelaar, incl. PG-thule. 24 V AC / DC.				
	<b>EM 500 A Wit</b>	69011531	4021226190678	DC 2 € 140,10
	<b>EM 500 A RVS Design</b>	69012531	4021226213063	DC 2 € 189,35
<b>EM 500 H</b>				
Voor vloer-, plafond- en wandmontage, met onderbreekschakelaar. 24 V AC / DC.				
	<b>EM 500 H, 150 / 175 mm</b>	69015005	4021226213735	DC 2 € 241,14
	<b>EM 500 H, 300 / 325 mm</b>	69015006	4021226213742	DC 2 € 251,22
	<b>EM 500 H, 450 / 475 mm</b>	69015007	4021226213759	DC 2 € 266,99

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Magneetanker op grondplaat</b>				
	Magneetanker op grondplaat	69020110	4021226190685	DC 2 € 29,59
<b>MAW magneetanker haaks verstelbaar</b>				
	MAW Magneetanker haaks verstelbaar	69020111	4021226190692	DC 2 € 61,38
<b>MAT magneetanker telescopisch verstelbaar</b>				
	MAT magneetanker telescopisch verstelbaar	69020112	4021226190708	DC 2 € 122,15
<b>Montageplaat voor EM 500 A/G</b>				
	Montageplaat voor EM 500 A/G	69011540	4021226190715	DC 2 € 37,85
<b>Uitvulplaat voor EM 500</b>				
	Uitvulplaat voor EM 500 <b>Wit</b>	69011541	4021226212165	DC 2 € 20,01
	Uitvulplaat voor EM 500 <b>RVS Design</b>	69012541		DC 2 € 42,22
<b>Wandschakelaar, inbouw HT-UP</b>				
	Wandschakelaar, inbouw HT-UP	35901531	4021226005620	DC 1 € 53,37
<b>Wandschakelaar, opbouw HT-AP</b>				
	Wandschakelaar, opbouw HT-AP	35901532	4021226005637	DC 1 € 55,68



## Combinaties paniekbeslag PHA 2500 + SVP volblad

	Componenten	
	<b>PHA 2501 VB</b> voor brand- en rookwerende deuren, Volblad	1 x 2501 VB Loopdeur-beslag 1 x SVP 5000 Volblad 1 x 2105 Verbindingsstang
	voor deurbreedtes tot 1.300 mm <b>Puur mechanisch, wisselfunctie (E)</b>	
	<b>PHA 2501 VB</b> voor brand- en rookwerende deuren, Volblad	1 x 2501 VB Loopdeur-beslag 1 x SVP 4000 Volblad 1 x 2105 Verbindingsstang
	voor deurbreedtes tot 1.300 mm <b>Elektrische terugmeldfuncties, wisselfunctie (E)</b>	
	<b>PHA 2501 VB</b> voor brand- en rookwerende deuren, Volblad	1 x 2501 VB Loopdeur-beslag 1 x SVP 6000 Volblad 1 x 2105 Verbindingsstang
	voor deurbreedtes tot 1.300 mm <b>Elektrisch inschakelbare buitendeurkruk, wisselfunctie (B)</b>	
	<b>SVP 2000 DCW®</b> voor brand- en rookwerende deuren, Volblad	1 x 2501 VB Loopdeur-beslag 1 x SVP 2000 DCW Volblad 1 x 2105 Verbindingsstang
	voor deurbreedtes tot 1.300 mm <b>Gemotoriseerde vergrendeling met elektrische terugmeldfuncties, wisselfunctie (E)</b>	

### Benodigde accessoires/toebehoren, apart te bestellen:









Toebehoren:	Afkorting	Bij gebruik slot:
Aansluitkabel	<b>SVP-A 1100</b>	SVP 4000, SVP 6000
Kabelovergang/spiraal	<b>KÜ/KS</b>	SVP 4000, SVP 6000
Netvoeding	<b>PSU-24</b>	SVP 6000
Drukstift	<b>PHS</b>	SVP 4000, SVP 5000, SVP 6000

## Combinaties paniekbeslag PHA 2500 + M-SVP

		Componenten
	<b>PHA 2501</b> voor brand- en rookwerende deuren, H.o.h afstand PC 92 mm  voor deurbreedtes tot 1.300 mm  <b>Puur mechanisch, wisselfunctie (E)</b>	1 x 2501 Loopdeur-beslag 1 x M-SVP 5000 1 x 2105 Verbindingsstang
		<b>PHA 2501</b> voor brand- en rookwerende deuren, H.o.h afstand PC 92 mm  voor deurbreedtes tot 1.300 mm  <b>Gemotoriseerde ontgrendeling, wisselfunctie (E)</b>

### Benodigde accessoires, afzonderlijk te bestellen:

Toebehoren:	Afkorting:	Bij gebruik sleutel:
Kabelovergang/spiraal	<b>KÜ/KS</b>	M-SVP 3000
Voeding	<b>M-SVP 3000 sturing</b>	M-SVP 3000
Drukstift	<b>PHS</b>	M-SVP 3000, 5000

		Artikelnr.	Kortingscode	Brutoprijs	
 	<b>PHA 2501</b> Paniekdeurbeslag, getest volgens EN 1125 met panieksloten van dormakaba. Kan worden gebruikt op 1-vleugelige profieldeuren met SVP RR NG, M-SVP 3000 en M-SVP 5000. Kan worden gebruikt bij 2-vleugelige deuren met SVI / SVA op beide vleugels (een blinde afdekking moet apart worden besteld op de passieve vleugel voor de slotzijde). Deurbreedtes tot 1.300 mm, deurhoogte tot 2.500 mm, Voorstand <= 100 mm volgens EN 1125 klasse 1, klemvrij, geen zichtbare bevestigingsschroeven. Geschikt voor het gebruik van Europrofielcilinders (PZ) en knopcilinders tot een diameter van 36 mm, Afstand afmeting 92 mm.	Zilver	3501445130101	TOFF	€ 212,76
		RVS Design	3501445130104	TOFF	€ 508,50
 	<b>PHA 2501 VB (volblad)</b> Paniekdeurbeslag, getest volgens EN 1125 met panieksloten van dormakaba. Kan worden gebruikt op enkele vleugel/vleugelige deuren met SVP NG. Kan worden gebruikt op 2-vleugelige deuren met SVI / SVA op beide vleugels (apart te bestellen op de passieve vleugel). Blinde afdekking vereist voor de slotzijde).	Zilver	3501446230101	TOFF	€ 217,61
		RVS Design	3501446230104	TOFF	€ 508,50
	<b>PHA 250x afdekking zonder cilindergat</b> Blinde afdekking voor de slotzijde van de PHA paniekdeurbeslag 2501 en PHA 2501 VB. Maakt vervanging van de profielcilinder afdekking mogelijk, wanneer deze wordt gebruikt als passieve bladfitting.	Zilver	9900035250201	TOFF	€ 83,94
		RVS Design	9900035250404	TOFF	€ 143,02
	<b>Anti-paniek krukstiften PHS</b> Krukstiften, getest volgens EN 1125, voor het gebruik bij PHA 2501 en PHA 2501 VB paniekbeslag met de zelfvergrendelende deursloten SVP 4000, SVP 5000 en SVP 6000, M-SVP 3000 en M-SVP 5000				
	<b>PHS 5S</b> Gedeelte krukstift, 9 mm vierkant, bestaande uit binnenste gedeelte 9x9x38,5 mm en een set externe delen 9x9x46, 9x9x53, 9x9x56.5 en 9x9x60, voor gebruik met sloten met gedeelte krukstift (SVP 6000) en PHA 2501 VB		3501478630501	TOFF	€ 55,92
	<b>PHS 104</b> Eendelige krukstift, 9 mm vierkant, voor gebruik met deurklink of blinde plaat aan de buitenkant en PHA 2501 VB of PHA 2501	9x9x104 mm	3501478630601	TOFF	€ 7,16
	<b>PHS 90</b> Eendelige krukstift, 9 mm vierkant, voor gebruik met een vaste knop aan de buitenkant (SVP 2000 DCW, SVP 4000, SVP 5000, M-SVP 3000, M-SVP 5000) en PHA 2501 VB of PH	9x9x90 mm	3501478630701	TOFF	€ 7,16

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2500 met loopfunctie</b>				
PHA 2500 paniekdeursluiting met loopfunctie (D) en 20 mm schootuitworp.				
Goedgekeurd overeenkomstig EN 1125. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechte 1-vleugelige profieldeuren tot een breedte van 1.300 mm en een hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Doornmaat 35/40/45 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ).				
Doornmaat 35 DIN L <b>Zilver</b>	3501425510101	4021226856604	DC 2	€ 741,64
Doornmaat 35 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425510109	4021226856611	DC 2	€ 799,01
Doornmaat 35 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425510104	4021226856628	DC 2	€ 1.065,75
Doornmaat 35 DIN R <b>Zilver</b>	3501425511001	4021226856635	DC 2	€ 741,64
Doornmaat 35 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425511009	4021226856642	DC 2	€ 799,01
Doornmaat 35 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425511004	4021226856659	DC 2	€ 1.065,75
Doornmaat 40 DIN L <b>Zilver</b>	3501425510401	4021226856666	DC 2	€ 741,64
Doornmaat 40 DIN L <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425510409	4021226856673	DC 2	€ 799,01
Doornmaat 40 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425510404	4021226856680	DC 2	€ 1.065,75
Doornmaat 40 DIN R <b>Zilver</b>	3501425511301	4021226856697	DC 2	€ 741,64
Doornmaat 40 DIN R RAL <b>Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425511309	4021226856703	DC 2	€ 799,01
Doornmaat 40 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425511304	4021226856710	DC 2	€ 1.065,75
Doornmaat 45 DIN L <b>Zilver</b>	3501425510701	4021226856727	DC 2	€ 741,64
Doornmaat 45 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425510709	4021226856734	DC 2	€ 799,01
Doornmaat 45 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425510704	4021226856741	DC 2	€ 1.065,75
Doornmaat 45 DIN R <b>Zilver</b>	3501425511601	4021226856758	DC 2	€ 741,64
Doornmaat 45 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425511609	4021226856765	DC 2	€ 799,01
Doornmaat 45 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425511604	4021226856772	DC 2	€ 1.065,75





Paniekbeslag

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2500 met wisselfunctie</b>				
PHA 2500 paniekdeursluiting met wisselfunctie (E) en 20 mm schootuitworp. Goedgekeurd overeenkomstig EN 1125. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 1-vleugelige profieldeuren tot een breedte van 1.300 mm en een hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven.				
Doornmaat 35/40/45 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ).				
Doornmaat 35 DIN L <b>Zilver</b>	3501425510201	4021226856789	DC 2	€ 698,57
Doornmaat 35 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425510209	4021226856796	DC 2	€ 756,43
Doornmaat 35 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425510204	4021226856802	DC 2	€ 1.022,57
Doornmaat 35 DIN R <b>Zilver</b>	3501425511101	4021226856819	DC 2	€ 698,57
Doornmaat 35 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425511109	4021226856826	DC 2	€ 756,43
Doornmaat 35 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425511104	4021226856833	DC 2	€ 1.022,57
Doornmaat 40 DIN L <b>Zilver</b>	3501425510501	4021226856840	DC 2	€ 698,57
Doornmaat 40 DIN L <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425510509	4021226856857	DC 2	€ 756,43
Doornmaat 40 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425510504	4021226856864	DC 2	€ 1.022,57
Doornmaat 40 DIN R <b>Zilver</b>	3501425511401	4021226856871	DC 2	€ 698,57
Doornmaat 40 DIN R <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425511409	4021226856888	DC 2	€ 756,43
Doornmaat 40 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425511404	4021226856895	DC 2	€ 1.022,57
Doornmaat 45 DIN L <b>Zilver</b>	3501425510801	4021226856901	DC 2	€ 698,57
Doornmaat 45 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425510809	4021226856918	DC 2	€ 756,43
Doornmaat 45 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425510804	4021226856932	DC 2	€ 1.022,57
Doornmaat 45 DIN R <b>Zilver</b>	3501425511701	4021226856949	DC 2	€ 698,57
Doornmaat 45 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425511709	4021226856956	DC 2	€ 756,43
Doornmaat 45 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425511704	4021226856963	DC 2	€ 1.022,57
<b>PHA 2500 TF met wisselfunctie</b>				

PHA 2500 TF paniekdeursluiting met wisselfunctie (E) en 20 mm schootuitworp. Goedgekeurd overeenkomstig EN 1125. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 1-vleugelige profieldeuren tot een breedte van 1.300 mm en een hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven, met veersluiting.

Doornmaat 35/40/45 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ).

Doornmaat 35 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501426510101	4021226859711	DC 2	€ 865,85
Doornmaat 35 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501426510104	4021226859728	DC 2	€ 1.214,34
Doornmaat 40 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501426510201	4021226859735	DC 2	€ 865,73
Doornmaat 40 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501426510204	4021226859742	DC 2	€ 1.214,34
Doornmaat 45 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501426510301	4021226859759	DC 2	€ 865,73
Doornmaat 45 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501426510304	4021226865804	DC 2	€ 1.214,34

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2500 met schakelfunctie</b>				
PHA 2500 paniekdeursluiting met schakelfunctie (B) en 20 mm schootuitworp. Goedgekeurd overeenkomstig EN 1125. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 1-vleugelige profieldeuren tot een breedte van 1.300 mm en een hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven.				
Doormaat 35/40/45 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ).				
Doormaat 35 DIN L <b>Zilver</b>	3501425510301	4021226856970	DC 2	€ 741,64
Doormaat 35 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425510309	4021226856987	DC 2	€ 815,51
Doormaat 35 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425510304	4021226856994	DC 2	€ 1.066,23
Doormaat 35 DIN R <b>Zilver</b>	3501425511201	4021226857007	DC 2	€ 741,64
Doormaat 35 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425511209	4021226857014	DC 2	€ 815,51
Doormaat 35 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425511204	4021226857021	DC 2	€ 1.066,23
Doormaat 40 DIN L <b>Zilver</b>	3501425510601	4021226857038	DC 2	€ 815,51
Doormaat 40 DIN L <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425510609	4021226857052	DC 2	€ 1.087,34
Doormaat 40 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425510604	4021226857052	DC 2	€ 815,51
Doormaat 40 DIN R <b>Zilver</b>	3501425511501	4021226857069	DC 2	€ 741,64
Doormaat 40 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425511509	4021226857083	DC 2	€ 1.087,34
Doormaat 40 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425511504	4021226857083	DC 2	€ 815,51
Doormaat 45 DIN L <b>Zilver</b>	3501425510901	4021226857090	DC 2	€ 741,64
Doormaat 45 DIN L <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425510909	4021226857106	DC 2	€ 815,51
Doormaat 45 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425510904	4021226857113	DC 2	€ 1.087,34
Doormaat 45 DIN R <b>Zilver</b>	3501425511801	4021226857120	DC 2	€ 741,64
Doormaat 45 DIN R <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425511809	4021226857137	DC 2	€ 815,51
Doormaat 45 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425511804	4021226857144	DC 2	€ 1.087,34

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2500 TRS met veersluiting en loopfunctie</b>				
PHA 2500 TRS paniekdeursluiting met loopfunctie (D), veersluiting en 20 mm schootuitworp. Goedgekeurd overeenkomstig EN 1125. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 1-vleugelige profieldeuren tot een breedte van 1.300 mm en een hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven.				
Doornmaat 35/40/45 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ).				
Doornmaat 35 DIN L <b>Zilver</b>	3501425511901	4021226857151	DC 2	€ 899,93
Doornmaat 35 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425511909	4021226857168	DC 2	€ 975,75
Doornmaat 35 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425511904	4021226857175	DC 2	€ 1.247,46
Doornmaat 35 DIN R <b>Zilver</b>	3501425512801	4021226857182	DC 2	€ 899,93
Doornmaat 35 DIN R <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425512809	4021226857199	DC 2	€ 975,75
Doornmaat 35 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425512804	4021226857205	DC 2	€ 1.247,46
Doornmaat 40 DIN L <b>Zilver</b>	3501425512201	4021226857212	DC 2	€ 899,93
Doornmaat 40 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425512209	4021226857229	DC 2	€ 975,75
Doornmaat 40 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425512204	4021226857236	DC 2	€ 1.247,46
Doornmaat 40 DIN R <b>Zilver</b>	3501425513101	4021226859704	DC 2	€ 899,93
Doornmaat 40 DIN R <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425513109	4021226857243	DC 2	€ 975,75
Doornmaat 40 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425513104	4021226857250	DC 2	€ 1.247,46
Doornmaat 45 DIN L <b>Zilver</b>	3501425512501	4021226857267	DC 2	€ 899,93
Doornmaat 45 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425512509	4021226857274	DC 2	€ 975,75
Doornmaat 45 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425512504	4021226857281	DC 2	€ 1.247,46
Doornmaat 45 DIN R <b>Zilver</b>	3501425513401	4021226857298	DC 2	€ 899,93
Doornmaat 45 DIN R <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425513409	4021226857304	DC 2	€ 975,75
Doornmaat 45 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425513404	4021226857311	DC 2	€ 1.247,46

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2500 TRS met veersluiting en wisselfunctie</b>				
PHA 2500 TRS paniekdeursluiting met wisselfunctie (E), veersluiting en 20 mm schootuitworp. Goedgekeurd overeenkomstig EN 1125. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 1-vleugelige profieldeuren tot een breedte van 1.300 mm en een hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven.				
Doormaat 35/40/45 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ).				
Doormaat 35 DIN L <b>Zilver</b>	3501425512001	4021226857328	DC 2	€ 856,57
Doormaat 35 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425512009	4021226857335	DC 2	€ 913,88
Doormaat 35 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425512004	4021226857342	DC 2	€ 1.180,99
Doormaat 35 DIN R <b>Zilver</b>	3501425512901	4021226857359	DC 2	€ 856,57
Doormaat 35 DIN R <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425512909	4021226857366	DC 2	€ 913,88
Doormaat 35 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425512904	4021226857373	DC 2	€ 1.180,99
Doormaat 40 DIN L <b>Zilver</b>	3501425512301	4021226857380	DC 2	€ 856,57
Doormaat 40 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425512309	4021226857397	DC 2	€ 913,88
Doormaat 40 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425512304	4021226857403	DC 2	€ 1.180,99
Doormaat 40 DIN R <b>Zilver</b>	3501425513201	4021226860250	DC 2	€ 856,57
Doormaat 40 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425513209	4021226860274	DC 2	€ 931,84
Doormaat 40 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425513204	4021226860267	DC 2	€ 1.205,25
Doormaat 45 DIN L <b>Zilver</b>	3501425512601	4021226857410	DC 2	€ 856,57
Doormaat 45 DIN L <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425512609	4021226857427	DC 2	€ 913,88
Doormaat 45 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425512604	4021226857434	DC 2	€ 1.180,99
Doormaat 45 DIN R <b>Zilver</b>	3501425513501	4021226857441	DC 2	€ 856,57
Doormaat 45 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425513509	4021226857458	DC 2	€ 913,88
Doormaat 45 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425513504	4021226857465	DC 2	€ 1.180,99
<b>PHA 2500 TF TRS met veersluiting en wisselfunctie</b>				
PHA 2500 TRS paniekdeursluiting met wisselfunctie (E), veersluiting en 20 mm schootuitworp. Goedgekeurd overeenkomstig EN 1125. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 1-vleugelige profieldeuren tot een breedte van 1.300 mm en een hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven.				
Doormaat 35/40/45 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ)				
Doormaat 35 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501426510401	4021226859766	DC 2	€ 1.021,35
Doormaat 35 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501426510404	4021226859773	DC 2	€ 1.348,75
Doormaat 40 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501426510501	4021226859780	DC 2	€ 1.021,35
Doormaat 40 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501426510504	4021226859797	DC 2	€ 1.348,75
Doormaat 45 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501426510601	4021226859803	DC 2	€ 1.021,35
Doormaat 45 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501426510604	4021226865811	DC 2	€ 1.348,75

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2500 TRS met veersluiting en wisselfunctie</b>				
PHA 2500 TRS Paniekdeursluiting met schakelfunctie (B), veersluiting en 20 mm schootuitworp. Goedgekeurd overeenkomstig EN 1125. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 1-vleugelige profieldeuren tot een breedte van 1.300 mm en een hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven.				
Doormaat 35/40/45 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ).				
Doormaat 35 DIN L <b>Zilver</b>	3501425512101	4021226857472	DC 2	€ 899,93
Doormaat 35 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425512109	4021226857489	DC 2	€ 956,09
Doormaat 35 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425512104	4021226857496	DC 2	€ 1.222,71
Doormaat 35 DIN R <b>Zilver</b>	3501425513001	4021226857502	DC 2	€ 899,93
Doormaat 35 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425513009	4021226857519	DC 2	€ 956,09
Doormaat 35 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425513004	4021226857526	DC 2	€ 1.222,71
Doormaat 40 DIN L <b>Zilver</b>	3501425512401	4021226857533	DC 2	€ 899,93
Doormaat 40 DIN L <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425512409	4021226857540	DC 2	€ 956,09
Doormaat 40 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425512404	4021226857557	DC 2	€ 1.222,71
Doormaat 40 DIN R <b>Zilver</b>	3501425513301	4021226857564	DC 2	€ 899,93
Doormaat 40 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425513309	4021226857571	DC 2	€ 956,09
Doormaat 40 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425513304	4021226857588	DC 2	€ 1.222,71
Doormaat 45 DIN L <b>Zilver</b>	3501425512701	4021226857595	DC 2	€ 899,93
Doormaat 45 DIN L <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425512709	4021226857601	DC 2	€ 956,09
Doormaat 45 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425512704	4021226857618	DC 2	€ 1.222,71
Doormaat 45 DIN R <b>Zilver</b>	3501425513601	4021226857625	DC 2	€ 899,93
Doormaat 45 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425513609	4021226857632	DC 2	€ 956,09
Doormaat 45 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425513604	4021226857649	DC 2	€ 1.222,71

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2500 TRS met veersluiting en schakelfunctie</b>				
PHA 2500 TRS paniekdeursluiting met schakelfunctie (B), veersluiting en 20 mm schootuitworp. Goedgekeurd overeenkomstig EN 1125. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 1-vleugelige profieldeuren tot een breedte van 1.300 mm en een hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven.				
Doormaat 35/40/45 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ).				
Doormaat 45 DIN R <b>Zilver</b>	3501425513601	4021226857625	DC 2	€ 899,93
Doormaat 45 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425513609	4021226857632	DC 2	€ 956,09
Doormaat 45 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425513604	4021226857649	DC 2	€ 1.222,71
<b>PHA 2510 loopvleugel-set met loopfunctie</b>				
PHA 2510 paniekdeursluiting loopvleugel-set met loopfunctie (D) en 20 mm schootuitworp. Goedgekeurd overeenkomstig EN 1125. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige profieldeuren. Voor een loopdeur met een breedte van max. 1.300 mm en een max. hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met smaldeur paniekslot in loopdeur.				
Doormaat 35/40/45 mm, geschikt voor elektronische knopcilinder (PZ).				
Doormaat 35 DIN L <b>Zilver</b>	3501425520101	4021226857656	DC 2	€ 845,23
Doormaat 35 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425520109	4021226857663	DC 2	€ 904,67
Doormaat 35 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425520104	4021226857670	DC 2	€ 1.172,01
Doormaat 35 DIN R <b>Zilver</b>	3501425521001	4021226857687	DC 2	€ 845,23
Doormaat 35 DIN R <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425521009	4021226857694	DC 2	€ 904,67
Doormaat 35 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425521004	4021226857700	DC 2	€ 1.172,01
Doormaat 40 DIN L <b>Zilver</b>	3501425520401	4021226857717	DC 2	€ 845,23
Doormaat 40 DIN L <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425520409	4021226857724	DC 2	€ 904,67
Doormaat 40 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425520404	4021226857731	DC 2	€ 1.172,01
Doormaat 40 DIN R <b>Zilver</b>	3501425521301	4021226857748	DC 2	€ 845,23
Doormaat 40 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425521309	4021226857755	DC 2	€ 904,67
Doormaat 40 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425521304	4021226857762	DC 2	€ 1.172,01
Doormaat 45 DIN L <b>Zilver</b>	3501425520701	4021226857779	DC 2	€ 845,23
Doormaat 45 DIN L <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425520709	4021226857786	DC 2	€ 904,67
Doormaat 45 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425520704	4021226857793	DC 2	€ 1.172,01
Doormaat 45 DIN R <b>Zilver</b>	3501425521601	4021226857809	DC 2	€ 845,23
Doormaat 45 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425521609	4021226857816	DC 2	€ 904,67
Doormaat 45 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425521604	4021226857823	DC 2	€ 1.172,01

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2510 loopvleugel-set met wisselfunctie</b>				
PHA 2510 paniekdeursluiting loopvleugel-set met wisselfunctie (E) en 20 mm schootuitworp. Goedgekeurd overeenkomstig EN 1125. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige profieldeuren. Voor een loopdeur met een breedte van max. 1.300 mm en een max. hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met smaldeur paniekslot in loopdeur.				
Doornmaat 35/40/45 mm, geschikt voor elektronische knopcilinder (PZ).				
Doornmaat 35 DIN L <b>Zilver</b>	3501425520201	4021226857830	DC 2	€ 803,63
Doornmaat 35 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425520209	4021226857847	DC 2	€ 862,45
Doornmaat 35 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425520204	4021226857854	DC 2	€ 1.129,31
Doornmaat 35 DIN R <b>Zilver</b>	3501425521101	4021226857861	DC 2	€ 803,63
Doornmaat 35 DIN R <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425521109	4021226857878	DC 2	€ 862,45
Doornmaat 35 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425521104	4021226857885	DC 2	€ 1.129,31
Doornmaat 40 DIN L <b>Zilver</b>	3501425520501	4021226857892	DC 2	€ 803,63
Doornmaat 40 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425520509	4021226857908	DC 2	€ 862,45
Doornmaat 40 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425520504	4021226857915	DC 2	€ 1.129,31
Doornmaat 40 DIN R <b>Zilver</b>	3501425521401	4021226857922	DC 2	€ 803,63
Doornmaat 40 DIN R <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425521409	4021226857939	DC 2	€ 862,45
Doornmaat 40 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425521404	4021226857946	DC 2	€ 1.129,31
Doornmaat 45 DIN L <b>Zilver</b>	3501425520801	4021226857953	DC 2	€ 803,74
Doornmaat 45 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425520809	4021226858004	DC 2	€ 862,45
Doornmaat 45 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425520804	4021226858011	DC 2	€ 1.129,31
Doornmaat 45 DIN R <b>Zilver</b>	3501425521701	4021226858028	DC 2	€ 803,74
Doornmaat 45 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425521709	402122685803	DC 2	€ 862,45
Doornmaat 45 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425521704	4021226858042	DC 2	€ 1.129,31
<b>PHA 2510 TF loopvleugel-set met wisselfunctie</b>				

PHA 2510 TF paniekdeursluiting loopvleugel-set met wisselfunctie (E) en 20 mm schootuitworp. Goedgekeurd overeenkomstig EN 1125. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige profieldeuren. Voor een loopdeur met een breedte van max. 1.300 mm en een max. hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met smaldeur paniekslot in loopdeur en dagschootvastzetting.

Doornmaat 35/40/45 mm, geschikt voor elektronische knopcilinder (PZ).

Doornmaat 35 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501426520101	4021226859810	DC 2	€ 969,44
Doornmaat 35 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501426520104	4021226859827	DC 2	€ 1.297,44
Doornmaat 40 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501426520201	4021226859834	DC 2	€ 969,44
Doornmaat 40 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501426520204	4021226859841	DC 2	€ 1.297,44
Doornmaat 45 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501426520301	4021226865781	DC 2	€ 969,44
Doornmaat 45 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501426520304	4021226859865	DC 2	€ 1.297,44



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2510 loopvleugel-set met schakelfunctie</b>				
PHA 2510 paniekdeursluiting loopvleugel-set met schakelfunctie (B) en 20 mm schootuitworp. Goedgekeurd overeenkomstig EN 1125. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige profieldeuren. Voor een loopdeur met een breedte van max. 1.300 mm en een max. hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met smaldeur paniekslot in loopdeur.				
Doornmaat 35/40/45 mm, geschikt voor elektronische knopcilinder (PZ).				
Doornmaat 35 DIN L <b>Zilver</b>	3501425520301	4021226858059	DC 2	€ 845,23
Doornmaat 35 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425520309	4021226858066	DC 2	€ 904,67
Doornmaat 35 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425520304	4021226858073	DC 2	€ 1.172,01
Doornmaat 35 DIN R <b>Zilver</b>	3501425521201	4021226858080	DC 2	€ 845,23
Doornmaat 35 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425521209	4021226858097	DC 2	€ 904,67
Doornmaat 35 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425521204	4021226858103	DC 2	€ 1.172,01
Doornmaat 40 DIN L <b>Zilver</b>	3501425520601	4021226858110	DC 2	€ 845,23
Doornmaat 40 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425520609	4021226858127	DC 2	€ 904,67
Doornmaat 40 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425520604	4021226858134	DC 2	€ 1.172,01
Doornmaat 40 DIN R <b>Zilver</b>	3501425521501	4021226858141	DC 2	€ 845,23
Doornmaat 40 DIN R <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425521509	4021226858158	DC 2	€ 865,67
Doornmaat 40 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425521504	4021226858165	DC 2	€ 1.172,01
Doornmaat 45 DIN L <b>Zilver</b>	3501425520901	4021226858172	DC 2	€ 845,23
Doornmaat 45 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425520909	4021226858189	DC 2	€ 904,67
Doornmaat 45 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425520904	4021226858196	DC 2	€ 1.172,01
Doornmaat 45 DIN R <b>Zilver</b>	3501425521801	4021226858202	DC 2	€ 845,23
Doornmaat 45 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425521809	4021226858219	DC 2	€ 904,67
Doornmaat 45 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425521804	4021226858226	DC 2	€ 1.172,01


	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2510 TRS paniekdeursluiting loopvleugel-set met loopfunctie</b>				
PHA 2510 TRS paniekdeursluiting loopvleugel-set met loopfunctie (D) en 20 mm schootuitworp. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige profieldeuren. Voor een loopdeur met een breedte van max. 1.300 mm en een max. hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met smaldeur paniekslot in loopdeur.				
Doornmaat 35/40/45 mm, geschikt voor elektronische knopcilinder (PZ).				
Doornmaat 35 DIN L <b>Zilver</b>	3501425521901	4021226858233	DC 2	€ 967,98
Doornmaat 35 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425521909	4021226858240	DC 2	€ 1.025,48
Doornmaat 35 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425521904	4021226858257	DC 2	€ 1.295,86
Doornmaat 35 DIN R <b>Zilver</b>	3501425522801	4021226858264	DC 2	€ 967,98
Doornmaat 35 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425522809	4021226858271	DC 2	€ 1.025,48
Doornmaat 35 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425522804	4021226858288	DC 2	€ 1.295,86
Doornmaat 40 DIN L <b>Zilver</b>	3501425522201	4021226858295	DC 2	€ 967,98
Doornmaat 40 DIN L <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425522209	4021226858301	DC 2	€ 1.025,48
Doornmaat 40 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425522204	4021226858318	DC 2	€ 1.295,86
Doornmaat 40 DIN R <b>Zilver</b>	3501425523101	4021226858325	DC 2	€ 967,98
Doornmaat 40 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425523109	4021226858332	DC 2	€ 1.025,48
Doornmaat 40 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425523104	4021226858349	DC 2	€ 1.295,86
Doornmaat 45 DIN L <b>Zilver</b>	3501425522501	4021226858356	DC 2	€ 967,98
Doornmaat 45 DIN L <b>RAL Classic kleurcode (glanslak)</b>	3501425522509	4021226858363	DC 2	€ 1.025,48
Doornmaat 45 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425522504	4021226858370	DC 2	€ 1.295,86
Doornmaat 45 DIN R <b>Zilver</b>	3501425523401	4021226858387	DC 2	€ 967,98
Doornmaat 45 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425523409	4021226858394	DC 2	€ 1.025,48
Doornmaat 45 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425523404	4021226858400	DC 2	€ 1.295,86

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2510 TRS loopvleugel-set met wisselfunctie</b>				
<p>PHA 2510 TRS paniekdeursluiting loopvleugel-set met wisselfunctie (E) en 20 mm schootuitworp. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige profieldeuren. Voor een loopdeur met een breedte van max. 1.300 mm en een max. hoogte van 2.500 mm. Voorstand <math>\leq</math> 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met smaldeur paniekslot in loopdeur.</p> <p>Doornmaat 35/40/45 mm, geschikt voor elektronische knopcilinder (PZ).</p>				
Doornmaat 35 DIN L <b>Zilver</b>	3501425522001	4021226858417	DC 2	€ 926,62
Doornmaat 35 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425522009	4021226858424	DC 2	€ 984,72
Doornmaat 35 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425522004	4021226858431	DC 2	€ 1.251,95
Doornmaat 35 DIN R <b>Zilver</b>	3501425522901	4021226858448	DC 2	€ 926,62
Doornmaat 35 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425522909	4021226858455	DC 2	€ 984,72
Doornmaat 35 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425522904	4021226858462	DC 2	€ 1.251,95
Doornmaat 40 DIN L <b>Zilver</b>	3501425522301	4021226858479	DC 2	€ 926,62
Doornmaat 40 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425522309	4021226858684	DC 2	€ 984,72
Doornmaat 40 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425522304	4021226858691	DC 2	€ 1.251,95
Doornmaat 40 DIN R <b>Zilver</b>	3501425523201	4021226858707	DC 2	€ 926,62
Doornmaat 40 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425523209	4021226858714	DC 2	€ 984,72
Doornmaat 40 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425523204	4021226858721	DC 2	€ 1.251,95
Doornmaat 45 DIN L <b>Zilver</b>	3501425522601	4021226858738	DC 2	€ 926,62
Doornmaat 45 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425522609	4021226858745	DC 2	€ 984,72
Doornmaat 45 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425522604	4021226858752	DC 2	€ 1.251,95
Doornmaat 45 DIN R <b>Zilver</b>	3501425523501	4021226858769	DC 2	€ 926,62
Doornmaat 45 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425523509	4021226858776	DC 2	€ 984,72
Doornmaat 45 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425523504	4021226858783	DC 2	€ 1.251,95

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2510 TF TRS loopvleugel-set met wisselfunctie</b>				
<p>Paniekdeursluiting loopvleugel-set met wisselfunctie (E) en 20 mm schootuitworp. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige profieldeuren. Voor een loopdeur met een breedte van max. 1.300 mm en een max. hoogte van 2.500 mm. Voorstand <math>\leq</math> 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met smaldeur paniekslot in loopdeur en dagschootvastzetting.</p> <p>Doornmaat 35/40/45 mm, geschikt voor elektronische knopcilinder (PZ).</p>				
Doornmaat 35 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501426520401	4021226859872	DC 2	€ 1.137,07
Doornmaat 35 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501426520404	4021226859889	DC 2	€ 1.416,68
Doornmaat 40 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501426520501	4021226859896	DC 2	€ 1.137,07
Doornmaat 40 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501426520504	4021226859902	DC 2	€ 1.416,68
Doornmaat 45 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501426520601	4021226859919	DC 2	€ 1.137,07
Doornmaat 45 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501426520604	4021226859926	DC 2	€ 1.416,68

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2510 TRS loopvleugel-set met schakelfunctie</b>				
PHA 2510 TRS paniekdeursluiting loopvleugel-set met schakelfunctie (B) en 20 mm schootuitworp. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige profieldeuren. Voor een loopdeur met een breedte van max. 1.300 mm en een max. hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met smaldeur paniekslot in loopdeur.				
Doornmaat 35/40/45 mm, geschikt voor elektronische knopcilinder (PZ).				
Doornmaat 35 DIN L <b>Zilver</b>	3501425522101	4021226858790	DC 2	€ 967,98
Doornmaat 35 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425522109	4021226858806	DC 2	€ 1.025,48
Doornmaat 35 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425522104	4021226858813	DC 2	€ 1.295,37
Doornmaat 35 DIN R <b>Zilver</b>	3501425523001	4021226858820	DC 2	€ 967,98
Doornmaat 35 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425523009	4021226858837	DC 2	€ 1.025,48
Doornmaat 35 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425523004	4021226858844	DC 2	€ 1.295,37
Doornmaat 40 DIN L <b>Zilver</b>	3501425522401	4021226858851	DC 2	€ 967,98
Doornmaat 40 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425522409	4021226858868	DC 2	€ 1.025,48
Doornmaat 40 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425522404	4021226858875	DC 2	€ 1.295,37
Doornmaat 40 DIN R <b>Zilver</b>	3501425523301	4021226858882	DC 2	€ 967,98
Doornmaat 40 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425523309	4021226858899	DC 2	€ 1.025,48
Doornmaat 40 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425523304	4021226858905	DC 2	€ 1.295,37
Doornmaat 45 DIN L <b>Zilver</b>	3501425522701	4021226858912	DC 2	€ 967,98
Doornmaat 45 DIN L <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425522709	4021226858929	DC 2	€ 1.025,48
Doornmaat 45 DIN L <b>RVS Design</b>	3501425522704	4021226858936	DC 2	€ 1.295,37
Doornmaat 45 DIN R <b>Zilver</b>	3501425523601	4021226858943	DC 2	€ 967,98
Doornmaat 45 DIN R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425523609	4021226858950	DC 2	€ 1.025,48
Doornmaat 45 DIN R <b>RVS Design</b>	3501425523604	4021226858967	DC 2	€ 1.295,37

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>PHA 2520 TRS en TRB standvleugel-set</b>					
PHA 2520 TRS en TRB paniekdeursluiting standvleugel-set met 20 mm schootuitworp. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige profieldeuren. Voor een standvleugel met een breedte van max. 1.300 mm en een max. hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Tegenkast incl. beveiligde sluitstang met slottegenkast aan de passieve deur. Inclusief schakelslot en stangeleider.					
Doornmaat 35/40/45 mm.					
	Doornmaat 35 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501425541901	4021226858974	DC 2	€ 1.073,28
	Doornmaat 35 DIN L/R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425541909	4021226858981	DC 2	€ 1.020,75
	Doornmaat 35 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501425541904	4021226858998	DC 2	€ 1.397,27
	Doornmaat 40 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501425542001	4021226859001	DC 2	€ 1.073,28
	Doornmaat 40 DIN L/R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425542009	4021226859025	DC 2	€ 1.020,75
	Doornmaat 40 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501425542004	4021226859032	DC 2	€ 1.397,27
	Doornmaat 45 DIN L/R <b>Zilver</b>	3501425542101	4021226859049	DC 2	€ 1.073,28
	Doornmaat 45 DIN L/R <b>Opg. RAL kleurcode (glanslak)</b>	3501425542109	4021226859056	DC 2	€ 1.020,75
	Doornmaat 45 DIN L/R <b>RVS Design</b>	3501425542104	4021226859063	DC 2	€ 1.397,27

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2521 TRS standvleugel-set met elektrische sluitplaat, met open sluitplaat</b>				
	<p>PHA 2521 TRS paniekdeursluiting standvleugel-set met elektrische sluitplaat, met open sluitplaat en 20 mm schootuitworp. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige profieldeuren tot een hoogte van 2.500 mm en een gewicht van 200 kg. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Standvleugel met verticale sluitstang TRS boven en slottegenkast.</p> <p>Doornmaat 35/40/45/50/55/60/65 mm, incl. geveerd snapslot.</p>			
Doornmaat 35 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501425551401	4021226859094	DC 2	€ 2.506,81
Doornmaat 35 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501425551404	4021226859100	DC 2	€ 2.621,80
Doornmaat 35 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501425551301	4021226859070	DC 2	€ 2.506,81
Doornmaat 35 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501425551304	4021226859087	DC 2	€ 2.621,80
Doornmaat 40 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501425551801	4021226859131	DC 2	€ 2.506,81
Doornmaat 40 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501425551804	4021226859148	DC 2	€ 2.621,80
Doornmaat 40 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501425551701	4021226859117	DC 2	€ 2.506,81
Doornmaat 40 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501425551704	4021226859124	DC 2	€ 2.621,80
Doornmaat 45 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501425552201	4021226859179	DC 2	€ 2.506,81
Doornmaat 45 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501425552204	4021226859186	DC 2	€ 2.621,80
Doornmaat 45 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501425552101	4021226859155	DC 2	€ 2.506,81
Doornmaat 45 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501425552104	4021226859162	DC 2	€ 2.621,80
Doornmaat 50 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501425552601	4021226859216	DC 2	€ 2.506,81
Doornmaat 50 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501425552604	4021226859223	DC 2	€ 2.621,80
Doornmaat 50 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501425552501	4021226859193	DC 2	€ 2.506,81
Doornmaat 50 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501425552504	4021226859209	DC 2	€ 2.621,80
Doornmaat 55 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501425550701	4021226859230	DC 2	€ 2.506,81
Doornmaat 55 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501425550704	4021226859247	DC 2	€ 2.621,80
Doornmaat 55 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501425551001	4021226859254	DC 2	€ 2.506,81
Doornmaat 55 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501425551004	4021226859261	DC 2	€ 2.621,80
Doornmaat 60 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501425550804	4021226859278	DC 2	€ 2.621,80
Doornmaat 60 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501425551101	4021226860281	DC 2	€ 2.506,81
Doornmaat 60 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501425551104	4021226860298	DC 2	€ 2.621,80
Doornmaat 65 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501425550901	4021226859285	DC 2	€ 2.506,81
Doornmaat 65 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501425550904	4021226859292	DC 2	€ 2.621,80
Doornmaat 65 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501425551201	4021226859308	DC 2	€ 2.506,81
Doornmaat 65 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501425551204	4021226859315	DC 2	€ 2.621,80

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2522 TRS standvleugel-set met elektrische sluitplaat, met vlakke sluitplaat</b>				
<p>PHA 2522 TRS paniekdeursluiting standvleugel-set met elektrische sluitplaat, met vlakke sluitplaat en 20 mm schootuitworp. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige profieldeuren tot een hoogte van 2.500 mm en een gewicht van 200 kg. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Standvleugel met verticale sluitstang TRS boven en slottegenkast.</p> <p>Doornmaat 35/40/45/50/55/60/65 mm, incl. geveerd snapslot.</p>				
Doornmaat 35 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501425551601	4021226859346	DC 2	€ 2.574,62
Doornmaat 35 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501425551604	4021226859353	DC 2	€ 2.794,66
Doornmaat 35 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501425551501	4021226859322	DC 2	€ 2.574,62
Doornmaat 35 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501425551504	4021226859339	DC 2	€ 2.794,66
Doornmaat 40 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501425552001	4021226859384	DC 2	€ 2.574,62
Doornmaat 40 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501425552004	4021226859391	DC 2	€ 2.794,66
Doornmaat 40 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501425551901	4021226859360	DC 2	€ 2.574,62
Doornmaat 40 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501425551904	4021226859377	DC 2	€ 2.794,66
Doornmaat 45 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501425552401	4021226859421	DC 2	€ 2.574,62
Doornmaat 45 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501425552404	4021226859438	DC 2	€ 2.794,66
Doornmaat 45 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501425552301	4021226859407	DC 2	€ 2.574,62
Doornmaat 45 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501425552304	4021226859414	DC 2	€ 2.794,66
Doornmaat 50 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501425552801	4021226859469	DC 2	€ 2.574,62
Doornmaat 50 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501425552804	4021226859476	DC 2	€ 2.794,66
Doornmaat 50 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501425552701	4021226859445	DC 2	€ 2.574,62
Doornmaat 50 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501425552704	4021226859452	DC 2	€ 2.794,66
Doornmaat 55 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501425550101	4021226859483	DC 2	€ 2.574,62
Doornmaat 55 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501425550104	4021226859490	DC 2	€ 2.794,66
Doornmaat 55 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501425550401	4021226859506	DC 2	€ 2.574,62
Doornmaat 55 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501425550404	4021226859513	DC 2	€ 2.794,66
Doornmaat 60 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501425550201	4021226859520	DC 2	€ 2.574,62
Doornmaat 60 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501425550204	4021226859537	DC 2	€ 2.794,66
Doornmaat 60 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501425550501	4021226859544	DC 2	€ 2.574,62
Doornmaat 60 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501425550504	4021226859551	DC 2	€ 2.794,66
Doornmaat 65 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501425550301	4021226859568	DC 2	€ 2.574,62
Doornmaat 65 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501425550304	4021226859575	DC 2	€ 2.794,66
Doornmaat 65 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501425550601	4021226859582	DC 2	€ 2.574,62
Doornmaat 65 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501425550604	4021226859599	DC 2	€ 2.794,66

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2500 VB met loopfunctie</b>				
PHA 2500 VB paniekdeursluiting met loopfunctie (D) geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 1-vleugelige volbladdeuren tot een breedte van 1.300 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven.				
Doormaat 55/65/80 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ).				
Doormaat 55 voorplaat 20 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426211001	4021226310571	DC 2	€ 741,64
Doormaat 55 voorplaat 20 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426211004	4021226310588	DC 2	€ 1.066,23
Doormaat 55 voorplaat 20 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426212801	4021226310939	DC 2	€ 741,64
Doormaat 55 voorplaat 20 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426212804	4021226310946	DC 2	€ 1.066,23
Doormaat 55 voorplaat 24 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426210101	4021226310403	DC 2	€ 741,64
Doormaat 55 voorplaat 24 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426210104	4021226310410	DC 2	€ 1.066,23
Doormaat 55 voorplaat 24 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426211901	4021226310755	DC 2	€ 741,64
Doormaat 55 voorplaat 24 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426211904	4021226310762	DC 2	€ 963,86
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426211301	4021226310632	DC 2	€ 741,64
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426211304	4021226310649	DC 2	€ 963,86
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426213101	4021226310991	DC 2	€ 741,64
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426213104	4021226311004	DC 2	€ 741,64
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426210401	4021226310465	DC 2	€ 741,64
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426210404	4021226310472	DC 2	€ 741,64
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426212201	4021226310816	DC 2	€ 741,64
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426212204	4021226310823	DC 2	€ 1.066,23


	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2500 VB met wisselfunctie</b>				
PHA 2500 VB paniekdeursluiting met wisselfunctie (E) geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 1-vleugelige volbladdeuren tot een breedte van 1.300 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven.				
Doormaat 55/65/80 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ)..				
Doormaat 55 voorplaat 20 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426211101	4021226310595	DC 2	€ 698,57
Doormaat 55 voorplaat 20 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426211104	4021226310601	DC 2	€ 1.022,69
Doormaat 55 voorplaat 20 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426212901	4021226310953	DC 2	€ 698,57
Doormaat 55 voorplaat 20 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426212904	4021226310960	DC 2	€ 1.022,69
Doormaat 55 voorplaat 24 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426210201	4021226310427	DC 2	€ 698,57
Doormaat 55 voorplaat 24 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426210204	4021226310434	DC 2	€ 1.022,69
Doormaat 55 voorplaat 24 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426212001	4021226310779	DC 2	€ 698,57
Doormaat 55 voorplaat 24 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426212004	4021226310786	DC 2	€ 1.022,69
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426211401	4021226310656	DC 2	€ 698,57
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426211404	4021226310663	DC 2	€ 1.022,69
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426213201	4021226311011	DC 2	€ 698,57
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426213204	4021226311028	DC 2	€ 1.022,69
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426210501	4021226310489	DC 2	€ 698,57
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426210504	4021226310496	DC 2	€ 1.022,69
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426212301	4021226310830	DC 2	€ 698,57
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426212304	4021226310847	DC 2	€ 1.022,69



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2500 VB met schakelfunctie</b>				
PHA 2500 VB paniekdeursluiting met schakelfunctie (B) geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 1-vleugelige volbladdeuren tot een breedte van 1.300 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven.				
Doormaat 55/65/80 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ).				
Doormaat 55 voorplaat 20 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426211201	4021226310618	DC 2	€ 741,64
Doormaat 55 voorplaat 20 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426211204	4021226310625	DC 2	€ 1.066,23
Doormaat 55 voorplaat 20 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426213001	4021226310977	DC 2	€ 741,64
Doormaat 55 voorplaat 20 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426213004	4021226310984	DC 2	€ 1.066,23
Doormaat 55 voorplaat 24 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426210301	4021226310441	DC 2	€ 741,64
Doormaat 55 voorplaat 24 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426210304	4021226310458	DC 2	€ 1.066,23
Doormaat 55 voorplaat 24 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426212101	4021226310793	DC 2	€ 741,64
Doormaat 55 voorplaat 24 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426212104	4021226310809	DC 2	€ 1.066,23
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426211501	4021226310670	DC 2	€ 741,64
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426211504	4021226310687	DC 2	€ 1.066,23
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426213301	4021226311035	DC 2	€ 741,64
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426213304	4021226311042	DC 2	€ 1.066,23
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426210601	4021226310502	DC 2	€ 741,64
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426210604	4021226310519	DC 2	€ 1.066,23
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426212401	4021226310854	DC 2	€ 741,64
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426212404	4021226310861	DC 2	€ 1.066,23

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2560 VB loopvleugel-set met loopfunctie</b>				
<p>Paniekdeursluiting loopvleugel-set met loopfunctie (D). Met volbladslot aan de loopdeur. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige volbladdeuren. Voor een loopdeur met een breedte van maximum 1.300 mm en een maximale hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven.</p> <p>Doormaat 65/80 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ).</p>				
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426221301	4021226311356	DC 2	€ 837,46
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426221304	4021226311363	DC 2	€ 1.172,01
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426223101	4021226311707	DC 2	€ 837,46
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426223104	4021226311714	DC 2	€ 1.172,01
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426220401	4021226311172	DC 2	€ 837,46
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426220404	4021226311189	DC 2	€ 1.172,01
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426222201	4021226311530	DC 2	€ 837,46
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426222204	4021226311547	DC 2	€ 1.172,01

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2560 VB loopvleugel-set met wisselfunctie</b>				
<p>Paniekdeursluiting loopvleugel-set met wisselfunctie (E). Met volbladslot aan de loopdeur. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige volbladdeuren. Voor een loopdeur met een breedte van maximum 1.300 mm en een maximale hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven.</p> <p>Doormaat 65/80 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ).</p>				
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426221401	4021226311370	DC 2	€ 803,63
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426221404	4021226311387	DC 2	€ 1.129,31
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426223201	4021226311721	DC 2	€ 803,63
Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426223204	4021226311738	DC 2	€ 1.129,31
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426220501	4021226311196	DC 2	€ 803,63
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426220504	4021226311202	DC 2	€ 1.129,31
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426222301	4021226311554	DC 2	€ 803,63
Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426222304	4021226311561	DC 2	€ 1.129,31

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>PHA 2560 VB loopvleugel-set met schakelfunctie</b>					
	<p>Paniekdeursluiting loopvleugel-set met schakelfunctie (B). Met volbladslot aan de loopdeur. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige volbladdeuren. Voor een loopdeur met een breedte van maximum 1.300 mm en een maximale hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven.</p> <p>Doormaat 65/80 mm, geschikt voor mechanische of elektronische cilinder (PZ).</p>				
	Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426221501	4021226311394	DC 2	€ 842,68
	Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426221504	4021226311400	DC 2	€ 1.172,01
	Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426223301	4021226311745	DC 2	€ 842,68
	Doormaat 65 voorplaat 20 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426223304	4021226311752	DC 2	€ 1.172,01
	Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426220601	4021226311219	DC 2	€ 842,68
	Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426220604	4021226311226	DC 2	€ 1.172,01
	Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426222401	4021226311578	DC 2	€ 842,68
	Doormaat 65 voorplaat 24 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426222404	4021226311585	DC 2	€ 1.172,01







	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**PHA 2570 VB TRS standvleugel-set**






Paniekdeursluiting standvleugel-set. Met slot-tegenkast in de standvleugel. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse 2-vleugelige volbladdeuren. Voor een standvleugel met een breedte van maximum 1.300 mm en een maximale hoogte van 2.500 mm. Voorstand ≤ 100 mm volgens classificatie 2, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven.

Doornmaat 65/80 mm, incl. schakelslot en stangeleiding.











Doornmaat 65 voorplaat 20 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426240301	4021226311868	DC 2	€ 1.073,28
Doornmaat 65 voorplaat 20 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426240304	4021226311875	DC 2	€ 1.397,03
Doornmaat 65 voorplaat 20 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426240701	4021226311943	DC 2	€ 1.073,28
Doornmaat 65 voorplaat 20 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426240704	4021226311950	DC 2	€ 1.397,03
Doornmaat 65 voorplaat 24 mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426240101	4021226311820	DC 2	€ 1.073,28
Doornmaat 65 voorplaat 24 mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426240104	4021226311837	DC 2	€ 1.397,03
Doornmaat 65 voorplaat 24 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426240501	4021226311905	DC 2	€ 1.073,28
Doornmaat 65 voorplaat 24 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426240504	4021226311912	DC 2	€ 1.397,03
Doornmaat 65 hoekvoorplaat 20mm DIN L <b>Zilver</b>	3501426240901	4021226266373	DC 2	€ 1.308,00
Doornmaat 65 hoekvoorplaat 20mm DIN L <b>RVS Design</b>	3501426240904	4021226266397	DC 2	€ 1.649,21
Doornmaat 65 hoekvoorplaat 20 mm DIN R <b>Zilver</b>	3501426241001	4021226266380	DC 2	€ 1.308,00
Doornmaat 65 hoekvoorplaat 20 mm DIN R <b>RVS Design</b>	3501426241004	4021226838624	DC 2	€ 1.649,21

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHA 2105</b>				
	Verbindingsstang 1.130 mm voor deurbreedtes tot 1.300 mm.			
	Zilver	3501421050001	4021226277157	DC 2 € 17,59
	RAL Classic kleurcode (glanslak)	3501421050009		DC 2 € 34,17
	Zwart RAL 9005	3501421050019	4021226282014	DC 2 € 17,59
	Rood	3501421050002	4021226277164	DC 2 € 17,59
	RVS design	3501421050004	4021226289129	DC 2 € 57,02
	Wit	3501421050010	4021226281123	DC 2 € 17,59
<b>PHA 2106</b>				
	Verbindingsstang 1.330 mm voor deurbreedtes tot 1.500 mm.			
	Zilver	3501421060001	4021226286036	DC 2 € 24,51
<b>PHA 2160 verticale sluitstaaf TRS, boven</b>				
	Voor PHA 2570 TRS (passieve vleugel), buis Ø 10 mm, deurhoogte tot 2.500 mm.			
		3501421600000	4021226312148	DC 2 € 79,33
<b>PHA 2161 verticale sluitstaaf TRB, onder</b>				
	Voor PHA 2570 TRS, (passieve deur), buis Ø 10 mm, voor krukhoogte tot 1.050 mm.			
		3501421610000	4021226313992	DC 2 € 35,54
<b>PHA 2121 vloersluitplaat verstelbaar</b>				
	Verstelbare vloersluitplaat ten behoeve van de verticale ondersluiting. Verplicht voor paniekdeursluitingen volgens EN 1125.			
		3501421210000	4021226299999	DC 2 € 55,68
<b>PHA 2122 vloersluitplaat</b>				
	Vloersluitplaat ten behoeve van de verticale ondersluiting. Verplicht voor paniekdeursluitingen volgens EN 1125.			
	PHA 2122-0 0 mm	3501421220000	4021226315712	DC 2 € 31,17
	PHA 2122-2 -2 mm	3501421222000	4021226315729	DC 2 € 31,17
	PHA 2122-4 -4 mm	3501421224000	4021226315736	DC 2 € 31,17
<b>PHA 7380 voorplaat (optie)</b>				
	PHA 7380 voorplaat voor PHA 2160 verticale sluitstaaf TRS, boven			
		3501473800000	4021226312162	DC 2 € 21,47

## PHA 2000

	voor deurhoogtes tot 3.400 mm	Componenten
	<b>1-puntsvergrendeling, modulair</b> voor brand- en rookwerende deuren, schoot van staal, dagschootvastzetting en met veiligheidsschoot	 2102 F, 2105
	<b>1-puntsvergrendeling, modulair</b> voor gewone deuren, schoot van zinkpersgietwerk, dagschootvastzetting en zonder veiligheidsschoot	 2101, 2105
	<b>2-puntsvergrendeling, modulair</b> voor brand- en rookwerende deuren, schoot van staal en met veiligheidsschoot	 2102 F, 2105, PHX 04, PHX 03 F
	<b>2-puntsvergrendeling, modulair</b> voor gewone deuren, schoot van zinkpersgietwerk en zonder veiligheidsschoot	 2101, 2105, PHX 04, PHX 02
	<b>2-puntsvergrendeling, standaard</b> voor gewone deuren, schoot van zinkpersgietwerk, dagschootvastzetting en zonder veiligheidsschoot	 2201, 2105, PHX 04, PHX 02
	<b>3-Puntsvergrendeling, modulair</b> voor brand- en rookwerende deuren, schoot van staal, dagschootvastzetting en met veiligheidsschoot	 2102 F, 2105, PHX 04, PHX 03 F
	<b>3-puntsvergrendeling, modulair</b> voor gewone deuren, schoot van zinkpersgietwerk, dagschootvastzetting en zonder veiligheidsschoot	 2101, 2105 PHX 04, PHX 02


## PHA 2000

	voor deurhoogtes tot 3.400 mm	Componenten
	<b>Loopdeur: 1-puntsvergrendeling, modulair,</b> <b>Passieve deur: 2-puntsvergrendeling, modulair</b> voor brand- en rookwerende deuren, schoot van staal, dagschootvastzetting en met veiligheidsschoot	 2 x 2102 F 2 x 2105 PHX 04, PHX 03 F
	<b>Loopdeur: 1-puntsvergrendeling, modulair,</b> <b>Passieve deur: 2-puntsvergrendeling, modulair</b> voor gewone deuren, schoot van zinkpersgietwerk, dagschootvastzetting en zonder veiligheidsschoot	 2 x 2101 2 x 2105 PHX 04, PHX 02
	<b>Loopdeur: 2-puntsvergrendeling, modulair,</b> <b>Passieve deur: 2-puntsvergrendeling, modulair</b> voor brand- en rookwerende deuren, schoot van staal en met Veiligheidsschoot	 2 x 2102 F 2 x 2105 2 x PHX 04 2 x PHX 03 F
	<b>Loopdeur: 2-puntsvergrendeling, modulair,</b> <b>Passieve deur: 2-puntsvergrendeling, modulair</b> voor gewone deuren, schoot van zinkpersgietwerk, dagschootvastzetting en zonder veiligheidsschoot	 2 x 2101 2 x 2105 2 x PHX 04 2 x PHX 02
	<b>Loopdeur: 1-puntsvergrendeling, modulair,</b> <b>Passieve deur: 2-puntsvergrendeling, modulair</b> voor brand- en rookwerende deuren, schoot van staal, dagschootvastzetting en met veiligheidsschoot	 2 x 2102 F 2 x 2105 PHX 04, PHX 03 F

## PHA 2000

voor deurhoogtes tot 3.400 mm

## Componenten



**Loopdeur: 2-puntsvergrendeling  
standaard, passieve deur:**


**2-puntsvergrendeling standaard**

voor gewone deuren, schoot van  
zinkpersgietwerk en zonder veiligheidsschoot



voor deurbreedtes tot 2.600 mm

2 x 2201  
2 x 2105  
verbindingsstang  
2 x PHX 04  
2 x PHX 02




**Loopdeur: 1-puntsvergrendeling,  
modulair, passieve deur: 2-punts  
vergrendeling standaard**

voor gewone deuren, schoot van  
zinkpersgietwerk, dagschootvastzetting en  
zonder veiligheidsschoot



voor deurbreedtes tot 2.600 mm

2101, 2201  
2 x 2105  
verbindingsstang  
PHX 04, PHX 02



**Loopdeur: 2-puntsvergrendeling,  
modulair, passieve deur:**

**2-puntsvergrendeling standaard  
of**

**loopdeur: 2-punts standaard, passieve  
deur: 2-puntsvergrendeling, modulair**

voor gewone deuren, schoot van  
zinkpersgietwerk, dagschootvastzetting en  
zonder veiligheidsschoot









voor deurbreedtes tot 2.600 mm





2101, 2201  
2 x 2105  
verbindingsstang  
2 x PHX 04  
2 x PHX 02










## PHA 2000

	voor volglazen deuren of volglazen deuren met omlijsting, deurhoogte tot 1.300 mm	Componenten
	<b>1-puntsvergrendeling, modulair</b> Schoot van staal, veiligheidsschoot, voor volglazen deuren of volglazen deuren met omlijsting, zonder buitenbeslag	voor deurbreedtes tot 1.300 mm 1 x 2102 F 1 x 2105 1 x Glas Kit A
	<b>1-puntsvergrendeling, modulair</b> Schoot van staal, Veiligheidsschoot, für Türen in Ganzglasanlagen und Glastüren mit Zarge, mit Aussenbeslag	voor deurbreedtes tot 1.300 mm 1 x 2102 F 1 x 2105 1 x Glas Kit B (DIN-L)/ Glas Kit C (DIN-R)
	<b>2-puntsvergrendeling, modulair</b> Schoot van staal, veiligheidsschoot, voor volglazen deuren of volglazen deuren met omlijsting, zonder buitenbeslag	voor deurbreedtes tot 1.300 mm 1 x 2102 F 1 x 2105 1 x Glas Kit A 1 x Glas Kit D 1 x Glas Kit E 1 x PHX 03 F 1 x PHX 04
	<b>2-puntsvergrendeling, modulair</b> Schoot van staal, veiligheidsschoot, voor volglazen deuren of volglazen deuren met omlijsting, met buitenbeslag	voor deurbreedtes tot 1.300 mm 1 x 2102 F 1 x 2105 1 x Glas Kit B (DIN-L)/Glas Kit C (DIN-R) 1 x Glas Kit D 1 x Glas Kit E 1 x PHX 03 F 1 x PHX 04
	<b>3-puntsvergrendeling, modulair</b> Schoot van staal, Veiligheidsschoot, voor volglazen deuren of volglazen deuren met omlijsting, zonder buitenbeslag	voor deurbreedtes tot 1.300 mm 1 x 2102 F 1 x 2105 1 x Glas Kit A 1 x Glas Kit D 1 x Glas Kit E 1 x PHX 03 F 1 x PHX 04
	<b>3-puntsvergrendeling, modulair</b> Schoot van staal, veiligheidsschoot, voor volglazen deuren of volglazen deuren met omlijsting, met buitenbeslag	voor deurbreedtes tot 1.300 mm 1 x 2102 F 1 x 2105 1 x Glas Kit B (DIN-L)/ Glas Kit C (DIN-R) 1 x Glas Kit D 1 x Glas Kit E 1 x PHX 03 F 1 x PHX 04















## PHA 2000

		Componenten
	<b>Loopdeur: 1-puntsvergrendeling, modulair, passieve deur: 2-puntsvergrendeling, modulair</b>	
	Schoot van staal, veiligheidsschoot, voor volglazen deuren of volglazen deuren met omlijsting, zonder buitenbeslag	
	voor deurbreedtes tot 2.600 mm	2 x 2102 F 2 x 2105 1 x Glas Kit A 1 x Glas Kit D 1 x Glas Kit E 1 x PHX 03 F 1 x PHX 04
	<b>Loopdeur: 1-Puntsvergrendeling, modulair, passieve deur: 2-puntsvergrendeling, modulair</b>	
	Schoot van staal, veiligheidsschoot, voor volglazen deuren of volglazen deuren met omlijsting, met buitenbeslag	
	voor deurbreedtes tot 2.600 mm	2 x 2102 F 2 x 2105 1 x Glas Kit A 1 x Glas Kit B (DIN-L)/ Glas Kit C (DIN-R) 1 x Glas Kit D 1 x Glas Kit E 1 x PHX 03 F 1 x PHX 04
	<b>Loopdeur: 2-puntsvergrendeling, modulair, passieve deur: 2-puntsvergrendeling, modulair</b>	
	Schoot van staal, veiligheidsschoot, voor volglazen deuren of volglazen deuren met omlijsting, zonder buitenbeslag	
	voor deurbreedtes tot 2.600 mm	2 x 2102 F 2 x 2105 2 x Glas Kit A 2 x Glas Kit D 2 x Glas Kit E 2 x PHX 03 F 2 x PHX 04
	<b>Loopdeur: 2-puntsvergrendeling, modulair, passieve deur: 2-puntsvergrendeling, modulair</b>	
	Schoot van staal, veiligheidsschoot, voor volglazen deuren of volglazen deuren met omlijsting, met buitenbeslag	
	voor deurbreedtes tot 2.600 mm	2 x 2102 F 2 x 2105 1 x Glas Kit A 1 x Glas Kit B (DIN-L)/ Glas Kit C (DIN-R) 2 x Glas Kit D 2 x Glas Kit E 2 x PHX 03 F 2 x PHX 04

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>PHA 2102 F</b>					
	Paniekdeursluiting met 1-puntsvergrendeling, modulair, voor brand- en rookwerende deuren. Manipulatiebeveiligd door een veiligheidsschoot, met veersluiting. Dagschoot van staal, dagschoothouder van staal met vulplaten. Met kunststof montageplaat.				
	Zilver	3501421021001	4021226266953	DC 2	€ 132,58
	Zwart RAL 9005	3501421021002	4021226266960	DC 2	€ 132,58
	Wit	3501421021010	4021226266977	DC 2	€ 132,58
	RVS design	3501421021004	4021226266984	DC 2	€ 439,60
<b>PHA 2101</b>					
	Paniekdeursluiting met 1-puntsvergrendeling, modulair, voor standaard deuren. Zonder veiligheidsschoot voor manipulatiebeveiliging, met dagschootvastzetting. Dagschoot van zinkpersgietwerk, schoothouder van zink, met vulplaten. Met kunststof montageplaat.				
	Zilver	3501421011001	4021226266953	DC 2	€ 116,20
	Zwart RAL 9005	3501421011002	4021226266960	DC 2	€ 116,20
	Wit	3501421011010	4021226266977	DC 2	€ 116,20
<b>PHA 2201</b>					
	Paniekdeursluiting met 2-puntsvergrendeling en dagschootvastzetting. Met kunststof montageplaat.				
	Zilver	3501422011001	4021226266991	DC 2	€ 96,43
	Zwart RAL 9005	3501422011002	4021226267073	DC 2	€ 96,43
	Wit	3501422011010	4021226267080	DC 2	€ 96,43

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>PHA 2104</b>					
Verbindingstang 830 mm voor deurbreedtes tot 1.000 mm.					
	Zilver	3501421040001	4021226277133	DC 2	€ 13,59
	Rood	3501421040002	4021226277140	DC 2	€ 13,59
	Wit	3501421040010	4021226281420	DC 2	€ 13,59
	Zwart RAL 9005	3501421040019	4021226282007	DC 2	€ 13,59
<b>PHA 2105</b>					
Verbindingsstang 1.130 mm voor deurbreedtes tot 1.300 mm.					
	Zilver	3501421050001	4021226277157	DC 2	€ 17,59
	Rood	3501421050002	4021226277164	DC 2	€ 17,59
	Wit	3501421050010	4021226281123	DC 2	€ 17,59
	Zwart RAL 9005	3501421050019	4021226282014	DC 2	€ 17,59
	RVS design	3501421050004	4021226289129	DC 2	€ 57,02
<b>PHA 2106</b>					
Verbindingsstang 1.330 mm voor deurbreedtes tot 1.500 mm.					
	Zilver	3501421060001	4021226286036	DC 2	€ 24,51
<b>Microschakelaar PHA</b>					
Voor aansturing van optische of akoestische signalen. Contactbelastbaarheid: max. 48 V DC, max. 3 A.					
	Zilver	3501425200060	4021226277423	DC 2	€ 22,93


## PHB 3000

	voor deurhoogtes tot 3.400 mm	Componenten
	<b>1-puntsvergrendeling, standaard</b> voor gewone deuren, schoot van zinkpersgietwerk, dagschootvastzetting en zonder veiligheidsschoot	 3101
	<b>1-puntsvergrendeling, modulair</b> voor gewone deuren, schoot van zinkpersgietwerk, dagschootvastzetting en zonder veiligheidsschoot	 3102 3103
	<b>1-puntsvergrendeling, modulair</b> voor brand- en rookwerende deuren, schoot van staal, dagschootvastzetting en met veiligheidsschoot	 3104 F 3105 F
	<b>2-puntsvergrendeling, modulair</b> voor brand- en rookwerende deuren, schoot van staal, dagschootvastzetting en met veiligheidsschoot	 3104 F, PHX 03 F, PHX 04 3105 F, PHX 03 F, PHX 04
	<b>2-puntsvergrendeling, modulair</b> voor gewone deuren, schoot van zinkpersgietwerk, dagschootvastzetting en zonder veiligheidsschoot	 3102, PHX 02, PHX 04 3103, PHX 02, PHX 04
	<b>3-puntsvergrendeling, modulair</b> voor brand- en rookwerende deuren, schoot van staal, dagschootvastzetting en met veiligheidsschoot	 3104 F, PHX 03 F, PHX 04 3105 F, PHX 03 F, PHX 04
	<b>3-Puntsvergrendeling, modulair</b> voor gewone deuren, Schoot van staal, Dagschootvastzetting en zonder Veiligheidsschoot	 3102, PHX 02, PHX 04 3103 PHX 02, PHX 04

## PHB 3000

voor deurhoogtes tot 3.400 mm

Componenten



**Loopdeur: 1-puntsvergrendeling, modulair,  
passieve deur: 2-puntsvergrendeling,  
modulair**

 voor brand- en rookwerende deuren, schoot van  
staal, dagschootvastzetting en met veiligheidsschoot


voor deurbreedtes tot 2.000 mm

2 x 3104 F  
PHX 03 F, PHX 04

voor deurbreedtes tot 2.600 mm


2 x 3105 F  
PHX 03 F, PHX 04
**Loopdeur: 1-puntsvergrendeling, modulair,  
passieve deur: 2-puntsvergrendeling,  
modulair**

 voor gewone deuren, schoot van zinkpersgietwerk,  
dagschootvastzetting en zonder veiligheidsschoot


voor deurbreedtes tot 2.000 mm

2 x 3102  
PHX 04, PHX 02

voor deurbreedtes tot 2.600 mm


2 x 3103  
PHX 04, PHX 02
**Loopdeur: 2-puntsvergrendeling, modulair,  
passieve deur: 2-puntsvergrendeling,  
modulair**

 voor brand- en rookwerende deuren, schoot van  
staal, dagschootvastzetting en met veiligheidsschoot


voor deurbreedtes tot 2.000 mm

2 x 3104 F  
2 x PHX 03 F  
2 x PHX 04

voor deurbreedtes tot 2.600 mm


2 x 3105 F  
2 x PHX 03 F  
2 x PHX 04
**Loopdeur: 2-puntsvergrendeling, modulair,  
passieve deur: 2-puntsvergrendeling,  
modulair**

 voor gewone deuren, schoot van zinkpersgietwerk,  
dagschootvastzetting en zonder veiligheidsschoot


voor deurbreedtes tot 2.000 mm

2 x 3102  
2 x PHX 04  
2 x PHX 02







voor deurbreedtes tot 2.600 mm







2 x 3103  
2 x PHX 04  
2 x PHX 02
**Loopdeur: 1-punts standaard,  
Passieve deur: 2-puntsvergrendeling,  
modulair**

 voor gewone deuren, schoot van zinkpersgietwerk,  
Dagschootvastzetting en zonder veiligheidsschoot










voor deurbreedtes tot 2.000 mm




3101, 3102  
PHX 04, PHX 02






	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>PHB 3104 F</b>					
	Paniekdeursluiting met 1-puntsvergrendeling, modulair, voor brand- en rookwerende deuren met een breedte tot 1.000 mm. Manipulatiebeveiligd door een veiligheidsschoot, met dagschootvastzetting.				
	Dagschoot van staal, dagschoothouder van staal met vulplaten. Met kunststof montageplaat.				
	Zilver	3501431041001	4021226267189	DC 2	€ 221,98
	Zwart RAL 9005	3501431041019	4021226267219	DC 2	€ 221,98
	Wit	3501431041010	4021226267202	DC 2	€ 221,98
RVS design	3501431041004	4021226267226	DC 2	€ 751,95	
<b>PHB 3105 F</b>					
	Paniekdeursluiting met 1-puntsvergrendeling, modulair, voor brand- en rookwerende deuren met een breedte tot 1.300 mm. Manipulatiebeveiligd door een veiligheidsschoot, met dagschootvastzetting.				
	Dagschoot van staal, dagschoothouder van staal met vulplaten. Met kunststof montageplaat.				
	Zilver	3501431051001	4021226267233	DC 2	€ 244,17
	Zwart RAL 9005	3501431051019	4021226267264	DC 2	€ 244,17
	Wit	3501431051010	4021226267257	DC 2	€ 244,17
RVS design	3501431051004	4021226267271	DC 2	€ 890,96	
<b>PHB 3101</b>					
	1-punts vergrendeling, standaard, algemene deuren met een breedte tot 1.000 mm, zonder veiligheidspalen dagschoot vasthouder, gegalvaniseerde schoot en stalen kast met vulplaten.				
	Zilver	3501431011001	4021226267097	DC 2	€ 159,51
<b>PHB 3102</b>					
	1-punts vergrendeling, modulair, voor algemene deuren met een breedte tot 1.000 mm, zonder veiligheidspal en dagschootvasthouder, gegalvaniseerde schoot en stalen kast met vulplaten.				
	Zilver	3501431021001	4021226267127	DC 2	€ 177,95
<b>PHB 3103</b>					
	1-punts vergrendeling, modulair, voor algemene deuren met een breedte tot 1.300 mm, zonder veiligheidspal en dagschootvasthouder, gegalvaniseerde schoot en stalen kast met vulplaten				
	Zilver	3501431031001	4021226267158	DC 2	€ 211,55
	Zwart RAL 9005	3501431031019	4021226803455	DC 2	€ 211,55
	Wit	3501431031010	4021226267172	DC 2	€ 211,55
<b>Microschakelaar PHB</b>					
	Voor aansturing van optische of akoestische signalen. Contactbelastbaarheid: max. 48 VDC, max. 3 A.				
		3501435201061	44021226269428	DC 2	€ 23,90






	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PHX 02</b>				
	Boven en onder vergrendeling zonder veiligheidspal, schoten van gegotenzink, bovenste kast gemaakt verzinkt, met vulplaten, onderste kast gemaakt van staal.			
Zilver	3501422021001	4021226267288	DC 2	€ 71,81
<b>PHX 03 F vergrendeling</b>				
	Vergrendeling boven en onder, manipulatiebeveiligd door een veiligheidspal voor brand- en rookwerende deuren. Schoten van staal, bovenste schoothouder van staal met vulplaten, onderste schoothouder van staal. Contactbelastbaarheid: max. 48 VDC, max. 3 A.			
Zilver	3501422031001	4021226267318	DC 2	€ 104,32
Zwart RAL 9005	3501422031002	4021226267332	DC 2	€ 104,32
Wit	3501422031010	4021226267349	DC 2	€ 104,32
RVS Design	3501422031004	4021226267356	DC 2	€ 244,17
<b>PHX 04</b>				
	Verbindingsstangenset PHX Contur design met afdekprofiel voordeurhoogtes tot 2.270 mm. Levering inclusief schoothouder van staal met vulplaten voor 2-vleugelige deuren.			
Zilver	3501422041001	4021226872451	DC 2	€ 38,70
Zwart RAL 9005	3501422041002	4021226866603	DC 2	€ 38,70
Wit	3501422041010	4021226872468	DC 2	€ 38,70
RVS Design	3501422041004	4021226267493	DC 2	€ 117,54
<b>PHX 05</b>				
	Verbindingsstangenset PHX Contur design met afdekprofiel voordeurhoogtes tot 3.400 mm. Levering inclusief schoothouder van staal met vulplaten voor 2-vleugelige deuren.			
Zilver	3501422051001	4021226267509	DC 2	€ 68,05
Zwart RAL 9005	3501422051002	4021226267516	DC 2	€ 68,05
Wit	3501422051010	4021226267523	DC 2	€ 68,05
RVS Design	3501422051004	4021226267530	DC 2	€ 205,73
<b>PHX 06</b>				
	Boven en onder vergrendeling, horizontaal sluitend zonder veiligheidspal, schoten verzinkt, kasten staal, met vulplaten.			
Zilver	3501422061001	4021226267363	DC 2	€ 93,16
<b>PHX 07 F vergrendeling</b>				
	Vergrendeling boven en onder met horizontale schoten, manipulatiebeveiligd door een veiligheidspal, voor brand- en rookwerende deuren. Schoten van staal, schoothouders van staal met vulplaten.			
Zilver	3501422071001	4021226872512	DC 2	€ 118,27
Wit	3501422071010		DC 2	€ 118,27
Zwart RAL 9005	3501422071002	4021226267400	DC 2	€ 118,27



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>PHX Montageplaat</b>					
	Verzinkt staal				
	3501425200050	4021226277409	DC 2	€ 8,13	
<b>PHA Glas Kit A voor PHA 2000 zonder beslag</b>					
	Montageset voor PHA 2000 1-puntsvergrendeling zonder buitenbeslag				
	PHA Glas Kit A zonder beslag, RVS Design	3501424011004	4021226269459	DC 2	€ 139,98
<b>PHA Glas Kit B voor PHA 2000 met beslag</b>					
	Montageset voor PHA 2000 1-puntsvergrendeling, DIN L/R, met buitenbeslag.				
	PHA Glas Kit B met beslag, RVS Design	3501424021004	4021226269466	DC 2	€ 157,08
<b>PHA Glas Kit C voor PHA 2000 met beslag</b>					
	Montageset voor PHA 2000 1-puntsvergrendeling, DIN L/R, met buitenbeslag.				
	PHA Glas Kit C met beslag, RVS Design	3501424031004	4021226269473	DC 2	€ 157,08
<b>PHA Glas Kit D voor PHA 2000 met beslag</b>					
	Montageset voor PHA 2000 boven- en ondervergrendeling.				
	PHA Glas Kit D, RVS Design	3501424041004	4021226269480	DC 2	€ 131,97
<b>PHA Glas Kit E afdekkingen</b>					
	Afdekprofiel voor vergrendelingsstangenset.				
	PHA Glas Kit E met beslag, RVS Design	3501424051004	4021226269497	DC 2	€ 54,83
<b>PHA Glas Kit F montageplaat</b>					
	Montageplaat voor stalen schoothouders voor 1- en 2-vleugelige deuren.				
	PHA Glas Kit F montageplaat, RVS Design	3501424061004	4021226269909	DC 2	€ 105,04
<b>PHA Glas Kit Mini</b>					
	Buitenbeslag.				
	PHA Glas Kit Mini, RVS Design	3501424071004	4021226851371	DC 2	€ 187,89

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Exit Pad F Contur Design</b>					
	Nooddeursluiting met 1-puntsvergrendeling, modulair, voor brand- en rookwerende deuren, manipulatiebeveiligd door een veiligheidspal. Dagschoot en dagschoothouder van staal met vulplaten, kunststof montageplaat.				
	Exit Pad F Contur Design <b>Zilver</b>	3501421121001	4021226269671	DC 2	€ 125,67
	Exit Pad F Contur Design <b>Wit</b>	3501421121010	4021226269688	DC 2	€ 125,67
	Exit Pad F Contur Design <b>Zwart</b>	3501421121002	4021226803417	DC 2	€ 125,67
<b>Exit Pad F 2P Contur Design</b>					
	Nooddeursluiting met 2-puntsvergrendeling, standaard, voor brand- en rookwerende deuren met een hoogte tot 2.265 mm, manipulatiebeveiligd door een veiligheidspal. Dagschoot van zink, dagschoothouder van staal met vulplaten, kunststof montageplaat.				
	Exit Pad F 2P Contur Design <b>Zilver</b>	3501422121001	4021226269718	DC 2	€ 219,19
	Exit Pad F 2P Contur Design <b>RVS Design</b>	3501422121004	4021226269732	DC 2	€ 788,94
	Exit Pad F 2P Contur Design <b>Wit</b>	3501422121010	4021226269725	DC 2	€ 219,19
	Exit Pad F 2P Contur Design <b>Zwart</b>	3501422121002	4021226803448	DC 2	€ 219,19
<b>Exit Pad 2P Contur Design</b>					
	Nooddeursluiting met 2-puntsvergrendeling, standaard, voor algemene deuren met een hoogte tot 2.265 mm, zonder veiligheidspal. Dagschoot van staal, dagschoothouder van staal met vulplaten, kunststof montageplaat.				
	Exit Pad F 2P Contur Design <b>Zilver</b>	3501422111001	4021226867013	DC 2	€ 207,18
	Exit Pad F 2P Contur Design <b>Zwart</b>	3501422111002	4021226803424	DC 2	€ 207,18

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>PHT 05 F buitenbeslag</b>					
	Buitenbeslag met dormakaba deurkruk, voor brand- en rookwerende deuren met een deurdikte tot 60 mm. Met geïntegreerde dichtingsring. Geschikt voor opname van een enkelzijdige Europrofiel cilinder. Met krukstift en 2 cilinder-bevestigingsschroeven.				
	PHT 05 F <b>Zilver</b>	3501439051001	4021226872604	DC 2	€ 80,06
	PHT 05 F <b>Zwart RAL 9005</b>	3501439051002	4021226267653	DC 2	€ 80,06
	PHT 05 F <b>Wit</b>	3501439051010	4021226267660	DC 2	€ 80,06
	PHT 05 F <b>RVS Design</b>	3501439051004	4021226267677	DC 2	€ 219,19
<b>PHT 03</b>					
	Buitenbeslag met design kruk model 8830, voor algemene deuren tot 60 mm dikte, niet afsluitbaar. Met krukstift en 2 bevestigingsschroeven.				
	PHT 03 <b>Zilver</b>	3501439031001	4021226883600	DC 2	€ 54,10
	PHT 03 <b>Wit</b>	3501439031010	4021226267639	DC 2	€ 54,10
	PHT 03 <b>Zwart RAL 9005</b>	3501439031002	4021226267622	DC 2	€ 54,10
<b>PHT 07 F Buitenbeslag</b>					
	Buitenbeslag, combineerbaar met dormakaba deurkruk of knopkruk voor brand- en rookwerende deuren. Met krukstift en 2 cilinder-bevestigingsschroeven.				
	PHT 07 F <b>Zilver</b>	3501439071001	4021226267714	DC 2	€ 55,68
	PHT 07 F <b>Zwart RAL 9005</b>	3501439071010	4021226267738	DC 2	€ 55,68
	PHT 07 F <b>RVS Design</b>	3501439071004	4021226267745	DC 2	€ 183,53
	PHT 07 F <b>Wit</b>	3501439071002	4021226267721	DC 2	€ 55,68
<b>PH 8100</b>					
	Aluminium brandwerende deurkruk, voor de combinatie met buitenbeslag PHT 07				
	PH 8100 <b>Zilver</b>	90050058315	4031588387807	DC 2	€ 60,65
	PH 8100 <b>Zwart</b>	90050058316	4031588387838	DC 2	€ 38,21
	PH 8100 <b>RVS Design</b>	90050058318	4031588387821	DC 2	€ 60,89
	PH 8100 <b>Wit</b>	90050058317	4031588387845	DC 2	€ 36,99
<b>PH 8906</b>					
	Aluminium brandwerende deurkruk, voor de combinatie met buitenbeslag PHT 07				
	PH 8906 <b>Zilver</b>	90050058319	4031588387845	DC 2	€ 25,72
	PH 8906 <b>Wit</b>	90050058321	4031588387869	DC 2	€ 37,12
	PH 8906 <b>Zwart</b>	90050058320	4031588387852	DC 2	€ 36,99
	PH 8906 <b>RVS Design</b>	90050058322	4031588387876	DC 2	€ 42,46

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>PH 8998</b>				
	Aluminium brandwerende deurkruk, voor de combinatie met buitenbeslag PHT 07			
PH 8998 <b>Zilver</b>	90050058323	4031588387883	DC 2	€ 36,99
PH 8998 <b>Wit</b>	90050058325	4031588387906	DC 2	€ 36,99
PH 8998 <b>Zwart</b>	90050058324	4031588387890	DC 2	€ 36,99
PH 8998 <b>RVS Design</b>	90050058326	4031588387913	DC 2	€ 36,99
<b>PH 8020</b>				
	Aluminium brandwerende deurkruk, voor de combinatie met buitenbeslag PHT 07.			
PH 8020 <b>Zilver</b>	90050058327	4031588387920	DC 2	€ 36,99
PH 8020 <b>Wit</b>	90050058328	4031588387937	DC 2	€ 36,99
PH 8020 <b>Zwart</b>	90050058330	4031588387951	DC 2	€ 42,09
PH 8020 <b>RVS Design</b>	90050058329	4031588387944	DC 2	€ 36,99
<b>PHT 06</b>				
	Buitenbeslag met vaste knop, voor algemene deuren tot 60 mm dikte, geschikt voor halve europrofiel cilinder. Met krukuiemelaar en 2 bevestigingsschroeven.			
PHT 06 <b>Zilver</b>	3501439061001	4021226267684	DC 2	€ 60,65
PHT 06 <b>Zwart RAL 9005</b>	3501439061002	4021226267691	DC 2	€ 60,65
PHT 06 <b>Wit</b>	3501439061010	4021226267707	DC 2	€ 60,65
<b>PHT S 05 Verlengde krukstift</b>				
	8 mm tuimelaar, incl. bevestigingsschroeven voor deurdiktes van 60–105 mm.			
PHT S 05 Verlengde krukstift	3501439200050	4021226277348	DC 2	€ 8,13
<b>Afdichtingsset</b>				
	Afdichtingsset voor buitenbeslag- en panieksluitingen PHA / PHB op brand- en rookwerende deuren.			
Afdichtingsset	3501439200060	4021226277355	DC 2	€ 12,01



Paniekbeslag

## Overzichtstabel SVP/SVZ

### Uitvoering EN 179 + EN 1125


Kenmerken SVP/SVZ	SVP 5xxx	SVP 4xxx	SVP 6xxx	SVZ 6xxx	SVP 2000 DCW®	SVP 2000 DCW® F	SVP 7000 Air
Mechanisch slot	●	●	-	-	-	-	-
Deurkrukgestuurd slot	-	-	●	●	-	-	●
Motorslot	-	-	-	-	●	●	-
Toegangscontroleslot	-	-	-	●	-	-	-
Antipaniefunctie	●	●	●	-	●	●	● <sup>3)</sup>
Mechanische zelfvergrendeling	●	●	●	●	●	●	●
Mechanische procesbeveiliging	●	●	●	●	●	●	●
Tweepuntsvergrendeling	●	●	●	●	●	●	-
Sabotagelijn	-	●	●	●	●	●	-
Nachtschootbewaking	-	●	●	●	●	●	-
Melding deurkrukbediening/antipaniekontgrendeling	-	●	●	●	●	●	-
Deuropeningsbewaking via stuurschoot	-	●	●	●	●	●	-
Cilindercontact	-	●	●	●	●	●	-
Externe deurkruk elektrisch aan-/afkoppelbaar	-	-	●	●	-	-	●
Ontgrendeling via elektromotor	-	-	-	-	●	●	-
Instelbare ontgrendelingstijd	-	-	-	-	●	●	-
Permanente toegang van buiten mogelijk (permanent open) <sup>1)</sup>	-	-	●	●	-	-	●
Zelfvergrendeling elektrisch uitschakelbaar (permanente ontgrendeling) <sup>2)</sup>	-	-	-	-	●	-	-
Automatische uitschakeling permanent open/permanente ontgrendeling bij stroomuitval	-	-	●	●	○ <sup>2)</sup>	-	-
Elektronische procesbeveiliging (sabotagebeveiliging)	-	-	-	-	●	●	-
Automatisch terugzetten van de vrijgave na niet openen van de deur	-	-	●	●	●	●	-
Toelating conform EN 179	●	●	●	-	●	●	●
Toelating conform EN 1125	●	●	●	-	●	●	●


● = ja    - = nee    ○ = optie

<sup>1)</sup> Functie PERMANENT OPEN ook toegelaten voor brand- en rookdeuren, omdat deze bij brand dicht gaan.

<sup>2)</sup> In combinatie met de PR-module.

<sup>3)</sup> In combinatie met SVP-S Air

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Zelfvergrendelend anti-paniekslot SVP 5xxx voor opdekdeuren</b>					
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot met geoptimaliseerde mechanische procesbeveiliging voor opdekdeuren. Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na sluiten van de deur.				
	Universele stuurschoot (voorplaat 24mm, DIN L/R bruikbaar), antipaniekontgrendeling via deurkruk, omschakelfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf. Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend. 9 mm vierkante tuimelaar.				
	Corrosiewerende slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en meegeleverde sluitplaat van roestvrij staal Gecertificeerd conform EN 179 en conform EN 1125 voor gebruik met antipaniekdeurbeslag				
	Bij geschikte deursystemen is inbraakbeveiliging tot WK2 mogelijk.				
	SVP 5251 VB PZ 72/55 DIN L 20	70525100	4021226882818	STA 2	€ 203,42
	SVP 5252 VB PZ 72/55 DIN R 20	70525200	4021226882825	STA 2	€ 203,42
	SVP 5261 VB PZ 72/60 DIN L 20	70526100	4021226882849	STA 2	€ 203,42
	SVP 5262 VB PZ 72/60 DIN R 20	70526200	4021226882856	STA 2	€ 203,42
	SVP 5271 VB PZ 72/65 DIN L 20	70527100	4021226882900	STA 2	€ 203,42
	SVP 5272 VB PZ 72/65 DIN R 20	70527200	4021226882917	STA 2	€ 203,42
SVP 5281VB PZ 72/80 DIN L 20	70528100	4048442651271	STA 2	€ 242,72	
SVP 5282 VB PZ 72/80 DIN R 20	70528200	4048442651288	STA 2	€ 242,72	
SVP 5291VB PZ 72/100 DIN L 20	70529100	4048442650076	STA 2	€ 242,72	
SVP 5292VB PZ 72/100 DIN R 20	70529200	4048442650083	STA 2	€ 242,72	

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Zelfvergrendelend anti-paniekslot SVP 5xxx voor stompe deuren (SKG **)</b>					
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot met geoptimaliseerde mechanische procesbeveiliging voor stompe deuren. Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na sluiten van de deur.				
	Universele stuurschoot (voorplaat 24mm, DIN L/R omkeerbaar). Paniekontgrendeling via deurkruk, omschakelfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf.				
	Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend. 9 mm vierkante tuimelaar. Corrosiewerende slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en meegeleverde sluitplaat van roestvrij staal. Gecertificeerd conform EN 179 en conform EN 1125 voor gebruik met antipaniekdeurbeslag.				
	Bij geschikte deursystemen is inbraakbeveiliging tot WK2 mogelijk. SKG **-gekeurd.				
	SVP 5257/5258 VB PZ72/55 DIN L/R 24	70525700	4021226882832	STA 2	€ 203,42
	SVP 5267/5268 VB PZ 72/60 DIN L/R 24	70526700	4021226882863	STA 2	€ 203,42
SVP 5277/5278 VB PZ 72/65 DIN L/R 24	70527700	4021226882924	STA 2	€ 203,42	
SVP 5287 VB PZ 72/80 DIN L/R24	70528700	4048442650069	STA 2	€ 242,72	
SVP 5297 VB PZ 72/100 DIN L/R 24	70529700	4048442650090	STA 2	€ 242,72	

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Zelfvergrendelend anti-paniekslot SVP 4xxx voor opdekdeuren**


Zelfvergrendelend anti-paniekslot, elektrisch bewaakt, met geoptimaliseerde mechanische procesbeveiliging. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90 %), 'ontgrendeld' (< 10 % van de nachtschootuitwerp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deurkrukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Contactbelastbaarheid: 30 V DC, 100 mA.

Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na sluiten van de deur. Universele stuurschoot (20mm-voorplaat, DIN L en R versies). Paniekontgrendeling via deurkruk, omschakelfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf. Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend. 9mm-vierkante tuimelaar.

Corrosiewerende slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en meegeleverde sluitplaat van roestvrij staal. Gecertificeerd conform EN 179 en conform EN 1125 voor gebruik met antipaniekdeurbeslag. Bij geschikte deursystemen is inbraakbeveiliging tot WK2 mogelijk.

SVP 4251 VB PZ 72/55 DIN L 20	70425100	4021226882634	STA 2	€ 338,31
SVP 4252 VB PZ 72/55 DIN R 20	70425200	4021226882641	STA 2	€ 338,31
SVP 4261 VB PZ 72/60 DIN L 20	70426100	4021226882665	STA 2	€ 338,31
SVP 4262 VB PZ 72/60 DIN R 20	70426200	4021226882672	STA 2	€ 338,31
SVP 4271 VB PZ 72/65 DIN L 20	70427100	4021226882726	STA 2	€ 371,91
SVP 4272 VB PZ 72/65 DIN R 20	70427200	4021226882733	STA 2	€ 371,91
SVP 4281 VB PZ 72/80 DIN L 20	70428100	4048442651158	STA 2	€ 371,91
SVP 4282 VB PZ 72/80 DIN R 20	70428200	4048442651165	STA 2	€ 371,91
SVP 4291 VB PZ 72/100 DIN L 20	70429100	4048442651189	STA 2	€ 371,91
SVP 4292 VB PZ 72/100 DIN R 20	70429200	4048442651196	STA 2	€ 371,91

**Zelfvergrendelend anti-paniekslot SVP 4xxx voor stompe deuren (SKG \*\*)**


Zelfvergrendelend anti-paniekslot, elektrisch bewaakt, met geoptimaliseerde mechanische procesbeveiliging. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90 %), 'ontgrendeld' (< 10 % van het nachtschootuitwerp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deurkrukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Contactbelastbaarheid: 30 V DC, 100 mA.

Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na sluiten van de deur. Universele stuurschoot (24 mm-voorplaat, DIN L/R omkeerbaar). Paniekontgrendeling via deurkruk, omschakelfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf.

Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend. 9mm-vierkante tuimelaar.

Corrosiewerende slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en meegeleverde sluitplaat van roestvrij staal. Gecertificeerd conform EN 179 en conform EN 1125 voor gebruik met antipaniekdeurbeslag.

Bij geschikte deursystemen is inbraakbeveiliging tot WK2 mogelijk. SKG \*\*-gekeurd.

SVP 4257 VB PZ 72/55 DIN L/R 24	70425700	4021226882658	STA 2	€ 338,31
SVP 4267 VB PZ 72/60 DIN L/R 24	70426700	4021226882689	STA 2	€ 338,31
SVP 4277 VB PZ 72/65 DIN L/R 24	70427700	4021226882740	STA 2	€ 371,91
SVP 4287 VB PZ 72/80 DIN L/R 24	70428700	4048442651172	STA 2	€ 371,91
SVP 4297 VB PZ 72/100 DIN L/R 24	70529700	4048442650090	STA 2	€ 242,72



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Zelfvergrendelend anti-paniekslot SVP 6xxx voor opdekdeuren**


SVP 6000 uitvoering voor houten deuren. Arbeids- of ruststroommodus universeel op het slot instelbaar. Aansluiting universeel op 12 V DC/24 V DC (gestabiliseerd) zonder omschakeling vooraf. Voorplaat 20 mm.

Paniekzijde omschakelbaar door bevoegd personeel met speciaal gereedschap. Gecertificeerd conform EN 179 en EN 1125 voor gebruik met antipaniekdeurbeslag.

SVP 6251 VB PZ 72/55 L-buiten/R-binnen 20	70625100	4021226883020	STA 2	€ 496,60
SVP 6261 VB PZ 72/60 L-buiten/R-binnen 20	70626100	4021226883082	STA 2	€ 496,60
SVP 6271 VB PZ 72/65 L-buiten/R-binnen 20	70627100	4021226883204	STA 2	€ 496,60
SVP 6281 VB PZ 72/80 L-buiten/R-binnen 20	70628100	4048442651370	STA 2	€ 541,73
SVP 6291VB PZ 72/100 L-buiten/R-binnen 20	70629100	4048442651431	STA 2	€ 541,73
SVP 6252 VB PZ 72/55 R-buiten/L-binnen 20	70625200	4021226883044	STA 2	€ 496,60
SVP 6262 VB PZ 72/60 R-buiten/L-binnen 20	70626200	4021226883105	STA 2	€ 496,60
SVP 6272 VB PZ 72/65 R-buiten/L-binnen 20	70627200	4021226883228	STA 2	€ 496,60
SVP 6282 VB PZ 72/80 R-buiten/L-binnen 20	70628200	4048442651387	STA 2	€ 541,73
SVP 6292 VB PZ 72/100 R-buiten/L-binnen 20	70629200	4048442651448	STA 2	€ 541,73
SVP 6253 VB PZ 72/55 L-binnen/R-buiten 20	70625300	4021226883051	STA 2	€ 496,60
SVP 6263 VB PZ 72/60 L-binnen/R-buiten 20	70626300	4021226883112	STA 2	€ 496,60
SVP 6273 VB PZ 72/65 L-binnen/R-buiten 20	70627300	4021226883235	STA 2	€ 496,60
SVP 6283 VB PZ 72/80 L-binnen/R-buiten 20	70628300	4048442651394	STA 2	€ 541,73
SVP 6293VB PZ 72/100 L-binnen/R-buiten 20	70629300	4048442651455	STA 2	€ 541,73
SVP 6254 VB PZ 72/55 R-binnen/L-buiten 20	70625400	4021226883037	STA 2	€ 496,60
SVP 6264 VB PZ 72/60 R-binnen/L-buiten 20	70626400	4021226883099	STA 2	€ 496,60
SVP 6274 VB PZ 72/65 R-binnen/L-buiten 20	70627400	4021226883211	STA 2	€ 496,60
SVP 6284 VB PZ 72/80 R-binnen/L-buiten 20	70628400	4048442651400	STA 2	€ 541,73
SVP 6294 VB PZ 72/100 R-binnen/L-buiten 20	70629400	4048442651462	STA 2	€ 541,73

**Zelfvergrendelend anti-paniekslot SVP 6xxx voor stompe deuren (SKG \*\*)**


SVP 6000 uitvoering voor houten deuren. Arbeids- of ruststroommodus universeel op het slot instelbaar. Aansluiting universeel op 12 V DC/24 V DC (gestabiliseerd) zonder omschakeling vooraf. Voorplaat 24 mm.

Paniekzijde omschakelbaar door bevoegd personeel met speciaal gereedschap. Gecertificeerd conform EN 179 en EN 1125 voor gebruik met anti-paniekdeurbeslag. SKG \*\*-gekeurd.

SVP 6257 VB PZ 72/55 L-buiten/R-binnen 24	70625700	4021226883068	STA 2	€ 496,60
SVP 6267 VB PZ 72/60 L-buiten/R-binnen 24	70626700	4021226883129	STA 2	€ 496,60
SVP 6277 VB PZ 72/65 L-buiten/R-binnen 24	70627700	4021226883242	STA 2	€ 496,60
SVP 6287VB PZ 72/80 L-buiten/R-binnen 24	70628700	4048442651417	STA 2	€ 541,73
SVP 6297VB PZ 72/100 L-buiten/R-binnen 24	70629700	4048442651479	STA 2	€ 541,73
SVP 6258 VB PZ 72/55 R-buiten/L-binnen 24	70625800	4021226883075	STA 2	€ 496,60
SVP 6268 VB PZ 72/60 R-buiten/L-binnen 24	70626800	4021226883136	STA 2	€ 496,60
SVP 6278 VB PZ 72/65 R-buiten/L-binnen 24	70627800	4021226883259	STA 2	€ 496,60
SVP 6288 VB PZ 72/80 R-buiten/L-binnen 24	70628800	4048442651424	STA 2	€ 541,73
SVP 6298VB PZ 72/100 R-buiten/L-binnen 24	70629800	4048442651486	STA 2	€ 541,73

**Zelfvergrendelend toegangscontroleslot SVZ 6xxx voor stompe deuren (SKG \*\*)**

Zelfvergrendelend toegangscontroleslot, elektrisch bewaakt, met eendelige krukstuimelaar, elektrisch aangestuurde externe buitenkruk in arbeidsstroom- of rust-stroomuitvoering en geoptimaliseerde mechanische procesbeveiliging.

Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrend-'ontgrendeld' (< 10 % van het nachtschoot-traject), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deurkrukbediening/cilindercontact'. De deurkrukken zijn in stroomloze toestand afgekoppeld (arbeidsstroom) of aangekoppeld (ruststroom). Via de aansturing van de magneetspoel in het slot (bijv. door een toegangscontrolesysteem) worden de deurkrukken aangekoppeld of afgekoppeld.


De aansturing van de deurkrukken wordt via een GND-contact door middel van een potentiaalvrije sluiters (arbeidsstroom) of opener (ruststroom) uitgevoerd. PERMANENT OPEN (permanente aankoppeling van de deurkruk, bijv. voor bedrijf overdag) is mogelijk. Aansluiting universeel op 12 VDC/24 V DC, stroomverbruik: max. 0,4 A, contactbelastbaarheid: max. 30 V DC, 100 mA.

Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning bij sluiten van de deur.

Universele stuurschoot (24mm-voorplaat, DIN links/rechts omkeerbaar). Ontgrendeling met een sleutel of aankoppelbare deurkruk.

Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend. Gedeelde 9 mm vierkante tuimelaar.

SVZ 6257/6258 VB PZ 72/55 DIN L/R 24	70625810	4048442631860	STA 2	€ 496,60
SVZ 6267/6268 VB PZ 72/60 DIN L/R 24	70626810	4021226883389	STA 2	€ 496,60
SVZ 6277/6278 VB PZ 72/65 DIN L/R 24	70627810	4021226883440	STA 2	€ 496,60

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Batterijaangedreven zelfvergrendelende antipaniekslot SVP 7000 Air voor opdekdeuren</b>				
	Zelfvergrendelend antipaniekslot voor houten deuren, batterijaangedreven, met gedeelte kruktuimelaar, elektrisch aanstuurbare externe buitenkruk. Arbeidsstroom.			
	Via de overdrachtsbox SVP-S AIR (geïntegreerd in het bestaande toegangscontrolesysteem) of de handzender SVP-AIR kan de externe deurkruk worden aan- of afgekoppeld. Deurkruk in de vluchtrichting is altijd aangekoppeld. Er is geen bekabeling voor de deur nodig. Kortstondige ontgrendeling of permanent open (permanente aankoppeling van de externe deurkruk) mogelijk. Programmering van maar liefst 99 bevoegdheden en vervangen van de batterij kan zonder uitbouwen van het slot, beveiligd via de slotcilinder.			
Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend; 9mm-gedeelde vierkante tuimelaar. Corrosiewerende slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en meegeleverde sluitplaat van roestvrij staal. Gecertificeerd cf. EN 179, EN 1125.				
SVP 7251 Air PZ 72/55 DIN L 20mm	70725100	4057534001887	STA 2	€ 750,85
SVP 7252 Air PZ 72/55 DIN R 20mm	70725200	4057534001917	STA 2	€ 750,85
SVP 7253 Air PZ 72/55 DIN L 20mm	70725300	4057534004925	STA 2	€ 750,85
SVP 7254 Air PZ 72/55 DIN R 20mm	70725400	4057534006240	STA 2	€ 750,85
SVP 7261 Air PZ 72/60 DIN L 20mm	70726100	4057534002143	STA 2	€ 750,85
SVP 7262 Air PZ 72/60 DIN R 20mm	70726200	4057534001962	STA 2	€ 750,85
SVP 7263 Air PZ 72/60 DIN L 20mm	70726300	4057534002334	STA 2	€ 750,85
SVP 7263 Air PZ 72/60 DIN R 20mm	70726400	4057534002570	STA 2	€ 750,85
SVP 7271 Air PZ 72/65 DIN L 20mm	70727100	4057534002129	STA 2	€ 750,85
SVP 7272 Air PZ 72/65 DIN R 20mm	70727200	4057534002136	STA 2	€ 750,85
SVP 7273 Air PZ 72/65 DIN L 20mm	70727300	4057534002600	STA 2	€ 750,85
SVP 7274 Air PZ 72/65 DIN R 20mm	70727400	4057534002297	STA 2	€ 750,85
SVP 7281 Air PZ 72/80 DIN L 20mm	70728100		STA 2	Op aanvraag
SVP 7282 Air PZ 72/80 DIN R 20mm	70728200		STA 2	Op aanvraag
SVP 7283 Air PZ 72/80 DIN L 20mm	70728300		STA 2	Op aanvraag
SVP 7284 Air PZ 72/80 DIN R 20mm	70728400		STA 2	Op aanvraag

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Batterijaangedreven zelfvergrendelende antipaniekslot SVP 7000 Air voor stompe deuren**



Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor houten deuren, batterijaangedreven, met gedeelte kruktuimelaar, elektrisch aanstuur-bare externe buitenkruk. Arbeidsstroom.


Via de overdrachtsbox SVP-S AIR (geïntegreerd in het bestaande toegangscontrolesysteem) of de handzender SVP-AIR kan de externe deurkruk worden aan- of afgekoppeld. Deurkruk in de vluchtrichting is altijd aangekoppeld.

Er is geen bekabeling voor de deur nodig. Kortstondige ontgrendeling of permanent open (permanente aankoppeling van de externe deurkruk) mogelijk. Programmering van maar liefst 99 bevoegdheden en vervangen van de batterij zonder uitbouwen van het slot, beveiligd via de slotcilinder.

Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend; 9mm-gedeelde vierkante tuimelaar. Corrosiewerende slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en meegeleverde sluitplaat van roestvrij staal. Gecertificeerd cf. EN 179, EN 1125

SVP 7255 Air D55 PZ DIN L 24mm	70725500		STA 2	€ 750,85
SVP 7256 Air D55 PZ DIN R 24mm	70725600		STA 2	€ 750,85
SVP 7257 Air D55 PZ DIN L 24mm	70725700		STA 2	€ 750,85
SVP 7258 Air D55 PZ DIN R 24mm	70725800		STA 2	€ 750,85
SVP 7265 Air D60 PZ DIN L 24mm	70726500		STA 2	€ 750,85
SVP 7266 Air D60 PZ DIN R 24mm	70726600		STA 2	€ 750,85
SVP 7267 Air D60 PZ DIN L 24mm	70726700		STA 2	€ 750,85
SVP 7268 Air D60 PZ DIN R 24mm	70726800		STA 2	€ 750,85
SVP 7275 Air D65 PZ DIN L 24mm	70727500		STA 2	€ 750,85
SVP 7276 Air D65 PZ DIN R 24mm	70727600		STA 2	€ 750,85
SVP 7277 Air D65 PZ DIN L 24mm	70727700		STA 2	€ 750,85
SVP 7278 Air D65 PZ DIN R 24mm	70727800		STA 2	€ 750,85
SVP 7285 Air D80 PZ DIN L 24mm	70728500		STA 2	€ 750,85
SVP 7286 Air D80 PZ DIN R 24mm	70728600		STA 2	€ 750,85
SVP 7287 Air D80 PZ DIN L 24mm	70728700		STA 2	€ 750,85
SVP 7288 Air D80 PZ DIN R 24mm	70728800		STA 2	€ 750,85

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Zelfvergrendelend antipaniekmotorslot SVP 2000 DCW® voor opdeuren</b>					
	<p>Zelfvergrendelend gemotoriseerd anti-paniekslot met geoptimaliseerde mechanische en elektrische procesbeveiliging. Gebruiksmodi rechtstreeks via analoge aansturing, met SVP-S 4x (met volledige functionaliteit) of via DCW®-BUS of via CAN-BUS op TMS, Saferoute en/of ED 100/250 mogelijk.</p> <p>Led-statusindicatie geeft storingsmeldingen aan, zoals onjuiste bedrijfsspanning of busverbinding onderbroken en andere! Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (&gt; 90%), 'ontgrendeld' (&lt; 10% van de nachtschootuitwerp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'.</p> <p>Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na sluiten van de deur. Universele stuurschoot (24mm-voorplaat, DIN links en DIN rechts omkeerbaar). Paniekontgrendeling via deurkruk, conform EN 179 of antipaniekstang conform EN 1125 alsmede omschakelfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf.</p> <p>Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend, 9mm- vierkante tuimelaar. Corrosiewerende slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat met meegeleverde slotplaat van roestvrij staal. Aansluiting op 24 V. Bij geschikte deursystemen is inbraakbeveiliging tot WK2 mogelijk.</p>				
	SVP 2251 VB PZ 72/55 DIN L 20	70225100	4048442604024	STA 2	€ 926,50
	SVP 2252 VB PZ 72/55 DIN R 20	70225200	4048442604031	STA 2	€ 926,50
	SVP 2261 VB PZ 72/60 DIN L 20	70226100	4048442604055	STA 2	€ 926,50
	SVP 2262 VB PZ 72/60 DIN R 20	70226200	4048442604062	STA 2	€ 926,50
	SVP 2271 VB PZ 72/65 DIN L 20	70227100	4048442604116	STA 2	€ 926,50
	SVP 2272 VB PZ 72/65 DIN R 20	70227200	4048442604123	STA 2	€ 926,50
	SVP 2281 VB PZ 72/80 DIN L 20	70228100	4048442651035	STA 2	€ 987,64
	SVP 2282VB PZ 72/80 DIN R 20	70228200	4048442651042	STA 2	€ 987,64
	SVP 2291 VB PZ 72/100 DIN L 20	70229100	4048442651066	STA 2	€ 987,64
SVP 2292VB PZ 72/100 DIN R 20	70229200	4048442651073	STA 2	€ 987,64	

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Zelfvergrendelend antipaniekmotorslot SVP 2000 DCW® voor stompe deuren (SKG **)</b>					
	<p>Zelfvergrendelend gemotoriseerd anti-paniekslot met geoptimaliseerde mechanische en elektrische procesbeveiliging. Gebruiksmodi rechtstreeks via analoge aansturing, met SVP-S 4x (met volledige functionaliteit) of via DCW®-BUS of via CAN-BUS op TMS, Saferoute en/of ED 100/250 mogelijk.</p> <p>Led-statusindicatie geeft storingsmeldingen aan, zoals onjuiste bedrijfsspanning of busverbinding onderbroken en andere! Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (&gt; 90%), 'ontgrendeld' (&lt; 10% van de nachtschootuitwerp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'.</p> <p>Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na sluiten van de deur. Universele stuurschoot (24mm-voorplaat, DIN links en DIN rechts omkeerbaar). Paniekontgrendeling via deurkrukconform EN 179 of antipaniekstang conform EN 1125 alsmede omschakelfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf. S</p> <p>talen nachtschoot 20 mm uitwerpend, 9mm- vierkante tuimelaar Corrosiewerende slotkast in DIN-Afmetingen, kap en meegele-verte slotplaat van roestvrij staal. Aansluiting op 24 V. Bij geschikte deursystemen is inbraakbeveiliging tot WK2 mogelijk. SKG **-gekeurd.</p>				
	SVP 2257/2258 VB PZ 72/55 DIN L/R 24	70225700	4048442628365	STA 2	€ 926,50
	SVP 2267/68 VB PZ 72/60 DIN L/R 24	70226700	4048442604079	STA 2	€ 926,50
	SVP 2277/78 VB PZ 72/65 DIN L/R 24	70227700	4048442603836	STA 2	€ 926,50
	SVP 2287 VB PZ 72/80 DIN L/R 24	70228700	4048442651059	STA 2	€ 987,64

Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
------------	------	--------------	------------

#### Zelfvergrendelend antipaniekmotorslot SVP 2000 DCW® F met geïntegreerde Power Reserve-module voor opdekdeuren

Zelfvergrendelend gemotoriseerd antipaniekslot met geoptimaliseerde mechanische en elektrische procesbeveiliging. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren door een geïntegreerde PR-module, zonder permanent-open functie. Led-statusindicatie geeft storingsmeldingen aan, zoals onjuiste bedrijfsspanning of busverbinding onderbroken en andere! Duisburgfunctie: compatibel met cilinders van alle typen, ook elektronica- en vrijloopcilinders.

Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (>90% van de nachtschootuitworp), 'ontgrendeld' (<10% van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuur-schoot alsmede 'deurkrukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilinder-contact'. Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na sluiten van de deur. U

niversele stuurschoot (Voorplaat 24 mm, DIN L en DIN R omkeerbaar). Paniekontgrendeling via deurkruk conform EN 179 of antipaniekstang conform EN 1125 alsmede omschakelfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf. Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend, 9mm-vierkante tuimelaar.

Corrosiewerende slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en meegeleverde sluitplaat van roestvrij staal.

SVP 2251F VB PZ 72/55 DIN L20	70225120	4048442650120	STA 2	€ 1.061,39
SVP 2252F VB PZ 72/55 DIN R 20	70225220	4048442650236	STA 2	€ 1.061,39
SVP 2261F VB PZ 72/60 DIN L 20	70226120	4048442650137	STA 2	€ 1.061,39
SVP 2262F VB PZ 72/60 DIN R 20	70226220	4048442650243	STA 2	€ 1.061,39
SVP 2271F VB PZ 72/65 DIN L 20	70227120	4048442650144	STA 2	€ 1.061,39
SVP 2272F VB PZ 72/65 DIN R 20	70227220	4048442650250	STA 2	€ 1.061,39
SVP 2281F VB PZ 72/80 DIN L 20	70228120	4048442650151	STA 2	€ 1.127,73
SVP 2282F VB PZ 72/80 DIN R 20	70228220	4048442650267	STA 2	€ 1.127,73
SVP 2291F VB PZ 72/100 DIN L 20	70229120	4048442650168	STA 2	€ 1.127,73
SVP 2292F VB PZ 72/100 DIN R 20	70229220	4048442650274	STA 2	€ 1.127,73

#### Zelfvergrendelend antipaniekmotorslot SVP 2000 DCW® F met geïntegreerde Power Reserve-module voor stompe deuren


Zelfvergrendelend gemotoriseerd anti-paniekslot met geoptimaliseerde mechanische en elektrische procesbeveiliging. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren door een geïntegreerde PR-module, zonder permanent-open functie. Led-statusindicatie geeft storingsmeldingen aan, zoals onjuiste bedrijfsspanning of busverbinding onderbroken en andere! Duisburgfunctie: compatibel met cilinders van alle typen, ook elektronica- en vrijloopcilinders.


Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (>90% van de nachtschootuitworp), 'ontgrendeld' (<10% van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deurkrukbediening/anti-paniekontgrendeling' en 'cilinder-contact'. Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na sluiten van de deur.

Universele stuurschoot (Voorplaat 24 mm, DIN L en DIN R omkeerbaar). Paniekontgrendeling via deurkruk conform EN 179 of antipaniekstang conform EN 1125 alsmede omschakelfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf. Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend, 9mm-vierkante tuimelaar.

Corrosiewerende slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en meegeleverde sluitplaat van roestvrij staal

SVP 2257F VB PZ 72/55 DIN L/R 24	70225720	4048442650342	STA 2	€ 1.061,39
SVP 2267F VB PZ 72/60 DIN L/R 24	70226720	4048442650359	STA 2	€ 1.061,39
SVP 2277F VB PZ 72/65 DIN L/R 24	70227720	4048442650366	STA 2	€ 1.061,39
SVP 2287F VB PZ 72/80 DIN L/R 24	70228720	4048442650373	STA 2	€ 1.127,73
SVP 2297F VB PZ 72/100 DIN L/R 24	70229720	4048442650380	STA 2	€ 1.127,73

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Zelfvergrendelend anti-paniekslot SVP 5xxx voor profieldeuren/smalstijl (SKG **)</b>				
	Zelfvergrendelend antipaniekslot met geoptimaliseerde mechanische procesbeveiliging voor profieldeuren. Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na sluiten van de deur. Universele stuurschoot (voorplaat 24mm, DIN L/R omkeerbaar), antipaniekontgrendeling via deurkruk, omschakelfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf.			
	Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend. 9 mm vierkante tuimelaar. Corrosiewerende slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en meegeleverde sluitplaat van roestvrij staal. Gecertificeerd conform EN 179 en conform EN 1125 voor gebruik met antipaniekdeurbeslag.			
	Bij geschikte deursystemen is inbraakbeveiliging tot WK2 mogelijk. SKG **-keurmerk.			
	SVP 5719 RR PZ 92/35 DIN L/R 24	70571900	4048442645072	STA 2
SVP5729 RR PZ 92/40 DIN L/R 24	70572900	4048442645089	STA 2	€ 203,42
SVP5739 RR PZ 92/45 DIN L/R 24	70573900	4048442645096	STA 2	€ 203,42

<b>Zelfvergrendelend anti-paniekslot SVP4xxx voor profieldeuren/smalstijl (SKG **)</b>				
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot, elektrisch bewaakt, met geoptimaliseerde mechanische procesbeveiliging. Met signaeringscon-tacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90 %), 'ontgrendeld' (< 10 % van de nachtschootuitwerp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deurkrukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercon-tact'. Contactbelastbaarheid: 30 V DC, 100 mA.			
	Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na sluiten van de deur. Universele stuurschoot (24mm-voorplaat, DIN L/R omkeerbaar). Antipaniekontgrendeling via deurkruk, omschakelfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf.			
	Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend. 9mm-vierkante tuimelaar. Corrosiewerende slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en meegeleverde sluitplaat van roestvrij staal. Gecertificeerd conform EN 179 en conform EN 1125 voor gebruik met antipaniekdeurbeslag.			
	Bij geschikte deursystemen is inbraakbeveiliging tot WK2 mogelijk. SKG **-keurmerk.			
SVP 4719 RR PZ 92/35 DINL/R 24	70471900	4048442645010	STA 2	€ 338,31
SVP 4729 RR PZ 92/40 DINL/R 24	70472900	4048442645027	STA 2	€ 338,31
SVP 4739 RR PZ 92/45 DIN L/R 24	70473900	4048442645034	STA 2	€ 338,31

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Zelfvergrendelend anti-paniekslot SVP 6xxx in arbeidstroomuitvoering voor profieldeuren**


SVP 6000 uitvoering voor profieldeuren. Arbeidstroom uitvoering! (gestabiliseerd) zonder omschakeling vooraf. Gecertificeerd conform EN 179 en EN 1125 voor gebruik met anti-paniek deurbeslag.

SVP 6710 RR AS PZ 92/35 R-buiten/L-binnen 24	70671000	4048442645133	STA 2	€ 541,73
SVP 6720 RR AS PZ 92/40 R-buiten/L-binnen 24	70672000	4048442645140	STA 2	€ 541,73
SVP 6730 RR AS PZ 92/45 R-buiten/L-binnen 24	70673000	4048442645157	STA 2	€ 541,73
SVP 6719 RR AS PZ 92/35 L-buiten/R-binnen 24	70671900	4048442645195	STA 2	€ 541,73
SVP 6729 RR AS PZ 92/40 L-buiten/R-binnen 24	70672900	4048442645201	STA 2	€ 541,73
SVP 6739 RR AS PZ 92/45 L-buiten/R-binnen 24	70673900	4048442645218	STA 2	€ 541,73

**Zelfvergrendelend anti-paniekslot SVP 6xxx in ruststroomuitvoering voor profieldeuren**


SVP 6000 uitvoering voor profieldeuren. Ruststroom uitvoering! (gestabiliseerd) zonder omschakeling vooraf. Gecertificeerd conform EN 179 en EN 1125 voor gebruik met anti-paniek deurbeslag.

SVP 6710 RR RS PZ 92/35 R-buiten/L-binnen 24	70671050	4048442645317	STA 2	€ 541,73
SVP 6720 RR RS PZ 92/40 R-buiten/L-binnen 24	70672050	4048442645324	STA 2	€ 541,73
SVP 6730 RR RS PZ 92/45 R-buiten/L-binnen 24	70673050	4048442645331	STA 2	€ 541,73
SVP 6719 RR RS PZ 92/35 L-buiten/R-binnen 24	70671950	4048442645379	STA 2	€ 541,73
SVP 6729 RR RS PZ 92/40 L-buiten/R-binnen 24	70672950	4048442645386	STA 2	€ 541,73
SVP 6739 RR RS PZ 92/45 L-buiten/R-binnen 24	70673950	4048442645393	STA 2	€ 541,73



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Zelfvergrendelend toegangscontroleslot SVZ 6xxx arbeidsstroom voor profieldeuren (SKG **)</b>					
<p>Zelfvergrendelend toegangscontroleslot, elektrisch bewaakt, met eendelige kruk tuimelaar, elektrisch aangestuurde externe buitenkruk in arbeidsstroomuitvoering en geoptimaliseerde mechanische procesbeveiliging. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (&gt; 90 % van de nachtschootuitworp), 'ontgrendeld' (&lt; 10 % van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deurkrukbediening/cilindercontact'. De deurkrukken zijn in stroomloze toestand afgekoppeld (arbeidsstroom). Via de aansturing van de magneetspoel in het slot (bijv. door een toegangscontrolesysteem) worden de deurkrukken aangekoppeld of afgekoppeld. De aansturing van de deurkrukken wordt via een GND-contact door middel van een potentiaalvrije sluiters (arbeidsstroom) of opener (ruststroom) uitgevoerd.</p> <p>PERMANENT OPEN (permanente aankoppeling van de deurkruk, bijv. voor bedrijf overdag) is mogelijk. Aansluiting universeel op 12 V DC/24 V DC, stroomverbruik: max. 0,4 A, contactbelastbaarheid: max. 30 V DC, 100 mA.</p> <p>Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning bij sluiten van de deur. Universele stuurschoot (voorplaat 24mm, DIN links/rechts omkeerbaar). Ontgrendeling met een sleutel of aankoppelbare deurkruk. Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend. Gedeelde 9 mm vierkante tuimelaar.</p>					
	SVZ 6719 RR AS PZ 92/35 24	70671910	4048442645256	STA 2	€ 496,60
	SVZ 6729 RR AS PZ 92/40 24	70672910	4048442645263	STA 2	€ 496,60
	SVZ 6739 RR AS PZ 92/45 24	70673910	4048442645270	STA 2	€ 496,60

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Zelfvergrendelend toegangscontroleslot SVZ 6xxx ruststroom voor profieldeuren (SKG **)</b>					
<p>Zelfvergrendelend toegangscontroleslot, elektrisch bewaakt, met eendelige kruk tuimelaar, elektrisch aangestuurde externe buitenkruk in ruststroomuitvoering en geoptimaliseerde mechanische procesbeveiliging. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (&gt; 90 % van de nachtschootuitworp), 'ontgrendeld' (&lt; 10 % van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deurkrukbediening/cilindercontact'. De deurkrukken zijn in stroomloze toestand aangekoppeld (ruststroom). Via de aansturing van de magneetspoel in het slot (bijv. door een toegangscontrolesysteem) worden de deurkrukken aangekoppeld of afgekoppeld. De aansturing van de deurkrukken wordt via een GND-contact door middel van een potentiaalvrije sluiters (arbeidsstroom) of opener (ruststroom) uitgevoerd.</p> <p>PERMANENT OPEN (permanente aankoppeling van de deurkruk, bijv. voor bedrijf overdag) is mogelijk. Aansluiting universeel op 12 V DC/24 V DC, stroomverbruik: max. 0,4 A, contactbelastbaarheid: max. 30 V DC, 100 mA.</p> <p>Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning bij sluiten van de deur. Universele stuurschoot (voorplaat 24 mm, DIN links/rechts bruikbaar). Ontgrendeling met een sleutel of aankoppelbare deurkruk. Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend. Gedeelde 9 mm vierkante tuimelaar.</p>					
	SVZ 6719 RR RS PZ 92/35 24	70671960	4048442645430	STA 2	€ 496,60
	SVZ 6729 RR RS PZ 92/40 24	70672960	4048442645447	STA 2	€ 496,60
	SVZ 6739 RR RS PZ 92/45 24	70673960	4048442645454	STA 2	€ 496,60

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Zelfvergrendelend anti-paniekslot SVP 2xxx DCW® voor profieldeuren (SKG \*\*)**


Zelfvergrendelend gemotoriseerd anti-paniekslot met geoptimaliseerde mechanische en elektrische procesbeveiliging.

Gebruiksmodi rechtstreeks via analoge aansturing, met SVP-S 4x (met volledige functionaliteit) of via DCW®-BUS of via CAN-BUS op TMS, Saferoute en/of ED 100/250 mogelijk. Led-statusindicatie geeft storingsmeldingen aan, zoals onjuiste bedrijfsspanning of busverbinding onderbroken en andere! Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90 %), 'ontgrendeld' (< 10 % van de nachtschootuitwerp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/anti-paniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na sluiten van de deur. Universele stuurschoot (24 mm-voorplaat, DIN links en DIN rechts omkeerbaar).

Paniekontgrendeling via deurkrukconform EN 179 of anti-paniekstang conform EN 1125 alsmede omschakelfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf. Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend, 9 mm- vierkante tuimelaar.

Corrosiewerende slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en meegeleverde sluitplaat van roestvrij staal. Aansluiting op 24 V. Bij geschikte deursystemen is inbraakbeveiliging tot WK2 mogelijk. SKG \*\*-gekeurd.

SVP 2719 RR PZ 92/35 DIN L/R 24	70271900	4048442644952	STA 2	€ 926,50
SVP 2729 RR PZ 92/40 DIN L/R 24	70272900	4048442644969	STA 2	€ 926,50
SVP 2739 RR PZ 92/45 DIN L/R 24	70273900	4048442644976	STA 2	€ 926,50

**Zelfvergrendelend anti-paniekslot SVP 2xxx DCW® F voor profieldeuren**


Zelfvergrendelend gemotoriseerd anti-paniekslot met geoptimaliseerde mechanische en elektrische procesbeveiliging.

Geschikt voor brand- en rookwerende deuren door een geïntegreerde PR-module, zonder permanent-open functie. Led-statusindicatie geeft storingsmeldingen aan, zoals onjuiste bedrijfsspanning of busverbinding onderbroken en andere! Duisburgfunctie: compatibel met cilinders van alle typen, ook elektronica- en vrijloopcilinders.

Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90 % van de nachtschootuitwerp), 'ontgrendeld' (< 10 % van de nachtschootuitwerp), 'deur open/dicht' via stuur-schoot alsmede 'deurkrukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na sluiten van de deur. Universele stuurschoot (Voorplaat 24 mm, DIN L en DIN R omkeerbaar).

Paniekontgrendeling via deurkruk conform EN 179 of paniekstang conform EN 1125 alsmede omschakelfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf. Stalen nachtschoot 20 mm uitwerpend, 9 mm- vierkante tuimelaar.

Corrosiewerende slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en meegeleverde sluitplaat van roestvrij staal.

SVP 2719F RR PZ 92/35 DIN L/R 24	70271920	4048442644891	STA 2	€ 1.061,39
SVP 2729F RR PZ 92/40 DIN L/R 24	70272920	4048442644907	STA 2	€ 1.061,39
SVP 2739F RR PZ 92/45 DIN L/R 24	70273920	4048442644914	STA 2	€ 1.061,39

## SVP-S - Motorslotsturingen






dormakaba motorslotsturingen dienen voor de besturing van motorsloten uit de series SVP 2000 DCW® en SVP 2000 DCW® F. Behalve talloze geïntegreerde functies dient de sturing als interface tussen het slot en de meet- en regeltechniek van het gebouw, waardoor bijvoorbeeld het systeem statusmeldingen kan doen of in een reeds aanwezige IP (LAN)- of LON-netwerk kan worden geïntegreerd. De sturingen zijn in diverse behuizingsvarianten verkrijgbaar – sommige met voeding.







### F Aanwijzing







Bij motorsloten mag de functie PERMANENT OPEN bij gebruik op brand- en rookdeuren niet worden gebruikt, omdat anders de deur bij brand niet dicht wordt gehouden. Bij gebruik op brand- en rookdeuren moet de variant SVP 2000 DCW® F met geïntegreerde Power Reserve-module worden gebruikt of is de Power Reserve-module verplicht erbij nodig.

Vergelijking van SVP-S stuureenheden		Inzetbare motorslotsturing		
Toepassing		Zonder	SVP-S4x	Direct via DCW®
Alleen basisfunctie, geen extra functies	SVP 2000 DCW® / F	●	–	–
Alle functies, stand-alonemodule	SVP 2000 DCW® / F	–	●	–
	M-SVP 2200 DCW®	–	●	–
Te integreren in netwerken (LON of LAN)	SVP 2000 DCW® / F	–	●	–
Configuratie via TMS Soft	SVP 2000 DCW® / F	–	●	–
Power Reserve-module, als SVP 2000 DCW® F ook geïntegreerd leverbaar	SVP 2000 DCW® SVP-PR DCW®	–	●	●
Aansluiting op dormakaba DCW® componenten (TMS-systeem of ED met DCW® interface)	SVP 2000 DCW® / F	●	–	●

● ja – nee

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>SVP-S 4x DCW®</b>				
<p>Voor het bedrijf van de zelfvergrendelende antipaniekmotorsloten SVP 2000 DCW®, SVP 2000 DCW® F of M-SVP 2200 DCW® in de stand-alonemodus zonder dormakaba TMS deurmanagementsysteem of ED 100/250 bij alle functies. Geconfigureerd voor ontgren-deling met motor van de deur door toegangscontrolesystemen (door de klant aangeleverd). De sturing wordt via de DCW® systeembus met het slot verbonden. Desgewenst kan de sturing in een LAN-/LON-netwerk worden geïntegreerd. Het uitgebreid parametren, visualiseren en gebruiken van de toegangscontrolefuncties gebeurt via de geïntegreerde RS 232 interface/LAN/LON door middel van TMS Software/TMS Software Basic (vanaf versie 4.5). Ingangen: activering van het motorslot voor kortstondige ontgren-deling of permanente ontgren-deling, dagschootfunctie (alleen M-SVP), rookmelder, deurcontact (alleen SVP). Uitgangen zijn via TMS Software parametereerbaar. Uitgangen: "vergrendeld", "ontgrendeld", "deur dicht", "deurkrukbediening", alarm "deur open".</p>				
<b>SVP-S 42 DCW®</b>				
<p>Levering voor montage in schakelkasten en ter vervanging/als uitbreiding. Aansluiting op 24 V DC.</p>				
	SVP-S 42 DCW®	70922042	4021226958025	STA 2 € 505,47
<b>SVP-S 43 DCW®</b>				
<p>Gemonteerd in kunststof behuizing, IP 40. Aansluiting op 24 V DC. Afmetingen behuizing (b x h x d): ca. 200 x 120 x 90 mm.</p>				
	SVP-S 43 DCW®	70922043	4021226958032	STA 2 € 589,04
<b>SVP-S 44 DCW®</b>				
<p>Gemonteerd in kunststof behuizing, IP 54, met voeding dormakaba NT 241.5S. Aansluiting op 230 V AC +/- 10 %. Afmetingen behuizing (b x h x d): ca. 200 x 120 x 90 mm.</p>				
	SVP-S 44 DCW®	70922044	4021226958049	STA 2 € 732,29
<b>SVP-S 45 DCW®</b>				
<p>Voor aansluiting op 230 V, IP 30, voorbereid voor noodstroomvoorziening door accupack AP 1224 (niet meegeleverd). Afmetingen (b x h x d): 305 x 380 x 130 mm</p>				
	SVP-S 45 DCW®	70922045	4021226958056	STA 2 € 888,05
<b>SVP-S 46 DCW®</b>				
<p>Voor montage op omegarail.</p>				
	SVP-S 46 DCW®	70922046	4021226958063	STA 2 € 604,93

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>SVP-PR DCW®</b>				
	Power Reserve-module. Extra module ter waarborging van de auto-matisch hervergrendeling bij stroomuitval, verplicht bij gebruik in brand- en rookdeuren. Als alternatief kan de variant SVP 2xxx DCW®F met geïntegreerde PR-module worden gebruikt.			
SVP-PR DCW®	70922601	4021226957936	STA 2	€ 118,15
<b>Kabelovergang KÜ 260</b>				
	Robuuste roestvrijstalen spiraal met opbergkast van roestvrij staal voor het intrekken van flexibele voedingskabels tot 8 mm diameter. Biedt een knelvrije en tegen sabotage beveiligde verbinding tussen vleugel en kozijn van deuren en ramen. Voor deurbanden tot 18 mm draaipunt en openingshoek tot 110°, flexibele lengte van de spiraal: 155 mm, inbouwmaten van de opbergkast (b x h x d): ca. 24 x 260 x 17 mm			
KÜ 260	15811000	4021226228661	STA 2	€ 40,64
<b>Kabelovergang KÜ 480</b>				
	Robuuste roestvrijstalen spiraal met opbergkast van roestvrij staal voor het intrekken van flexibele voedingskabels tot 8 mm diameter. Biedt een knelvrije en tegen sabotage beveiligde verbinding tussen vleugel en kozijn van deuren en ramen. Voor deurbanden tot 36 mm draaipunt en openingshoek tot 180°, flexibele lengte van de spiraal: 370 mm, inbouwmaten van de opbergkast (b x h x d): ca. 24 x 480 x 17 mm			
KÜ 480	15813000	4021226228678	STA 2	€ 70,84
<b>Kabelspiraal KS 155</b>				
	Robuuste roestvrijstalen spiraal voor het intrekken van flexibele voedingskabels tot 8 mm diameter tussen beweeglijke elementen met holle ruimtes, ook als kabelbrug bruikbaar. Voor deurbanden tot 18 mm draaipunt en openingshoek tot 110°, flexibele lengte van de spiraal: 155 mm, inbouwmaten van de opbergkast (b x h x d): ca. 17 x 255 x 15 mm			
KS 155	15817000	4021226228685	STA 2	€ 33,12
<b>Kabelspiraal KS 370</b>				
	Robuuste roestvrijstalen spiraal voor het intrekken van flexibele voedingskabels tot 8 mm diameter tussen beweeglijke elementen met holle ruimtes, ook als kabelbrug bruikbaar. Voor deurbanden tot 36 mm draaipunt en openingshoek tot 180°, flexibele lengte van de spiraal: 370 mm, inbouwmaten van de opbergkast (b x h x d): ca. 17 x 470 x 15 mm			
KS 370	15819000	4021226228692	STA 2	€ 41,12
<b>LK-12 ontkoppelbare kabelovergangssteekverbinding</b>				
	LK-12 ontkoppelbare kabelovergangssteekverbinding Ontkoppelbare kabelovergangssteekverbinding voor inbouw in het deurkozijn, te combineren met de kabelovergangen KÜ en kabel-spiralen KS. 12-polig, met aansluitklemmen op de achterzijde. De steekbare schroefklem maakt eenvoudig loskoppelen en aan-sluiten van de voedingskabel van SVP of M-SVP sloten mogelijk voor flexibel en snel monteren, demonteren en onderhouden van de deur.			
LK-12	15813010	4021226870662	STA 2	€ 71,69

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Voedingskabel SVP-A 1100</b>				
	Voedingskabel, 12-aderig, met eenzijdig aangeslagen koppeling voor tegen ompolen beveiligd verbinden met SVP 6xxx, SVP 4xxx en SVP 2xxx Lengte = 10 m, LIYY 12 x 0,23 mm <sup>2</sup> , Ø = 6,5 mm			
	SVP-A 1100	70932992	4021226883556	STA 2 € 73,26
<b>SVP-A adapter (A1000)</b>				
	Verbindingsstuk voor het aansluiten van SVP sloten op oude voedingskabels SVP-A 1000 die in de voorraad niet door de voedings-kabel SVP-A 1100 kunnen worden vervangen. Lengte 120 mm.			
	SVP-A adapter (A1000)	70932991	4021226883549	STA 2 € 50,83
<b>SVP-A adapter (A1100)</b>				
	Voor het aansluiten van SVP in de oude uitvoering aan de voedingskabel SVP-A 1100. Lengte 120 mm			
	SVP-A adapter (A1100)	70932296		STA 2 € 51,43
<b>Deurcontact TK</b>				
	Reed-deurcontact voor de openingsbewaking van deuren, met 4 m flexibele voedingskabel en geïntegreerde sabotagelij, sluit-rustcontact, contactbelastbaarheid: max. 10 W. Levering inclusief magneet in dezelfde behuizing. TK 103 & 110: Alleen voor verzonken montage in houten deuren (VdS-nr. G 191518, klasse B), Afmetingen (Ø x d): ca. 6 x 30 mm TK 203 & 210: Alleen voor vlak opliggende montage in houten en metalen deuren (VdS-nr. G 191523, klasse B), Afmetingen (b x h x d): ca. 55 x 10 x 10 mm			
	TK 103 <b>bruin</b>	49931103	4021226283707	STA 2 € 43,79
	TK 110 <b>wit</b>	49931110	4021226283714	STA 2 € 43,79
	TK 203 <b>bruin</b>	49931203	4021226283721	STA 2 € 43,79
	TK 210 <b>wit</b>	49931210	4021226283738	STA 2 € 43,79
<b>AP 1224 accupack</b>				
	Accupack voor SVP-S 45 DCW® voor het in stand houden van de werking van de motorslotsturing bij stroomuitval/spanningsval. Er zijn twee of vier accu's voor gebruik met de USV 24-3 nood-stroomvoorziening nodig.			
	AP 1224 accupack	56622400	4021226882436	STA 2 € 70,23
<b>Kabelset 24 V</b>				
	Kabelset voor het aansluiten van twee of vier accupacks op de USV-24 noodstroomvoorziening			
	Kabelset 24 V	56622401	4021226955901	STA 2 € 75,32
<b>RK schootschakelcontact</b>				
	VDS klasse C nr. G 103 079 met een potentiaalvrij wisselaarcontact voor het bewaken van de vergrendeling van deuren. Speciaal op SVP-sloten afgestemde versie! (Speciaal op SVP-sloten afgestemd. Met andere schootschakelcontacten is mogelijk geen goede werking gewaarborgd). Geschikt voor alle sluitplaten die eindigen op "-RK". Klassering: IP 68. Voedingskabel: 4 m LIYY 3 x 0,14 mm <sup>2</sup> . Schakelvermogen: 30 V DC, 200 mA.			
	RK schootschakelcontact	15198000	4021226282915	STA 2 € 66,47

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>SVP-SI 210</b>				
Veiligheidsbeslag conform EN 179 en DIN 18257 ES 1 met kern-trekbeveiliging voor SVP 2000 DCW®, SVP 2000 DCW® F, 4000 en 5000 volbladsloten, getest voor brand- en nooduitgangsdeuren, afstand PZ 72 mm, deurdikte 37-42 mm, cilinderuitsteekmaat 9-15 mm, roestvrij staal, lang schild, omschakelgarnituur met 9 mm-deurkrukpen.				
SVP-SI 210	70921004	4048442604994	STA 2	€ 213,73
<b>SVP-SI 211</b>				
Veiligheidsbeslag conform EN 179 en DIN 18257 ES 1 met kern-trekbeveiliging voor SVP/SVZ 6000 volbladsloten, getest voor brand- en nooduitgangsdeuren, afstand PZ 72 mm, deurdikte 37-42 mm, cilinderuitsteekmaat 9-15 mm, roestvrij staal, lang schild, deurkruk aan beide kanten met gedeelde deurkrukpen.				
SVP-SI 211	70921104	4048442605007	STA 2	€ 213,73
<b>SVP-SI 310</b>				
Veiligheidsbeslag conform EN 179 en DIN 18257 ES 1 met kern-trekbeveiliging voor SVP 2000 DCW®, SVP 2000 DCW® F, 4000 en 5000 volbladsloten, getest voor brand- en nooduitgangsdeuren, afstand PZ 72 mm, deurdikte 68-72 mm, cilinderuitsteekmaat 9-15 mm, roestvrij staal, kort schild, omschakelgarnituur met 9 mm-deurkrukpen.				
SVP-SI 310	70931004	4048442605014	STA 2	€ 213,73
<b>SVP-SI 311</b>				
Veiligheidsbeslag conform EN 179 en DIN 18257 ES 1 met kern-trekbeveiliging voor SVP/SVZ 6000 volbladsloten, getest voor brand- en nooduitgangsdeuren, afstand PZ 72 mm, deurdikte 68-72 mm, cilinderuitsteekmaat 9-15 mm, roestvrij staal, kort schild, deurkruk aan beide kanten met gedeelde deurkrukpen.				
SVP-SI 311	70931104	4048442604765	STA 2	€ 213,73
<b>SVP-SB 710</b>				
Veiligheidsbeslag conform EN 179 en DIN 18257 ES 1 met kern-trekbeveiliging voor SVP buisframesloten, getest voor brand- en nooduitgangsdeuren, afstand PZ 92 mm, deurdikte 55-64 mm, cilinderuitsteekmaat 9-15 mm, kleur F1, kort schild, omschakel-garnituur met 9 mm-deurkrukpen.				
SVP-SB 710	49961001	4021226337615	STA 2	€ 238,85
<b>SVP-SB 711</b>				
Veiligheidsbeslag conform EN 179 en DIN 18257 ES 1 met kern-trekbeveiliging voor SVP buisframesloten, getest voor brand- en nooduitgangsdeuren, afstand PZ 92 mm, deurdikte 55-64 mm, cilinderuitsteekmaat 9-15 mm, kleur F1, kort schild, deurkruk aan beide kanten met gedeelde deurkrukpen.				
SVP-SB 711	49961101	4021226337622	STA 2	€ 238,85

## Overzichtstabel SVA-SVI

### Combinaties en kenmerken

#### Mogelijke combinaties van sloten

Loopdeursloten	SVA 5000	SVA 4000	SVA 6000	SVA 2000	SVA2000 F
<b>Standdeursloten</b>					
SVI 5000	●	●	●	● <sup>1</sup>	●
SVI 4000	○	●	●	●	●
SVI 2000 F	-	-	-	●	●

● = compatibel   ○ = mogelijk   - = niet combineerbaar

#### Eigenschappentabel loopdeursloten SVA

Kenmerken SVA	SVA 5000	SVA 4000	SVA 6000	SVA 2000	SVA2000 F
Brand- en rookwerend	●	●	●	● <sup>1</sup>	●
Antipaniefunctie	●	●	●	●	●
Mechanische zelfvergrendeling	●	●	●	●	●
Mechanische procesbeveiliging	●	●	●	●	●
Elektronische procesbeveiliging (sabotagebeveiliging)	-	-	-	●	●
Statuscontacten	-	●	●	●	●
Externe deurkruk aan-/afkoppelbaar	-	-	●	-	-
Ontgrendeling via elektromotor	-	-	-	●	●
Permanente toegang van buiten mogelijk (permanent open)	-	-	●	-	-
Zelfvergrendeling elektrisch uitschakelbaar (permanente ontgrendeling) <sup>2</sup>	-	-	-	●	● <sup>3</sup>
Toegangscontroleslot	-	-	●	●	●

● = ja   - = nee

#### Eigenschappentabel standdeursloten SVI

Kenmerken SVI	SVI 5000	SVI 4000	SVI2000 F
Brand- en rookwerend	●	●	●
Antipaniefuncties	●	●	●
Mechanische zelfvergrendeling	●	●	●
Bewakingscontacten	-	●	●
Ontgrendeling via elektromotor	-	-	●
Statuscontacten	-	●	●





● = ja   - = nee




<sup>1)</sup> In combinatie met de PR-module.





<sup>2)</sup> niet toegelaten voor brand- en rookdeuren, omdat sluiten bij brand niet gegarandeerd is.







<sup>3)</sup> In combinatie met de ED 100/250.







	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>SVA 5000 voor opdekdeuren (breedstijl) DIN Rechts</b>				
	Zelfvergrendelend mechanisch anti-paniekslot voor de actieve deurvleugel in een 2-vleugelig deursysteem. Duisburg-functie: compatibel met rondprofielcilinders van alle types, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Automatisch mechanisch tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. DIN R, voorplaat 235 x 20 mm. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van buitenaf. Nachtschootuitworp 20 mm, 9 mm vierkante krukstift. Corrosiebestendige slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal (inbegrepen).			
	SVA 5271 PZ 72/65	70010016	4048442647465	STA 2 € 256,07
	SVA 5281 PZ 72/80	70010018	4048442647472	STA 2 € 256,07
	SVA 5291 PZ 72/100	70010020	4048442647489	STA 2 € 256,07
	SVA 5371 RZ 74/65	70010006	4048442647496	STA 2 € 256,07
<b>SVA 5000 voor opdekdeuren (breedstijl) DIN Links</b>				
	Zelfvergrendelend mechanisch anti-paniekslot voor de actieve deurvleugel in een 2-vleugelig deursysteem. Duisburg-functie: compatibel met rondprofielcilinders van alle types, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Automatisch mechanisch tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. DIN L, voorplaat 235 x 20 mm. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van buitenaf. Nachtschootuitworp 20 mm, 9 mm vierkante krukstift. Corrosiebestendige slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal (inbegrepen).			
	SVA 5272 PZ 72/65	70010017	4048442647663	STA 2 € 256,07
	SVA 5282 PZ 72/80	70010019	4048442647670	STA 2 € 256,07
	SVA 5292 PZ 72/100	70010021	4048442647687	STA 2 € 256,07
	SVA 5372 RZ 74/65	70010007	4048442647694	STA 2 € 256,07
<b>SVA 5000 voor stompe deuren (breedstijl)</b>				
	Zelfvergrendelend mechanisch anti-paniekslot voor de actieve deurvleugel in een 2-vleugelig deursysteem. Duisburg-functie: compatibel met rondprofielcilinders van alle types, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Automatisch mechanisch tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Omkeerbaar, voorplaat 235 x 24 mm. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van buitenaf. Nachtschootuitworp 20 mm, 9 mm vierkante krukstift. Corrosiebestendige slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal (inbegrepen).			
	SVA 5277 PZ 72/65	70010024	4048442647922	STA 2 € 256,07
	SVA 5287 PZ 72/80	70010025	4048442647939	STA 2 € 256,07
	SVA 5297 PZ 72/100	70010026	4048442647946	STA 2 € 256,07
	SVA 5377 RZ 74/65	70010009	4048442647953	STA 2 € 256,07
	SVA 5387 RZ 74/80	70010010	4048442647960	STA 2 € 256,07
	SVA 5397 RZ 74/100	70010011	4048442647977	STA 2 € 256,07
<b>SVA 5000 voor profieldeuren (smalstijl)</b>				
	Zelfvergrendelend mechanisch anti-paniekslot voor de actieve deurvleugel in een 2-vleugelig deursysteem. Duisburg-functie: compatibel met rondprofielcilinders van alle types, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Automatisch mechanisch tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Omkeerbaar, voorplaat 270 x 24 mm. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van buitenaf. Nachtschootuitworp 20 mm, 9 mm vierkante krukstift. Corrosiebestendige slotkast in DIN-Afmetingen, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal (inbegrepen).			
	SVA 5719 PZ 92/35	70010030	4048442647021	STA 2 € 256,07
	SVA 5729 PZ 92/40	70010031	4048442647038	STA 2 € 256,07
	SVA 5739 PZ 92/45	70010032	4048442647045	STA 2 € 256,07
	SVA 5819 RZ 92/35	70010027	4048442647052	STA 2 € 256,07
	SVA 5829 RZ 92/40	70010028	4048442647069	STA 2 € 256,07
	SVA 5839 RZ 92/45	70010029	4048442647076	STA 2 € 256,07

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>SVI 5000 voor opdekdeuren (breedstijl) DIN R, hoekige sluitplaat 12mm</b>				
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de standvleugel, in een 2-vleugelig deursysteem. Zelfvergrendelend via schakelslot, 235 x 20mm variant met 12 mm hoeksluitplaat. Voorplaat versie voor DIN Rechtse deuren. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.			
SVI 5071, doornmaat 65	70010205	4048442648288	STA 2	€ 285,06
SVI 5081, doornmaat 80	70010207	4048442648295	STA 2	€ 285,06
SVI 5091, doornmaat 100	70010209	4048442648301	STA 2	€ 285,06
<b>SVI 5000 voor opdekdeuren (breedstijl) DIN L, hoekige sluitplaat 12mm</b>				
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de standvleugel, in een 2-vleugelig deursysteem. Zelfvergrendelend via schakelslot, 235 x 20mm variant met 12 mm hoeksluitplaat. Voorplaat versie voor DIN Linkse deuren. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.			
SVI 5072, doornmaat 65	70010206	4048442648400	STA 2	€ 285,06
SVI 5082, doornmaat 80	70010208	4048442648417	STA 2	€ 285,06
SVI 5092, doornmaat 100	70010210	4048442648424	STA 2	€ 285,06
<b>SVI 5000 voor stompe deuren (breedstijl) sluitplaat met lip</b>				
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de standvleugel, in een 2-vleugelig deursysteem. Zelfvergrendelend via schakelslot, 235 x 20mm variant met sluitplaat met lip. Voorplaat versie voor DIN L/R deuren. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.			
SVI 5077, doornmaat 65	70010214	4048442648523	STA 2	€ 285,06
SVI 5087, doornmaat 80	70010215	4048442648530	STA 2	€ 285,06
SVI 5097, doornmaat 100	70010216	4048442648547	STA 2	€ 285,06
<b>SVI 5000 voor stompe deuren (breedstijl) vlakke sluitplaat</b>				
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de standvleugel, in een 2-vleugelig deursysteem. Zelfvergrendelend via schakelslot, 235 x 20mm variant met vlakke sluitplaat. Voorplaat versie voor DIN L/R deuren. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.			
SVI 5077, doornmaat 65	70010220	4048442648646	STA 2	€ 285,06
SVI 5087, doornmaat 80	70010221	4048442648653	STA 2	€ 285,06
SVI 5097, doornmaat 100	70010222	4048442648660	STA 2	€ 285,06
<b>SVI 5000 voor profieldeuren (smalstijl) sluitplaat met lip</b>				
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de standvleugel, in een 2-vleugelig deursysteem. Zelfvergrendelend via schakelslot, 310 x 24 mm variant met sluitplaat met lip. Voorplaat versie voor DIN L/R deuren. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.			
SVI 5119, doornmaat 35	70010211	4048442654296	STA 2	€ 285,06
SVI 5129, doornmaat 40	70010212	4048442654302	STA 2	€ 285,06
SVI 5139, doornmaat 45	70010213	4048442654319	STA 2	€ 285,06
<b>SVI 5000 voor profieldeuren (smalstijl) vlakke sluitplaat</b>				
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de standvleugel, in een 2-vleugelig deursysteem. Zelfvergrendelend via schakelslot, 310 x 24 mm variant met vlakke sluitplaat. Voorplaat versie voor DIN L/R deuren. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.			
SVI 5119, doornmaat 35	70010217	4048442654326	STA 2	€ 285,06
SVI 5129, doornmaat 40	70010218	4048442654333	STA 2	€ 285,06
SVI 5139, doornmaat 45	70010219	4048442654340	STA 2	€ 285,06

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>SVA 4000 voor opdekdeuren (breedstijl), DIN R</b>					
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugelig deursysteem, met mechanische vergrendeling. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90 %), 'ontgrendeld' (< 10 % van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. DIN rechtse vergrendeling. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van de Buiten. Nachtschootuitworp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universeel bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).				
	SVA 4271 PZ 72/65	70010048	4048442647427	STA 2	€ 490,66
	SVA 4281 PZ 72/80	70010050	4048442647434	STA 2	€ 490,66
	SVA 4291 PZ 72/100	70010052	4048442647441	STA 2	€ 490,66
	SVA 4371 RZ 74/65	70010038	4048442647458	STA 2	€ 490,66
<b>SVA 4000 voor opdekdeuren (breedstijl), DIN L</b>					
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugelig deursysteem, met mechanische vergrendeling. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90 %), 'ontgrendeld' (< 10 % van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. DIN linkse vergrendeling. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van de Buiten. Nachtschootuitworp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universeel bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).				
	SVA 4272 PZ 72/65	70010049	4048442647625	STA 2	€ 490,66
	SVA 4282 PZ 72/80	70010051	4048442647632	STA 2	€ 490,66
	SVA 4292 PZ 72/100	70010053	4048442647649	STA 2	€ 490,66
	SVA 4372 RZ 74/65	70010039	4048442647656	STA 2	€ 490,66
<b>SVA 4000 voor stompe deuren (breedstijl)</b>					
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugelig deursysteem, met mechanische vergrendeling. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90 %), 'ontgrendeld' (< 10 % van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Omkeerbaar. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van de Buiten. Nachtschootuitworp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universeel bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).				
	SVA 4277 PZ 72/65	70010056	4048442647861	STA 2	€ 490,66
	SVA 4287 PZ 72/80	70010057	4048442647878	STA 2	€ 490,66
	SVA 4297 PZ 72/100	70010058	4048442647885	STA 2	€ 490,66
	SVA 4377 RZ 74/65	70010041	4048442647892	STA 2	€ 490,66
	SVA 4387 RZ 74/80	70010042	4048442647908	STA 2	€ 490,66
	SVA 4397 RZ 74/100	70010043	4048442647915	STA 2	€ 490,66
<b>SVA 4000 voor profieldeuren (smalstijl)</b>					
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugelig deursysteem, met mechanische vergrendeling. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90 %), 'ontgrendeld' (< 10 % van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Omkeerbaar. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van de Buiten. Nachtschootuitworp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universeel bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).				
	SVA 4719 PZ 92/35	70010062	4048442646963	STA 2	€ 490,66
	SVA 4729 PZ 92/40	70010063	4048442646970	STA 2	€ 490,66
	SVA 4739 PZ 92/45	70010064	4048442646987	STA 2	€ 490,66
	SVA 4819 RZ 92/35	70010059	4048442646994	STA 2	€ 490,66
	SVA 4829 RZ 92/40	70010060	4048442647007	STA 2	€ 490,66
	SVA 4839 RZ 92/45	70010061	4048442647014	STA 2	€ 490,66

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>SVI 4000 voor opdekdeuren (breedstijl) DIN R, rechthoekige sluitplaat 12mm</b>					
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de standvleugel, in een 2-vleugelig deursysteem. Met signaalcontacten voor de detectie van de verticale stangen met kruk of stang. Zelfvergrendelend via schakelslot, 235 x 20mm variant met 12 mm hoeksluitplaat. Voorplaat versie voor DIN Rechtse deuren. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.				
	SVI 4071, doornmaat 65	70010223	4048442648257	STA 2	€ 586,13
	SVI 4081, doornmaat 80	70010225	4048442648264	STA 2	€ 586,13
	SVI 4091, doornmaat 100	70010227	4048442648271	STA 2	€ 586,13
<b>SVI 4000 voor opdekdeuren (breedstijl) DIN L, rechthoekige sluitplaat 12mm</b>					
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de standvleugel, in een 2-vleugelig deursysteem. Met signaalcontacten voor de detectie van de verticale stangen met kruk of stang. Zelfvergrendelend via schakelslot, 235 x 20mm variant met 12 mm hoeksluitplaat. Voorplaat versie voor DIN Linkse deuren. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.				
	SVI 4072, doornmaat 65	70010224	4048442648370	STA 2	€ 586,13
	SVI 4082, doornmaat 80	70010226	4048442648387	STA 2	€ 586,13
	SVI 4092, doornmaat 100	70010228	4048442648394	STA 2	€ 586,13
<b>SVI 4000 voor stompe (breedstijl), sluitplaat met lip</b>					
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de standvleugel, in een 2-vleugelig deursysteem. Met signaalcontacten voor de detectie van de verticale stangen met kruk of stang. Zelfvergrendelend via schakelslot, 235 x 24 mm variant sluitplaat met lip. SVI slot is omkeerbaar DIN L-R. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.				
	SVI 4077, doornmaat 65	70010232	4048442648493	STA 2	€ 586,13
	SVI 4087, doornmaat 80	70010233	4048442648509	STA 2	€ 586,13
	SVI 4097, doornmaat 100	70010234	4048442648516	STA 2	€ 586,13
<b>SVI 4000 voor stompe (breedstijl), vlakke sluitplaat</b>					
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de standvleugel, in een 2-vleugelig deursysteem. Met signaalcontacten voor de detectie van de verticale stangen met kruk of stang. Zelfvergrendelend via schakelslot, 235 x 24 mm variant met 12 mm hoeksluitplaat. Vlakke sluitplaat (235 x 24 mm), SVI slot is omkeerbaar DIN L-R. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.				
	SVI 4077, doornmaat 65	70010238	4048442648615	STA 2	€ 586,13
	SVI 4087, doornmaat 80	70010239	4048442648622	STA 2	€ 586,13
	SVI 4097, doornmaat 100	70010240	4048442648639	STA 2	€ 586,13
<b>SVI 4000 voor profieldeuren (smalstijl), sluitplaat met lip</b>					
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de standvleugel, in een 2-vleugelig deursysteem. Met signaalcontacten voor de detectie van de verticale stangen met kruk of stang. Zelfvergrendelend via schakelslot, 310 x 24 mm variant met sluitplaat met lip. SVI slot is omkeerbaar DIN L-R. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.				
	SVI 4119, doornmaat 35	70010229	4048442654357	STA 2	€ 586,13
	SVI 4129, doornmaat 40	70010230	4048442654364	STA 2	€ 586,13
	SVI 4139, doornmaat 45	70010231	4048442654371	STA 2	€ 586,13
<b>SVI 4000 voor profieldeuren (smalstijl), vlakke sluitplaat</b>					
	Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de standvleugel, in een 2-vleugelig deursysteem. Met signaalcontacten voor de detectie van de verticale stangen met kruk of stang. Zelfvergrendelend via schakelslot, 310 x 24 mm variant met vlakke sluitplaat. SVI slot is omkeerbaar DIN L-R. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.				
	SVI 4119, doornmaat 35	70010235	4048442654388	STA 2	€ 586,13
	SVI 4129, doornmaat 40	70010236	4048442654395	STA 2	€ 586,13
	SVI 4139, doornmaat 45	70010237	4048442654401	STA 2	€ 586,13

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>SVA 6000 voor opdekdeuren (breedstijl), links naar buitendraaiend</b>				
	<p>Zelfvergrendelend solenoid anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugelig deursysteem, met mechanische vergrendeling. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (&gt; 90 %), 'ontgrendeld' (&lt; 10 % van de nachtschootuitwerp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Links naar buitendraaiend. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van de Buiten. Nachtschootuitwerp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Stroomverbruik: max. 0,4 A of 0,2 A, signaleercontacten max. 30 V DC, 1,5 W. Universele aansluiting op 12 V DC / 24V DC (gestabiliseerd) automatische detectie. Fail Safe and Fail Secure instelbaar bij het slot. Paniekszijde kan worden aangepast door geautoriseerd personeel met behulp van speciaal gereedschap. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).</p>			
	SVA 6271 PZ 72/65	70010099	4048442647502	STA 2 € 618,75
	SVA 6281 PZ 72/80	70010105	4048442647519	STA 2 € 618,75
	SVA 6291 PZ 72/100	70010111	4048442647526	STA 2 € 618,75
	SVA 6371 RZ 74/65	70010077	4048442647533	STA 2 € 618,75
<b>SVA 6000 voor opdekdeuren (breedstijl), rechts naar buitendraaiend</b>				
	<p>Zelfvergrendelend solenoid anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugelig deursysteem, met mechanische vergrendeling. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (&gt; 90 %), 'ontgrendeld' (&lt; 10 % van de nachtschootuitwerp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Rechts naar buitendraaiend. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van de Buiten. Nachtschootuitwerp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Stroomverbruik: max. 0,4 A of 0,2 A, signaleercontacten max. 30 V DC, 1,5 W. Universele aansluiting op 12 V DC / 24 V DC (gestabiliseerd) automatische detectie. Fail Safe and Fail Secure instelbaar bij het slot. Paniekszijde kan worden aangepast door geautoriseerd personeel met behulp van speciaal gereedschap. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).</p>			
	SVA 6272 PZ 72/65	70010100	4048442647700	STA 2 € 618,75
	SVA 6282 PZ 72/80	70010106	4048442647717	STA 2 € 618,75
	SVA 6292 PZ 72/100	70010112	4048442647724	STA 2 € 618,75
	SVA 6372 RZ 74/65	70010078	4048442647731	STA 2 € 618,75
<b>SVA 6000 voor opdekdeuren (breedstijl), links naar binnen draaiend</b>				
	<p>Zelfvergrendelend solenoid anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugelig deursysteem, met mechanische vergrendeling. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (&gt; 90 %), 'ontgrendeld' (&lt; 10 % van de nachtschootuitwerp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Links naar binnen draaiend. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van de Buiten. Nachtschootuitwerp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Stroomverbruik: max. 0,4 A of 0,2 A, signaleercontacten max. 30 V DC, 1,5 W. Universele aansluiting op 12 V DC / 24V DC (gestabiliseerd) automatische detectie. Fail Safe and Fail Secure instelbaar bij het slot. Paniekszijde kan worden aangepast door geautoriseerd personeel met behulp van speciaal gereedschap. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).</p>			
	SVA 6273 PZ 72/65	70010101	4048442648059	STA 2 € 618,75
	SVA 6283 PZ 72/80	70010107	4048442648066	STA 2 € 618,75
	SVA 6293 PZ 72/80	70010113	4048442648073	STA 2 € 618,75
	SVA 6373 RZ 74/65	70010079	4048442648080	STA 2 € 618,75
<b>SVA 6000 voor opdekdeuren (breedstijl), rechts naar binnen draaiend</b>				
	<p>Zelfvergrendelend solenoid anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugelig deursysteem, met mechanische vergrendeling. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (&gt; 90 %), 'ontgrendeld' (&lt; 10 % van de nachtschootuitwerp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Rechts naar binnen draaiend. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van de Buiten. Nachtschootuitwerp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Stroomverbruik: max. 0,4 A of 0,2 A, signaleercontacten max. 30 V DC, 1,5 W. Universele aansluiting op 12 V DC / 24 V DC (gestabiliseerd) automatische detectie. Fail Safe and Fail Secure instelbaar bij het slot. Paniekszijde kan worden aangepast door geautoriseerd personeel met behulp van speciaal gereedschap. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).</p>			
	SVA 6274 PZ 72/65	70010102	4048442648097	STA 2 € 618,75
	SVA 6284 PZ 72/80	70010108	4048442648103	STA 2 € 618,75
	SVA 6294 PZ 72/100	70010114	4048442648110	STA 2 € 618,75
	SVA 6374 RZ 74/65	70010080	4048442648127	STA 2 € 618,75

**SVI 6000 voor stompe deuren (breedstijl), L-binnen/R-buiten**



Zelfvergrendelend solenoid anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugelig deursysteem, met mechanische vergrendeling. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90 %), 'ontgrendeld' (< 10 % van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Links naar binnendraaiend, rechts naar buitendraaiend. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van de Buiten. Nachtschootuitworp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Stroomverbruik: max. 0,4 A of 0,2 A, signaleercontacten max. 30 V DC, 1,5 W. Universele aansluiting op 12V DC / 24V DC (gestabiliseerd) automatische detectie. Fail Safe and Fail Secure instelbaar bij het slot. Paniekszijde kan worden aangepast door geautoriseerd personeel met behulp van speciaal gereedschap. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).

Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
SVA 6277 PZ 72/65	70010103	4048442647984	STA 2 € 618,75
SVA 6287 PZ 72/80	70010109	4048442647991	STA 2 € 618,75
SVA 6297 PZ 72/100	70010115	4048442648004	STA 2 € 618,75
SVA 6377 RZ 74/65	70010081	4048442648028	STA 2 € 618,75
SVA 6387 RZ 74/80	70010083	4048442648035	STA 2 € 618,75
SVA 6397 RZ 74/100	70010085	4048442648042	STA 2 € 618,75

**SVI 6000 voor stompe deuren (breedstijl), L-buiten/R-binnen**



Zelfvergrendelend solenoid anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugelig deursysteem, met mechanische vergrendeling. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90 %), 'ontgrendeld' (< 10 % van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Links naar buitendraaiend, rechts naar binnendraaiend. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van de Buiten. Nachtschootuitworp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Stroomverbruik: max. 0,4 A of 0,2 A, signaleercontacten max. 30 V DC, 1,5 W. Universele aansluiting op 12V DC / 24V DC (gestabiliseerd) automatische detectie. Fail Safe and Fail Secure instelbaar bij het slot. Paniekszijde kan worden aangepast door geautoriseerd personeel met behulp van speciaal gereedschap. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).

SVA 6278 PZ 72/65	70010104	4048442648134	STA 2 € 618,75
SVA 6288 PZ 72/80	70010110	4048442648141	STA 2 € 618,75
SVA 6298 PZ 72/100	70010116	4048442648158	STA 2 € 618,75
SVA 6378 RZ 74/65	70010082	4048442648165	STA 2 € 618,75
SVA 6388 RZ 74/80	70010084	4048442648172	STA 2 € 618,75
SVA 6398 RZ 74/100	70010086	4048442648196	STA 2 € 618,75




**SVI 6000 voor profieldeuren (smalstijl), fail secure, R-buiten/L-binnen**






Zelfvergrendelend solenoid anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugelig deursysteem, met mechanische vergrendeling. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90%), 'ontgrendeld' (< 10% van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Rechts naar buitendraaiend, links naar binnendraaiend. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van de Buiten. Nachtschootuitworp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Stroomverbruik: max. 0,4 A of 0,2 A, signaleercontacten max. 30 V DC, 1,5 W. Universele aansluiting op 12V DC / 24V DC (gestabiliseerd) automatische detectie. Fail Secure versie. Paniekszijde kan worden aangepast door geautoriseerd personeel met behulp van speciaal gereedschap. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).


SVA 6710 PZ 92/35	70010123	4048442647083	STA 2 € 618,75
SVA 6720 PZ 92/40	70010125	4048442647090	STA 2 € 618,75
SVA 6730 PZ 92/45	70010127	4048442647106	STA 2 € 618,75
SVA 6810 RZ 94/35	70010117	4048442647113	STA 2 € 618,75
SVA 6820 RZ 94/40	70010119	4048442647120	STA 2 € 618,75
SVA 6830 RZ 94/45	70010121	4048442647137	STA 2 € 618,75









	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>SVA 6000 voor profieldeuren (smalstijl), fail safe, L-buiten/R-binnen</b>				
	<p>Zelfvergrendelend solenoid anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugelig deursysteem, met mechanische vergrendeling. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilinderstypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (&gt; 90%), 'ontgrendeld' (&lt; 10% van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Links naar buitendraaiend, rechts naar binnendraaiend. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van de Buiten. Nachtschootuitworp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Stroomverbruik: max. 0,4 A of 0,2 A, signaleercontacten max. 30 V DC, 1,5 W. Universele aansluiting op 12V DC / 24V DC (gestabiliseerd) automatische detectie. Fail Safe versie. Paniekzijde kan worden aangepast door geautoriseerd personeel met behulp van speciaal gereedschap. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).</p>			
	SVA 6719 PZ 92/35	70010124	4048442647144	STA 2 € 618,75
	SVA 6729 PZ 92/40	70010126	4048442647151	STA 2 € 618,75
	SVA 6739 PZ 92/45	70010128	4048442647168	STA 2 € 618,75
	SVA 6819 RZ 94/35	70010118	4048442647175	STA 2 € 618,75
	SVA 6829 RZ 94/40	70010120	4048442647182	STA 2 € 618,75
	SVA 6839 RZ 94/45	70010122	4048442647199	STA 2 € 618,75
<b>SVA 6000 voor profieldeuren (smalstijl), fail safe, R-buiten/L-binnen</b>				
	<p>Zelfvergrendelend solenoid anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugelig deursysteem, met mechanische vergrendeling. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilinderstypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (&gt; 90%), 'ontgrendeld' (&lt; 10% van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Rechts naar buitendraaiend, links naar binnendraaiend. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van de Buiten. Nachtschootuitworp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Stroomverbruik: max. 0,4 A of 0,2 A, signaleercontacten max. 30 V DC, 1,5 W. Universele aansluiting op 12V DC / 24V DC (gestabiliseerd) automatische detectie. Fail Safe versie. Paniekzijde kan worden aangepast door geautoriseerd personeel met behulp van speciaal gereedschap. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).</p>			
	SVA 6710 PZ 92/35	70010135	4048442647205	STA 2 € 618,75
	SVA 6720 PZ 92/40	70010137	4048442647229	STA 2 € 618,75
	SVA 6730 PZ 92/45	70010139	4048442647236	STA 2 € 618,75
	SVA 6810 RZ 94/35	70010129	4048442647243	STA 2 € 618,75
	SVA 6820 RZ 94/40	70010131	4048442647250	STA 2 € 618,75
	SVA 6830 RZ 94/45	70010133	4048442647267	STA 2 € 618,75
<b>SVA 6000 voor profieldeuren (smalstijl), fail safe, L-buiten/R-binnen</b>				
	<p>Zelfvergrendelend solenoid anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugelig deursysteem, met mechanische vergrendeling. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilinderstypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (&gt; 90%), 'ontgrendeld' (&lt; 10% van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Links naar buitendraaiend, rechts naar binnendraaiend. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Mechanische ontgrendeling via de sleutel van de Buiten. Nachtschootuitworp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Stroomverbruik: max. 0,4 A of 0,2 A, signaleercontacten max. 30 V DC, 1,5 W. Universele aansluiting op 12V DC / 24V DC (gestabiliseerd) automatische detectie. Fail Safe versie. Paniekzijde kan worden aangepast door geautoriseerd personeel met behulp van speciaal gereedschap. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).</p>			
	SVA 6719 PZ 92/35	70010136	4048442647274	STA 2 € 618,75
	SVA 6729 PZ 92/40	70010138	4048442647298	STA 2 € 618,75
	SVA 6739 PZ 92/45	70010140	4048442647281	STA 2 € 618,75
	SVA 6819 RZ 94/35	70010130	4048442647304	STA 2 € 618,75
	SVA 6829 RZ 94/40	70010132	4048442647328	STA 2 € 618,75
	SVA 6839 RZ 94/45	70010134	4048442647335	STA 2 € 618,75

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>SVA 2000, versie voor opdekdeuren (breedstijl), DIN R</b>				
	Zelfvergrendelend, gemotoriseerd anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugeligdeursysteem, met mechanische en elektronische vergrendeling, met visuele feedback van de deurstatus via de geïntegreerde LED. Mogelijke bedrijfsmodi via pulsbesturing, met externe aansturing SVP-S 3x DCW® en SVP-S 4x DCW® (met volledige functionaliteit) of via CAN-BUS of DCW®-BUS naar bijv. TMS, Saferoute en ED 100/250. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90%), 'ontgrendeld' (< 10% van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweekantsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Nachtschootuitworp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat (235x20mm) en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).			
	SVA 2271 PZ 72/65	70010156	4048442647342	STA 2 € 953,06
	SVA 2281 PZ 72/80	70010158	4048442647359	STA 2 € 953,06
	SVA 2291 PZ 72/100	70010160	4048442647366	STA 2 € 953,06
	SVA 2371 RZ 74/65	70010146	4048442647373	STA 2 € 953,06
<b>SVA 2000, versie voor opdekdeuren (breedstijl), DIN L</b>				
	Zelfvergrendelend, gemotoriseerd anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugeligdeursysteem, met mechanische en elektronische vergrendeling, met visuele feedback van de deurstatus via de geïntegreerde LED. Mogelijke bedrijfsmodi via pulsbesturing, met externe aansturing SVP-S 3x DCW® en SVP-S 4x DCW® (met volledige functionaliteit) of via CAN-BUS of DCW®-BUS naar bijv. TMS, Saferoute en ED 100/250. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90%), 'ontgrendeld' (< 10% van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweekantsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Nachtschootuitworp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat (235x20mm) en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).			
	SVA 2272 PZ 72/65	70010157	4048442647540	STA 2 € 953,06
	SVA 2282 PZ 72/80	70010159	4048442647557	STA 2 € 953,06
	SVA 2292 PZ 72/100	70010161	4048442647564	STA 2 € 953,06
	SVA 2372 RZ 74/65	70010147	4048442647571	STA 2 € 953,06
<b>SVA 2000, versie voor stompe deuren (breedstijl)</b>				
	Zelfvergrendelend, gemotoriseerd anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugeligdeursysteem, met mechanische en elektronische vergrendeling, met visuele feedback van de deurstatus via de geïntegreerde LED. Mogelijke bedrijfsmodi via pulsbesturing, met externe aansturing SVP-S 3x DCW® en SVP-S 4x DCW® (met volledige functionaliteit) of via CAN-BUS of DCW®-BUS naar bijv. TMS, Saferoute en ED 100/250. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90%), 'ontgrendeld' (< 10% van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deur-krukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweekantsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Nachtschootuitworp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat (235x24mm) en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).			
	SVA 2277 PZ 72/65	70010164	4048442647748	STA 2 € 953,06
	SVA 2287 PZ 72/80	70010165	4048442647755	STA 2 € 953,06
	SVA 2297 PZ 72/100	70010166	4048442647762	STA 2 € 953,06
	SVA 2377 RZ 74/65	70010149	4048442647779	STA 2 € 953,06
	SVA 2387 RZ 74/65	70010150	4048442647786	STA 2 € 953,06
	SVA 2397 RZ 74/65	70010151	4048442647809	STA 2 € 953,06



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>SVA 2000, versie voor profieldeuren (smalstijl)</b>					
	Zelfvergrendelend, gemotoriseerd anti-paniekslot voor de actieve/gangvleugel in een 2-vleugeligdeursysteem, met mechanische en elektronische vergrendeling, met visuele feedback van de deurstatus via de geïntegreerde LED. Mogelijke bedrijfsmodi via pulsbesturing, met externe aansturing SVP-S 3x DCW® en SVP-S 4x DCW® (met volledige functionaliteit) of via CAN-BUS of DCW®-BUS naar bijv. TMS, Saferoute en ED 100/250. Duisburg-functie: compatibel met alle rondprofielcilindertypes, inclusief elektronische en vrijloopcilinders. Met signaleringscontacten voor herkenning van 'vergrendeld' (> 90%), 'ontgrendeld' (< 10% van de nachtschootuitworp), 'deur open/dicht' via stuurschoot alsmede 'deurkrukbediening/antipaniekontgrendeling' en 'cilindercontact'. Automatisch mechanische tweepuntsvergrendeling door veervoorspanning na het sluiten van de deur. Paniekontgrendeling via kruk of paniekstang volgens EN 179, EN 1125 en EN 14846. Nachtschootuitworp 20 mm, vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat (270x24mm) en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen).				
	SVA 2719 PZ 92/35	70010170	4048442646901	STA 2	€ 953,06
	SVA 2729 PZ 92/40	70010171	4048442646918	STA 2	€ 953,06
	SVA 2739 PZ 92/45	70010172	4048442646925	STA 2	€ 953,06
	SVA 2819 RZ 94/35	70010167	4048442646932	STA 2	€ 953,06
	SVA 2829 RZ 94/40	70010168	4048442646949	STA 2	€ 953,06
	SVA 2839 RZ 94/45	70010169	4048442646956	STA 2	€ 953,06
<b>SVI 2000, versie voor opdekdeuren (breedstijl), DIN R, rechthoekige sluitplaat</b>					
	Zelfvergrendelend gemotoriseerd anti-paniekslot voor de inactieve vleugel bij 2-vleugelige deursystemen, met visuele feedback van de deurstatus via geïntegreerde LED. Mogelijke bedrijfsmodi via pulsbesturing, met externe besturing SVP-S 3x DCW® en SVP-S 4x DCW® (met volledige functionaliteit) of via CAN-BUS of DCW®-BUS naar bijvoorbeeld TMS, Saferoute en ED 100/250. Met signalisatiecontacten voor de detectie van de verticale stangen en kruk of paniekstand. Slotkast met, 235 x 20 mm rechthoekige voorplaat, 12 mm. Voorplaat versie DIN R. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.				
SVI 2071, doornmaat 65	70010241	4048442648226	STA 2	€ 655,51	
SVI 2081, doornmaat 80	70010243	4048442648233	STA 2	€ 655,51	
SVI 2091, doornmaat 100	70010245	4048442648240	STA 2	€ 655,51	
<b>SVI 2000, versie voor opdekdeuren (breedstijl), DIN L, rechthoekige sluitplaat</b>					
	Zelfvergrendelend gemotoriseerd anti-paniekslot voor de inactieve vleugel bij 2-vleugelige deursystemen, met visuele feedback van de deurstatus via geïntegreerde LED. Mogelijke bedrijfsmodi via pulsbesturing, met externe besturing SVP-S 3x DCW® en SVP-S 4x DCW® (met volledige functionaliteit) of via CAN-BUS of DCW®-BUS naar bijvoorbeeld TMS, Saferoute en ED 100/250. Met signalisatiecontacten voor de detectie van de verticale stangen en kruk of paniekstand. Automatische vergrendeling via schakelslot. Slotkast met, 235 x 20 mm rechthoekige voorplaat, 12 mm. Voorplaat versie DIN L. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.				
SVI 2072, doornmaat 65	70010242	4048442648349	STA 2	€ 655,51	
SVI 2082, doornmaat 80	70010244	4048442648356	STA 2	€ 655,51	
SVI 2092, doornmaat 100	70010246	4048442648363	STA 2	€ 655,51	
<b>SVI 2000, versie voor stompe deuren (breedstijl), sluitplaat met lip</b>					
	Zelfvergrendelend gemotoriseerd anti-paniekslot voor de inactieve vleugel bij 2-vleugelige deursystemen, met visuele feedback van de deurstatus via geïntegreerde LED. Mogelijke bedrijfsmodi via pulsbesturing, met externe besturing SVP-S 3x DCW® en SVP-S 4x DCW® (met volledige functionaliteit) of via CAN-BUS of DCW®-BUS naar bijvoorbeeld TMS, Saferoute en ED 100/250. Met signalisatiecontacten voor de detectie van de verticale stangen en kruk of paniekstand. Automatische vergrendeling via schakelslot. Slotkast met 235 x 24 mm sluitplaat met lip. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.				
SVI 2077, doornmaat 65	70010250	4048442648462	STA 2	€ 655,51	
SVI 2087, doornmaat 80	70010251	4048442648479	STA 2	€ 655,51	
SVI 2097, doornmaat 100	70010252	4048442648486	STA 2	€ 655,51	

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>SVI 2000, versie voor stompe deuren (breedstijl), vlakke sluitplaat</b>				
	<p>Zelfvergrendelend gemotoriseerd anti-paniekslot voor de inactieve vleugel bij 2-vleugelige deursystemen, met visuele feedback van de deurstatus via geïntegreerde LED. Mogelijke bedrijfsmodi via pulsbesturing, met externe besturing SVP-S 3x DCW® en SVP-S 4x DCW® (met volledige functionaliteit) of via CAN-BUS of DCW®-BUS naar bijvoorbeeld TMS, Saferoute en ED 100/250.</p> <p>Met signalisatiecontacten voor de detectie van de verticale stangen en kruk of paniekstand. Automatische vergrendeling via schakelslot. Slotkast met vlakke sluitplaat 235 x 24 mm. Paniekontgrendeling via deurkruk of paniektang volgens EN 179 en EN 1125. Vierkante krukstift 9 mm. Corrosiebestendige slotkast, voorplaat en sluitplaat in roestvrij staal. Universele bedrading via de SVP-A 1100 aansluitkabel (apart te bestellen). SVI-accessoireset, verticale stangen en vloersluitgreep moeten apart worden besteld.</p>			
	SVI 2077, doornmaat 65	70010256	4048442648585	STA 2 € 655,51
	SVI 2087, doornmaat 80	70010257	4048442648592	STA 2 € 655,51
	SVI 2097, doornmaat 100	70010258	4048442648608	STA 2 € 655,51
<b>SVI accessoires</b>				
	SVI set toebehoren 24 mm	70010290		STA 2 € 156,35
	SVI set toebehoren 20 mm	70010291		STA 2 € 156,35
	SVI BVR	70932301		STA 2 € 78,24
	SVI TVR 2,5	70932302		STA 2 € 78,24
	SVI TVR 3,5	70010292		STA 2 € 88,91
	SVI Treibriegelstangenset (BVR+TVR) 2,5	70932305		STA 2 € 156,35
	SVI Treibriegelstangenset (BVR+TVR) 3,5	70932306		STA 2 € 166,67



## Overzichtstabel M-SVP

M-SVP – Kenmerken en functies					
	M-SVP 5000	M-SVP 3000	M-SVP 2200 DCW <sup>®</sup>	M-SVP 5500	M-SVP 3500
3-puntsvergrendeling	●	●	●	●	●
Zwenschoot en grendel	-	-	●	-	-
Dagschoot	●	●	-	●	●
Motorische zelfvergrendeling	-	-	●	-	-
Mechanische zelfvergrendeling	●	●	-	●	●
Motorische ontgrendeling via toegangscontrole	-	●	●	-	●
Mechanische ontgrendeling via de deurkruk (antipaniefunctie)	●	●	●	●	●
Mechanische ontgrendeling via profielcilinder	●	●	●	●	●
Geschiktheid voor elektronacilinder	●	●	●	●	●
Vrijloopcilinder met gedwongen ont koppeling vereist	-	-	●	-	-
Integratie in toegangscontrolesystemen	-	●	●	-	●
Permanente ontgrendeling (klink en alle nachtschoten ingetrokken)	-	●	●	-	●
Dagschootfunctie (nachtschoten ingetrokken, dagschoten uitgeschoven)	-	-	●	-	-
Melding 'deur open/dicht'	-	●	●	-	●
Melding 'deur vergrendeld/ontgrendeld'	-	-	●	-	-
Melding 'deurkrukbediening/antipaniefunctie'	-	-	●	-	-
DCW <sup>®</sup> interface, directe integratie in dormakaba TMS en ED	-	-	●	-	-
Instelb. hervergrendelingstijd via parameteringssoftware TMS Soft	-	-	●	-	-
Automatisch terugzetten van de vrijgave na niet openen van de deur	-	●	●	-	●
Toelating conform DIN EN 179	●	●	●	●	●
Toelating conform DIN EN 1125	●	●	-	●	●
Toelating voor brand- en rookwerende deuren	●	●	●	●	-
Geschiktheid voor 2-vleugelige vluchtdeuren				●	●

● ja - nee

<sup>1)</sup> Functie PERMANENT OPEN ook toegelaten voor brand- en rookdeuren, omdat deze bij brand dicht gaan.

<sup>2)</sup> In combinatie met de PR-module.

<sup>3)</sup> In combinatie met SVP-S Air

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>M-SVP 5000 Zelfvergrendelend meerpuntsantipaniëkslot</b>					
	Zelfvergrendelend meerpuntsantipaniëkslot met tegen terugdrukken beveiligde valschoten en hoofd nachtschoot. Nog betere inbraakbeveiliging. Wisselfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf. Met de geïntegreerde antipaniëkfunctie is te allen tijde openen in de vluchtrichting door eenvoudig bedienen van de deurkruk mogelijk. De mechanische zelfvergrendeling wordt bij het sluiten van de deur automatisch bediend via magneten geactiveerd.				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Val- en middenschoot van staal, 20 mm uitwerpend</li> <li>• 9mm-vierkante kruktuimelaar</li> <li>• Voor gebruik in houten, kunststof en aluminium deuren</li> <li>• Toegelaten in vluchtdeuren conform DIN EN 179 en DIN EN 1125</li> <li>• Geschikt voor gebruik in brand- en rookdeuren</li> </ul>				
	Leveringssets bestaande uit:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M-SVP 5000 slot</li> <li>• Sluitlijst of -delen en toebehoren</li> <li>• Montage-instructie en freesschema</li> </ul>				
	M-SVP 5000 UU6 92/35 DIN L PZ	15500001	4021226855003	STA 1	€ 825,22
	M-SVP 5000 UU6 92/35 DIN R PZ	15500002	4021226855010	STA 1	€ 825,22
	M-SVP 5000 UU6 94/35 DIN L RZ	15500031	4021226855027	STA 1	€ 825,22
	M-SVP 5000 UU6 94/35 DIN R RZ	15500032	4021226855034	STA 1	op aanvraag
	M-SVP 5000 UU6,7 92/35 DIN L PZ	15500003	4021226855041	STA 1	op aanvraag
	M-SVP 5000 UU6,7 92/35 DIN R PZ	15500004	4021226855058	STA 1	op aanvraag
	M-SVP 5000 UF 92/35 DIN L PZ	15500005	4021226855065	STA 1	€ 825,22
	M-SVP 5000 UF 92/35 DIN R PZ	15500006	4021226855072	STA 1	€ 825,22
	M-SVP 5000 UF 94/35 DIN L RZ	15500035	4021226855089	STA 1	€ 825,22
	M-SVP 5000 UF 94/35 DIN R RZ	15500036	4021226855096	STA 1	op aanvraag
	M-SVP 5000 UF 92/40 DIN L PZ	15500009	4021226855102	STA 1	op aanvraag
	M-SVP 5000 UF 92/40 DIN R PZ	15500010	4021226855119	STA 1	op aanvraag
	M-SVP 5000 UF 94/40 DIN L RZ	15500039	4021226855126	STA 1	op aanvraag
	M-SVP 5000 UF 94/40 DIN R RZ	15500040	4021226869284	STA 1	op aanvraag
	M-SVP 5000 UF ST24 92/40 DIN L PZ	15500017	4021226855157	STA 1	op aanvraag
	M-SVP 5000 UF ST24 92/40 DIN R PZ	15500018	4021226855164	STA 1	€ 825,22
	M-SVP 5000 FF 92/35 DIN L PZ	15500007	4021226855218	STA 1	op aanvraag
M-SVP 5000 FF 92/35 DIN R PZ	15500008	4021226855225	STA 1	€ 825,22	
M-SVP 5000 FF 94/35 DIN L RZ	15500037	4021226855232	STA 1	€ 825,22	
M-SVP 5000 FF 94/35 DIN R RZ	15500038	4021226855249	STA 1	op aanvraag	
M-SVP 5000 FF 92/45 DIN L PZ	15500011	4021226855256	STA 1	op aanvraag	
M-SVP 5000 FF 92/45 DIN R PZ	15500012	4021226855263	STA 1	op aanvraag	
M-SVP 5000 FF ST29 92/35 DIN L PZ	15500019	4021226855171	STA 1	op aanvraag	
M-SVP 5000 FF ST29 92/35 DIN R PZ	15500020	4021226855188	STA 1	op aanvraag	
M-SVP 5000 FF ST29 94/35 DIN L RZ	15500049	4021226855195	STA 1	op aanvraag	
M-SVP 5000 FF ST29 94/35 DIN R RZ	15500050	4021226855201	STA 1	op aanvraag	
M-SVP 5000 H 92/55 DIN L PZ	15500025	4021226855317	STA 1	op aanvraag	
M-SVP 5000 H 92/55 DIN R PZ	15500026	4021226855324	STA 1	€ 825,22	
M-SVP 5000 H 92/65 DIN L PZ	15500027	4021226855331	STA 1	€ 825,22	
M-SVP 5000 H 92/65 DIN R PZ	15500028	4021226855348	STA 1	€ 825,22	
M-SVP 5000 H 94/65 DIN L RZ	15500057	4021226873625	STA 1	€ 825,22	
M-SVP 5000 H 94/65 DIN R RZ	15500058	4021226873632	STA 1	op aanvraag	
M-SVP 5000 H 92/80 DIN L PZ	16500000329	4048442631532	STA 1	op aanvraag	
M-SVP 5000 H 92/80 DIN R PZ	16500000330	4048442631525	STA 1	op aanvraag	


**M-SVP 3000 Zelfvergrendelend elektromechanisch meerpuntsantipaniekslot**

Zelfvergrendelend elektromechanisch meerpuntsantipaniekslot met tegen terugdrukken beveiligde valschoten en hoofd nachtschoot. Nog betere inbraakbeveiliging. Ontgrendeling met motor (kortstondige en permanente ontgrendeling) via toegangscontrolesystemen, wisselfunctie voor ontgrendeling met een zelfvergrendelend elektromechanisch meerpuntsantipaniekslot met tegen terugdrukken beveiligde valschoten en hoofd nachtschoot. Nog betere inbraakbeveiliging. Ontgrendeling met motor (kortstondige en permanente ontgrendeling) via toegangscontrolesystemen, wisselfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf. Met de geïntegreerde antipaniekfunctie is te allen tijde openen in de vluchtrichting door eenvoudig bedienen van de deurkruk mogelijk.

De mechanische zelfvergrendeling wordt bij het sluiten van de deur automatisch via magneten geactiveerd.

- Aansluiten van externe toegangscontrolesystemen mogelijk
- Ontworpen voor het gebruik in FWS-systemen • Zwenk- en middenschoot van staal, 20 mm uitwerpend
- 9mm-vierkante krukruimelaar
- Bedrijfsspanning 12 V DC
- Voor gebruik in houten, kunststof en aluminium deuren
- Toegelaten in vluchtdeuren conform DIN EN 179 en DIN EN 1125
- Geschikt voor gebruik in brand- en rookdeuren

Leveringssets bestaande uit:

- M-SVP 3000 slot
- Sluitlijst of -delen en toebehoren
- 10 m voedingskabel
- Montage-instructie en freesschema

Vereiste toebehoren

(afzonderlijk te bestellen):

- M-SVP 3000 sturing
  - dormakaba KÜ/KS kabelovergang/kabelspiraal/LK ontkoppelbare kabelovergang M-SVP 3000 sturing
- Sturing voor bedienen van de zelfvergrendelende elektromechanische meerpuntsantipanieksloten M-SVP 3000.

- Maakt ontgrendeling van de deur met een motor door uiteenlopende toegangscontrolesystemen mogelijk
- Gemonteerd in vlak opliggend huis, incl. voeding
- Voedingsspanning: 230 V AC +/-10%
- Afmetingen behuizing

(b x h x d): ca. 112 x 200 x 84 mm

Bestelnr. 15200141

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
M-SVP 3000 UU6 92/35 DIN L PZ	15300001	4021226851692	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UU6 92/35 DIN R PZ	15300002	4021226851807	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UU6 94/35 DIN L RZ	15300031	4021226851814	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UU6 94/35 DIN R RZ	15300032	4021226851821	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UU6,7 92/35 DIN L PZ	15300003	4021226851838	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UU6,7 92/35 DIN R PZ	15300004	4021226851845	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UF 92/35 DIN L PZ	15300005	4021226851852	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UF 92/35 DIN R PZ	15300006	4021226851869	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UF 94/35 DIN L RZ	15300035	4021226851876	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UF 94/35 DIN R RZ	15300036	4021226851883	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UF 92/40 DIN L PZ	15300009	4021226851890	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UF 92/40 DIN R PZ	15300010	4021226851906	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UF 94/40 DIN L RZ	15300039	4021226851913	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UF 94/40 DIN R RZ	15300040	4021226851920	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UF ST24 92/40 DIN L PZ	15300017	4021226851951	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 UF ST24 92/40 DIN R PZ	15300018	4021226851968	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 FF 92/35 DIN L PZ	15300007	4021226852019	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 FF 92/35 DIN R PZ	15300008	4021226852026	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 FF 94/35 DIN L RZ	15300037	4021226852033	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 FF 94/35 DIN R RZ	15300038	4021226852040	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 FF 92/45 DIN L PZ	15300011	4021226852057	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 FF 92/45 DIN R PZ	15300012	4021226852064	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 FF ST29 92/35 DIN L PZ	15300019	4021226851975	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 FF ST29 92/35 DIN R PZ	15300020	4021226851982	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 FF ST29 94/35 DIN L RZ	15300049	4021226851999	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 FF ST29 94/35 DIN R RZ	15300050	4021226852002	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 H 92/55 DIN L PZ	15300025	4021226852118	STA 2	€ 1.159,52

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
M-SVP 3000 H 92/55 DIN R PZ	15300026	4021226852125	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 H 92/65 DIN L PZ	15300027	4021226852132	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 H 92/65 DIN R PZ	15300028	4021226852149	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 H 94/65 DIN L RZ	15300057	4021226874745	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 H 94/65 DIN R RZ	15300058	4021226874752	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 H 92/80 DIN L PZ	16500000333	4048442631501	STA 2	€ 1.159,52
M-SVP 3000 H 92/80 DIN R PZ	16500000334	4048442631495	STA 2	€ 1.159,52
<b>M-SVP 3000 besturingseenheid</b>				
M-SVP 3000 opbouwbesturing. Besturingseenheid voor de bediening van de M-SVP 3000 elektromechanische meerpuntsvergrendeling met antipaniefunctie. Meerpuntsslot met automatische vergrendeling, maakt een gemotoriseerde ontgrendeling van de deur mogelijk in combinatie met verschillende toegangscontrolesystemen, geïnstalleerd in de opbouwdoos, incl. voedingsunit. Voedingsgegevens: 230 V AC +/-10%. Afmetingen van de behuizing (B x H x D) ca. 112 x 200 x 84 mm				
M-SVP 3000 besturingseenheid	16500000218	4048442630832	STA 2	€ 523,97



Zelfvergrendelend antipaniekslot met stalen zwenkschoten.  
 Motorische ver- en ontgrendeling via dubbelmotor.  
 Magneetcontact op de sluitzijde stuurt na het dichttrekken van de deur de automatische vergrendeling. Door de geïntegreerde paniekfunctie is openen vanaf binnenzijde via de deurdruk te altijd mogelijk.  
 Stootcontacten voor kabelvrije stroom- en datatransmissie tussen deurblad en kozijn.  
 Optische en akoestische signalering van de vergrendelingstoestand.  
 Ingangen voor korte en continu-ontgrendeling en dagschootfunctie, potentiaalvrije uitgangen voor deur open/dicht en aansturing van automatisch bedrijf.  
 Uitvoering voor vrijloopcilinder PZ of RZ.  
 Aansluitspanning 230 VAC.

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>M-SVP 2000 DCW</b>				
M-SVP 2000 DCW UU6 92/35 DIN L PZ	15201001	4021226854952	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UU6 92/35 DIN R PZ	15201002	4021226854969	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UU6 94/35 DIN L RZ	15201031	4021226854976	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UU6 94/35 DIN R RZ	15201032	4021226854983	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UU6,7 92/35 DIN L PZ	15201003	4021226854990	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UU6,7 92/35 DIN R PZ	15201004	4021226855508	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UF 92/35 DIN L PZ	15201005	4021226855515	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UF 92/35 DIN R PZ	15201006	4021226855522	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UF 94/35 DIN L RZ	15201035	4021226855539	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UF 94/35 DIN R RZ	15201036	4021226855546	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UF 92/40 DIN L PZ	15201009	4021226855553	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UF 92/40 DIN R PZ	15201010	4021226855560	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UF 94/40 DIN L RZ	15201039	4021226855577	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UF 94/40 DIN R RZ	15201040	4021226855584	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UF 72/65 DIN L PZ	15201015	4021226855591	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UF 72/65 DIN R PZ	15201016	4021226855607	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UF ST24 92/40 DIN L PZ	15201017	4021226855614	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UF ST24 92/40 DIN R PZ	15201018	4021226855621	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UF ST24 94/40 DIN L RZ	15201047	4021226874080	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW UF ST24 94/40 DIN R RZ	15201048	4021226874097	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW FF 92/35 DIN L PZ	15201007	4021226855676	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW FF 92/35 DIN R PZ	15201008	4021226855683	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW FF 94/35 DIN L RZ	15201037	4021226855690	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW FF 94/35 DIN R RZ	15201038	4021226855706	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW FF 92/45 DIN L PZ	15201011	4021226855713	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW FF 92/45 DIN R PZ	15201012	4021226855720	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW FF ST28 92/35 DIN L PZ	16500000364	4048442631419	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW FF ST28 92/35 DIN R PZ	16500000365	4048442631402	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW FF ST29 92/35 DIN L PZ	15201019	4021226855638	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW FF ST29 92/35 DIN R PZ	15201020	4021226855645	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW FF ST29 94/35 DIN L RZ	15201049	4021226855652	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW FF ST29 94/35 DIN R RZ	15201050	4021226855669	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW H 92/55 DIN L PZ	15201025	4021226855775	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW H 92/55 DIN R PZ	15201026	4021226855782	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW H 92/65 DIN L PZ	15201027	4021226855799	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW H 92/65 DIN R PZ	15201028	4021226855805	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW H 72/55 DIN L PZ	15201021	4021226855737	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2000 DCW H 72/55 DIN R PZ	15201022	4021226855744	STA 2	€ 1.501,95



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
M-SVP 2000 DCW H 72/65 DIN L PZ	15201023	4021226855751	STA 2	Op aanvraag
M-SVP 2000 DCW H 72/65 DIN R PZ	15201024	4021226855768	STA 2	Op aanvraag
M-SVP 2000 DCW H 74/65 DIN L RZ	15201043	4021226874103	STA 2	Op aanvraag
M-SVP 2000 DCW H 74/65 DIN R RZ	15201044	4021226874110	STA 2	Op aanvraag
M-SVP 2000 DCW H 72/80 DIN L PZ	16500000331		STA 2	Op aanvraag
M-SVP 2000 DCW H 72/80 DIN R PZ	16500000332	4048442631518	STA 2	Op aanvraag

#### M-SVP 2200 DCW Zelfvergrendelend meerpuntsmotorslot met antipaniefunctie

Zelfvergrendelend meerpuntsmotorslot met antipaniefunctie, elk een zwenkschoot en grendel boven en onder voor bijzonder stevig dichthouden van de deur. Uitwerpende middenschoot van 20mm. Zeer goede inbraakbeveiliging. Ontgrendeling met motor (kortstondige en permanente ontgrendeling alsmede dagschootfunctie) via toegangscontrolesystemen, wisselfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf. Via de optionele sturing "SVP-S4x DCW" kan de M-SVP 2200 DCW met alle functies ook in de stand-alonemodus zonder TMS werken.

Met de volgende terugmeldingen: "deur open/dicht", "deur vergrendeld/ontgrendeld", "deurkrukbediening/antipaniekontgrendeling".

- Grendel, zwenk- en middenschoot van staal
- Middenschoot 20 mm uitwerpend
- 9mm-vierkante kruktoimelaar
- Vrijloopcilinder (geforceerde ontkoppeling vereist)
- Bedrijfsspanning 24 V DC
- Voor gebruik in houten, kunststof en aluminium deuren
- Toegelaten in nooduitgangdeuren conform DIN EN 179
- Voor gebruik in vuur- en rookdeuren geschikt met M-SVP-PR DCW® module

Leveringssets bestaande uit:

- M-SVP 2200 DCW® slot
- Sluitlijst of -delen en toebehoren
- 10 m voedingskabel
- Incl. Montage-instructie en freesschema

M-SVP 2200 DCW UU6 92/35 DIN L PZ	15202001	4021226876800	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UU6 92/35 DIN R PZ	15202002	4021226876817	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UU6 94/35 DIN L RZ	15202031	4021226876824	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UU6 94/35 DIN R RZ	15202032	4021226876831	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UU6,7 92/35 DIN L PZ	15202003	4021226876848	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UU6,7 92/35 DIN R PZ	15202004	4021226876855	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UF 92/35 DIN L PZ	15202005	4021226876886	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UF 92/35 DIN R PZ	15202006	4021226876893	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UF 94/35 DIN L RZ	15202035	4021226876909	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UF 94/35 DIN R RZ	15202036	4021226876916	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UF 92/40 DIN L PZ	15202009	4021226876923	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UF 92/40 DIN R PZ	15202010	4021226876930	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UF 94/40 DIN L RZ	15202039	4021226876947	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UF 94/40 DIN R RZ	15202040	4021226876954	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UF 72/65 DIN L PZ	15202015	4021226876961	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UF 72/65 DIN R PZ	15202016	4021226876978	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UF ST24 92/40 DIN L PZ	15202017	4021226876985	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UF ST24 92/40 DIN R PZ	15202018	4021226876992	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UF ST24 94/40 DIN L RZ	15202047	4021226877005	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW UF ST24 94/40 DIN R RZ	15202048	4021226877012	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW FF 92/35 DIN L PZ	15202007	4021226877067	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW FF 92/35 DIN R PZ	15202008	4021226877074	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW FF 94/35 DIN L RZ	15202037	4021226877081	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW FF 94/35 DIN R RZ	15202038	4021226877098	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW FF 92/45 DIN L PZ	15202011	4021226877104	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW FF 92/45 DIN R PZ	15202012	4021226877111	STA 2	€ 1.501,95



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
M-SVP 2200 DCW FF ST29 92/35 DIN L PZ	15202019	4021226877029	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW FF ST29 92/35 DIN R PZ	15202020	4021226877036	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW FF ST29 94/35 DIN L RZ	15202049	4021226877043	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW FF ST29 94/35 DIN R RZ	15202050	4021226877050	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW H 92/55 DIN L PZ	15202025	4021226877180	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW H 92/55 DIN R PZ	15202026	4021226877197	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW H 92/65 DIN L PZ	15202027	4021226877203	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW H 92/65 DIN R PZ	15202028	4021226877210	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW H 72/55 DIN L PZ	15202021	4021226877128	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW H 72/55 DIN R PZ	15202022	4021226877135	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW H 72/65 DIN L PZ	15202023	4021226877142	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW H 72/65 DIN R PZ	15202024	4021226877159	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW H 74/65 DIN L RZ	15202043	4021226877166	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW H 74/65 DIN R RZ	15202044	4021226877173	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW H 80/72 DIN-L PZ DIN L PZ	15202063	4021226958711	STA 2	€ 1.501,95
M-SVP 2200 DCW H 80/72 DIN-R PZ DIN R PZ	15202064	4021226958728	STA 2	€ 1.501,95

#### M-SVP-S 24 DCW besturingseenheid (voor M-SVP 2000 en 2200 DCW)



M-SVP-S 24 DCW-besturingseenheid. Optionele M-SVP-S 24 DCW-besturingseenheid om de gemotoriseerde meerpuntssloten M-SVP 2000 DCW en M-SVP 2200 DCW, beiden met antipaniekfunctie, te voorzien van automatische vergrendeling in stand-alone modus, zonder vereiste van het dormakaba TMS systeem. Indien gewenst kunt u de besturing via LAN en LON te koppelen. Uitgebreide parametrisering, visualisering en gebruik van de toegangscontrolefunctie via de geïntegreerde RS 232-interface. LAN en LON door middel van van TMS-software en TMS-software basic (ex versie 45). Vier vrij programmeerbare ingangen (waarvan twee potentiaalvrije) worden gebruikt voor het programmeren van onder andere andere functies zoals ontgrendeling op korte termijn, permanente ontgrendelingsfunctie en dagfunctie. Vier instelbare potentiaalvrije relaisuitgangen zijn beschikbaar voor toewijzing van berichten zoals vergrendeld en ontgrendeld, bewaking van openstaande deuren, openen via hendel handgreep en nooduitgang (paniek) ontgrendeling, deurbuk actief en inactief. Deur open alarm (voor- en hoofdalarm) en instelbare hervergrendelingstijd. Alle controle en logica functies kunnen ook worden gebruikt in combinatie met de geïntegreerde timer. Geïnstalleerd in kunststof behuizing, IP 54, met NT 24-1, 5S voedingseenheid. Voedingsgegevens: 230 V AC + en -10. Afmetingen van de behuizing (B x H x D) ca.:

M-SVP-S 24 DCW	15200142	4021226867150	STA 2	€ 524,03
----------------	----------	---------------	-------	----------

#### Sluitlijst M-SVP 2200 DCW® stalen en aluminium profieldeuren

Sluitlijst voor gebruik met de M-SVP 2200 DCW® op stalen en aluminium profieldeuren

Sluitlijst F24 DIN links	15202105			op aanvraag
Sluitlijst F24 DIN rechts	15202106			op aanvraag
Sluitlijst U24 DIN links	15202107			op aanvraag
Sluitlijst U24 DIN rechts	15202108			op aanvraag

#### Sluitlijst M-SVP 2200 DCW® houten deuren

Sluitlijst voor gebruik met de M-SVP 2200 DCW® op houten deuren

Sluitlijst DIN universeel	15202103			op aanvraag
---------------------------	----------	--	--	-------------

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Set sluitdelen M-SVP 2200 DCW® stalen en aluminium profieldeuren</b>				
Sluitdelen voor gebruik met de M-SVP 2200 DCW® op stalen en aluminium profieldeuren				
Sluitdelen, set, F24 DIN links	15202115		STA 2	€ 148,47
Sluitdelen, set, F24 DIN rechts	15202116		STA 2	€ 148,47
Sluitdelen, set, U24 DIN links	15202117		STA 2	€ 148,47
Sluitdelen, set, U24 DIN rechts	15202118		STA 2	€ 148,47
<b>Set sluitdelen M-SVP 2200 DCW® houten deuren</b>				
Sluitdelen voor gebruik met de M-SVP 2200 DCW® op houten deuren				
Sluitdelen, set, DIN universeel	15202113		STA 2	€ 143,26
<b>M-SVP 5500 voor 2-vleugelige deuren (loopvleugel)</b>				
<p>Zelfvergrendelend anti-paniekslot voor de loopvleugel in 2-vleugelige deursystemen. Verhoogde inbraakbeveiliging tot weerstandsklasse WK-3 in geschikte deursystemen mogelijk. De mechanische zelfvergrendeling wordt bij het sluiten van de deur automatisch via magneten geactiveerd.</p> <p>Met de geïntegreerde antipaniefunctie is te allen tijde openen in de vluchrichting door eenvoudig bedienen van het bedieningselement conform EN 179 of EN 1125 (bijv. deurkruk of antipaniekstang) mogelijk. Te combineren met horizontale greepstang dormakaba PHA 2501 alsmede antipaniekstangen van andere leveranciers conform testcertificaat. Draaihoek minstens 30°. 9 mm vierkante krukstift. Sper- en nachtschoot van staal, 20 mm uitwerpend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor gebruik in aluminium deuren.</li> <li>• Wisselfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf</li> <li>• Toegelaten in vluchtwegen conform EN 179 en EN 1125</li> <li>• Geschikt voor gebruik in brand- en rookwerende deuren.</li> </ul>				
<p>Mogelijk voor volgende profielsystemen:            Akotherm AT730 (2467-2472)            Akotherm AT740            ALUPROF MB70            Blyweert Triton            Heral 025 (12592-12581)            Heral D65 C            Klauke Serie 77 (77155-77161)            Reynaers CS68            Reynaers CS77            Reynaers CS86            Schüco ADS 65 / HD            Schüco ADS 75 SI / HD            Schüco ADS 70 / HD            Sykon            Sykotherm VK75            TKI 755 (755-02-062/755-02-061)</p>				
M-SVP 5500 doornmaat 40 U6 DIN-uni	15520002		STA 1	€ 720,65
<p>Mogelijk voor volgende profielsystemen:            Heral 065            Heral 110E            Heral D65            Heral D72</p>				
M-SVP 5500 doornmaat 45 U6,7 DIN-uni	15520003		STA 1	€ 720,65

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>M-SVP 3500 voor 2-vleugelige deuren (loopvleugel)</b>				
<p>Zelfvergrendelend meerpunts anti-paniekslot voor de loopvleugel van 2-vleugelige deursets, met ontgrendeling met motor (kortstondige en permanente ontgrendeling) via toegangscontrole.            Verhoogde inbraakbeveiliging tot weerstandsklasse WK-3 in geschikte deursystemen mogelijk.            Met de geïntegreerde antipaniekfunctie is te allen tijde openen in de vluchtrichting door eenvoudig bedienen van het bedieningselement conform EN 179 of EN 1125 (bijv. deurkruk of antipaniekstang) mogelijk. Te combineren met horizontale greepstang Dormakaba PHA 2501 alsmede antipaniek-stangen van andere leveranciers conform testcertificaat. Draaihoek minstens 30°. 9mm vierkante krukstift. Sper- en nachtschoot van staal, 20 mm uitwerpend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor gebruik in aluminium deuren.</li> <li>• Wisselfunctie voor ontgrendeling met een sleutel van buitenaf.</li> <li>• Toegelaten in vluchtwegen conform EN 179 en EN 1125.</li> <li>• Geschikt voor gebruik in brand- en rookwerende deuren.</li> </ul>				
<p>Mogelijk voor volgende profielsystemen:            Akotherm AT730 (2467-2472)            Akotherm AT740            ALUPROF MB70            Blyweert Triton            Heral 025 (12592-12581)            Heral D65 C            Klauke Serie 77 (77155-77161)            Reynaers CS68            Reynaers CS77            Reynaers CS86            Schüco ADS 65 / HD            Schüco ADS 75 SI / HD            Schüco ADS 70 / HD            Sprangers            Sykotherm VK75            TKI 755 (755-02-062/755-02-061)</p>				
M-SVP 3500 doormaat 40 U6 DIN-uni	15320002		STA 1	€ 1.039,80
<p>Mogelijk voor volgende profielsystemen:            Heral 065            Heral 110E            Heral D65            Heral D72</p>				
M-SVP 3500 doormaat 45 U6,7 DIN-uni	15320003		STA 1	€ 1.039,80

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>M-SVP GK tegenkast</b>				
<p>Tegenkast voor zelfvergrendeling in de standvleugel van tweevleugelige antipaniekdeuren. Te combineren met zelfvergrendelende meerpunts anti-panieksloten M-SVP 3500 of M-SVP 5500 (die aan de kant van de loopvleugel geïnstalleerd worden).</p> <p>Leveringsset bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tegenkast incl. schootgeleidingen</li> <li>• vloerkom</li> <li>• Schakelslot incl. montagetoebehore</li> <li>• Drijfschootstangen incl. stanggeleiding</li> <li>• meenemerklep</li> <li>• sluitdelen</li> <li>• magneetcontact</li> <li>• Montage-instructie</li> <li>• Freesschema</li> </ul>				
<p>Mogelijk voor volgende profielsystemen:</p> <p>Blyweert Triton  Reynaers CS68  Reynaers CS77  Reynaers CS86  Schüco ADS65 / HD  Schüco ADS 75 SI / HD  Schüco ADS 70 / HD  Sprangers  Sykotherm VK 75  TKI 755 (755-02-063/755-02-061)</p>				
M-SVP GK tegenkast doornmaat 35 U24 x 4,2 DIN-uni	15330001		STA 1	€ 826,19
<p>Mogelijk voor volgende profielsystemen:</p> <p>Akootherm AT 730 (2467-2472)  Akootherm AT740  ALUPROF MB70  Heralo 025 (12592-12581)  Heralo D65 C  Hueck Serie 1.0  Klauke Serie 77 (77155-77161)  SAPA Ayantis 70</p>				
M-SVP GK tegenkast doornmaat 35 F 24 x 2,7 DIN-uni	15330002		STA 1	€ 826,19
<p>Mogelijk voor volgende profielsystemen:</p> <p>Heralo 065  Heralo 110E  Heralo D65  Heralo D72</p>				
M-SVP GK tegenkast doornmaat 45 U 24 x 4,2 DIN-uni	15330003		STA 1	€ 826,19

## Kenmerken: elektrische sluitplaten dormakaba


	Basic XS	Basic	Basic 448	Basic-Safe	Basic-Radius	Basic-Radius-Safe	Basic-Small	Smoke	Smoke 448	Fire 447	Fire 448	Fire 449
Algemene deuren	●	●	●	●	●	●						
Deuren met thermisch geïsoleerde profielen							●					
Rookwerende deuren								●	●	●	●	●
Brandwerende deuren										●	●	●
DIN-L en DIN-R omwisselbaar	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Radiusschoot	●				●	●						
Ruststroom	○			●		●						
Arbeidsstroom	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
Ontgrendelingsfunctie	●	●			●		●					
Deblokkeringsfunctie		●			●		●					
Terugmeldcontact	○	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Schootgeleiding	○		●	○				○	●	○	●	●

● = ja      ○ = Optie

## Technische gegevens: dormakaba elektrische sluitplaten

	Spanning	Stroom	Weerstand	ED
<b>Basic XS</b>	12 - 24 V AC/DC	12 V AC 24 V DC 12 V AC 24 V DC	250 mA 500 mA 280 mA 560 mA	
<b>Basic, Basic-Radius, Smoke, Fire 447</b>	6 - 12 V AC/DC	6 V AC 6 V DC 12 V AC 12 V DC	0,65 A 0,80 A 1,35 A 1,53 A	6,5 Ω
<b>Basic, Basic-Radius, Smoke, Fire 447</b>	12 V AC		0,44 A	18 Ω
<b>Basic, Basic-Safe, Basic-Radius, Basic-Radius Safe, Smoke, Fire 447</b>	12 V DC	12 V DC	0,22 A	51 Ω
<b>Basic, Basic-Safe, Basic-Radius, Basic-Radius Safe, Smoke, Fire 447</b>	24 V DC	24 V DC	0,13 A	170 Ω
<b>Basic 448, Smoke 448, Fire 448</b>	12 - 24 V DC	12 V DC 24 V DC	0,24 A 0,18 A	100% ED 100% ED
<b>Basic-Small</b>	6 - 12 V AC/DC	6 V AC 6 V DC 12 V AC 12 V DC	0,70 A 0,76 A 1,40 A 1,50 A	7,5 Ω

De opgave voor wisselspanning (AC) is gebaseerd op een frequentie van 50 Hz.  
De zuivere ohmse weerstand van de spoel is aangegeven.

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Standaard elektrische sluitplaat Basic Serie</b>				
	Elektrische sluitplaat met instelbare radius schoot, voor opdek- en stompe deuren, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren. Afmetingen Standaard: 20,5 x 76 x 28 mm Afmetingen RR Versie: 20,5 x 84 x 28 mm			
	Basic, Standaard, 6-12 V AC/DC	15117106	4021226282403	TOFF
Basic E, met ontgrendeling, 6-12 V AC/DC	15117206	4021226282410	TOFF	€ 60,65
Basic A, met deblokkering, 6-12 V AC/DC	15117306	4021226282427	TOFF	€ 59,31
Basic AE, met ontgrendeling en deblokkering, 6-12 V AC/DC	15117406	4021226282434	TOFF	€ 65,74
Basic RR, met terugmelding, 6-12 V AC/DC	15117506	4021226282441	TOFF	€ 164,48
Basic E-RR, met ontgrendeling en terugmelding, 6-12 V AC/DC	15117606	4021226282458	TOFF	€ 172,49
Basic A-RR, met deblokkering en terugmelding, 6-12 V AC/DC	15117706	4021226282465	TOFF	€ 183,17
Basic AE-RR, met ontgrendeling, deblokkering en terugmelding, 6-12 V AC/DC	15117806	4021226282472	TOFF	€ 209,61
Basic, Standaard, 12 V AC	15117111	4021226282489	TOFF	€ 59,31
Basic E, met ontgrendeling, 12 V AC	15117211	4021226282496	TOFF	€ 65,74
Basic, Standaard, 12 V DC	15117112	5709728185994	TOFF	€ 68,78
Basic E, met ontgrendeling, 12 V DC	15117212	4021226282571	TOFF	€ 77,63
Basic A, met deblokkering, 12 V DC	15117312	4021226282588	TOFF	€ 76,18
Basic AE, met ontgrendeling en deblokkering, 12 V DC	15117412	4021226282595	TOFF	€ 82,12
Basic RR, met terugmelding, 12 V DC	15117512	4021226282601	TOFF	€ 181,70
Basic E-RR, met ontgrendeling en terugmelding, 12 V DC	15117612	4021226282618	TOFF	€ 191,05
Basic A-RR, met deblokkering en terugmelding, 12 V DC	15117712	4021226282625	TOFF	€ 200,39
Basic AE-RR, met ontgrendeling, deblokkering en terugmelding, 12 V DC	15117812	4021226282632	TOFF	€ 216,28
Basic, Standaard, 24 V DC	15117124	5709728186007	TOFF	€ 68,78
Basic E, met ontgrendeling, 24 V DC	15117224	4021226282656	TOFF	€ 77,63
Basic A, met deblokkering, 24 V DC	15117324	4021226282663	TOFF	€ 76,18
Basic AE, met ontgrendeling en deblokkering, 24 V DC	15117424	4021226282670	TOFF	€ 82,12
Basic RR, met terugmelding 24 V DC	15117524	4021226282687	TOFF	€ 181,70
Basic E-RR, met ontgrendeling en terugmelding, 24 V DC	15117624	4021226282694	TOFF	€ 191,05
Basic A-RR, met deblokkering en terugmelding, 24 V DC	15117724	4021226282700	TOFF	€ 200,39
Basic AE-RR, met ontgrendeling, deblokkering en terugmelding, 24 V DC	15117824	4021226282717	TOFF	€ 216,28

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Basic 448 Lucky Strike: varianten met geïntegreerde Lucky Strike functie**



Elektrische sluitplaten met het Lucky Strike-effect zijn beschikbaar voor alle gangbare bedrijfsspanningen en bieden een omvattend gamma aan toebehoren.

- Geen signaaltoon bij activering
- Ontgrendeling ook onder voorbelasting
- Geschikt voor linkse en rechtse deuren
- Multispanning 12-24 V DC
- Geïntegreerde overspanningsbeveiliging
- Positie onafhankelijke (geschikt voor linkse en rechtse deuren) toelating voor branddeuren

Basic 448, Standaard, Lucky 12 - 24 V DC	15117148	4021226877609	TOFF	€ 125,67
Basic 448 RR, Standaard met terugmelding, Lucky 12 - 24 V DC	15117548	4021226877616	TOFF	€ 236,17
Basic 448 Easy Adapt, 12 - 24 V DC	15117147	4021226877623	TOFF	€ 164,48
Basic 448 RR Easy Adapt, 12 - 24 V DC	15117547	4021226877630	TOFF	€ 264,07

**Basic 448 Lucky Strike: varianten met geïntegreerde Lucky Strike functie en GL Module**



Elektrische sluitplaten met het Lucky Strike-effect zijn beschikbaar voor alle gangbare bedrijfsspanningen en bieden een omvattend gamma aan toebehoren.

- Geen signaaltoon bij activering
- Ontgrendeling ook onder voorbelasting
- Geschikt voor linkse en rechtse deuren
- Multispanning 12-24 V DC
- Geïntegreerde overspanningsbeveiliging
- Positie onafhankelijke (geschikt voor linkse en rechtse deuren) toelating voor branddeuren

Basic 448, Standaard, Lucky 12 - 24 V DC	15117144	4021226876268	TOFF	€ 143,26
Basic 448 RR, Standaard met terugmelding, Lucky 12 - 24 V DC	15117544	4021226876275	TOFF	€ 254,12
Basic 448 Easy Adapt, 12 - 24 V DC	15117143	4021226876282	TOFF	€ 182,07
Basic 448 RR Easy Adapt, 12 - 24 V DC	15117543	4048442626941	TOFF	€ 287,60

**GL Module**






Gelijkrichtermodule om aan te sluiten op een gelijkstroom elektrische sluitplaat.



- Ingangsspanning: 12 V - 24 V AC
- Uitgangsspanning: 12 V - 24 V DC
- max. 700 mA

GL Module	15199001	4021226805121	TOFF	€ 16,98
-----------	----------	---------------	------	---------




	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Basic-Safe, standaard elektrische sluitplaat</b>					
Symmetrische standaard deuropener, ruststroom, met instelbare radius schoot, voor opdek- en stompe deuren. Universeel DIN L en DIN R, incl. ingesloten vrijloopdiode.					
Afmetingen standaard: 20,5 x 76 x 28 mm Afmetingen RR-versie: 20,5 x 84 x 28 mm					
Basic-Safe, Standaard, ruststroom, 12 V DC	15137112	4021226282724	TOFF	€ 129,42	
Basic-Safe RR, Standaard, ruststroom, met terugmelding, 12 V DC	15137512	4021226282731	TOFF	€ 248,06	
Basic-Safe, Standaard, ruststroom, 24 V DC	15137124	4021226282748	TOFF	€ 129,42	
Basic-Safe, Standaard, ruststroom, met terugmelding, 24 V DC	15137524	4021226282755	TOFF	€ 248,06	
<b>Basic-Radius, standaard elektrische sluitplaat met radiuschoot</b>					
Symmetrische standaard deuropener, ruststroom, met instelbare radius schoot, voor opdek- en stompe deuren. Universeel DIN L en DIN R, incl. ingesloten vrijloopdiode bij de DC versies.					
Afmetingen standaard: 20,5 x 76 x 28 mm Afmetingen RR-versie: 20,5 x 84 x 28 mm					
Basic-R, Standaard, 6 - 12 V AC/DC	15111106	4021226292389	TOFF	€ 57,02	
Basic-R E, met ontgrendeling, 6 - 12 V AC/DC	15111206	4021226292396	TOFF	€ 65,74	
Basic-R A, met deblokking, 6 - 12 V AC/DC	15111306	4021226342244	TOFF	€ 64,53	
Basic-R AE, met ontgrendeling en deblokking, 6 - 12 V AC/DC	15111406	4021226342251	TOFF	€ 70,36	
Basic-R RR, met terugmelding, 6 - 12 V AC/DC	15111506	4021226292402	TOFF	€ 171,16	
Basic-R, Standaard, 12 V DC	15111112	4021226292464	TOFF	€ 76,18	
Basic-R RR, Standaard, met terugmelding, 12 V DC	15111512	4021226292488	TOFF	€ 189,72	
Basic-R, Standaard, 24 V DC	15111124	4021226292501	TOFF	€ 76,18	
Basic-R RR, Standaard, met terugmelding, 24 V DC	15111524	4021226292518	TOFF	€ 189,72	
<b>Basic-Radius, elektrische sluitplaat met radiuschoot en speciale dagschootvanger</b>					
	Symmetrische standaard elektrische sluitplaat, arbeidsstroom, met instelbare vergrendeling, universeel DIN L en DIN R, voor opdek- en stompe deuren). De sluitplaat is uitgerust met een speciale dagschootvanger (de varianten -K30 en -K40 voor combinatie met een dagschootgeleiding). Afmetingen Standaard: 20,5 x 76 x 28 mm				
	Basic-R E K30, met ontgrendeling, 6 - 12 V AC/DC	15110406	4021226315408	TOFF	€ 68,78
	Basic-R E K33, met ontgrendeling, 6 - 12 V AC/DC	15110506	4021226315415	TOFF	€ 76,55
	Basic-R E K40, met ontgrendeling, 6 - 12 V AC/DC	15110606	4021226315422	TOFF	€ 68,78
	Basic-R E K50, met ontgrendeling, 6 - 12 V AC/DC	15110706	4021226860014	TOFF	€ 68,78
<b>Basic-Radius-Safe, elektrische sluitplaat met radiuschoot</b>					
	Symmetrische standaard elektrische sluitplaat, arbeidsstroom, met instelbare vergrendeling, universeel DIN L en DIN R, voor opdek- en stompe deuren). De sluitplaat is uitgerust met een speciale dagschootvanger (de varianten -K30 en -K40 voor combinatie met een dagschootgeleiding). Afmetingen Standaard: 20,5 x 76 x 28 mm				
	Basic-R-S, 12 V DC	15131112	4021226344606	TOFF	€ 131,13
	Basic-R-S RR, 12 V DC	15131512	4021226344613	TOFF	€ 245,40
	Basic-R-S, 24 V DC	15131124	4021226344620	TOFF	€ 131,13
	Basic-R-S RR, 24 V DC	15131524	4021226344637	TOFF	€ 245,40






	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Basic-Small, standaard elektrische sluitplaat</b>					
	Standaard, compacte elektrische sluitplaat voor gebruik in thermisch geïsoleerde profielen, arbeidsstroom, met instelbare vergrendeling, asymmetrisch, kan worden gebruikt voor opdek- en stompe deuren, incl. vrijloopdiode bij de DC versies. Afmetingen: 16,3 x 90 x 28 mm				
	Basic-S L, 6 - 12 V AC/DC	15119106	4021226339848	TOFF	€ 59,31
	Basic-S LE, 6 - 12 V AC/DC	15119206	4021226339855	TOFF	€ 65,74
	Basic-S R, 6 - 12 V AC/DC	15118106	4021226339886	TOFF	€ 59,31
	Basic-S RE, 6 - 12 V AC/DC	15118206	4021226339893	TOFF	€ 65,74
<b>Basic-Small-S, standaard elektrische sluitplaat met dichtingslip</b>					
Standaard, compacte elektrische sluitplaat voor gebruik in thermisch geïsoleerde profielen, arbeidsstroom, met instelbare vergrendeling, asymmetrisch, kan worden gebruikt voor opdek- en stompe deuren, incl. dichtingslip ter afdichting van de uitsparing in het profiel. Afmetingen: 16,3 x 90 x 28 mm					
	Basic-LS-S, 6 - 12 V AC/DC	15121106	4021226292303	TOFF	€ 67,44
	Basic-RS-S, 6 - 12 V AC/DC	15120106	4021226292310	TOFF	€ 67,44
	Basic-LS-SE, 6 - 12 V AC/DC	15121206	4021226292327	TOFF	€ 75,93
	Basic-RS-SE, 6 - 12 V AC/DC	15120206	4021226292334	TOFF	€ 60,41




	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Basic XS: standaard elektrische sluitplaat met radiuschoot</b>				
Standaard, ultracompacte elektrische sluitplaat, arbeidsstroom, met verstelbare vergrendeling, universeel DIN-L en DIN-R, universeel 12-24 V AC / DC, kan worden gebruikt voor stompe en opdekdeuren. Afmetingen: 16 x 66 x 25,5 mm.				
BASIC-XS, Standaard, 10-24V AC/DC	15112106	4021226882023	TOFF	€ 60,41
BASIC-XS, Standaard, 12V DC	15112112	4021226882030	TOFF	€ 60,41
BASIC-XS, Standaard, 24V DC	15112124	4021226882047	TOFF	€ 60,41
BASIC-XS, Standaard, ruststroom, 12V DC	15132112	4021226882139	TOFF	€ 127,60
BASIC-XS, Standaard, ruststroom, 24V DC	15132124	4021226882146	TOFF	€ 127,60
<b>Basic XS: standaard elektrische sluitplaat met radiuschoot en terugmelding</b>				
Standaard, ultracompacte elektrische sluitplaat, arbeidsstroom, met verstelbare vergrendeling, universeel DIN-L en DIN-R, universeel 12-24 V AC / DC. Kan worden gebruikt voor stompe en opdekdeuren. Afmetingen: 16 x 66 x 25,5 mm.				
BASIC XS RR, met terugmelding, 10-24V AC/DC	15112506	4021226882092	TOFF	€ 168,49
BASIC-XS RR, met terugmelding, 12V DC	15112512	4021226882108	TOFF	€ 168,49
BASIC-XS RR, met terugmelding, 24V DC	15112524	4021226882115	TOFF	€ 168,49
BASIC-XS RR, met terugmelding, ruststroom, 12V DC	15132512	4021226882153	TOFF	€ 230,84
BASIC-XS RR, met terugmelding, ruststroom, 24V DC	15132524	4021226882160	TOFF	€ 230,84
<b>Basic XS: standaard elektrische sluitplaat met radiuschoot en dagschootgeleiding</b>				
Standaard, ultracompacte elektrische sluitplaat, arbeidsstroom, met verstelbare vergrendeling, universeel DIN-L en DIN-R, universeel 12-24 V AC / DC. Kan worden gebruikt voor stompe en opdekdeuren. Afmetingen: 20,1 x 66 x 25,5 mm.				
BASIC-XS, Standaard, 10-24V AC/DC met dagschootbegeleiding	15112107	4048442627207	TOFF	€ 67,81
BASIC-XS, Standaard, 12V DC met dagschootbegeleiding	15112113	4048442627221	TOFF	€ 67,81
BASIC-XS, Standaard, 24V DC met dagschootbegeleiding	15112125	4048442627238	TOFF	€ 67,81
BASIC-XS, Standaard, ruststroom, 12V DC met dagschootbegeleiding	15132113	4048442627252	TOFF	€ 130,04
BASIC-XS, Standaard, ruststroom, 24V DC met dagschootbegeleiding	15132125	4048442627276	TOFF	€ 130,04
<b>Basic XS: standaard elektrische sluitplaat met radiuschoot en vergrendeling</b>				
	Standaard, ultracompacte elektrische sluitplaat, arbeidsstroom, met verstelbare vergrendeling, universeel DIN-L en DIN-R, universeel 12-24 V AC / DC, kan worden gebruikt voor stompe en opdekdeuren. Afmetingen: 16 x 66 x 25,5 mm.			
Basic-XS E, met vergrendeling, 12-24 V AC/DC	15112244	4021226959015	TOFF	€ 61,50
<b>Basic XS: standaard elektrische sluitplaat met radiuschoot en dagschootgeleiding</b>				
	Standaard, ultracompacte elektrische sluitplaat, arbeidsstroom, met verstelbare vergrendeling, universeel DIN-L en DIN-R, universeel 12-24 V AC / DC, kan worden gebruikt voor stompe en opdekdeuren. Afmetingen: 20,1 x 66 x 25,5 mm.			
Basic-XS E Easy Adapt, met vergrendeling en dagschootgeleiding, 12-24 V AC/DC	15112243	4021226959008	TOFF	€ 64,17

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Basic XS: standaard elektrische sluitplaat met radiusshoot en dagschootgeleiding</b>				
<p>Standaard, ultracompacte elektrische sluitplaat, arbeidsstroom, met verstelbare vergrendeling, universeel DIN-L en DIN-R, universeel 12-24 V AC / DC, kan worden gebruikt voor stompe en opdekdeuren. Afmetingen: 20,1 x 66 x 25,5 mm</p>				
El. Strike BASIC-XS RR Easy Adapt 10-24V, met terugmelding en met dagschootgeleiding	15112507	4048442627214	TOFF	€ 171,16
El. Strike BASIC-XS RR Easy Adapt 12V DC, met terugmelding en met dagschootgeleiding	15112513	4048442627542	TOFF	€ 171,16
El. Strike BASIC-XS RR Easy Adapt 24V DC, met terugmelding en met dagschootgeleiding	15112525	4048442627245	TOFF	€ 171,16
El. Strike BASIC-XS S-RR Easy Adapt 12VDC, ruststroom met terugmelding en met dagschootgeleiding	15132513	4048442627269	TOFF	€ 233,51
El. Strike BASIC-XS S-RR Easy Adapt 24VDC, ruststroom met terugmelding en met dagschootgeleiding	15132525	4048442627283	TOFF	€ 233,51






	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Fire 447 Series</b>				
Elektrische veiligheidssluitplaat voor positieonafhankelijke toepassing op brand en rookwerende deuren, met instelbare schoot, voor opdeken stompe deuren, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren. Ruststroom. Afmetingen: 20.5 x 77 x 28 mm. Afmetingen RR = 20.5 x 85 x 28 mm.				
Fire 447, 6 - 12 V AC/DC	15147106	4021226342169	TOFF	€ 327,75
Fire 447 RR, 6 - 12 V AC/DC	15147506	4021226342176	TOFF	€ 418,00
Fire 447, 12 V DC	15147112	4021226342206	TOFF	€ 327,75
Fire 447 RR, 12 V DC	15147512	4021226342213	TOFF	€ 418,00
Fire 447, 24 V DC	15147124	4021226342220	TOFF	€ 327,75
Fire 447, 24 V DC	15147524	4021226342237	TOFF	€ 418,00
<b>Fire 448 Series</b>				
Elektrische sluitplaten met Lucky Strike-effect. Geen signaaltoon bij activering. Gecertificeerd overeenkomstig DIN EN 14846. Ontgrendeling ook onder voorbelasting. Geschikt voor linkse en rechtse deuren. Multispanning 12-24 V DC. Geïntegreerde overspanningsbeveiliging. Positie onafhankelijke (geschikt voor linkse en rechtse deuren) toelating voor rookwerende deuren.				
Fire 448, 12 - 24 V AC/DC	15147144	4021226876336	TOFF	€ 384,77
Fire 448 RR, 12 - 24 V AC/DC	15147544	4021226876343	TOFF	€ 436,92
Fire 448 Easy Adapt, 12 - 24 V AC/DC	15147143	4021226876350	TOFF	€ 393,86
Fire 448 Easy Adapt, 12 - 24 V AC/DC	15147543	4021226876367	TOFF	€ 476,23



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>Hoeksluitplaat WL 25</b>					
	Roestvrij stalen hoeksluitplaat, DIN L, voor combinatie met dormakaba standaard deuropeners, Basic-Safe, Smoke, Fire. Afmetingen: 25 x 32 x 250 x 3 mm.				
	WL 25	15171025	4021226282823	TOFF	€ 37,85
<b>Hoeksluitplaat WL 25-R</b>					
	Roestvrij stalen hoeksluitplaat, DIN L, voor combinatie met dormakaba standaard deuropeners, Basic-Safe, Smoke, Fire. De randen zijn afgerond met een straal van 10 mm. Afmetingen: 25 x 32 x 250 x 3 mm.				
	WL 25-R	15171125	4021226340264	TOFF	€ 37,85
<b>Hoeksluitplaat WL 25-R-RK</b>					
	Roestvrij stalen hoeksluitplaat voorbereid voor montage van de RK, DIN L, vastgeschroefd contact, voor combinatie met de Basic, Basic-Safe, Smoke, Fire serie dormakaba deuropeners. De randen zijn afgerond met een straal van 10 mm. Afmetingen: 25 x 32 x 250 x 3 mm.				
	WL 25-R-RK	15171225	4021226803899	TOFF	€ 37,85
<b>Hoeksluitplaat WR 25</b>					
	Roestvrij stalen hoeksluitplaat, DIN R, voor combinatie met dormakaba standaard deuropeners, Basic-Safe, Smoke, Fire. Afmetingen: 25 x 32 x 250 x 3 mm.				
	WR 25	15170025	4021226282830	TOFF	€ 37,85
<b>Hoekvormige sluitplaat WR 25-R</b>					
	Roestvrij stalen hoeksluitplaat, DIN R, voor combinatie met dormakaba standaard deuropeners, Basic-Safe, Smoke, Fire. De randen zijn afgerond met een straal van 10 mm. Afmetingen: 25 x 32 x 250 x 3 mm.				
	WR 25-R	15170125	4021226340271	TOFF	€ 37,85
<b>Hoeksluitplaat WR 25-R-RK</b>					
	Roestvrij stalen hoeksluitplaat voorbereid voor montage van de RK, DIN R, vastgeschroefd contact, voor combinatie met de Basic, Basic-Safe, Smoke, Fire serie dormakaba deuropeners. De randen zijn afgerond met een straal van 10 mm. Afmetingen: 25 x 32 x 250 x 3 mm.				
	WR 25-R-RK	15170225	4021226803905	TOFF	€ 37,85


	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Vlakke sluitplaat FLH 24</b>				
	Vlakke sluitplaat in RVS met verspringende boorgaten voor montage op houten deuren, met uitsparingen voor grendel en schoot, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, te combineren met de standaard dormakaba deuropeners Basic-Safe, Smoke, Fire. Afmetingen 24 x 250 x 3 mm.			
	FLH 24	15180124	4021226282861	TOFF € 22,93
<b>Vlakke sluitplaat FLH 24-94</b>				
	Vlakke sluitplaat in RVS met verspringende boorgaten voor montage op houten deuren, met uitsparingen voor grendel en schoot, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, te combineren met de standaard dormakaba deuropeners Basic-Safe, Smoke, Fire. Afmetingen: 24 x 250 x 3 mm.			
	FLH 24-94	15181124	4021226340349	TOFF € 22,93
<b>Vlakke sluitplaat FLM 24</b>				
	Vlakke sluitplaat in RVS met parallelle boorgaten voor montage op houten deuren, met uitsparingen voor grendel en schoot, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, te combineren met de standaard dormakaba deuropeners van de series Basic-Safe, Smoke, Fire. Afmetingen: 24 x 250 x 3 mm.			
	FLM 24	15180224	4021226282878	TOFF € 22,93
<b>Vlakke sluitplaat FLM 24-94</b>				
	Vlakke sluitplaat in RVS met parallelle boorgaten voor montage op houten deuren, met uitsparingen voor grendel en schoot, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, te combineren met de standaard dormakaba deuropeners van de series Basic-Safe, Smoke, Fire. Afmetingen: 24 x 250 x 3 mm.			
	FLM 24-94	15181224	4021226340356	TOFF € 22,93
<b>Vlakke sluitplaat FL 22</b>				
	Vlakke sluitplaat in RVS met uitsparingen voor grendel en schoot, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, te combineren met de standaard dormakaba deuropeners van de series Basic-Small. Afmetingen 22 x 257 x 3 mm.			
	FL 22	15180022	4021226282885	TOFF € 22,93
<b>Vlakke sluitplaat FKH 24</b>				
	Vlakke sluitplaat in RVS met parallelle boorgaten voor montage op houten deuren, met uitsparingen voor grendel en schoot, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, te combineren met de standaard dormakaba deuropeners van de series Basic-Safe, Smoke, Fire. Afmetingen: 24 x 135 x 3 mm.			
	FKH 24	15180324	4021226282892	TOFF € 21,47
<b>Vlakke sluitplaat FKM 24</b>				
	Vlakke sluitplaat in RVS met parallelle boorgaten voor montage op houten deuren, met uitsparingen voor grendel en schoot, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, te combineren met de standaard dormakaba deuropeners van de series Basic-Safe, Smoke, Fire. Afmetingen: 24 x 135 x 3 mm.			
	FKM 24	15180424	4021226282908	TOFF € 21,47
<b>Vlakke sluitplaat FLM 24-RK voor schootcontact metaaldeuren</b>				
	Vlakke sluitplaat in RVS met parallelle boorgaten voor montage op metalen deuren, met uitsparingen voor grendel en schoot, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, te combineren met de standaard dormakaba deuropeners van de series Basic-Safe, Smoke, Fire. Afmetingen: 24 x 250 x 3 mm.			
	FLM 24-RK	15180724	4021226290507	TOFF € 22,93

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>FLM 131</b>				
	Vlakke sluitplaat in RVS met parallelle boorgaten voor montage op houten deuren, met uitsparingen voor grendel en schoot, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, te combineren met de standaard dormakaba deuropeners van de series Basic-Safe, Smoke, Fire. Afmetingen: 25 x 280 x 3 mm.			
	FLM 131	16500000149	4021226860106	Op aanvraag
<b>FLM 131-RK</b>				
	Vlakke sluitplaat in RVS met parallelle boorgaten voor montage op houten deuren, met uitsparingen voor grendel en schoot, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, te combineren met de standaard dormakaba deuropeners van de series Basic-Safe, Smoke, Fire. Afmetingen: 25 x 280 x 3 mm.			
	FLM 131-RK	15180131	4021226866986	TOFF € 24,51
<b>Easy Adapt, deuropener-tussenstuk met dagschootbegeleiding</b>				
	Easy adapt is een deuropener-tussenstuk met dagschootbegeleiding. Voor aanpassing van dormakaba sluitplaten met dagschootgeleiding. Combineerbaar met elektrische sluitplaten serie Basic-Safe, Smoke, Fire. Met of zonder de optie „E = manuele ontgrendeling” en „RR = terugmelding”. Toleranties worden door de regelbare dagschootvanger opgevangen. Voorzien van een kabelkanaal voor bevestiging van de aansluitdraden aan de behuizing.			
	Easy Adapt	15198010	4021226345474	TOFF € 49,73
<b>Easy Adapt-RR, deuropener-tussenstuk met dagschootbegeleiding</b>				
	Easy adapt is een deuropener-tussenstuk met dagschootbegeleiding. Voor aanpassing van dormakaba sluitplaten met dagschootgeleiding. Combineerbaar met elektrische sluitplaten serie Basic-RR, Basic-Safe-RR, Basic-Safe-RR, Smoke-RR en Fire-RR. Toleranties worden door de regelbare dagschootvanger opgevangen. Voorzien van een kabelkanaal voor bevestiging van de aansluitdraden aan de behuizing.			
	Easy Adapt RR	15198012	4021226956700	TOFF € 49,73



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>FLM 25-Easy Adapt</b>				
	<p>Vlakke sluitplaat van RVS voor combinatie met Easy-Adapt sluitplaten. Parallele boorgaten voor montage op metalen deuren, met uitsparingen voor dag- en nachtschoot. Geschikt voor linkse en rechtse deuren. Afmetingen: 25 x 250 x 3 mm. Lengte lap = 80 mm.</p>			
	FLM 25-Easy Adapt	15180925	4021226317983	TOFF € 31,78
<b>FLM 28-Easy Adapt</b>				
	<p>Vlakke sluitplaat van RVS voor combinatie met Easy-Adapt sluitplaten. Parallele boorgaten voor montage op houten en metalen deuren, met uitsparingen voor dag- en nachtschoot. Geschikt voor linkse en rechtse deuren. Afmetingen: 28 x 250 x 3 mm.</p>			
	FLM 28-Easy Adapt	15180928	4021226840399	TOFF € 31,78
<b>FLM 34 Easy Adapt</b>				
	<p>Vlakke sluitplaat van roestvrij staal voor combinatie met Easy Adapt deuropeners. Parallele boorgaten voor montage op metalen deuren, met uitsparingen voor dag- en nachtschoot. Geschikt voor DIN L en DIN R. Afmetingen: 34 x 250 x 3 mm.</p>			
	FLM 34-Easy Adapt	16500000106	4021226860120	TOFF € 31,78
<b>FLM 34-RK Easy Adapt</b>				
	<p>Vlakke sluitplaat van roestvrij staal voor combinatie met Easy Adapt deuropeners. Parallele boorgaten voor montage op metalen deuren, met uitsparingen voor dag- en nachtschoot. Voorbereid voor montage van het grendelcontact RK. Geschikt voor DIN L en DIN R. Afmetingen: 34 x 250 x 3 mm.</p>			
	FLM 34-RK Easy Adapt	16500000107	4021226860137	TOFF € 31,78
<b>FLR 25-Easy Adapt</b>				
	<p>Vlakke sluitplaat van roestvrij staal voor combinatie met Easy Adapt deuropeners. Afgeronde randen en centrale gaten voor montage op houten deuren, met uitsparingen voor bout en grendel. DIN L en DIN R kunnen worden gebruikt. Afmetingen: 25 (40 incl. Lobben) x 250 x 3 mm. Lengte van de lap: 80 mm</p>			
	FLR 25-Easy Adapt	15180927	4021226877654	TOFF € 31,78

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>FLR 30-RK Easy Adapt</b>					
	Roestvrijstalen vlakke sluitplaat voor combinatie met Easy Adapt deuropeners. Afgeronde randen en centrale gaten voor montage op houten deuren, met uitsparingen voor bout en grendel. Voorbereid voor montage van het RK schakelcontact. Geschikt voor DIN L en DIN R. Afmetingen: 30 (37,5 incl. lap) x 250 x 3 mm. Lengte van de lap: 100 mm.				
	FLR 30-RK Easy Adapt	15180830	4021226803943	TOFF	€ 31,78
<b>FL 34-Easy Adapt</b>					
	Vlakke sluitplaat van roestvrij staal voor combinatie met Easy Adapt deuropeners. Centrale gaten voor montage op houten en metalen deuren, met uitsparingen voor dag- en nachtschoot. Geschikt voor DIN L en DIN R. Afmetingen: 34 x 250 x 3 mm.				
	FL 34-Easy Adapt	15180934	4021226803912	TOFF	€ 31,78
<b>Vlakke sluitplaat voor Basic-XS Easy Adapt</b>					
	Vlakke sluitplaat, rechthoekig, van roestvrij staal voor combinatie met ultracompacte sluitplaat Basic-XS met Easy Adapt vergrendelingsgeleider. Parallele boorgaten voor montage op metalen deuren, met uitsparingen voor dag- en nachtschoot. DIN-L en DIN-R kunnen worden gebruikt. Afmetingen: 250 x 25,1 x 3 mm.				
	FLM 25 XS-EA	15180935	4048442627290	TOFF	€ 26,44
<b>Vlakke sluitplaat voor Basic-XS Easy Adapt</b>					
	Vlakke sluitplaat, afgerond, van roestvrij staal voor combinatie met ultracompacte sluitplaat Basic-XS met Easy Adapt vergrendelingsgeleider. Parallele boorgaten voor montage op metalen deuren, met uitsparingen voor dag- en nachtschoot. DIN-L en DIN-R kunnen worden gebruikt. Afmetingen: 250 x 25,1 x 3 mm.				
	FLR 25 XS-EA	15180936	4048442627306	TOFF	€ 26,44
<b>Vlakke sluitplaat voor Basic-XS Easy Adapt</b>					
	Vlakke sluitplaat, rechthoekig, van roestvrij staal voor combinatie met ultracompacte sluitplaat Basic-XS met Easy Adapt vergrendelingsgeleider. Parallele boorgaten voor montage op metalen deuren, met uitsparingen voor dag- en nachtschoot. DIN-L en DIN-R kunnen worden gebruikt. Afmetingen: 110 x 25 x 3 mm.				
	FKM 25 XS-EA	15180937	4048442627313	TOFF	€ 21,22
<b>Vlakke sluitplaat voor Basic-XS Easy Adapt</b>					
	Vlakke sluitplaat, afgerond, van roestvrij staal voor combinatie met ultracompacte sluitplaat Basic-XS met Easy Adapt vergrendelingsgeleider. Parallele boorgaten voor montage op houten en metalen deuren, met uitsparingen voor dag- en nachtschoot. DIN-L en DIN-R kunnen worden gebruikt. Afmetingen: 110 x 25 x 3 mm.				
	FKR 25 XS-EA	15180938	4048442627320	TOFF	€ 21,22

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>DES 400</b>					
	<p>Houdkracht &gt; 10.000 N, universeel toepasbaar DIN-L en DIN-R montage. Roestvrij stalen val en sluitplaat. Bedieningsspanning 12/24 V DC met laag stroomverbruik van 200/100 mA. Versie met signaleringsfunctie voor dagschoot-, deurpositie- en sabotagecontact. Optionele ruststroom of arbeidsstroom direct op de elektrische sluitplaat instelbaar waardoor demontage overbodig is. Optioneel verkrijgbaar met bewakingsfunctie: Afmetingen (B x H x D) ca.: DES 400 (zonder sluitplaat): 137 x 25 x 23 mm.</p>				
	DES 400 Standaard	15115124	4021226851470	STA 2	€ 298,53
	DES 400 -RR met bewakingsfuncties	15115524	4021226851487	STA 2	€ 356,74

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
--	------------	------	--------------	------------

**Deurvergrendeling (ruststroomprincipe) TV 1xx**



Deurvergrendeling (ruststroomprincipe) met sabotage- en deurstand signaleringscontact en geïntegreerde dwangmatig aangestuurde bewaking op vergrendelde/ontgrendelde toestand. In gemoffelde corrosie- en sabotagebestendige metalen behuizing.

Levering inclusief vanghaak, uitvulplaatjes en bevestigingssetje. Max. sluitkracht conform EltVTR bij lastonafhankelijke, klemvrije ontgrendeling. Voedingsspanning: 24 V DC +/- 10 %

Stroomopname max.: ca. 250 mA. Contactbelastbaarheid: 24 V DC, 500 mA inductief 24 V DC, 1 A ohms. Geadviseerd kabeltype: I-Y (ST)Y(4 x 2 x 0,6). Afmetingen (b x h x d): ca. 190 x 58 x 87 mm.

TV 101 <b>Zilver</b>	56022101	4021226846582	STA 1	€ 612,93
TV 103 <b>Bruin</b>	56022103	4021226846599	STA 1	€ 612,93
TV 111 <b>Wit RAL 9016</b>	56022111	4021226850602	STA 1	€ 612,93
TV 104 <b>RVS Design</b>	56022104	4021226850619	STA 1	€ 843,77
TV 199	56022199	4021226850626	STA 1	€ 788,82

**TV-Z 01 set uitvulplaatjes**

Setje uitvulplaatjes voor afstellen van de houder van de deurvergrendeling dormakaba TV 1xx bij montage toleranties 2 st. 1 mm dik, 1 st. 3 mm dik.

TV-Z 01	56520101	4021226339367	STA 1	€ 11,89
---------	----------	---------------	-------	---------

**TV-Z 1xx montageconsole**

Montageconsole voor montage van de deurvergrendeling dormakaba TV 1xx/TV 2xx op vlakliggende deuren. Verzinkt staalprofiel met gemoffelde afdekkap, met beveiliging tegen demontage TV 1xx. Afmetingen (b x h x d): ca. 190 x 58 x 87 mm.

TV-Z 101 <b>Zilverkleurig</b>	56522201	4021226850688	STA 1	€ 118,39
TV-Z 103 <b>Bruin</b>	56522203	4021226850695	STA 1	€ 143,26
TV-Z 104 <b>RVS Design</b>	56522204	4021226850718	STA 1	€ 278,63
TV-Z 111 <b>Wit RAL 9016</b>	56522211	4021226850701	STA 1	€ 135,13
TV-Z 199	56522299	4021226850725	DC 2	€ 276,68

**TV-Z 015**

Elektromagnetische deurvergrendeling (ruststroomprincipe) met sabotage- en deurstand signaleringscontact en geïntegreerde dwangmatig aangestuurde bewaking op vergrendelde/ontgrendelde toestand. In gemoffelde corrosie- en sabotagebestendige metalen behuizing.

Levering inclusief ankerplaat (ook voor brandwerende deuren) en bevestigingsmateriaal. Max. sluitkracht conform EltVTR bij lastonafhankelijke, klemvrije ontgrendeling. Voedingsspanning: 24 V DC +/- 10%. Stroomopname max.: ca. 200 mA. Contactbelastbaarheid: 24 V DC, 500 mA inductief 24 V DC, 1 A ohmsch. Afmetingen (b x h x d): ca. 190 x 58 x 87 mm.

TV-Z 015	56520015	4021226345412	STA 1	€ 34,81
----------	----------	---------------	-------	---------

**Elektromagnetische deurvergrendeling TV 2xx**




Elektromagnetische deurvergrendeling (ruststroomprincipe) met sabotage- en deurstand signaleringscontact en geïntegreerde dwangmatig aangestuurde bewaking op vergrendelde/ontgrendelde toestand.

In gemoffelde corrosie- en sabotagebestendige metalen behuizing. Levering inclusief ankerplaat (ook voor brandwerende deuren) en bevestigingsmateriaal. Max. sluitkracht conform EltVTR bij lastonafhankelijke, klemvrije ontgrendeling. Voedingsspanning: 24 V DC +/- 10%. Stroomopname max.: ca. 200 mA. Contactbelastbaarheid: 24 V DC, 500 mA inductief 24 V DC, 1 A ohmsch. Afmetingen (b x h x d): ca. 190 x 58 x 87 mm.



TV 201 <b>Zilverkleurig</b>	56022201	4021226850633	STA 1	€ 701,85
TV 203 <b>Bruin</b>	56022203	4021226850657	STA 1	€ 701,85
TV 204 <b>RVS Design</b>	56022204	4021226850664	STA 1	€ 916,80
TV 211 <b>Wit RAL 9016</b>	56022211	4021226850640	STA 1	€ 701,85
TV 299	56022299	4021226850671	DC 2	€ 788,82

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>TV 5xx deurvergrendeling met geïntegreerd terugmeldcontact</b>				
Deurvergrendeling met geïntegreerd terugmeldcontact voor bewaking op vergrendelde/ontgrendelde toestand. Geleverd met aangelaste voorplaat en bevestigingsschroeven.				
Max. houdkracht conform EltVTR bij dwarsdrukonaafhankelijke, klemvrije ontgrendeling. Voedingsspanning: 24 V DC +/- 10%. Stroomopname: max 58 mA. Contactbelastbaarheid: 24 V DC, 0,5 A inductief 24 V DC, 1 A ohms. Geadviseerd kabeltype: I-Y (ST)Y(4 x 2 x 0,6) Afmetingen (b x h x d): zonder sluitplaat: ca. 23 x 134 x 39 mm.				
<b>Met hoeksluitplaat 30 x 48 x 220 x 3 mm voor opdekdeuren</b>				
TV 501 DIN-linkse deur	15150124	4021226860151	TOFF	€ 741,27
TV 502 DIN-rechtse deur	15150224	4021226860168	TOFF	€ 741,27
<b>Met vlakke sluitplaat 25 x 200 x 3 mm voor stompe deuren</b>				
TV 505 DIN-linkse deur	15150524	4021226860175	TOFF	€ 741,27
TV 506 DIN-rechtse deur	15150624	4021226860182	TOFF	€ 741,27
<b>Met vlakke sluitplaat 35 x 200 x 3 mm met schootgeleiding voor stompe deuren</b>				
TV 507 DIN-linkse deur	15150724	4021226860199	TOFF	€ 741,27
TV 508 DIN-rechtse deur	15150824	4021226860205	TOFF	€ 741,27

<b>TV-Z 510</b>				
Insteekslot als tegenstuk voor TV 50x, voor inbouw in het deurblad.				
	Voorplaat 24 x 110 x 3	15198124	4021226860212	TOFF € 59,92
	Voorplaat 24 x 110 x 3, kanten afgerond	15198224	4021226860229	TOFF € 59,92
	Voorplaat 28 x 110 x 3	15198128	4021226860236	TOFF € 132,58
	Voorplaat 20 x 135 x 3	15198120	4021226860243	TOFF € 59,92

<b>TV 500 deurvergrendeling voor ingebouwde kozijnmontage</b>				
Deurvergrendeling met geïntegreerde terugmeldcontacten voor het bewaken van de statussen „TV actief / inactief“ en „deur open / gesloten“. Levering zonder sluitplaat.				
Dwarsdrukonaafhankelijke, klemvrije ontgrendeling, houdkracht acc. EltVTR. Afmetingen (B x H x D) ca.: 23,5 x 134 x 39 mm. Afmetingen met sifongeleider (B x H x D) ca.: 33 x 134 x 39 mm.				
Deurvergrendeling / vluchtdeuropener met geïntegreerde feedbackcontacten voor het bewaken van de statussen „TV actief / inactief“ en „deur open / gesloten“. Alle varianten met verstelbare sifon. Levering zonder sluitplaat. Houdkracht acc. EltVTR.				
	TV 500-L DIN L, 24 V DC	15150924	4021226838006	TOFF € 701,85
	TV 500-R DIN R, 24 V DC	15150024	4021226838013	TOFF € 701,85
	TV 500-L DIN L, 12 V DC	15150912	4021226838020	TOFF € 701,85
	TV 500-R DIN R, 12 V DC	15150012	4021226838037	TOFF € 701,85
	TV 500-L Easy Adapt DIN L 24 V DC	15150974	4021226850930	TOFF € 701,85
	TV 500-R Easy Adapt DIN R 24 V DC	15150074	4021226850947	TOFF € 701,85
	TV 500-L Easy Adapt DIN L 12 V DC	15150972	4021226850954	TOFF € 701,85
	TV 500-R Easy Adapt DIN R 12 V DC	15150072	4021226850961	TOFF € 701,85

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>TV 500 deurvergrendeling voor ingebouwde kozijnmontage</b>				
Deurvergrendeling met geïntegreerde terugmeldcontacten voor het bewaken van de statussen „TV actief / inactief“ en „deur open / gesloten“. Levering zonder sluitplaat.				
Dwarsdrukonafhankelijke, klemvrije ontgrendeling, houdkracht acc. EltVTR. Afmetingen (B x H x D) ca.: 23,5 x 134 x 39 mm. Afmetingen met sifongeleider (B x H x D) ca.: 33 x 134 x 39 mm.				
Deurvergrendeling / vluchtdeuropener met geïntegreerde feedbackcontacten voor het bewaken van de statussen „TV actief / inactief“ en „deur open / gesloten“. Alle varianten met verstelbare sifon. Levering zonder sluitplaat. Houdkracht acc. EltVTR.				
TV 530-L DIN L 24 V DC	15153924	4021226854839	TOFF	€ 761,53
TV 530-R DIN R 24 V DC	15153024	4021226854846	TOFF	€ 761,53
TV 530-L DIN L 12 V DC	15153912	4021226854853	TOFF	€ 761,53
TV 530-R DIN R 12 V DC	15153012	4021226854860	TOFF	€ 761,53
<b>TV 500 Easy Adapt</b>				
Behuizing met vergrendelingsgeleider voor TV 500 deursloten. Set bestaande uit eenvoudig aan te passen behuizingsdeksel en speciale hoek voor het upgraden van varianten. Te combineren met TV 500, TV 510 en TV 520 deursloten en Easy Adapt platte sluitplaten. Universeel bruikbaar DIN-L en DIN-R. Afmetingen (H x B x D): ca. 68 x 20 x 10 mm				
TV 500 Easy Adapt	15198011	4021226875995	TOFF	€ 49,73
<b>Vlakke sluitplaten voor TV 500 deurvergrendelingen</b>				
Behuizing met vergrendelingsgeleider voor TV 500 deursloten. Set bestaande uit eenvoudig aan te passen behuizingsdeksel en speciale hoek voor het upgraden van varianten.				
Te combineren met TV 500, TV 510 en TV 520 deursloten en Easy Adapt platte sluitplaten. Universeel bruikbaar DIN-L en DIN-R. Afmetingen (H x B x D): ca. 68 x 20 x 10 mm.				
FKM 505 25-200 voor gebruik met DIN L deurvergrendelingen. Afmetingen: 25 x 200 x 3 mm	15190505	4021226840412	TOFF	€ 31,78
FKM 506 25-200 voor gebruik met DIN R deurvergrendelingen. Afmetingen: 25 x 200 x 3 mm	15190506	4021226840429	TOFF	€ 31,78
FKM 505 28-200 voor gebruik met DIN L deurvergrendelingen. Afmetingen: 28 x 200 x 3 mm	16500000017	4021226340387	TOFF	€ 31,78
FKM 506 28-200 voor gebruik met DIN R deurvergrendelingen. Afmetingen: 28 x 200 x 3 mm	16500000018	4021226340394	TOFF	€ 31,78
FK 507 35-200 voor gebruik met DIN L deurvergrendelingen. Afmetingen: 35 x 200 x 3 mm	15190507	4021226840436	TOFF	€ 31,78
FK 508 35-200 voor gebruik met DIN R deurvergrendelingen. Afmetingen: 35 x 200 x 3 mm	15190508	4021226840443	TOFF	€ 31,78
FKR 507 35-200 voor gebruik met DIN L deurvergrendelingen. Afmetingen: 35 x 200 x 3 mm	16500000235		TOFF	€ 31,78
FKR 508 35-200 voor gebruik met DIN R deurvergrendelingen. Afmetingen: 35 x 200 x 3 mm	16500000236		TOFF	€ 31,78
FKR 507 37-200 voor gebruik met DIN L deurvergrendelingen. Afmetingen: 37 x 200 x 3 mm	16500000282		TOFF	€ 31,78
FKR 508 37-200 voor gebruik met DIN R deurvergrendelingen. Afmetingen: 37 x 200 x 3 mm	16500000281		TOFF	€ 31,78
FLM 530-L voor gebruik met DIN L deurvergrendelingen. Afmetingen: 25 x 279 x 3 mm	15190530	4021226854884	TOFF	€ 31,78
FLM 530-R voor gebruik met DIN R deurvergrendelingen. Afmetingen: 25 x 279 x 3 mm	15190531	4021226854877	TOFF	€ 31,78

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs	
<b>HZ 43-F</b>					
	HZ Kantschuif, voor automatische ver- en ontgrendeling van de passieve deur van een stel (2-vleugelige) deuren. Voor metalen-, profiel- en volbladdeuren, DIN L/R, met stuurpal, doornmaat 35 mm, RVS voorplaat 22/24 mm breed, 3 mm dik, flexibel gelagerde in hoogte verstelbare dagschoot (ø 13,8 mm) met verstelbare grendelkoppeling.				
	HZ 43-F22 voor inbouw DIN-links boven / DIN-rechts onder	15199002	4021226867655	STA 1	€ 118,27
	HZ 43-F22 voor inbouw DIN-rechts boven / DIN-links onder	15199003	4021226867662	STA 1	€ 118,27
	HZ 43-F24 voor inbouw DIN-links boven / DIN-rechts onder	15199004	4021226957233	STA 1	€ 118,27
	HZ 43-F24 voor inbouw DIN-rechts boven / DIN-links onder	15199005	4021226957240	STA 1	€ 118,27
<b>PHA 2122</b>					
	Vloerhuls geschikt voor HZ 43-F, HZ 34, HZ 33F en HZ 31.				
	PHA 2122-0 (0 mm)	3501421220000	4021226315712	DC 2	€ 31,17
	PHA 2122-1 (-2 mm)	3501421222000	4021226315729	DC 2	€ 31,17
	PHA 2122-4 (-4 mm)	3501421224000	4021226315736	DC 2	€ 31,17

## Kleefmagneten EM Premium & EM Comfort

Kleefmagneten

Type	Kenmerken					Deurtype					
<b>EM PREMIUM</b>						Eén-/tweevleugelige deuren	Naar buiten openende deuren	Naar binnen openende deuren	Glazen deuren	Niet-doorbaar	
	Houdkracht	Installatie	Dubbele voedingsspanning 12/24 VDC	LED groen/rood	Terugmeldcontact voor deurstatus		L-console	L + Z-console	U-console	Ankerplaathouder	Bestelnr.

### Premium standaard magneten

EM 1800 AH	1800 N	Opbouw	●	-	●	Enkel	-	●	●	●	19860000
EM 1800 AM	1800 N	Inbouw	●	-	●	Enkel	-	-	-	-	19860001
EM 3000-GL AH	3000 N	Opbouw	●	●	●	Enkel	●	●	●	●	19860103
EM 3000-T AM	2500 N	Inbouw	●	-	●	Enkel	-	-	-	-	19860110
EM 5300-GL AH	5300 N	Opbouw	●	●	●	Enkel	●	●	-	●	19860206
EM 5300-2 GL AH	5300 N x 2	Opbouw	●	●	●	Dubbel	●	●	-	●	19860203

### Weerbestendige sloten

EM 7500-F AH	7500 N	Opbouw	●	-	●	Enkel	-	-	-	-	19860300
EM 7500-S AH	7500 N	Opbouw	●	-	●	Enkel	-	-	-	-	19860301

### Shearlocks

EM 7500-D AM	7500 N	Inbouw	●	-	●	Enkel	-	-	-	-	19860320
EM 15000-D AM	15000 N	Inbouw	●	-	●	Enkel	-	-	-	-	19860420

### Hybride magneten

EM 6900-GL AH B	8000 N	Opbouw	●	●	●	Enkel	-	-	-	-	19860241
EM 6900 AM B	8000 N	Inbouw	●	-	●	Enkel	-	-	-	-	19860242

● ja - nee

Let op: de houdkracht op de deur is afhankelijk van het specifieke installatietype.


Type	Kenmerken					Deurtype				
<b>EM COMFORT</b>						Eén-/tweevleugelige deuren	Naar buiten openende deuren	Naar binnen openende deuren	Glazen deuren	
	Houdkracht	Installatie	Spanning 12/24 VDC	Terugmeldcontact voor deurstatus	LED groen/rood		L-console	L + Z-console	U-console	
EMC 400 AH	1179 N	Opbouw	●	●	-	Enkel	●	●	●	
EMC 600 ALH	2668 N	Opbouw	●	●	●	Enkel	●	●	●	
EMC 600 AM	2668 N	Inbouw	●	●	-	Enkel	-	-	-	
EMC 1200 ALH	5337 N	Opbouw	●	●	●	Enkel	●	●	-	
EMC 600-2 ALH	2668 N x 2	Opbouw	●	●	●	Dubbel	●	●	-	
EMC 1200-2 ALH	5337 N x 2	Opbouw	●	●	●	Dubbel	●	●	-	


● ja - nee

Let op: de houdkracht op de deur is afhankelijk van het specifieke installatietype.



	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Kleefmagneet EMC 400 AH</b>				
	Enkelvoudige elektromagneet voor opbouwmontage met een maximale houdkracht van 1779 N (400 lbf), met terugmeldcontact voor deurstatus, afwerking van geanodiseerd aluminium.			
	EMC 400 AH	19860500	STA 2	€ 44,64
<b>L-console 400</b>				
	L-console voor EMC 400 AH			
	L-console 400	19860520	STA 2	€ 11,40
<b>L- + Z-console 400</b>				
	L- + Z-consoleset voor EMC 400 AH			
	L- + Z-console 400	19860523	STA 2	€ 28,62
<b>UBG-10/12 voor EMC 400 AH</b>				
	U-vormige console voor glazen deur voor bevestiging van ankerplaatouder van ECM 400 AH op deuren van 10/12 mm glas.			
	UBG-10/12 voor EMC 400 AH	19860528	STA 2	€ 20,87
<b>Kleefmagneet EMC 600 ALH</b>				
	Enkelvoudige elektromagneet voor opbouwmontage met een maximale houdkracht van 1779 N (400 lbf), met terugmeldcontact voor deurstatus, afwerking van geanodiseerd aluminium.			
	EMC 600 ALH	19860501	STA 2	€ 61,02
<b>L-console 600</b>				
	L-console voor EMC 600 ALH en EMC 600-2 ALH.			
	L-console 600	19860521	STA 2	€ 12,25
<b>L- + Z-console 600</b>				
	L- + Z-console voor EMC 600 ALH en EMC 600-2 ALH.			
	L- + Z-console 600	19860524	STA 2	€ 35,91
<b>Ankerplaatouder 600</b>				
	Ankerplaatouder voor ECM 600 ALH en ECM 600-2 ALH.			
	Ankerplaatouder 600	19860526	STA 2	€ 20,50

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>UBG-10/12 voor EMC 600 AH</b>				
	U-vormige console voor glazen deur voor bevestiging van ankerplaathouder van ECM 600 AH op deuren van 10/12 mm glas.			
UBG-10/12	19860529		STA 2	€ 25,48
<b>Kleefmagneet EMC 600 AM</b>				
	Enkelvoudige elektromagneet voor inbouwmontage met een maximale houdkracht van 2668 N (600 lbf), met terugmeldcontact voor deurstatus.			
EMC 600 AM	19860502		STA 2	€ 51,80
<b>Kleefmagneet EMC 1200 ALH</b>				
	Enkelvoudige elektromagneet voor inbouwmontage met een maximale houdkracht van 2668 N (600 lbf), met terugmeldcontact voor deurstatus.			
EMC 1200 ALH	19860504		STA 2	€ 94,74
<b>L-console 1200</b>				
	L-console voor EMC 1200 ALH en EMC 1200-2 ALH			
L-console 1200	19860522		STA 2	€ 16,86
<b>L- + Z-console 1200</b>				
	L- + Z-console voor EMC 1200 ALH en EMC 1200-2 ALH			
L- + Z-console 1200	19860525		STA 2	€ 50,46
<b>Ankerplaathouder 1200</b>				
	Ankerplaathouder voor EMC 1200 ALH en EMC 1200-2 ALH			
Ankerplaathouder 1200	19860527		STA 2	€ 20,50
<b>Kleefmagneten EMC 600-2 ALH</b>				
	Dubbele elektromagneet voor opbouwmontage met een maximale houdkracht van 5338 N (1200 lbf) per magneet, met terugmeldcontact voor deurstatus en rood/groene ledindicator, afwerking in geanodiseerd aluminium.			
EMC 600-2 ALH	19860503		STA 2	€ 122,15
<b>Kleefmagneten EMC 1200-2 ALH</b>				
	Dubbele elektromagneet voor opbouwmontage met een maximale houdkracht van 5338 N (1200 lbf) per magneet, met terugmeldcontact voor deurstatus en rood/groene ledindicator, afwerking in geanodiseerd aluminium.			
EMC 1200-2 ALH	19860505		STA 2	€ 189,59

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Kleefmagneet EM Premium 1800 AH</b>				
	Enkelvoudige elektromagneet voor opbouwmontage met een maximale houdkracht van 1800 N, met terugmeldcontact voor deurstatus, afwerking van geanodiseerd aluminium.			
	EM 1800 AH	19860000	STA 2	€ 86,48
<b>AMZL 1800</b>				
	L- + Z-console voor EM 1800 AH			
	AMZL 1800	19860090	STA 2	€ 44,28
<b>UBG-10 1800</b>				
	U-vormige console voor glazen deur voor bevestiging van ankerplaathouder op deuren van 10 mm gehard glas, geschikt voor EM 1800 AH.			
	UBG-10 1800	19860092	STA 2	€ 15,53
<b>UBG-12 1800</b>				
	U-vormige console voor glazen deur voor bevestiging van ankerplaathouder op deuren van 12 mm gehard glas, geschikt voor EM 1800 AH.			
	UBG-12 1800	19860093	STA 2	€ 15,53
<b>Kleefmagneet EM Premium 1800 AM</b>				
	Enkelvoudige elektromagneet voor inbouwmontage met een maximale houdkracht van 1800 N, met terugmeldcontact voor deurstatus.			
	EM 1800 AM	19860001	STA 2	€ 78,24
<b>Kleefmagneet EM Premium 3000-GL AH</b>				
	Enkelvoudige elektromagneet voor opbouwmontage met een maximale houdkracht van 3000 N, met terugmeldcontact voor deurstatus.			
	EM 3000-GL AH	19860103	STA 2	€ 139,02
<b>AML 3000-GL</b>				
	L-console voor EM 3000-GL AH			
	AML 3000-GL	19860185	STA 2	€ 37,72
<b>AMZL 3000-GL</b>				
	L- + Z-console voor EM 3000-GL AH			
	AMZL 3000-GL	19860186	STA 2	€ 53,86

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>AMF 3000</b>				
	Ankerplaathouder voor EM 3000			
	AMF 3000	19860192	STA 2	€ 39,67
<b>UBG-10 3000</b>				
	U-vormige console voor glazen deur voor bevestiging van ankerplaathouder op deuren van 10 mm glas, geschikt voor EM 3000.			
	UBG-10 3000	19860194	STA 2	€ 19,65
<b>UBG-12 3000</b>				
	U-vormige console voor glazen deur voor bevestiging van ankerplaathouder op deuren van 12 mm glas, geschikt voor EM 3000.			
	UBG-12 3000	19860195	STA 2	€ 19,65
<b>Kleefmagneet EM Premium 3000-T AM</b>				
	Enkelvoudige elektromagneet voor inbouwmontage met een maximale houdkracht van 3000 N, met terugmeldcontact voor deurstatus en ledstatusindicator, afwerking van geanodiseerd aluminium.			
	EM 3000-T AM	19860110	STA 2	€ 91,95
<b>Kleefmagneet EM Premium 5300-GL AH</b>				
	Enkelvoudige elektromagneet voor opbouwmontage met een maximale houdkracht van 5300 N, met terugmeldcontact voor deurstatus en mega-ledindicator, afwerking van geanodiseerd aluminium.			
	EM 5300-GL AH	19860206	STA 2	€ 199,66
<b>AML 5300</b>				
	L-console voor EM 5300-GL AH en EM 5300-2 AH Voor EM 5300-2 AH zijn twee L-consoles nodig			
	AML 5300	19860291	STA 2	€ 26,44
<b>AMZL 5300</b>				
	L- + Z-console voor EM 5300-GL AH en EM 5300-2 AH Voor EM 5300-2 AH zijn twee L- + Z-consoles nodig			
	AMZL 5300	19860290	STA 2	€ 69,50
<b>AMF 5300</b>				
	Ankerplaathouder voor EM 5300-GL AH en EM 5300-2 AH Voor EM 5300-2 AH zijn twee ankerplaathouders nodig.			
	AMF 5300	19860292	STA 2	€ 44,04

	Artikelnr.	GTIN	Kortingscode	Brutoprijs
<b>Kleefmagneten EM Premium 5300-2 GL AH</b>				
	Dubbele elektromagneet voor opbouwmontage met een maximale houdkracht van 5300 N per magneet, voor dubbelvleugelige deur, met terugmeldcontact voor deurstatus en ledindicator, afwerking in geanodiseerd aluminium.			
EM 5300-2 GL AH	19860203		STA 2	€ 366,82
<b>Weerbestendig slot EM 7500-F AH</b>				
	Weerbestendige elektromagneet met een houdkracht van maximaal 7500 N, met terugmeldcontact voor deurstatus, roestvrijstalen behuizing, opbouwmontage met frontale bevestiging.			
EM 7500-F AH	19860300		STA 2	€ 205,00
<b>Weerbestendig slot EM 7500-S AH</b>				
	Weerbestendige elektromagneet met een houdkracht van maximaal 7500 N, met terugmeldcontact voor deurstatus, roestvrijstalen behuizing, zijdelingse montage voor schuifdeuren.			
EM 7500-S AH	19860301		STA 2	€ 205,00
<b>EM 7500-D AM</b>				
	Shearlock met een houdkracht van maximaal 7500 N, inbouwmontage, met terugmeldcontact voor deurstatus, geschikt voor pendeldeuren.			
EM 7500-D AM	19860320		STA 2	€ 260,56
<b>EM 6900 GL-AH B</b>				
	Enkelvoudig elektromagnetisch hybride slot voor opbouwmontage met een houdkracht van meer dan 15000 N, met terugmeldcontact voor deurstatus en mega-led, deurstatussensor, vroegewaarschuwingsdetector en ingebouwde zoemer, afwerking van geanodiseerd aluminium.			
EM 6900 GL-AH B	19860241		STA 2	€ 212,64
<b>EM 6900 AM B</b>				
	Enkelvoudig elektromagnetisch hybride slot voor inbouwmontage met een houdkracht van meer dan 15000 N, met terugmeldcontact voor deurstatus, deurenstatussensor, vroegewaarschuwingsdetector en ingebouwde zoemer.			
EM 6900 AM B	19860242		STA 2	€ 255,70



Deurtechniek



Elektronische  
toegang



Mechanische  
sluitsystemen



Hotelsystemen



Automatische  
deursystemen



Kluisloten



Service

dormakaba Belgium N.V. - Prijslijst Door Hardware, geldig vanaf 01.09.2023, 08/2023.  
Onder voorbehoud van wijzigingen.



[dormakaba.be](https://dormakaba.be)

**dormakaba Belgium N.V.**  
Monnikenwerve 17-19  
BE-8000 Brugge

T. +32 50 45 15 70  
[info.be@dormakaba.com](mailto:info.be@dormakaba.com)  
**dormakaba.be**